

Celestra v1.17.2 cheatsheet – <https://github.com/Serrin/Celestra/>

The "Celestra" and the "_" objects contain these functions, except the "doc" (this is global) and the polyfills. Example: "_ .qsa ()"

Basic API	DOM	Type checking
doc = document qsa(<selector>[,context]); qsa(<selector>[,context]).each(fn (el,i) { el.arguments;}); qs(<selector>[,context]).argument; domReady(<fn>); inherit(<subclass>,<superclass>); random(<max>); random(<min>,<max>); getScript(<url>[,success]); getScripts(<scripts>); getStyle(<href>[,success]); getStyles(<styles>); getUrlVar([name]); getUrlVarFromString(<querystr>[,name]); obj2string(<object>); getType(<variable>[, type]); extend([deep,]<target>,<source1>,...sources); getFullscreen(); setFullscreenOn(<selector>); setFullscreenOn(<element>); setFullscreenOff(); getLocation(<success>[,error]); getDoNotTrack(); constant(<value>); identity(<value>); noop(); repeat(<iteration>,<callback>); noConflict(); version;	domCreate(<type>[,properties[,innerHTML]]); domGetCSS(<element>,<property>); domSetCSS(<element>,<property>,<value>); domSetCSS(<element>,<properties>); domFadeIn(<element>[, duration[,display]]); domFadeOut(<element>[,duration]); domFadeToggle(<element>[,duration[,display]]); domShow(<element>[,display]); domHide(<element>); domToggle(<element>[,display]); domOn(<eventTarget>,<eventType>,<callback>); domOff(<eventTarget>,<eventType>,<callback>); domTrigger(<eventTarget>,<eventType>);	isString(<value>); isChar(<value>); isNumber(<value>); isInteger(<value>); isFloat(<value>); isBoolean(<value>); isObject(<value>); isEmptyObject(<value>); isFunction(<value>); isArray(<value>); isEmptyArray(<value>); isArraylike(<value>); isNull(<value>); isUndefined(<value>); isNullOrUndefined(<value>); isPrimitive(<value>); isSymbol(<value>); ES6 isMap(<value>); ES6 isSet(<value>); ES6
	AJAX and CORS	Functional programming
	getJson (<url>,<success>); getText (<url>,<success>); getAjax (<url>,<format>,<success>[,error] [,user<,&password>]); postAjax (<url>,<data>,<format>,<success> [,error] [,user<,&password>]); getCors (<url>,<format>,<success>[,error] [,user<,&password>]); postCors (<url>,<data>,<format>,<success> [,error] [,user<,&password>]);	toFunction(<function>); bind(<function>,<context>); forEach(<collection>,<callback>); each(<collection>,<callback>); map(<collection>,<callback>); forIn(<object>,<callback>); mapIn(<object>,<callback>); toArray(<object>); toObject(<array>);
Polyfills		
Array.from(), Array.of(), Object.create(), Object.assign(), ChildNode.after(), ChildNode.before(), ChildNode.remove(), ChildNode.replaceWith(), ParentNode.append(), ParentNode.prepend(), Array.prototype.includes(), String.prototype.includes(), NodeList.prototype.forEach(), Number.MIN_SAFE_INTEGER, Number.MAX_SAFE_INTEGER, Number.EPSILON, Number.isNaN(), isNaN(), Number.isInteger(), Number.isFinite(), Number.isSafeInteger()		