

Applets3\PruebaLaptop\Laptop.java

```
1 package Applets3.PruebaLaptop;
2
3 public class Laptop {
4
5     private String marca;
6     private String modelo;
7     private int memoria;
8     private double precio;
9
10    // Variable estática
11    private static int cuenta = 0;
12
13    public Laptop() {
14        this.marca = "Genérica";
15        this.modelo = "Básico";
16        this.memoria = 0;
17        this.precio = 0.0;
18        cuenta++; // Incrementa la cuenta
19    }
20
21
22    public Laptop(String marca, String modelo, int memoria, double precio) {
23        this.marca = marca;
24        this.modelo = modelo;
25        this.memoria = memoria;
26        this.precio = precio;
27        cuenta++;
28    }
29
30    // Sobrecarga del constructor (precio como int)
31    public Laptop(String marca, String modelo, int memoria, int precio) {
32        this.marca = marca;
33        this.modelo = modelo;
34        this.memoria = memoria;
35        this.precio = (double) precio;
36        cuenta++;
37    }
38
39    public String getMarca() {
40        return marca;
41    }
42
43    public String getModelo() {
44        return modelo;
45    }
46
47    public int getMemoria() {
48        return memoria;
```

```
49     }
50
51     public double getPrecio() {
52         return precio;
53     }
54     public void setMarca(String marca) {
55         this.marca = marca;
56     }
57
58     public void setModelo(String modelo) {
59         this.modelo = modelo;
60     }
61
62     // Sobrecarga de modificadores
63     // Memoria: acepta int y double
64     public void setMemoria(int memoria) {
65         this.memoria = memoria;
66     }
67
68     public void setMemoria(double memoria) {
69         this.memoria = (int) memoria;
70     }
71
72     // Precio: acepta double y int
73     public void setPrecio(double precio) {
74         this.precio = precio;
75     }
76
77     public void setPrecio(int precio) {
78         this.precio = (double) precio;
79     }
80
81     // Método estático que regresa int
82     public static int getCuenta() {
83         return cuenta;
84     }
85
86     // Sobrecarga del método estático para que regrese double
87     public static double getCuenta(boolean comoDouble) {
88         return (double) cuenta;
89     }
90 }
91
```