

Applets3\PruebaLaptop\PruebaLaptop.java

```
1 package Applets3.Pruebalaptop;
2
3 public class PruebaLaptop {
4     public static void main(String[] args) {
5
6         // Objeto 1: Constructor vacío
7         Laptop lap1 = new Laptop();
8
9         // Objeto 2: Constructor con 4 parámetros (precio double)
10        Laptop lap2 = new Laptop("Dell", "XPS 13", 16, 1200.50);
11
12        // Objeto 3: Constructor sobrecargado (precio int)
13        Laptop lap3 = new Laptop("Apple", "MacBook Pro", 8, 2000);
14
15        // Uso de métodos modificadores sobrecargados en lap1
16        lap1.setMarca("HP");
17        lap1.setModelo("Pavilion");
18        lap1.setMemoria(12.5); // Sobrecarga: acepta double, convierte a int
19        lap1.setPrecio(850); // Sobrecarga: acepta int, convierte a double
20
21        // Despliegue de información
22        System.out.println("--- LAPTOPS ---");
23        imprimirDatos(lap1);
24        imprimirDatos(lap2);
25        imprimirDatos(lap3);
26
27        // Demostración de métodos estáticos y su sobrecarga
28        System.out.println("-----");
29        System.out.println("Total de laptops creadas (int): " + Laptop.getCuenta());
30        System.out.println("Total de laptops creadas (double): " + Laptop.getCuenta(true));
31    }
32
33    // Método auxiliar para mostrar los datos
34    public static void imprimirDatos(Laptop l) {
35        System.out.println("Marca: " + l.getMarca() +
36            " | Modelo: " + l.getModelo() +
37            " | Memoria: " + l.getMemoria() + "GB" +
38            " | Precio: $" + l.getPrecio());
39    }
40 }
```