

API CONSULTOR EXTERNO

Documentación Técnica de Uso — Consultoría Externa VELSA

Proyecto: ERP Velsa v1

Fecha: 27/07/2026

Clasificación: Uso Externo — VELSA

1. Objetivo

Esta API permite a los consultores externos de **VELSA** consultar en tiempo real la información de un cliente registrado en el sistema de Velsa (Jotform / Netlife), entregando datos clave de estado, ubicación y forma de pago a partir de un identificador único de cliente (**j_id_bitrix**).

El acceso está protegido mediante una API Key única e independiente entregada por el equipo de desarrollo de Novonet. Su uso implica la aceptación de los términos de confidencialidad de la información acordados en el contrato de consultoría.

2. Datos de Acceso

Campo	Valor
URL Base (Prod)	https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com
Endpoint	/api/consultor-velsa/buscar
Método HTTP	GET
Autenticación	API Key — Header: x-api-key:
Formato respuesta	JSON (Content-Type: application/json)

3. Variables

3.1 Parámetro de entrada

Variable	Tipo	Req.	Descripción	Ejemplo
<code>j_id_bitrix</code>	string	Sí	Identificador único del cliente (ID Bitrix24/GHL de la negociación Velsa)	55498

3.2 Variables de respuesta (objeto data en el JSON)

Variable	Tipo	Descripción	Ejemplo
<code>j_id_bitrix</code>	string	Identificador único del cliente	"55498"
<code>j_ciudad</code>	string	Ciudad de ubicación del cliente	"906. Dau le"
<code>j_netlife_estatus_real</code>	string	Estado real del servicio Netlife (ACTIVO, SUSPENDIDO, CORTADO...)	"RECHAZADO"
<code>j_forma_pago</code>	string	Método de pago registrado (DÉBITO, EFECTIVO, TRANSFERENCIA...)	"CUENTA DE AHORRO."

4. Pasos de Uso

1 Obtener la API Key

Solicitar al equipo de desarrollo de Novonet la API Key asignada para la consultoría de Velsa. Es única, intransferible y de uso confidencial (distinta a la de Novonet).

2 Construir la URL de consulta

Armaz la URL con el parámetro `j_id_bitrix` del cliente a consultar.

3 Agregar la API Key como Header HTTP

En Postman, Insomnia, curl o cualquier cliente HTTP agregar el encabezado `x-api-key`.

4 Enviar la petición GET

Ejecutar la petición. El servidor responde en JSON con los datos o con un mensaje de error descriptivo.

5 Interpretar la respuesta

Verificar el campo `"success"`. Si es `true`, los datos están en el objeto `"data"`. Si es `false`, revisar `"error"`.

URL de ejemplo

```
https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com/api/consultor-velsa/buscar?j_id_bitrix=55498
```

Header requerido

```
x-api-key: TU_API_KEY_VELSA_AQUI
```

5. Tipos de Error

Cód. HTTP	Mensaje en el campo error	Causa	Solución
400	"El parámetro <code>j_id_bitrix</code> es requerido"	No se envió <code>j_id_bitrix</code> en la URL	Agregar <code>?j_id_bitrix=XXXXXX</code> en la URL
401	"API Key inválida o ausente"	Header <code>x-api-key</code> ausente o clave incorrecta	Verificar que el header <code>x-api-key</code> esté correcto
404	"No se encontró registro con <code>j_id_bitrix = X</code> "	El ID no existe en la base de datos	Verificar que el <code>j_id_bitrix</code> sea correcto
500	"Error interno del servidor"	Fallo interno en el servidor o la base de datos	Notificar a desarrollo@novonet.net con la hora y el ID

6. Ejemplos de Uso

Ejemplo 1 — Consulta exitosa (HTTP 200 OK)

Petición HTTP

```
GET https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com/api/consultor-velsa/buscar?j_id_bitrix=55498
x-api-key: TU_API_KEY_VELSA_AQUI
```

Respuesta (`success: true`)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "j_id_bitrix": "55498",
    "j_ciudad": "906. Daule",
    "j_netlife_estatus_real": "RECHAZADO",
    "j_forma_pago": "CUENTA DE AHORRO."
  }
}
```

Ejemplo 2 — API Key incorrecta (HTTP 401 Unauthorized)

Respuesta (success: false)

```
{
  "success": false,
  "error": "API Key inválida o ausente"
}
```

Ejemplo 3 — ID no encontrado (HTTP 404 Not Found)

Respuesta (success: false)

```
{
  "success": false,
  "error": "No se encontró registro con j_id_bitrix = 999999"
}
```

Ejemplo 4 — Parámetro faltante (HTTP 400 Bad Request)

Petición HTTP (sin parámetro)

```
GET https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com/api/consultor-velsa/buscar
x-api-key: TU_API_KEY_VELSA_AQUI
```

Respuesta (success: false)

```
{
  "success": false,
  "error": "El parámetro j_id_bitrix es requerido"
}
```

7. Notas Importantes

Confidencialidad	La API Key es confidencial. No compartirla con terceros ni publicarla en repositorios de código.
Uso de datos	Los datos retornados son sensibles. Su uso debe limitarse a los fines acordados en el contrato de consultoría VELSA.
Rotación de clave	La API Key puede ser revocada o rotada en cualquier momento por el equipo de Novonet ante cualquier compromiso de seguridad.
Valores NULL	Si un campo llega como null en la respuesta, significa que no tiene dato registrado en el sistema para ese cliente.
Soporte técnico	Para reportar incidencias o solicitar soporte contactar a: desarrollo@novonet.net indicando la hora y el j_id_bitrix consultado.

