

API CONSULTOR EXTERNO

Documentacion Tecnica de Uso — Consultoria Externa VIDIKA

Proyecto: ERP Novonet v1

Fecha: 26/05/2026

Clasificacion: Uso Externo — VIDIKA

1. Objetivo

Esta API permite a los consultores externos de **VIDIKA** consultar en tiempo real la informacion de un cliente registrado en el CRM Bitrix24 de Novonet, entregando datos clave de estado, ubicacion y forma de pago a partir de un identificador unico de cliente (**j_id_bitrix**).

El acceso esta protegido mediante una **API Key** unica entregada por el equipo de desarrollo de Novonet. Su uso implica la aceptacion de los terminos de confidencialidad de la informacion acordados en el contrato de consultoria.

2. Datos de Acceso

Campo	Valor
URL Base (Prod)	<code>https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com</code>
Endpoint	<code>/api/consultor/buscar</code>
Metodo HTTP	GET
Autenticacion	API Key – Header: <code>x-api-key:</code>
Formato respuesta	JSON (Content-Type: <code>application/json</code>)

3. Variables

3.1 Parametro de entrada

Variable	Tipo	Req.	Descripcion	Ejemplo
<code>j_id_bitrix</code>	string	SI	Identificador unico del cliente en CRM Bitrix24	452799

3.2 Variables de respuesta (objeto data en el JSON)

Variable	Tipo	Descripcion	Ejemplo
<code>j_id_bitrix</code>	string	Identificador unico del cliente en Bitrix24	"452799"
<code>j_ciudad</code>	string	Ciudad de ubicacion del cliente segun contrato	"Quito"
<code>j_netlife_estatus_real</code>	string	Estado real del servicio Netlife (ACTIVO, SUSPENDIDO, CORTADO...)	"ACTIVO"
<code>j_forma_pago</code>	string	Metodo de pago registrado (DEBITO, EFECTIVO, TRANSFERENCIA...)	"DEBITO"

4. Pasos de Uso

1 Obtener la API Key

Solicitar al equipo de desarrollo de Novonet la API Key asignada para consultoria VIDIKA. Es unica, intransferible y de uso confidencial.

2 Construir la URL de consulta

Armar la URL con el parametro `j_id_bitrix` del cliente a consultar:

URL de ejemplo

```
https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com/api/consultor/buscar?j_id_bitrix=452799
```

3 Agregar la API Key como Header HTTP

En Postman, Insomnia, curl o cualquier cliente HTTP agregar el siguiente encabezado:

Header requerido

```
x-api-key: TU_API_KEY_AQUI
```

4 Enviar la peticion GET

Ejecutar la peticion. El servidor responde en JSON con los datos o con un mensaje de error descriptivo.

5 Interpretar la respuesta

Verificar el campo "success". Si es true, los datos estan en el objeto "data". Si es false, revisar el campo "error" para conocer el motivo del fallo.

5. Tipos de Error

Cod. HTTP	Mensaje en el campo error	Causa	Solucion
400	"El parametro <code>j_id_bitrix</code> es requerido"	No se envio <code>j_id_bitrix</code> en la URL	Agregar <code>?j_id_bitrix=XXXXX</code> en la URL
401	"API Key invalida o ausente"	Header <code>x-api-key</code> ausente o clave incorrecta	Verificar que el header <code>x-api-key</code> este correcto
404	"No se encontro registro con <code>j_id_bitrix = X</code> "	El ID no existe en la base de datos	Verificar que el <code>j_id_bitrix</code> sea correcto
500	"Error interno del servidor"	Fallo interno en el servidor o la base de datos	Notificar a desarrollo@novonet.net con la hora y el ID

6. Ejemplos de Uso

Ejemplo 1 — Consulta exitosa (HTTP 200 OK)

Peticion HTTP

```
GET https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com/api/consultor/buscar?j_id_bitrix=452799
x-api-key: TU_API_KEY_AQUI
```

Respuesta (success: true)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "j_id_bitrix": "452799",
    "j_ciudad": "Quito",
    "j_netlife_estatus_real": "ACTIVO",
    "j_forma_pago": "DEBITO"
  }
}
```

Ejemplo 2 — API Key incorrecta (HTTP 401 Unauthorized)

Respuesta (success: false)

```
{
  "success": false,
  "error": "API Key invalida o ausente"
}
```

Ejemplo 3 — ID no encontrado (HTTP 404 Not Found)

Respuesta (success: false)

```
{
  "success": false,
  "error": "No se encontro registro con j_id_bitrix = 999999"
}
```

Ejemplo 4 — Parametro faltante (HTTP 400 Bad Request)

Peticion HTTP (sin parametro)

```
GET https://erp-backend-v1-qhk2.onrender.com/api/consultor/buscar
x-api-key: TU_API_KEY_AQUI
```

Respuesta (success: false)

```
{
  "success": false,
  "error": "El parametro j_id_bitrix es requerido"
}
```

7. Notas Importantes

Confidencialidad

La API Key es confidencial. No compartirla con terceros ni publicarla en repositorios de codigo.

Uso de datos	Los datos retornados son sensibles. Su uso debe limitarse a los fines acordados en el contrato de consultoria VIDIKA.
Rotacion de clave	La API Key puede ser revocada o rotada en cualquier momento por el equipo de Novonet ante cualquier compromiso de seguridad.
Valores NULL	Si un campo llega como null en la respuesta, significa que no tiene dato registrado en el sistema para ese cliente.
Soporte tecnico	Para reportar incidencias o solicitar soporte contactar a: desarrollo@novonet.net indicando la hora y el j_id_bitrix consultado.