

FlexCity Config Manager

Kullanım Kilavuzu

Uzak Linux sunucularındaki **application.properties** dosyalarını SSH üzerinden tarayıcıdan yönetmeye yarayan Spring Boot tabanlı web uygulaması.

Erisim: <http://BTMERTANERYLMZ:30050>

Genel Bakış

13 farklı sunucu ortamının (prod, test, dev, geçis, vezne, hysws...) yapılandırma dosyalarını merkezi olarak yönetmek için geliştirilmiştir. Sunucuya SSH ile bağlanıp terminal açmak yerine, şirket ağındaki herhangi bir bilgisayardan tarayıcı aracılığıyla tüm işlemler gerçekleştirilir.

Özellikler

◆ Giriş Ekranı	Şifre korumalı giriş. Session tabanlı oturum yönetimi. Tüm API endpoint'leri auth interceptor ile korunuyor.
◆ Properties Yönetimi	Uzak sunucudaki properties dosyasını listele, ekle, düzenle, sil. Her kaydetme işleminde sunucuda otomatik .bak yedeği oluşturuluyor. Yorum satırları ve boş satırlar korunuyor.
◆ Servis Kontrolü	FYS servisinin anlık durumu: active / inactive / failed. Başla / Durdur / Yeniden Başla butonları. sudo systemctl ile yönetim.
◆ Canlı Log İzleme	tail -f ile gerçek zamanlı log akışı (SSE). Renk kodlu: ERROR kırmızı, WARN sarı, INFO mavi. Metin arama ve filtreler.
◆ Global Arama	Bir anahtar veya değeri tüm makinelerde paralel ara. 13 sunucu aynı anda sorgulanır, eşleşen kısımlar vurgulanır.
◆ Makine Karşılaştırma	İki sunucuyu yan yana karşılaştır: farklı değerler, sadece A'da veya B'de olanlar, aynı olanlar. Sürüklenebilir pencere.
◆ Şablon Yönetimi	Sık kullanılan property gruplarını şablon olarak kaydet, tek tıkla farklı sunuculara uygula.
◆ Tema Destegi	Dark / Light tema. Tarayıcı tercihi otomatik algılanıyor.

Kurulum

Yerel Calistirma

```
mvn package -DskipTests
```

```
java -jar target/config-manager-1.0.0.jar
```

Uygulama <http://localhost:5050> adresinde baslar.

Docker ile Calistirma

Sirket SSL denetimi nedeniyle JAR Docker icinde derlenemiyor. Once yerel Maven ile derleyip hazir JAR'i Docker'a kopyala:

```
# 1. JAR'i yerel Maven ile derle
```

```
mvn package -DskipTests
```

```
# 2. Docker image olustur ve container'lari basla
```

```
docker compose up -d --build
```

Guncelleme (kod degisikligi sonrasi)

```
mvn package -DskipTests
```

```
docker compose up -d --build
```

Diger Docker Komutlari

<code>docker compose up -d</code>	Basla
<code>docker compose down</code>	Durdur
<code>docker compose restart</code>	Yeniden basla
<code>docker compose logs -f</code>	Canli log izle
<code>docker compose ps</code>	Durum kontrol

Not: Sunucu yeniden basladiginda container restart: unless-stopped sayesinde otomatik olarak ayaga kalkar.

Yapilandirma

application.properties

Parametre	Varsayilan	Açıklama
<code>server.port</code>	5050	Uygulama portu
<code>app.ui.password</code>	1234	UI giris sifresi
<code>app.machines-file</code>	<code>machines.json</code>	Makine listesi dosyasi
<code>app.ssh.timeout</code>	10000	SSH baglanti zaman asimi (ms)
<code>app.remote.properties-path</code>	<code>(...).properties</code>	Uzak sunucudaki properties yolu
<code>logging.level.com.flexcity</code>	INFO	Log seviyesi (DEBUG: sorun tespiti)

Docker ortamında sifre degistirmek: docker-compose.yml icindeki APP_UI_PASSWORD degerini guncelle, docker compose up -d komutunu calistir.

machines.json Alanlari

id	Benzersiz makine kimligi
name	Arayuzde gorunen ad
host	IP adresi
port	SSH portu (genellikle 22)
environment	Ortam etiketi (prod, test, dev...)
serviceName	systemctl servisi adi
sudoUser	Properties dosyasinin sahibi kullanici
logFile	Izlenecek log dosyasinin tam yolu
username	SSH kullanici adi
password	SSH sifresi

Uyari: machines.json sifre icerdiginden .gitignore'a eklenmistir. Git'e commit etmeyin.

Kullanım Kilavuzu

Sunucu Secme

Sol panelden sunucuya tikla. Properties otomatik yuklenir.

Property Duzenleme

Tabloda bir satirin sagindaki kalem ikonuna tikla, degeri guncelle, Kaydet'e bas.

Yeni Property Ekleme

Sag ustteki Ekle butonuna bas, key ve value gir.

Servis Yonetimi

Basla / Durdur / Restart butonlarini kullan. Islem sonrasi durum otomatik guncellenir.

Canli Log Izleme

Loglar sekmesine gec → Baglan'a bas. Log satirlari gercek zamanli akmaya baslar. Baglanti Kes ile durdur.

Global Arama

Baslik cubugundaki Ara butonuna bas → key veya value gir → Enter. Tum makineler paralel sorgulanir.

Makine Karsilastirma

Baslik cubugundaki Karsilastir butonuna bas → iki makine sec → Karsilastir'a bas. Pencereyi surukleyebilir, kosedan boyutlandirabilirsiniz.

Sablon Kullanimi

Properties sekmesinde Sablonlar butonuna bas. Mevcut property'leri sablon olarak kaydedebilir veya kayitli sablon uygulayabilirsiniz.

API Referansı

Tüm endpoint'ler /api/ prefix'i altındadır ve oturum açilmasini gerektirir.

Method	Endpoint	Açıklama
GET	/api/machines	Makine listesi
GET	/api/properties/{machineId}	Properties oku
POST	/api/properties/{machineId}/add	Property ekle
PUT	/api/properties/{machineId}	Property guncelle
DELETE	/api/properties/{machineId}	Property sil
GET	/api/service/{machineId}/status	Servis durumu
POST	/api/service/{machineId}/start	Servisi basla
POST	/api/service/{machineId}/stop	Servisi durdur
POST	/api/service/{machineId}/restart	Servisi yeniden basla
GET	/api/log/{machineId}	Canli log akisi (SSE)
GET	/api/diff?machineA=&machineB;=	İki makine karsilastir
GET	/api/search?query=	Global arama
GET	/auth/check	Oturum kontrolu
POST	/auth/login	Giris
POST	/auth/logout	Cikis

Teknik Mimari

Katman	Teknoloji	Aciklama
Reverse Proxy	Nginx Alpine	Port 30050, SSE destegi, proxy_buffering off
Backend	Spring Boot 3.2.5	REST API, Auth interceptor, SSE (SseEmitter)
SSH İstemcisi	JSch 0.2.17	SSH exec, SFTP, sudo fallback mekanizmasi
Frontend	Vanilla JS + Font Awesome	Tek HTML dosyasi, SSE EventSource
Container	Docker + Compose	restart: unless-stopped, volume mount
Dil / JDK	Java 17	eclipse-temurin:17-jre-alpine base image

sudo Fallback Mekanizmasi: Bazi sunucularda ertan.eryilmaz kullanicisinin sudo -u flexcity komutu calistirma izni yoktur. Uygulama bunu otomatik algilar ve root sudo ile tekrar dener — elle mudahale gerekmiyor.