CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Tubería multicapa para instalación interior DN20

SUBCAPÍTULO 01.01 CGBT y derivación individual

01.01.01

ud Cuadro eléctrico de 72 módulos

Cuadro eléctrico Schneider o similar aprobado por la DF, para vivienda unifamiliar aislada, con las siguientes estancias:

- En PB: Recibidor, Aseo, Sala de estar, Distribuidor 1, Baño 1, Dormitorio 1, Comedor, Cocina, Distribuidor 2, Despensa, Coladuria, Cuarto de máquinas
 - En P1: Distribuidor, Dormitorio 1, Vestidor 1, Dormitorio 2, Vestidor 2, Baño 1, Dormitorio 3, Baño 2, Vestidor 3

Con las siguientes caracterísitcas técnicas:

- Clase II
- Empotrado
- 72 módulos en total, repartidos en 3 filas de 24 modulos (cada módulo mide 18 mm)
- Corriente nominal 160 A,
- Con bloque de terminales de tierra con 27 conexiones rápidas de:
 - 1 x 50 mm²
 - 2 x 25 mm²
 - 24 x 6 mm².

Con medidas de (anchura, altura, profundidad):

- Pared: 570 x 630 x95
- Exterior: 610 x 660 x 30 (exterior).

Compuesto de:

- Envolvente Schneider Pragma PRA13833
- Puerta transparente Pragma para cofret 3 x 24 módulos PRA15324
- 1 Interruptor magnetotérmico general de 2 polos, intensidad nominal de 40A, 10kA de poder de corte, curva C instalado en la parte superior izquierda. Modelo IC60H
 - 5 interruptores diferenciales tipo AC de 40A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad. Modelo iID
- 8 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 10A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N
- 7 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 16A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N
- 2 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 25A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N
- 1 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 32A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N

COFEMP3X24	1,000 Ud	Cofret empotrable - IP40 - 3x24 módulos	409,84	409,84
COFPTA3X24	1,000 Ud	Puerta para cofret - 3x24	34,09	34,09
MT2X40-10KA	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 40A, 10kA	104,56	104,56
MT2X10	8,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 10A, 6kA	23,78	190,24
MT2X16	7,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 16A, 6kA	24,10	168,70
MT2X25	2,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 25A, 6kA	25,40	50,80
MT2X32	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 32A, 6kA	56,27	56,27
ID2X40-30	5,000 Ud	Interruptor diferencial AC, 2P, 40A, 30mA	79,55	397,75
OF1ELEC	5,500 h	Oficial 1ª electricista	23,11	127,11
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.539,40	30,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 01.01.02 m Derivación Individual 35mm²

		Cable tipo RZ1-K de 35mm² de 0,6/1kV Prysmian o similar aprobado rrugado y enterrado tupersa Ultra TP-1 o tubo forrado y empotrado 7	•	
RZ1-K35	2,000 m	Cable 35 mm ² 0,6/1kV libre de halógenos	15,12	30,24
TUBCORR63	2,000 m	Tubo corrubado diam 63mm	2,55	5,10
MATAUXELEC	0,200 Ud	Material auxiliar para instalaciones electricas	1,48	0,30
OF1ELEC	0,075 h	Oficial 1ª electricista	23,11	1,73
PEONELEC	0,073 h	Peón electricista	19,88	1,45
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	38,80	0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 Subcuadros

01.02.01

d Subcuadro eléctrico estanco de 24 módulos para piscina

Cuadro eléctrico Schneider o similar aprobado por la DF, para piscina.

Clase II, Superficie, 12 módulos en total de 18 mm, Corriente nominal 63 A.

Con medidas de (anchura, altura, profundidad): 267x 200x112.

Compuesto de:

Envolvente Schneider Kaedra 2 filas de 12 módulos - MiniKaedra 13983

1 Interruptor magnetotérmico general de 2 polos, intensidad nominal de 20A, 6kA de poder de corte, curva C. Instalado en la parte superior izquierda. Modelo iK60.

1 interruptores diferenciales tipo AC de 40A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad. Modelo iID

3 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 10A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N

1 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 32A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N

1 disyuntor magnetico apropiado al motor. Marca Schneider.

1 transformador a 230/12V, para utilizacion de MBTS en focos piscina, includida envolvente externa al cuadro.

		Para piscina, totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamie	ento, incluyedo parte proporcional c	de medios
COFSUP24-IP65	1,000 Ud	Cofret IP65 superficie de 24 módulos	116,18	116,18
MT2X20	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 20A, 6kA	24,80	24,80
MT2X10	3,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 10A, 6kA	23,78	71,34
MT2X32	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 32A, 6kA	56,27	56,27
ID2X40-30	1,000 Ud	Interruptor diferencial AC, 2P, 40A, 30mA	79,55	79,55
GMOTGEN	1,000 Ud	Guardamotor	92,62	92,62
TRA23012	1,000 Ud	Transformador 230/12V	48,83	48,83
OF1ELEC	1,000 h	Oficial 1ª electricista	23,11	23,11
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	512,70	10,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO SUBTOTAL IMPORTE**

01.02.02 Subcuadro electrico estanco de 24 módulos para sala de máquinas

Cuadro eléctrico Schneider o similar aprobado por la DF, para sala de máquinas

Con las siguientes características técnicas:

- Clase II
- Superficie
- 24 módulos en total. Repartidos en dos filas de 12 módulos cada una. Cada módulo mide 18 mm
- Corriente nominal 63 A.

Con medidas de (anchura, altura, profundidad):

- 267x 200x112.

Compuesto de:

- Envolvente Schneider Kaedra 2 filas de 12 módulos cada fila MiniKaedra 13983
- 1 Interruptor magnetotérmico general de 2 polos, intensidad nominal de 25A, 6kA de poder de corte, curva C. Instalado en la parte superior izquierda. Modelo iC60.
 - 1 interruptor diferencial tipo AC de 40A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad. Modelo iID
- 4 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 10A, 6kA de poder de corte, curva C. Mo-
- 2 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 16A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N
- 1 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 20A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N

COFSUP24-IP65	1,000 Ud	Cofret IP65 superficie de 24 módulos	116,18	116,18
MT2X25	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 25A, 6kA	25,40	25,40
MT2X20	1,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 20A, 6kA	24,80	24,80
MT2X10	4,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 10A, 6kA	23,78	95,12
MT2X16	2,000 Ud	Interruptor magnetotérmico C, 2P, 16A, 6kA	24,10	48,20
ID2X40-30	1,000 Ud	Interruptor diferencial AC, 2P, 40A, 30mA	79,55	79,55
GMOTGEN	1,000 Ud	Guardamotor	92,62	92,62
TRA23012	1,000 Ud	Transformador 230/12V	48,83	48,83
OF1ELEC	1,000 h	Oficial 1ª electricista	23,11	23,11
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	553,80	11,08

TOTAL PARTIDA..... 564,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE** 01.02.03 Subcuadro electrico empotrado de 24 módulos para anexo Cuadro eléctrico Schneider o similar aprobado por la DF, para anexo Con las siguientes características técnicas: - Clase II - Empotrado - 24 módulos (18mm por módulo) en total - Corriente nominal 125 A - Con bloque de terminales. Con medidas de (anchura, altura, profundidad): - Pared: 570 x 330 x95 - Exterior: 610 x 360 x 30 Compuesto de: - Envolvente Schneider Pragma - PRA13833 - Puerta transparente Pragma - para cofret - 1 x24 módulos - PRA15324 - 1 Interruptor magnetotérmico general de 2 polos, intensidad nominal de 20A, 6kA de poder de corte, curva C instalado en la parte superior izquierda. Modelo iC60 - 1 interruptores diferenciales tipo AC de 40A de intensidad nominal y 30 mA de sensibilidad. Modelo iID - 1 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 10A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N - 1 interruptores magnetotérmicos de 2 polos, intensidad nominal de 16A, 6kA de poder de corte, curva C. Modelo iC60N Para anexo, totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento, incluyedo parte proporcional de medios 1,000 Ud COFEMP1X24 Cofret empotrable - IP40 - 1x24 módulos 294,85 294,85 COFPTA1X24 1,000 Ud Puerta para cofret - 1x24 34,09 34,09 1,000 Ud MT2X20 Interruptor magnetotérmico C, 2P, 20A, 6kA 24,80 24,80 MT2X10 1,000 Ud Interruptor magnetotérmico C, 2P, 10A, 6kA 23,78 23,78 MT2X16 1.000 Ud Interruptor magnetotérmico C, 2P, 16A, 6kA 24.10 24.10 Interruptor diferencial AC, 2P, 40A, 30mA ID2X40-30 1 000 Ud 79 55 79 55 OF1ELEC 1,000 h Oficial 1ª electricista 23,11 23,11 2,000 % Medios auxiliares %0200 504,30 10,09 TOTAL PARTIDA...... 514,37 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS Cableado 3x6mm² H07Z1-K 01.02.04 Cableado de 6 mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos. Totalmente instalado y conectado. Parte proporcional 6H07Z1-K 3,000 m Cable 6mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos 2.55 7.65 Tubo diam 20mm forrado no propagador llama 0,48 1 000 m 0,48 TURFO20 OF1ELEC 0,045 h Oficial 1ª electricista 23,11 1,04 **PEONELEC** 0,040 h Peón electricista 19,88 0,80 %0200 2.000 % Medios auxiliares 10.00 0.20 TOTAL PARTIDA..... 10,17 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 01.02.05 Cableado 3x10mm² RZ1-K 3X10R1-K 1,000 m Cable 3x10mm² RZ1-K 0,6/1kV libre de halógenos 14,08 14,08 TUBCORR63 1.000 m Tubo corrubado diam 63mm 2,55 2,55 OF1ELEC 0,045 h Oficial 1ª electricista 23,11 1,04 **PEONELEC** 0,040 h Peón electricista 19,88 0,80 %0200 2.000 % Medios auxiliares 18.50 0.37 TOTAL PARTIDA..... 18,84 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTU	LO 01.03 Distrib	ución interior			
01.03.01		Caja empotrar 480x160			
		Caja de empotrar 480x160x75, incluidos pequelños elementos, tapa, reg	letas, etiquetas para los ciro	cuitos. Total-	
GW48009	1,000 Ud		9,25	9,25	
OF1ELEC	0,075 h	Oficial 1ª electricista	23,11	1,73	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	11,00	0,22	
		TOTAL PAR	 FIDA		11,20
Asciende el nr	ecio total de la narti	da a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTE CÉN			, -
01.03.02	oolo total ao la parti	Cableado 3x1,5mm² H07Z1-K	TIMOO		
01.00.02		Cableado de 3x1,5 mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos. Totalmer	nte instalado y conectado. F	Parte proporcio-	
1'5H07Z1-K	3,000 m	Cable 1,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	0.64	1,92	
TUBFO20	1,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	0,48	
OF1ELEC	0.045 h	Oficial 1ª electricista	23.11	1.04	
PEONELEC	0,040 h	Peón electricista	19,88	0,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	4,20	0.08	
	,		·		
		TOTAL PART	FIDA		4,32
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y	/ DOS CÉNTIMOS		
01.03.03		Cableado 3x2,5mm² H07Z1-K	20002		
••		Cableado de 3x2,5 mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos. Totalmer	nte instalado v conectado. F	Parte proporcio-	
		nal de tubo empotrado en obra, no propagador de la llama incluida.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
2'5H07Z1-K	3.000 m	Cable 2.5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	1.16	3.48	
TUBFO20	1,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	0,48	
OF1ELEC	0,045 h	Oficial 1ª electricista	23,11	1,04	
PEONELEC	0.040 h	Peón electricista	19.88	0,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,80	0,12	
		TOTAL PAR			5,92
A					0,02
Asciende ei pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y	DOS CENTIMOS		
01.03.04		Cableado 3x4mm² H07Z1-K			
4110774 14	0.000	Cableado de 3x4 mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos. Totalmento			
4H07Z1-K	3,000 m	Cable 4mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	1,74	5,22	
TUBFO20	1,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	0,48	
OF1ELEC	0,045 h	Oficial 1ª electricista	23,11	1,04	
PEONELEC	0,040 h	Peón electricista	19,88	0,80	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,50	0,15	
		TOTAL DAD	 FIDA		7,69
		IOIAL PAR	,		1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN **PRECIO** SUBTOTAL **IMPORTE** SUBCAPÍTULO 01.04 Iluminación 01.04.01 Foco LED IP65 818Im 12W Foco empotrable IP 65 LED a definir por la DF. Tipo Diro Trimmless LED 93033 empotrado en techo, flujo luminoso 818lm y potencia eléctrica consumida 12 W, temperatura de color K=3000 (luz blanca cálida), CRI>90, clase III. Para montajes en zonas humedas se deberán tener en cuenta las prescripciones del RBT para estos locales Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la parte proporcional de medios auxilia-45,79 DIRO93033 1,000 u Foco emp. Diro Trimless LED 93033 45.79 OF1ELEC 0,075 h Oficial 1a electricista 23,11 1,73 %0200 2,000 % Medios auxiliares 47,50 0,95 TOTAL PARTIDA.. 48,47 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 01.04.02 Lampara de mesa 16,2W Lámpara de mesa a definir por la DF. Tipo lampara de mesa BEGA 67541.3K3 para aplicaciones en interiores. Con luz LED sin apantallar, 16,2 W de potencia, flujo luminoso de 1139 lm, temperatura de color 3000 K. Índice de reproducción cromática (CRI)> 90. Con módulo LED BEGA reemplazable con protección contra sobrecalentamiento y una vida útil esperada de al menos 50.000 horas de funcionamiento. Garantía de 20 años en disponibilidad del módulo LED y piezas de desgaste. Luminaria de carcasa metálica. Acabado Aluminio pulido. Vidrio opal soplado a mano satinado mate con hilos. Con cable de conexión de 2m 3 x 0,75 mm², negro con enchufe de seguridad. Luminaria con regulador de intensidad táctil para un ajuste de luz continuo. Diámetro de luminaria 165 mm, altura 370 Incluye toma de corriente tipo C2a (schuko) a la cual se conectará la luminaria, para accionarse desde los interruptores simples, conmutados y de cruce que se indiquen en el plano. No incluye interruptores, cableado ni entubado. Totalmente conectado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la parte proporcional de medios auxilia-BEGA6751.3K3 1,000 u Lamp. de mesa BEGA 6751.3K3 64,20 64,20 MECC2A 1,000 u Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a 5,14 5,14 TAPC2A 1.000 u 3.97 3.97 Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T **EMBELL** 1,000 u Embellecedor 1,05 1,05 OF1ELEC 0,300 h Oficial 1ª electricista 6,93 23,11 %0200 2 000 % Medios auxiliares 81.30 1,63 TOTAL PARTIDA..... 82,92 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 01.04.03 Luminaria suspendida Luminaria suspendida desde techo, a definir por la DF. Tipo Halla Indi 108-501K-31FOD/830,W. Con montaje suspendido, forma circular, iluminación indirecta/directa. Diam. 1000mm x 106 mm. Difusor opal. 8250 lm. Luz cálida 3000K. IRC 80. UGR max. 18.3

Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la parte proporcional de medios auxilia-

HALLA indi 108-501K-31FOD/830, W HALLA-INDI108 1,000 u 154,00 154.00 OF1ELEC 0,300 h Oficial 1ª electricista 23,11 6,93 %0200 2,000 % 160,90 3.22 Medios auxiliares

TOTAL PARTIDA..

164,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.04		Lampara de pie Lampara de pie a definir por la DF, con accionamiento a pie de luminaria. Tipo lindro de vidrio opal soplado a mano y dimmer incorporado para una regulacio 340mm de diametro de base y altura de 1.8 m. Flujo luminoso de 4.800lm y p	ón continua del brillo. D		
		Incluye toma de corriente tipo C2a (schuko) a la cual se conectará la luminari. No incluye interruptores.	a, calbeado y entubado	o.	
BEGA67536.3	1,000 u	Totalmente conectado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Lamp. pie BEGA 67536.3	parte proporcional de 159,00	medios auxilia- 159,00	
MECC2A	1.000 u	Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a	5,14	5,14	
TAPC2A	1,000 u	Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T	3,97	3,97	
EMBELL	1,000 u	Embellecedor	1,05	1,05	
2'5H07Z1-K	5,000 m	Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	1,16	5,80	
TUBFO20	1,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0.48	0,48	
OF1ELEC	0,100 h	Oficial 1ª electricista	23,11	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	177,80	3,56	
		TOTAL PARTIDA			181,3
Asciende el pre	cio total de la narti	ida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS coi			,
01.04.05	cio iotal de la parti	Tira LED lineal	II INCINIA I UN CE	INTIIVIOS	
01.04.05				9. 95 4	
		Tira LEd flexibe a definir por la DF. Tipo PROLED FLEX STRIPS para la ilumi			
		confección a medida para cualquier tipo de iluminación y con poco espesor. A			
		dondas), fijación con abrazaderas o pegamento especial, IP68 para uso suba			
		extremos IP65 sólo con sellado correcto), dimerizable y controlable por DMX	512, DALI, KNX, 1-10	V, CASAMBI,	
		RF mediante fuentes de alimentación/controller MULTI.			
		Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la p			
PROLEDSTRIP	1,000 u	Proled Flex Strip IP68 600 Mono	18,00	18,00	
OF1ELEC	0,100 h	Oficial 1 ^a electricista	23,11	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,30	0,41	
		TOTAL PARTIDA			20,72
Asciende el pre	cio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DO	S CÉNTIMOS		
01.04.06	·	Luz de lectura			
		Luz de lectura LED a definir por la DF. Tipo Carypen Oliver Con brazo flexible 100lm, temperatura de color 3100K, 2W.	de 52mm, acabado ni	quel mate,	
		Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la p	parte proporcional de m	nedios auxilia-	
CARYOLI	1,000 u	Carypen Oliver Niq Mate	183,00	183,00	
OF1ELEC	0,100 h	Oficial 1ª electricista	23,11	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	185,30	3,71	
		TOTAL PARTIDA			189,02
Assigned at area	oio total do la narti	ida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EURO			,•-
01.04.07	cio lotal de la parti	Aplique prefab. yeso			
		Aplique prefabricado de yeso para paredes, con soporte para lámpara oculta,	-		
		Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la p	arte proporcional de m	nedios auxilia-	
APL	1,000	Aplique prefabricado de yeso	15,00	15,00	
OF1ELEC	0,100 h	Oficial 1ª electricista	23,11	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	17,30	0,35	
		TOTAL PARTINA			17,66
					,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

		RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.04.08		Pincho luz exteriores Proyector para exterior para inserción en terreno (tipo pincho) a definir por la I 463A-G21X1A-02, de poliamida, cristal transparente, IP67, IK07, con resistence RRAE CAT-A y sin necesidad de mantenimiento periódico.			
		Incluye toma de corriente tipo C2a (schuko) a la cual se conectará la luminaria	a, cableado y entubado		
		Totalmente conectado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la	parte proporcional de r	nedios auxilia-	
OODO CEDO	1 000	res, herramientas y pequeños elementos necesarios. Proyector Geronimo IP67	10.70	10.70	
DOPO_GERO ENV	1,000 u 1,000 u	Base IP67 C2a	42,78 8,26	42,78 8,26	
DF1ELEC	0,100 h	Oficial 1ª electricista	23,11	2,31	
60200	2,000 %	Medios auxiliares	53,40	1,07	
		TOTAL PARTIDA.			54,42
	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con	CUARENTA Y DOS	CÉNTIMOS	
01.04.09		Lampara de pie Lampara de pie a definir por la DF. Tipo BEGA 67536.3 sin apantallar con cilin dimmer incorporado para una regulación continua del brillo. Dimensiones de 3 de 1.8 m. Flujo luminoso de 4.800lm y potencia de 61W.			
		Incluye toma de corriente tipo C2a (schuko) a la cual se conectará la luminaria tores simples, conmutados y de cruce que se indiquen en el plano. No incluye interruptores, cableado ni entubado.	a, para accionarse desc	de los interrup-	
		Totalmente conectado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la	parte proporcional de r	nedios auxilia-	
BEGA67536.3	1,000 u	Lamp. pie BEGA 67536.3	159,00	159,00	
MECC2A	1,000 u 1,000 u	Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a	5,14	5,14	
APC2A MBELL	1,000 u 1,000 u	Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor	3,97 1,05	3,97 1,05	
DF1ELEC	0,300 h	Oficial 1ª electricista	23,11	6,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	176,10	3,52	
		TOTAL PARTIDA.			179,61
		da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS			179,61
SUBCAPÍTUL	.O 01.05 Mecani	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos			179,61
SUBCAPÍTUL		da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS	con SESENTA Y UI	N CÉNTIMOS A, tensión	179,61
SUBCAPÍTUL	.O 01.05 Mecani	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas.	ocon SESENTA Y UI ntensidad asignada 16 nco o el que indique la	A, tensión DF, empotra-	179,61
SUBCAPÍTUL	.O 01.05 Mecani	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon	ocon SESENTA Y UI ntensidad asignada 16 nco o el que indique la	A, tensión DF, empotra-	179,61
SUBCAPÍTUL 11.05.01	.O 01.05 Mecani u	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS SMOS Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación.	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r	A, tensión DF, empotra- ecedores y	179,61
SUBCAPÍTUL p1.05.01 MECC2A	.O 01.05 Mecani u 1,000 u	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS SMOS Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14	179,61
SUBCAPÍTUL 01.05.01 MECC2A TAPC2A	1,000 u	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ISMOS Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97	179,61
SUBCAPÍTUL 01.05.01 MECC2A TAPC2A EMBELL	.O 01.05 Mecani u 1,000 u	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS SMOS Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14	179,61
SUBCAPÍTUL 01.05.01 MECC2A TAPC2A EMBELL 0'5H07Z1-K TUBFO20	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 5,000 m 1,000 m	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48	179,61
SUBCAPÍTUL 01.05.01 MECC2A FAPC2A EMBELL 0'5H07Z1-K FUBFO20 DF1ELEC	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 m 1,000 m 0,200 h	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama Oficial 1ª electricista	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48 23,11	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48 4,62	179,61
SUBCAPÍTUL 01.05.01 MECC2A FAPC2A EMBELL 0'5H07Z1-K FUBFO20 DF1ELEC	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 5,000 m 1,000 m	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48	179,61
MECC2A TAPC2A EMBELL 2'5H07Z1-K TUBFO20 OF1ELEC %0200	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 5,000 m 1,000 m 0,200 h 2,000 %	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama Oficial 1ª electricista Medios auxiliares	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48 23,11 21,10	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48 4,62 0,42	21,48
MECC2A TAPC2A EMBELL 2'5H07Z1-K TUBFO20 OF1ELEC %0200 Asciende el pree	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 5,000 m 1,000 m 0,200 h 2,000 %	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama Oficial 1ª electricista Medios auxiliares	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48 23,11 21,10	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48 4,62 0,42	
MECC2A TAPC2A EMBELL 2'5H07Z1-K TUBFO20 OF1ELEC %0200	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 5,000 m 1,000 m 0,200 h 2,000 %	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama Oficial 1ª electricista Medios auxiliares TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y Base de toma de c. C2a IP67 (2P+T)	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48 23,11 21,10	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48 4,62 0,42	
MECC2A TAPC2A EMBELL 2'5H07Z1-K TUBF020 OF1ELEC %0200 Asciende el pree	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 5,000 m 1,000 m 0,200 h 2,000 %	da a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS ismos Base de toma de corriente tipo C2a (2P+T) Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schuko), ir asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor, de color blanda. Tipo JUNG LS 990 o equivalente aprobado por la DF. - Incluye el cableado y entubado necesario desde caja de derivación de la zon tapas. - No incluye el cableado desde CGBT hasta caja de derivación. - Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la Mecanismo con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T Embellecedor Cable 2,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos Tubo diam 20mm forrado no propagador llama Oficial 1ª electricista Medios auxiliares TOTAL PARTIDA. da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y Base de toma de c. C2a IP67 (2P+T) Base de toma de corriente IP67 con contacto de tierra (2P+T), tipo C2a (Schu	ntensidad asignada 16 nco o el que indique la na, mecanismo, embell parte proporcional de r 5,14 3,97 1,05 1,16 0,48 23,11 21,10	A, tensión DF, empotra- ecedores y nedios auxilia- 5,14 3,97 1,05 5,80 0,48 4,62 0,42 da 16 A, tensión	

21 de diciembre de 2019 Página 8

Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo la parte proporcional de medios auxiliares, herramientas y pequeños elementos necesarios.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ENV	1,000 u	Base IP67 C2a	8,26	8,26	
2'5H07Z1-K	5,000 m	Cable 2,5mm ² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	1,16	5,80	
TUBFO20	1,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	0,48	
OF1ELEC	0,200 h	Oficial 1ª electricista	23,11	4,62	
60200	2,000 %	Medios auxiliares	19,20	0,38	
		TOTAL PART	TIDA		19,54
Asciende el pr 01.05.03	recio total de la parti u	da a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCL Punto de luz (int unipolar) Interruptor unipolar (1P), JUNG 990 blanco o equivalente aprobado por l asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor potrado. En caso de interruptores anexos la DF podrá decidir instalarlos o clas individuales individuales.	a DF, intensidad asignada para un elemento, de color	10 A, tensión blanco, em-	
		 Incluye cableado de fase desde la caja de derivación más próxima color desde las lámparas al interruptor conmutador y neutro color azul desde la líncluidos todos los elementos (tapa, mecanismo, embellecedor) parte premente instalado y funcionando. Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyence. 	as luminarias hasta la caja roporcional de pequeños el	de derivación. lementos. Total-	
NTUNI	1,000 Ud	Interruptor unipolar	6.67	6,67	
TAPAINT	1,000 Ud	Tapa para interruptor	3,26	3,26	
EMBELL	1,000 u	Embellecedor	1,05	1,05	
1'5H07Z1-K	5.000 m	Cable 1,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	0,64	3,20	
TUBFO20	5,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	2,40	
OF1ELEC	0,100 h	Oficial 1ª electricista	23,11	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	18,90	0,38	
		TOTAL PART			19,27
Asciende el pr 01.05.04	recio total de la parti	da a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINT Punto de luz (2 conmutadores)	ISIETE CÉNTIMOS		
01.00.04	u	Conmutador compuesto por 2 unidades de interruptores conmutadores, compor la DF, intensidad asignada 10 A, tensión asignada 250 V, con tecla s En caso de interruptores anexos la DF podrá decidir instalarlos como inteviduales individuales.	imple, y marco embelleced	or empotrado.	
		- Incluye cableado de fase desde la caja de derivación más próxima color marron de un conmutador a otro, vueltas de lampara color gris desde las tro color azul desde las luminarias hasta la caja de derivación.	lámparas al interruptor cor	nmutador y neu-	
		 Incluidos todos los elementos (tapa, mecanismo, embellecedor) parte pi mente instalado y funcionando. Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyeno res, herramientas y pequeños elementos necesarios. 			
INITOONIA	0.000.444	later rate and taken	7.07	45 74	
INTCONM	2,000 Ud	Interruptor conmutador	7,87	15,74	

3,26

1,05

0,64

0,48

23,11 37,90

TOTAL PARTIDA.....

6,52

2,10

6,40

4,80

2,31

0,76

38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Cable 1,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos

Tubo diam 20mm forrado no propagador llama

Tapa para interruptor

Oficial 1ª electricista

Medios auxiliares

Embellecedor

2,000 Ud

2,000 u

10,000 m

10,000 m

0,100 h 2,000 %

TAPAINT

EMBELL

1'5H07Z1-K

TUBFO20

OF1ELEC

%0200

Página 9 21 de diciembre de 2019

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.05.05	u	Punto de luz (2 conmutadores + cruce)			
		Punto de luz cruce, compuesto por 2 unidades de interruptores conmutador equivalente aprobado por la DF, intensidad asignada 10 A, tensión asignada bellecedor empotrado. En caso de interruptores anexos la DF podrá decidir compuesta o teclas individuales individuales.	a 250 V, con tecla simple	e, y marco em-	
		- Incluye cableado de fase desde la caja de derivación más próxima color ne marron de conmutador a cruce y de cruce al otro conmutador, vueltas de lar interruptor conmutador y neutro color azul desde las luminarias hasta la caja	npara color gris desde la a de derivación.	as lámparas al	
		 Incluidos todos los elementos (tapa, mecanismo, embellecedor) parte prop mente instalado y funcionando. 			
		 Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo l res, herramientas y pequeños elementos necesarios. 	a parte proporcional de	medios auxilia-	
INTCRUCE	1,000 Ud	Interruptor cruce	15.00	15.00	
INTCONM	2.000 Ud	Interruptor conmutador	7,87	15.74	
TAPAINT	3,000 Ud	Tapa para interruptor	3,26	9,78	
EMBELL	3,000 u	Embellecedor	1.05	3.15	
1'5H07Z1-K	15,000 m	Cable 1,5mm ² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	0.64	9.60	
UBFO20	10,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	4,80	
OF1ELEC	0.200 h	Oficial 1ª electricista	23.11	4,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	62,70	1,25	
		TOTAL PARTID	A		63,94
Asciende el pro	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOV	/ENTA Y CUATRO CI	ÉNTIMOS	
01.05.06	u	Interruptor de cruce extra			
	_	Interruptor de cruce extra a intercalar en un pto de luz cruce, compuesto por	un interruptor de cruce	JUNG 990	
		blanco o equivalente aprobado por la DF, intensidad asignada 10 A, tensión			
		marco embellecedor empotrado. En caso de interruptores anexos la DF pod con tecla compuesta o teclas individuales individuales.	rá decidir instalarlos cor	no interruptor	
		- Incluye cableado desde interruptor conmutador o de cruce (entrada) y haci	a interruptor conmutado	r o de cruce	
		 (salida) No incluye cableado de fase desde la caja de derivación más próxima ni vi luminarias hasta la caja de derivación. 	ueltas de lampara ni neu	tro desde las	
		- Incluidos todos los elementos (tapa, mecanismo, embellecedor) parte prop mente instalado y funcionando.	orcional de pequeños el	ementos. Total-	
		- Totalmente cableado, montado, instalado y en funcionamiento incluyendo l	a parte proporcional de	medios auxilia-	
INTCRUCE	1,000 Ud	Interruptor cruce	15.00	15,00	
TAPAINT	3,000 Ud	Tapa para interruptor	3,26	9,78	
EMBELL	3,000 u	Embellecedor	1,05	3,15	
1'5H07Z1-K	5,000 m	Cable 1,5mm² H07Z1-K 400/750V libre de halógenos	0,64	3,20	
TUBFO20	5,000 m	Tubo diam 20mm forrado no propagador llama	0,48	2,40	
OF1ELEC	0,200 h	Oficial 1ª electricista	23,11	4,62	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	38,20	0,76	
		TOTAL PARTID	A		38,91
				-	,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	<mark>2 Instalación pa</mark> LO 02.01 Pozos	ra el suministro de Agua			
02.01.01	LO UZ.UT POZOS	Alimentación Agua Fría para consumo humano DN32			
02.01.01	u	Alimentación de agua potable de hasta 8m de longitud, formada por tubo	de nolietileno reticulado DN	I32 PN10 Ilave	
MAT VALV32	2,000 ud	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de DN 32 (1 ¼")	21,57	43,14	
MAT_FILT32	1,000 ud	Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 25µm	25,66	25,66	
MAT_GRIF	1,000 ud	Grifo de comprobación de latón, para roscar, DN15 (½")	4,90	4,90	
MAT_RET32	1,000 ud	Válvula de retención de laton para roscar DN32 (1 1/4")	7,80	7,80	
MAT_REGFONT		Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm	20,89	20,89	
MAT_AUX_FON		Material auxiliar para montaje y sujeción	0,13	1,04	
MAT_TUBPEX32		Tuberia Polietileno reticulado DN32	1,88	15,04	
OF1CONST PEONCONST	0,224 h 0,224 h	Oficial 1ª construcción Peon contrucción	23,11 19,88	5,18	
OF1FONT	0,883 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	4,45 20,41	
PEONFONT	0,883 h	Peón fontanería	19,88	17,55	
I LONI ON	0,000 11	1 con lontanena	13,00	17,55	
		TOTAL PART	IDA		166,06
Asciende el pre	ecio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EURO	S con SEIS CÉNTIMOS		
02.01.02	u	Tubería Polietileno reticulado DN32			
		Tubería de polietileno reticulado PE-100 de 32mm de diámetro exterior pr			
MAT_TUBPEX32		Tuberia Polietileno reticulado DN32	1,88	1,88	
OF1FONT	0,089 h 0,089 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	2,06 1.77	
PEONFONT	0,009 11	Peón fontanería	19,88	1,77	
		TOTAL PARTI	IDA		5,71
Asciende el pre	ecio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y L	JN CÉNTIMOS		
02.01.03	'u	Cisterna vertical de poliester de 2150 litros			
		Cisterna vertical de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 2150 litros, o			
		la de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de co			
	4 0000 1	la salida. Boya esférica de latón con obturador de goma. Totalmente instal			
MAT_VALVELOT		Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". Válvula de flotador de 1", PN10	9,62	19,24	
MAT_VALVFLOT MAT_CISTV2150		Cisterna vertical de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de	67,95 1.146,90	67,95 1.146,90	
MAT_AUX_FON		·	0,13	1,30	
MQ_CG6T	0,201 h	Camión grua de hasta 6t	49,36	9,92	
OF1FONT	2,310 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	53,38	
PEONFONT	2,310 h	Peón fontanería	19,88	45,92	
		TOTAL PARTI	IDA		1.344,61
Asciende el pre	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	CUATRO EUROS con	SESENTA Y UN	
CÉNTIMOS					
02.01.04	u	Bomba sumergida SP 3A-6			
		Suministro y montaje de bomba de agotamiento sumergible, apta para el			
		tes de acero fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para ga			
		sión, equipada con un motor MS402 de 0.37 kW con protección contra are miento lubricados con agua y una membrana de compensación de volume			
		encamisado, con una buena estabilidad mecánica y una elevada eficiencia			
		°C.	a. , ipio para temperaturas i	uo nasia tu	
		Grundfos SP 3A-6 o similar, caudal nominal de 3m³/h y altura nominal 27n	n, incluso conexionado del	cable (sin in-	
MTBOMB	1,000 1	Bomba Grundfos 3A-6	707,00	707,00	
OF1FONT	4,000 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	92,44	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	799,40	15,99	
		TOTAL DADT	 IDA		815,43
Aggiondo al ass	noin total da la na-4				010,43
Asciende ei pre	ecio lotal de la parti	da a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS	CONCUARENTA Y TRE	SOMMENTS	

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.01.05	m	Tuberia alimentación de agua potable, enterrada ubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de te a la temperatura (PP-RCT), de color verde, serie 3,2, de 50 mm de diám locado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno latera terior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz cesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar (precio m tub incres conexionada y probada.	letro exterior y 6,9 mm de previamente excavada, d al compactando hasta los superior de la tubería. Inc	espesor, co- ebidamente riñones y pos- uso p/p de ac-	
mt01ara010	0,092 m³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	12,02	1,11	
mt37tpj014eg	1,000 m	Tubo de PP-R, serie 3,2, 50mm diam ext	14,73	14,73	
mo020 mo113	0,024 h 0.024 h	Oficial 1ª construcción Peón ordinario cosntrucción	18,56	0,45 0.41	
mo008	0,024 fi 0.080 h	Oficial 1ª fontanería	17,28 23.11	0,41 1.85	
MO107	0,080 h	Ayudante fontanero	17,50	1,40	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,00	0,40	
		TOTAL PARTII	 DA		20,35
Asciende el precio	total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y C	INCO CÉNTIMOS		
SUBCAPÍTULO					
02.02.01		Grupo de presión Grundfos CMB 3-55			
MT_BOMB MT_DEPOSITO MT_PRESSWIT	1,000 1,000 1,000	tor de presión combinados en una misma unidad, protección del motor y fu uso, con una presión de arranque predefinida y la correspondiente presión Bomba Q=3.1 m³/h H=41.8 Depósito a presión de 24l Presostat			
		TOTAL PARTI	 DA		1.054,00
Asciende el precio 02.02.02 mt37pib100a mt37pib101 OF1FONT PEONFONT		da a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EURO Kit recirculación Sistema de recirculación de agua, colocado superficialmente, formado por módulo de potencia, de 140x110x170 mm, compuesto por caja de plástico circuladora para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, presión máxima de trabajo 10 bar, conexiones roscadas macho de 1/2" de botón de asociación a módulo de bypass, led indicador de estado, cable el y tapa embellecedora con tacos y tornillos, 1 módulo de bypass, de 80x70; tico ABS autoextinguible con tapa, electroválvula de 12 V, potencia eléctric das macho de 1/2" de diámetro con indicadores de colocación, transforma emisor y receptor vía radio, botón de asociación a módulo de bombeo, bot cadores de estado, cable eléctrico de conexión de 3 m de longitud, y tapa módulo de activación, de 73x36x73 mm, compuesto por pulsador capacitiv estado, tensión asignada 250 V, emisor y receptor vía radio, botón de prog Kit básico Elementos adicionales para el montaje del kit Oficial 1ª fontanería	kit básico, modelo 96900, ABS autoextinguible con potencia eléctrica máxima diámetro, emisor y recepi éctrico de conexión de 3 is 4130 mm, compuesto por a máxima de 15 W, conexidor 230/12 V, sensor de teón de asociación a pulsac embellecedora con tacos o sin contacto, con leds ir	tapa, bomba de 100 W, or vía radio, n de longitud, caja de plás- iones rosca- imperatura, or, leds indi- y tornillos y 1 idicadores de	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

TOTAL PARTIDA.....

736,09

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTU	LO 02.03 Instala	ción interior fontanería			
02.03.01	m	Tubería multicapa para instalación interior DN32 Tubería para instalación interior de fontanería, formada por tubo multicapa de	nolinronilano conolíme	oro random/alu	
		minio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetr	o exterior, PN=20 atm	. Totalmente	
MT_TUBMULT32	,	Tuberia PP-R/AI/PP-R DN32 e=4	6,98	6,98	
MAT_AUX_FON		Material auxiliar para montaje y sujeción	0,13	0,26	
OF1FONT PEONFONT	0,060 h 0,060 h	Oficial 1ª fontaneria Peón fontanería	23,11 19,88	1,39 1,19	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	9,80	0,20	
		TOTAL BARTINA			10,02
Asciende el pre	ecio total de la narti	ida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS			10,02
02.03.02	m	Tubería multicapa para instalación interior DN25			
		Tubería para instalación interior de fontanería, formada por tubo multicapa de			
MT TUDMUUTO	F 4.000	minio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetr			
MT_TUBMULT25 MAT_AUX_FON	,	Tuberia PP-R/AI/PP-R DN25 e=4 Material auxiliar para montaje y sujeción	4,67 0,13	4,67 0,20	
OF1FONT	0,050 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	1,16	
PEONFONT	0,050 h	Peón fontanería	19,88	0,99	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	7,00	0,14	
		TOTAL PARTIDA			7,16
Asciende el pre	ecio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNT			,
02.03.03	m	Tubería multicapa para instalación interior DN20			
		Tubería para instalación interior de fontanería, formada por tubo multicapa de			
MT TUDMUUTO	0 1 000	minio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetr Tuberia PP-R/Al/PP-R DN25 e=4			
MT_TUBMULT2(MAT_AUX_FON		Material auxiliar para montaje y sujeción	3,15 0,13	3,15 0,13	
OF1FONT	0,050 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	1,16	
PEONFONT	0,050 h	Peón fontanería	19,88	0,99	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,40	0,11	
		TOTAL PARTIDA			5,54
Asciende el pre	ecio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y C	UATRO CÉNTIMOS	3	
02.03.04	m	Aislamiento térmico de tuberías DN20 interior			
		Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colocada de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma ela:			
		rior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura ce			
mt17coe070ee	1,050 m	Coquilla de espuma elastomérica de 20mm diam int. y 30mm esp	22,05	23,15	
mt17coe110	0,021 I	Adhesivo para coquilla elastomérica	11,18	0,23	
mo054	0,091 h	Oficial 1ª montador aislamientos	18,13	1,65	
MO101 %0200	0,091 h 2,000 %	Ayudante montador de aislamientos Medios auxiliares	16,43 26,50	1,50 0,53	
	,		· —		
Aggiorda al	aaia tatal da la ::		TIMOC		27,06
02.03.05	ecio total de la parti m	ida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉN Aislamiento térmico de tuberías DN25 interior	TIMOS		
		Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colocada	superficialmente, para	a la distribución	
		de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma ela			
mt17coe070Ge	1 050	rior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura ce Coquilla de espuma elastomérica de 25mm diam int. y 30mm esp		•	
mt1/coeu/uGe mt17coe110	1,050 m 0,030 l	Coquilla de espuma elastomerica de 25mm diam int. y 30mm esp Adhesivo para coquilla elastomérica	25,27 11,18	26,53 0,34	
mo054	0,101 h	Oficial 1ª montador aislamientos	18,13	1,83	
MO101	0,101 h	Ayudante montador de aislamientos	16,43	1,66	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	30,40	0,61	
		TOTAL PARTIDA			30,97
			IETE OÉNTIMOO		22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IMPORTE	SUBTOTAL	PRECIO	RESUMEN	CANTIDAD UD	CÓDIGO
			Aislamiento térmico de tuberías DN32 interior	m	02.03.06
	diámetro inte-	mérica, de 32 mm de	Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colocada si de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastorior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celulior y 30 mm de espesor.		
	27,98	26,65	uniones. Coquilla de espuma elastomérica de 32mm diam int. y 30mm esp	1,050 m	mt17coe070He
	0,37	11,18	Adhesivo para coquilla elastomérica	0,033 I	nt17coe110
	1,92	18,13	Oficial 1 ^a montador aislamientos	0,106 h	no054
	1,74	16,43	Ayudante montador de aislamientos	0,106 h	MO101
	0,64	32,00	Medios auxiliares	2,000 %	60200
32,6			TOTAL PARTIDA		
	OS	Y CINCO CÉNTIN	ida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA	o total de la partic	Asciende el preci
	nente monta.	ucero inovidable. Total	Valvula de latón DN25 (1") Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de a	ud)2.03.07
	12,31	12,31	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de DN 25 (1")	1,000 ud	MAT_VALV25
	1,30	0,13		10,000 ud	MAT_AUX_FONT
	4,25	23,11	Oficial 1ª fontaneria	0,184 h	DF1FONT
	3,66	19,88	Peón fontanería	0,184 h	PEONFONT
	0,43	21,50	Medios auxiliares	2,000 %	60200
21,9			TOTAL PARTIDA		
,•			ida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CII	n total de la nartic	Asciende el preci
			Valvula de latón DN20 (¾"))2.03.08
		acero inoxidable. Tot	Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de		
	10,45	10,45		1,000 ud	MAT_VALV20
	1,30	0,13		10,000 ud	MAT_AUX_FONT
	3,28	23,11	Oficial 1ª fontaneria	0,142 h	DF1FONT
	2,82	19,88	Peón fontanería	0,142 h	PEONFONT
	0,36	17,90	Medios auxiliares	2,000 %	60200
18,2					
		ENTIMOS			
	lmente	acero inovidable. Tot		uu	02.00.00
				1 000 ud	MAT VALV15
				,	
	0,29	14,40	Medios auxiliares	2,000 %	
14,7			TOTAL PARTIDA		
•			ida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DO	o total de la partic	Asciende el preci
			Colector 1", 3 deriv ½"+¾"	ud	
			Colector modular metálico con tres derivaciones	1,000 ud	
				,	
			, , , ,		
	2,39	19,88	еоп топталегіа	u,120 h	'EUNFUN I
28,32			TOTAL PARTIDA		
	8,83 1,30 2,31 1,99 0,29 	e acero inoxidable. Total 8,83 0,13 23,11 19,88 14,40	ida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉ Valvula de latón DN15 (½") Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de DN 15 (½") Material auxiliar para montaje y sujeción Oficial 1ª fontaneria Peón fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIDA ida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DO Colector 1", 3 deriv ½"+¾" Colector modular metálico con tres derivaciones Tapon roscado DN20 (¾") Material auxiliar para montaje y sujeción Oficial 1ª fontaneria Peón fontanería	1,000 ud 10,000 ud 0,100 h 0,100 h 2,000 %	02.03.09 MAT_VALV15 MAT_AUX_FONT OF1FONT PEONFONT %0200

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.03.11	Ud				
		Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, to			
mt37tpu400a	8,100 Ud		0,08	0,65	
mt37tpu010ag	8,100 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám	2,11	17,09	
mt37tpu400b	11,000 Ud		0,10	1,10	
mt37tpu010bg	11,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám	2,59	28,49	
mo008	4,161 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	96,16	
mo107	4,161 h	Ayudante fontanería	19,88	82,72	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	226,20	4,52	
		TOTAL PARTIDA	A		230,73
Asciende el pre	ecio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS cor	n SETENTA Y TRES	CÉNTIMOS	
02.03.12	Ud	Instalación interior fontanería cuarto baño			
		Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inoc	doro, lavabo sencillo, ba	añera, bidé, reali-	
mt37tpu400a	13,500 Ud		0,08	1,08	
mt37tpu010ag	13,500 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám	2,11	28,49	
mt37tpu400b	5,400 Ud		0,10	0,54	
mt37tpu010bg	5,400 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám	2,59	13,99	
mt37tpu400b	8,500 Ud		0,10	0,85	
mt37tpu010bg	8,500 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám	2,59	22,02	
mt37tpu400c	8,500 Ud		0,18	1,53	
mt37tpu010cg	8,500 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám	4,56	38,76	
mo008	7,821 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	180,74	
mo107	7,821 h	Ayudante fontanería	19,88	155,48	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	443,50	8,87	
		TOTAL PARTIDA	A		452,35
	ecio total de la parti	da a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y D	OOS EUROS con TRE	EINTA Y CINCO	
CÉNTIMOS					
02.03.13	Ud	Instalación interior fontanería galería			
		Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, to			
mt37tpu400a	2,700 Ud		0,08	0,22	
mt37tpu010ag	2,700 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám	2,11	5,70	
mt37tpu400b	5,400 Ud		0,10	0,54	
mt37tpu010bg	5,400 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám	2,59	13,99	
mt37tpu400b	8,000 Ud	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,10	0,80	
mt37tpu010bg	8,000 m	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám	2,59	20,72	
mo008	3,508 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	81,07	
mo107	3,508 h	Ayudante fontanería	19,88	69,74	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	192,80	3,86	
		TOTAL PARTIDA	A		196.64
					.00,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO	O 02.04 Equipo	de aporte solar			
02.04.01	ud		niento óptico 0,761 y coeficio e formado por una batería do mo negro, aislamiento forma nplado de 4 mm de espesor prupo de seguridad; vaso de	ente de pérdi- e tubos de 8 ado por 30 mm , de alta trans- expansión y	
mt38csg020g	1,000 ud	Captador solar térmico	1.508,00	1.508,00	
OF1FONT	3,000 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	69,33	
PEONFONT	3,000 h	Peón fontanería	19,88	59,64	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	1.637,00	32,74	
		TOTAL PAR	 TIDA		1.669,71
	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	NUEVE EUROS con SE	TENTA Y UN	
CÉNTIMOS 02.04.02	m	Tubería multicapa para instalación interior DN20			
02.04.02	""	Tubería para instalación interior de fontanería, formada por tubo multical minio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de di			
MT_TUBMULT20	1,000 m	Tuberia PP-R/AI/PP-R DN25 e=4	3,15	3,15	
MAT_AUX_FONT	1,000 ud	Material auxiliar para montaje y sujeción	0,13	0,13	
OF1FONT	0,050 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	1,16	
PEONFONT	0,050 h	Peón fontanería	19,88	0,99	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,40	0,11	
		TOTAL PAR	 TIDA		5,54
	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA	A Y CUATRO CÉNTIMOS	3	
02.04.03	m	Aislamiento térmico de tuberías DN20 interior Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de calefacción, colo de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espum rior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructu	na elastomérica, de 20 mm c	le diámetro inte-	
mt17coe070ee	1,050 m	Coquilla de espuma elastomérica de 20mm diam int. y 30mm esp	22,05	. 23,15	
mt17coe110	0,021 I	Adhesivo para coquilla elastomérica	11,18	0,23	
mo054	0,091 h	Oficial 1ª montador aislamientos	18,13	1,65	
MO101	0,091 h	Ayudante montador de aislamientos	16,43	1,50	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	26,50	0,53	
		TOTAL PAR	 TIDA		27,06
			- 4		

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTUI	O 02.05 Aparat	os Sanitarios			
02.05.01	u	Fregadero inox encimera, 1 sen, 45x49, griferia			
		Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de	e 450x490 mm, equipad	o con arifo	
mt30fxs010a	1,000 Ud		89,24	89,24	
mt31gmo301a	1,000 Ud		106,28	106,28	
mt30lla030	2,000 Ud	1 0 , 5	12,70	25,40	
mt30sif020a	1,000 Ud		4,07	4,07	
mo008	0.777 h	Oficial 1ª fontanería	23.11	17,96	
mo107	0,597 h	Ayudante fontanería	19,88	11.87	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	254,80	5,10	
			A		259,9
Asciende el pre CÉNTIMOS	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEV	/E EUROS con NOVE	ENTA Y DOS	
02.05.02	u	Lavadero porcelana blanco, 60x39x36, mueble y griferia			
	-	Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mu	ueble soporte de tablero	aglomerado.	
mt30lar010a	1,000 Ud		91,86	91,86	
mt30lar012a	1,000 Ud		56.07	56.07	
mt31gcg060a	1,000 Ud	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	41,30	41,30	
mt30dla010a	1,000 Ud		2,20	2,20	
mo008	0,675 h	Oficial 1 ^a fontanería	23,11	15,60	
mo107	0,450 h	Ayudante fontanería	19,88	8,95	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	216,00	4,32	
			A		220,30
		da a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con	TREINTA CENTIMO	S	
02.05.03	u	Lavabo piedra natural, 60x47,5, grifería	م المعانيات من معمد		
+20l040-h	1 000 114	Lavabo de piedra natural integrado en encimera de madera o de piedra (enc	,.		
mt30lps040ab	,	Lavabo bajo encastre	149,00	149,00	
mt31gmg010a	1,000 Ud		420,00	420,00	
mt30sif010c	1,000 Ud		7,40	7,40	
mt30lla010	2,000 Ud		12,70	25,40	
mt30www010	1,000 u	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	209,00	209,00	
mo008	1,231 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	28,45	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	839,30	16,79	
		TOTAL PARTIDA	A		856,04
Asciende el nre	cio total de la narti	da a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEI			, .
02.05.04	u	Inodoro adosado, salida orientable blanco, 500x385 mm, cisterna			
		WC suspendido de porcelana vitrificada serie starck de DURAVIT, serie com		o similar, con	
mt30ips020aa	1,000 Ud		212,00	212,00	
mt30ips025c	1,000 Ud		214,00	214,00	
mt30ips030a	1,000 Ud		271,00	271,00	
mt30ips005	1,000 Ud	Protector de silicona, para inodoro.	20,50	20,50	
mt30www010	1,000 u	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	209,00	209,00	
mo008	1,567 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	36,21	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	962,70	19,25	
		TOTAL PARTIDA	A		981,9

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05.05	u	Bañera acrílica blanco, 160x70 cm, grifería			
		Bañera bajo encastre de acrilo sanitario, 1800x800mm, serie Starck de DU Zarci con mezclador monomando empotrado, llenado por rebosadero, serie			
mt30bas010c	1,000 Ud		3.676,00	3.676,00	
mt31gmg040a	1,000 Ud		50,10	50,10	
nt30dba020	1,000 Ud	•	78,80	78,80	
nt30www010	1,000 u	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	209.00	209,00	
no008	1,343 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	31,04	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	4.044,90	80,90	
		TOTAL PARTIF	 DA		4.125,8
	cio total de la parti	ida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTICINO			4.120,0
CÉNTIMOS					
02.05.06	u	Formación de ducha con columna Axor Stack			
		Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj			
		manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada,	, acabado con las misma p	piedra:	
		- Columna ducha Axor 10912000. Incluye set básico 10902180 y todos lo	os elementos necesarios p	ara la instala-	
nt30pas010d	1,000 u	Formación de ducha de obra de piedra caliza	144,53	144,53	
CEAMIL90	1,000 u	Teleducha y ducha fija CEA	2.542,00	2.542,00	
nt30www010	1,000 u	Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	209,00	209,00	
800on	1,231 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	28,45	
60200	2,000 %	Medios auxiliares	2.924,00	58,48	
		TOTAL PARTIC	 DA		2.982,
					•
CÉNTIMOS	•	ida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT	IA 1 DOS EUROS COII	CUARENTA 1 SE	13
CÉNTIMOS	cio total de la parti u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada,	ardada, sobre impermeabi	lización de	10
CÉNTIMOS	•	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p	lización de oiedra.	S
CÉNTIMOS	•	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada,	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p	lización de oiedra. erie Axor	S
DÉNTIMOS 02.05.07	u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de f	ardada, sobre impermeabi, , acabado con las misma p f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re	lización de oiedra. orie Axor of.28532000	io.
CÉNTIMOS 12.05.07	u 1,000 u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de f Formación de ducha de obra de piedra caliza	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53	lización de piedra. prie Axor f.28532000 144,53	S
CÉNTIMOS 2.05.07 mt30pas010d CEAMIL90	1,000 u 1,000 u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de fromación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00	lización de piedra. prie Axor f.28532000 144,53 2.542,00	S
CÉNTIMOS 12.05.07 nt30pas010d CEAMIL90 nt30www010	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de frormación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p ef.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00	lización de oiedra. erie Axor ef.28532000 144,53 2.542,00 209,00	S
CÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 m0008	1,000 u 1,000 u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de fromación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00	lización de piedra. prie Axor f.28532000 144,53 2.542,00	S
CÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 m0008	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h	Formación de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p ef.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00	lización de oiedra. erie Axor ef.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48	
DÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d DEAMIL90 mt30www010 mo008 %0200	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de fromación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma per f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00	lización de piedra. erie Axor f.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48	2.982,4
CÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 mo008 %0200 Asciende el pre	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formación de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma per f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00	lización de piedra. erie Axor f.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48	2.982,4
céntimos 02.05.07 mt30pas010d cEAMIL90 mt30www010 mo008 %0200 Asciende el precéntimos	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de t Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE ida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma per f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00	lización de piedra. erie Axor f.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48	2.982,4
céntimos 2.05.07 mt30pas010d ceamil90 mt30www010 mo008 %0200 Asciende el precéntimos	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de t Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE ida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT	ardada, sobre impermeabi , acabado con las misma p ef.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00	lización de oiedra. erie Axor ef.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48	2.982,4
mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 mo008 %0200	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de t Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE ida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 DATA Y DOS EUROS con jardada, sobre impermeab	lización de oiedra. erie Axor erie Axor 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48 CUARENTA Y SE	2.982,4
céntimos 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 m0008 %0200 Asciende el precéntimos	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de fromación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE ida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, F	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p ef.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 TA Y DOS EUROS con jardada, sobre impermeab	lización de biedra. erie Axor ef.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48 CUARENTA Y SE illización de biedra:	2.982,4
CÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 m0008 %0200 Asciende el prec CÉNTIMOS	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de fromación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, FI (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - [Brazo] CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p ef.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 TA Y DOS EUROS con jardada, sobre impermeab	lización de biedra. erie Axor ef.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48 CUARENTA Y SE illización de biedra:	2.982,4
mt30pas010d DEAMIL90 mt30ww010 no008 %0200 Asciende el pred DÉNTIMOS 02.05.08	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 %	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de fromación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, FI (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - [Brazo] CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF - [Cabeza] CEA FRE25	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma per f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 ———————————————————————————————————	lización de biedra. erie Axor ef.28532000 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48 CUARENTA Y SE illización de biedra: ; teleducha	2.982,4
céntimos 12.05.07 mt30pas010d ceamil.90 mt30www010 no008 %0200 Asciende el pre- céntimos 12.05.08	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 % cio total de la parti u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de f Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, R (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - (Brazo) CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF - [Cabeza] CEA FRE25 Formación de ducha de obra de piedra caliza	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma por f.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 CDA	lización de piedra. prie Axor 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48 CUARENTA Y SE illización de piedra: ; teleducha	2.982,4
céntimos nt30pas010d ceamil.90 nt30www010 no008 %0200 Asciende el prec céntimos nt30pas010d ceamil.90	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 % cio total de la parti u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de t Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, R (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - [Brazo] CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF - [Cabeza] CEA FRE25 Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p of.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 DA	lización de biedra. brie Axor 144,53 2.542,00 209,00 28,45 58,48 CUARENTA Y SE illización de biedra: ; teleducha 144,53 2.542,00	2.982,4
mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 m0008 %0200 Asciende el pre CÉNTIMOS 02.05.08	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 % cio total de la parti u 1,000 u 1,000 u 1,000 u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de f Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, R (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - [Brazo] CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF - [Cabeza] CEA FRE25 Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p of.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 DA	lización de biedra. erie Axor erie Axor ef.28532000	2.982,4
CÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 nt30www010 no008 %0200 Asciende el pre CÉNTIMOS 02.05.08	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 % cio total de la parti u 1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de f Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, R (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - [Brazo] CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF - [Cabeza] CEA FRE25 Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma per f.10616000 y ducha fija ser teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 ———————————————————————————————————	lización de biedra. erie Axor ef.28532000	2.982,4
CÉNTIMOS 02.05.07 mt30pas010d CEAMIL90 mt30www010 m0008 %0200 Asciende el prec CÉNTIMOS	1,000 u 1,000 u 1,000 u 1,231 h 2,000 % cio total de la parti u 1,000 u 1,000 u 1,000 u	Formacion de ducha con ducha fija y teleducha Axor Stack Formación de ducha de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuja manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, Mezclador monomando empotrado, serie Axor Starck de HANSGROHE re Starck de HANSGROHE, Ø 240 mm ref.28494000, con brazo, además de f Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. Oficial 1ª fontanería Medios auxiliares TOTAL PARTIE da a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT Formación de ducha con ducha fija y teleducha CEA Formación de ducha, de obra de piedra caliza Gris Zarci, envejecida y abuj manta de PVC, dimensiones según planos, y lineal de desagüe encastada, - [Teleducha] CEA Mil90 (incluye soporte RICR031, RICT004, RICU002, R (RICA037, RICD001, RICS070), colores a definir por la DF. - [Brazo] CEA BRA01 o BRA 08 según criterio de la DF - [Cabeza] CEA FRE25 Formación de ducha de obra de piedra caliza Teleducha y ducha fija CEA Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.	ardada, sobre impermeabi, acabado con las misma p of.10616000 y ducha fija se teleducha AXOR Starck re 144,53 2.542,00 209,00 23,11 2.924,00 DA	lización de biedra. erie Axor erie Axor ef.28532000	2.982,

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CANTIDAD UD RESUMEN

CÓDIGO

005.00	57111115715 05	NEOOMEN.	1112010	005101112	01112
CAPÍTULO 03 Ins	stalación pa	ra la evacuación de aguas			
SUBCAPÍTULO (3.01 Aguas	Residuales			
03.01.01	m	,			
		Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mn			
		riores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especi	iales de PVC y con unión pegada	instalada y	
MT_TUBPVC110	1,000 m	Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm	19,90	19,90	
MT_MAPVC110	0,100 u	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm	3,60	0,36	
MT_CODPVC110	0,300 u	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110 mm	1,55	0,47	
OF1FONT	0,300 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	6,93	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	27,70	0,55	
		TOTAL	PARTIDA		28,21
Asciende el precio t	otal de la part	ida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con V	EINTIUN CÉNTIMOS		
03.01.02	m	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm			
		Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN14			
		rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baño			
		PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. To		,	
MT_TUBPVC50	1,100 m	Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm	2,25	2,48	
MT_CODPVC50	0,300 u	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm	1,55	0,47	
MT_MAPVC50	0,100 u	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm	1,18	0,12	
OF1FONT	0,100 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	2,31	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	5,40	0,11	
		TOTAL	PARTIDA		5,49
		ida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARE	NTA Y NUEVE CÉNTIMOS		
03.01.03	m	BAJANTE PVC 110 mm			
		Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta ela			
		con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-			
05450117	0.450.4	lada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s			
OF1FONT	0,150 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	3,47	
MT_TUBPVC110	1,250 m	Tubo PVC evac.serie B junta pegada 110mm	19,90	24,88	
MT_MAPVC110	0,500 u	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm	3,60	1,80	
MT_INJPVC110	0,300 u	Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm	6,10	1,83	
MT_COLLPVC110	0,750 u	Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm	1,82	1,37	
%02	2,000 %	Utiles y medios auxiliares	33,40	0,67	
		TOTAL	PARTIDA		34,02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.04	ud	Arqueta a pie de bajante 50x50x50			
		Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones int de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de p mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ceme	eriores 50x50x50 cm, pendiente mínima del 2 ento, industrial, con adi	sobre solera %, con el mis- tivo hidrófugo,	
		M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° col			
		evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente			
		hembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosomortero de cemento; previa excavación con medios manuales y posterior relle lar. Incluso mortero para sellado de juntas.			
mt10hmf010kn	0,180 m³	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.	101,65	18,30	
mt04lma010b	100,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir.	0,23	23,00	
AGUA	0.019 m ³	Aqua	1,50	0,03	
mt09mif010c	0,019 III 0,070 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	33,86	2,37	
	1.000 ud		4.95	2,37 4.95	
mt11ppl010a	,	Codo 45° de PVC liso, D=125 mm	,	,	
mt09mif010la	0,035 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	41,79	1,46	
mt04lvg020b	2,000 ud	Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm,	0,72	1,44	
mt07ame010g	0,463 m²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,17	1,00	
mt10haf010psc	0,038 m ³	Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR	106,45	4,05	
mt01arr010a	0,574 t	Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro	7,23	4,15	
OF1CONST	1,787 h	Oficial 1ª construcción	23,11	41,30	
PEONCONST	2,878 h	Peon contrucción	19,88	57,21	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	159,30	3,19	
		TOTAL PARTIDA.			162,45
Asciende el prec	io total de la parti	ida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS co	on CUARENTA Y CII	NCO CÉNTIMOS	
03.01.05	m	TUBERÍA ENTERRADA PVC J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 110mm),, 00, ii (Livi), (i 0 ii	1100 0211111100	
		Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, seri	e SN-4 rigidez anular	nominal 4	
		kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente i			
		de saneamiento sin presión. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje,			
MT LUBTUB	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9.55	0,04	
MT_TUBCOL110	1,000 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, SN4	3,99	3,99	
%02	2,000 %	Utiles y medios auxiliares	4.00	0.08	
7002	2,000 70	onios y modios duxinaros			
		TOTAL PARTIDA.			4,11
Asciende el prec	io total de la parti	ida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIN	MOS		
03.01.06		Arqueta pasante prefabricada 50x50x<70			
		Argueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interio	res 40x40x50 cm sob	re solera de	
		hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefa			
		cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medio			
mt10hmf010Mm	0,098 m³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central	73,13	7,17	
	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	
mt11arh010b	1,000 Ud	1	36,44	36,44	
mt11arh020b	1,000 Ud		12,43	12,43	
OF1CONST	0,503 h	Oficial 1ª construcción	23,11	11,62	
PEONCONST	1,019 h	Peon contrucción	19,88	20,26	
mt01arr010a	0,737 t	Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro	7,23	5,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	93,30	1,87	
		TOTAL DADTIDA			95,12
		TOTAL PARTIDA.			90,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.07	ud	Estación depuradora biológica de aguas residuales			
		Estación depuradora biológica de aguas residuales, REMOSA ROX5 volume			
		cidad para 1 a 4 usuarios (H.E.), carga media de materia orgánica contamina			
.40 040	4 000	máximo de agua depurada de 750 litros/día, equipada con un reactor biológic			
mt46edb010a OF1FONT	1,000 2,007 h	Estación depuradora biológica de aguas residuales Oficial 1ª fontaneria	3.157,00 23,11	3.157,00 46,38	
PEONFONT	2,007 h	Peón fontanería	19,88	39,90	
OF1ELEC	2,007 h	Oficial 1ª electricista	23,11	46,38	
PEONELEC	2,007 h	Peón electricista	19,88	39,90	
MAT_ARENA	2,000 t	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.	8,95	17,90	
MQ_DUMPER	0,200 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil	9,25	1,85	
MQ_BANDVIB	3,000 h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, a. trabajo 70cm	6,38	19,14	
MQ_CAMCIST	0,020 h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,80	
MQ_RETROEX PEONCONST	0,660 h 0,460 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115kW Peon contrucción	48,42 19,88	31,96	
1	0,460 fi		73,13	9,14 14,63	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	3.425,00	68,50	
700200	2,000 70	modice dualities			
			A		3.493,48
Asciende el prec OCHO CÉNTIMO	io total de la parti	da a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVE	ENTA Y TRES EUROS	S con CUARENTA Y	/
SUBCAPÍTULO		Grises			
03.02.01	m	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm			
		Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) serie	e B, de 40 mm. de diám	etro, insono-	
		rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina			
		PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente f	terminado. Incluido p.p.	de útiles, me-	
MT_TUBPVC40	1,000 m	Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm	1,77	1,77	
MT_CODPVC40	0,300 u	Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm	0,88	0,26	
_		Managetta IIII DVC areas in an 40 mm	ດ໌ດລ	0.00	
MT_MAPVC40	0,100 u	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm	0,83 23.11	0,08 2.31	
_		Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm Oficial 1 ^a fontaneria Medios auxiliares	0,83 23,11 4,40	0,08 2,31 0,09	
MT_MAPVC40 OF1FONT	0,100 u 0,100 h	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares	23,11 4,40 ——	2,31 0,09	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200	0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA	23,11 4,40 —	2,31 0,09	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA \	23,11 4,40 —	2,31 0,09	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200	0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA \ TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm	23,11 4,40 ——————————————————————————————————	2,31 0,09	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti	Oficial 1º fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA N TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) serie	23,11 4,40 ——————————————————————————————————	2,31 0,09	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA \ TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm	23,11 4,40 ——————————————————————————————————	2,31 0,09	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m	Oficial 1º fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA N TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) serie rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm	23,11 4,40 AY UN CÉNTIMOS e B, de 50 mm. de diám as, con p.p. de piezas et terminado. Incluido p.p. 2,25	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA N TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) serie rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm	23,11 4,40 	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u	Oficial 1º fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente to Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm	23,11 4,40 	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA N TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente de Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria	23,11 4,40 	2,31 0,09 etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u	Oficial 1º fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente to Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm	23,11 4,40 	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12	4,51
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA N TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA	23,11 4,40 	2,31 0,09 etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11	4,51 5,49
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA N TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N	23,11 4,40 	2,31 0,09 etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seric rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm	23,11 4,40 	2,31 0,09 etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) serie rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta elastica de	23,11 4,40	2,31 0,09 etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente of Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta elastica de con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca	23,11 4,40 A	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11 sonorizada, etálicas, insta-	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.03	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) serie rizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente i Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta elastica de con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca lada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-	23,11 4,40 A	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11 sonorizada, etálicas, insta- lo. Incluido	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 %	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente of Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta elastica de con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca	23,11 4,40 A	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11 sonorizada, etálicas, insta-	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.03 OF1FONT %02 MT_TIPVC63	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 0,150 h 2,000 % 1,250 m	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente of Tubo PVC evac. serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta elastica de con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca lada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS- Oficial 1ª fontaneria	23,11 4,40 A	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11 sonorizada, etálicas, insta- lo. Incluido 3,47	
MT_MAPVC40 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.02 MT_TUBPVC50 MT_CODPVC50 MT_MAPVC50 OF1FONT %0200 Asciende el prec 03.02.03 OF1FONT %02	0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m 1,100 m 0,300 u 0,100 u 0,100 h 2,000 % io total de la parti m	Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm Tubería de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U de evacuación (UNE EN1453-1) seriorizada, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocina PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. Totalmente el Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm Oficial 1ª fontaneria Medios auxiliares TOTAL PARTIDA da a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y N BAJANTE PVC 63 mm Bajante de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral , junta elastica de con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca lada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS- Oficial 1ª fontaneria Utiles y medios auxiliares	23,11 4,40 A	etro, insono- speciales de de útiles, me- 2,48 0,47 0,12 2,31 0,11 sonorizada, etálicas, insta- lo. Incluido 3,47 0,07	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

21 de diciembre de 2019 Página 21

TOTAL PARTIDA.....

31,62

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.02.04	ud	Arqueta a pie de bajante 50x50x50			
		Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de l			
		espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones inte			
		de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de p			
		mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de ceme			
		M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° col			
		evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente de la solera de la			
		hembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electroso			
		mortero de cemento; previa excavación con medios manuales y posterior relle	eno del trasdòs con ma	iterial granu-	
1401	0.4003	lar. Incluso mortero para sellado de juntas.	404.05	40.00	
t10hmf010kn	0,180 m³	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.	101,65	18,30	
it04lma010b	100,000 Ud	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,23	23,00	
GUA +00mif010a	0,019 m³ 0,070 t	Agua Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	1,50 33,86	0,03 2,37	
t09mif010c	,		33,66 4,95	,	
t11ppl010a	1,000 ud 0,035 t		,	4,95	
nt09mif010la	2,000 ud	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	41,79	1,46	
nt04lvg020b	2,000 ua	Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3	0,72	1,44	
t07ame010g	0,463 m²	CM, Malla electrocoldada ME 15v15 Ø 6 6 B 500 T 6v2 20 LINE EN	2,17	1,00	
ito <i>r</i> amed rog	0,403 111	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	2,17	1,00	
nt10haf010psc	0,038 m³	Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR	106,45	4,05	
it01arr010a	0,574 t	Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro	7,23	4,05	
F1CONST	1,787 h	Oficial 1ª construcción	23,11	41,30	
EONCONST	2,878 h	Peon contrucción	19,88	57,21	
60200	2,000 %	Medios auxiliares	159,30	3,19	
10200	2,000 70	Modios duxiliares	100,00	0,10	
		TOTAL PARTIDA			162,4
					102,4
		da a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS co	IN CUARENTA Y CII	NCO CENTIMOS	
3.02.05	m	TUBERÍA ENTERRADA PVC J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 110mm			
		Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serio			
		kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente r			
IT LUDTUD	0.004.1	de saneamiento sin presión. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje,			
IT_LUBTUB	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
IT_TUBCOL110	1,000 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, SN4	3,99	3,99	
02	2,000 %	Utiles y medios auxiliares	4,00	0,08	
		TOTAL PARTIDA.			4,1
sciende el preci	o total de la narti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIM	108		
3.02.06	ud		100		
0102100		Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 20 m	m de diámetro exterio	r v 2 mm de	
		espesor, SDR11, según UNE-EN 12201-2, PN=16 atm. El precio incluye los ed			
F1FONT	0,089 h	Oficial 1 ^a fontaneria	23.11	2,06	
EONFONT	0,089 h	Peón fontanería	19,88	1,77	
MAT_TUBPEX40	1,000 m	Tuberia Polietileno reticulado DN40	2,56	2,56	
_			,		
		TOTAL PARTIDA.			6,3
sciende el precio	o total de la parti	da a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE	CÉNTIMOS		
3.02.07	ud	Arqueta pasante prefabricada 40x40			
0102101		Argueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interior	res 40x40x50 cm, sobi	re solera de	
		hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefa			
		cierre hermético al paso de los olores mefíticos: previa excavación con medios			
nt10hmf010Mm	0,098 m³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central	73,13	7,17	
nt11arh010b	1,000 Ud		36,44	36,44	
t11arh020b	1,000 Ud		12,43	12,43	
F1CONST	0,503 h	Oficial 1ª construcción	23,11	11,62	
EONCONST	1,019 h	Peon contrucción	19,88	20,26	
nt01arr010a	0,737 t	Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro	7,23	5,33	
0200	2,000 %	Medios auxiliares	93,30	1,87	
	,		,		
		TOTAL DADTINA			95,1
					3J, I

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CANTIDAD UD RESUMEN

CÓDIGO

03.02.08	ud	Estación depuradora de aguas grises Suministro e instalación de estación depuradora de aguas grises domésticas o para 6 usuarios (H.E.), compuesta de filtro de polietileno para gruesos, dos bo rriente, filtro dual automático de alto rendimiento, electroválvula, dos depósitos de 0,25 m³ cada uno, depósito de polietileno con bomba para dosificación de obomba para dosificación de colorante, válvulas, interruptores de nivel, rebosad eléctrico y bancada. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y acces ra vaciado. Totalmente montada, conexionada y probada, incluido el grupo de 0,21l/s y altura 20 metros incluido el vaso de expansión.	mbas de filtrado y lavado de poliéster de sección cloro, depósito de poliet dero con tubería de des sorios, tubería de desag	lo a contraco- n rectangular ileno con agüe, cuadro üe y grifo pa-	
mt46feb010aa	1,000 ud	Estación depuradora de aguas grises domésticas de baja contamina	6.212,85	6.212,85	
OF1FONT	1,204 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	27,82	
PEONFONT	1,204 h	Peón fontanería	19,88	23,94	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	6.264,60	125,29	
		TOTAL PARTIDA.			6.389,90
Asciende el precio	o total de la part	ida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA	Y NUEVE EUROS co	n NOVENTA	
SUBCAPÍTULO	03.03 Pluvial	les			
03.03.01	m	Canalon de barro cocido de 125mm Canalón en de barro cocido, para recogida de aguas, formado por piezas fijad trial, M-7,5, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso piezas especiales, re			
MT_CAN	6,000 ud	Canalon de barro cocido, circular, de 25cm	3,84	23,04	
AGUA	0,007 m ³	•	1,50	0,01	
MT_MORT	0,038 t	Mortero industrial para albañileria	34,81	1,32	
OF1FONT	1,200 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	27,73	
PEONFONT	1,300 h	Peón fontanería	19,88	25,84	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	77,90	1,56	
		TOTAL PARTIDA.			79,50
	•	ida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CIN	CUENTA CÉNTIMOS	;	
03.03.02	m	Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubos cónico mortero de cemento, industrial. M-7,5. Incluso material auxiliar para montaje y			
mt36cba020a	5,500 ud	Tubo cónico de barro cocido, para bajante circular, de 27 cm de	3,26	17,93	
mt36cba021	2,000 ud	Gafas de sujeción para tubo cónico de barro	5,66	11,32	
AGUA	0,006 m ³	Agua	1,50	0,01	
mt09mif010da	0,019 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	34,81	0,66	
mo008	0,703 h	Oficial 1ª fontanería	23,11	16,25	
mo107	0,753 h	Ayudante fontanería	19,88	14,97	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	61,10	1,22	
		TOTAL PARTIDA.			62,36

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.03	ud	Arqueta a pie de bajante 50x50x50			
		Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de la	drillo cerámico maciz	o, de 1/2 pie de	
		espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones intel	riores 50x50x50 cm,	sobre solera	
		de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pe	ndiente mínima del 2	%, con el mis-	
		mo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemen	to, industrial, con adi	tivo hidrófugo,	
		M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colo			
		evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente co			
		hembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosol			
		mortero de cemento; previa excavación con medios manuales y posterior rellen			
nt10hmf010kn	0,180 m ³	Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.	101,65	18.30	
nt04lma010b	100,000 Ud	Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,	0,23	23,00	
AGUA	0,019 m ³	Aqua	1,50	0.03	
nt09mif010c	0.070 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat	33.86	2.37	
	1,000 ud	Codo 45° de PVC liso, D=125 mm	4,95	, -	
nt11ppl010a		,	,	4,95	
nt09mif010la	0,035 t	Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con	41,79	1,46	
nt04lvg020b	2,000 ud	Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3	0,72	1,44	
nt07ame010g	0,463 m ²	Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN	2,17	1,00	
nt10haf010psc	0,038 m³	Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR	106,45	4,05	
nt01arr010a	0,574 t	Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro	7,23	4,15	
F1CONST	1,787 h	Oficial 1ª construcción	23,11	41,30	
PEONCONST	2,878 h	Peon contrucción	19,88	57,21	
60200	2,000 %	Medios auxiliares	159,30	3,19	
		TOTAL PARTIDA			162,45
Asciende el nrec	rio total de la narti	da a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS cor	CHARENTA V CH	NCO CÉNTIMOS	•
03.03.04	m	TUBERÍA ENTERRADA PVC J.ELÁSTICA SN4 C.GRIS 110mm			
		Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie			
		kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente m			
		de saneamiento sin presión. Incluso juntas de goma, lubricante para montaje, a	ccesorios y piezas e	speciales. To-	
MT_LUBTUB	0,004 kg	Lubricante tubos PVC junta elástica	9,55	0,04	
MT_TUBCOL110	1,000 m	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, SN4	3,99	3,99	
%0 2	2,000 %	Utiles y medios auxiliares	4,00	0,08	
		TOTAL PARTIDA			4,11
Acciondo al proc	nio total do la parti	da a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMO	ne		•
	io total de la parti	ida a la mencionada camidad de COATRO EUROS com ONCE CENTIMO	73		
03.03.05	ua	Arqueta pasante prefabricada 50x50x<70	10 10 50		
		Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiore			
		hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefat	oricados de hormigón	armado y	
		cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios	manuales y posterior	relleno del	
nt10hmf010Mm	0,098 m³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central	73,13	7,17	
nt11arh010b	1,000 Ud	Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25	36,44	36,44	
nt11arh020b	1,000 Ud		12,43	12,43	
F1CONST	0,503 h	Oficial 1ª construcción	23,11	11,62	
PEONCONST	1,019 h	Peon contrucción	19,88	20,26	
nt01arr010a	0,737 t	Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro	7,23	5,33	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	93,30	1,87	
		TOTAL PARTIRA			95,12
		TOTAL PARTIDA			90,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03.06	m³	Excavación y relleno			
		Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en s	uelo de arcilla semidura	, con medios	
		mecánicos, y carga a camión. Relleno con arena de 0/5mm de diametro dono			
		pio terreno en tongadas sucesivas de 20 cm, hasta conseguir una densidad s	seca no inferior al 95%	de la máxima	
		obtenida en el ensayo rpoctor modificado.			
MAT_ARENA	0,900 t	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.	8,95	8,06	
MQ_DUMPER	0,101 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil	9,25	0,93	
MQ_BANDVIB	0,151 h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, a. trabajo 70cm	6,38	0,96	
MQ_CAMCIST	0,010 h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,40	
MQ_RETROEX	0,332 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115kW	48,42	16,08	
PEONCONST	0,232 h	Peon contrucción	19,88	4,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	31,00	0,62	
		TOTAL PARTIDA			31,66
Asciende el pre	cio total de la narti	da a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENT	A V SEIS CÉNTIMO	9	
03.03.07	cio total de la parti u	Bomba sumergida SP 3A-6	A I SLIS CLIVITINO	0	
03.03.07	u	Suministro y montaje de bomba de agotamiento sumergible, apta para el bo	mboo do aqua limpia, o	on componen	
		tes de acero fabricados en acero inoxidable (EN 1.4301; AISI 304) para gara			
		sión, equipada con un motor MS402 de 0.37 kW con protección contra arena			
		miento lubricados con aqua y una membrana de compensación de volumen.			
		encamisado, con una buena estabilidad mecánica y una elevada eficiencia. A			
		°C.	ipto para temperaturas	de nasia 40	
		Grundfos SP 3A-6 o similar, caudal nominal de 3m³/h y altura nominal 27m,	incluso conevionado de	l cable (sin in-	
MTBOMB	1,000 1	Bomba Grundfos 3A-6	707,00	707,00	
OF1FONT	4,000 h	Oficial 1ª fontaneria	23,11	92,44	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	799,40	15,99	
700200	2,000 /0	Notice auxiliares	755,40	10,55	
		TOTAL PARTIDA	.		815,43
Asciende el nre	cio total de la narti	da a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS co	n CHARENTA Y TRE	S CÉNTIMOS	
03.03.08	ud) OO/ (E	_0 0L111111100	
03.03.00	uu	Filtro de aguas pluviales, en arqueta Filtro de aguas pluviales autolimpiable con malla de acero inoxidable de 0.35	mm de luz nara inetal	ar an arqueta	
		de paso registrable de 550 mm de diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de altura			
mt36fpg020a	1,000 ud	Filtro de aguas pluviales autolimpiable con malla de acero inox	390.00	390.00	
mo008	0,251 h	Oficial 1 ^a fontanería	23,11	5,80	
mo107	0,251 h	Ayudante fontanería	19,88	4,99	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	400.80	4,99 8,02	
/00200	2,000 70	IVICUIUS AUXIIIAI CS	400,00	0,02	
		TOTAL DARTINA			408.81
		TOTAL PARTIDA	٠٠٠٠٠٠		400,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04	4 Albañileria y C	Obra Civil			
04.01	ud				
		- Apertura de rozas necesarias para la instalación de nuevos mecanismos y luminar			
OF1CONST	10,000 h	Oficial 1ª construcción	23,11	231,10	
PEONCONST P01CY040	20,000 h 0,500 m³	Peon contrucción Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	19,88 63,82	397,60 31,91	
AGUA	0,200 m ³	Agua	1,50	0,30	
P01DW050	0,250 t	Yeso blanco en sacos YF	68,24	17,06	
P25CT030	5,000 kg	Pasta temple blanco	0,24	1,20	
P25CT020	5,000 kg	Plaste	1,83	9,15	
		TOTAL PARTIDA			688,32
		da a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS	S con TREINT	A Y DOS CÉNTIMOS	
04.02	m³	Excavación zanja hasta 2m prof. en suelo de arcilla semidura Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de	aroilla comidur	a con modios	
MQ_RETROEX	0,332 h	Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115kW	48,42	16,08	
PEONCONST	0,232 h	Peon contrucción	19,88	4,61	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	20,70	0,41	
		TOTAL PARTIDA			21,10
Asciende el nre	cio total de la narti	da a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			2.,.0
04.03	m ³	Hormigon en masa para relleno de zanjas			
		Hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para relleno de	zanja		
HM20	1,000 t	Hormigon HM-20/B/20/I	73,13	73,13	
OF1CONST	0,051 h	Oficial 1ª construcción	23,11	1,18	
PEONCONST	0,200 h	Peon contrucción	19,88	3,98	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	78,30	1,57	
		TOTAL PARTIDA			79,86
	•	da a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENT	A Y SEIS CÉN	ITIMOS	
04.04	m³	and the state of t	0.05	10.11	
MAT_ARENA MQ_DUMPER	1,800 t 0,101 h	Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil	8,95 9,25	16,11 0,93	
MQ_BANDVIB	0,151 h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, a. trabajo 70cm	6,38	0,96	
MQ_CAMCIST	0,010 h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,40	
PEONCONST	0,194 h	Peon contrucción	19,88	3,86	
%0200	2,000 %	Medios auxiliares	22,30	0,45	
		TOTAL PARTIDA			22,71
Asciende el pre	cio total de la parti	da a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN C	ÉNTIMOS		•
04.05	m³	Relleno zanjas para instalaciones con tierra			
MQ_DUMPER	0,101 h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil	9,25	0,93	
MQ_BANDVIB	0,151 h	Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, a. trabajo 70cm	6,38	0,96	
MQ_CAMCIST	0,010 h	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	40,02	0,40	
MQ_CAMBASC	0,015 h	Camión basculante 6x4 20 t	39,60	0,59	
PEONCONST %0200	0,194 h 2,000 %	Peon contrucción Medios auxiliares	19,88 6,70	3,86 0,13	
,00200	2,000 /0	modio dumini ou			
		TOTAL PARTIDA			6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS