

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-821710

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-821710

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 1, PDF: 0, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	ZY821710-001	PODSTAWA	BASE
2	ZY821710-002	TYLN Y WSPORNIK	REAR SUPPORT FRAME
3	ZY821710-003	ŚRUBA M6×8	HEXAGON SOCKET SCREW M6×8
4	ZY821710-004	ŚRUBA M8×20	HEXAGON HEAD BOLT M8×20
5	ZY821710-005	LEWA RUCHOMA RAMA NOŚNA	LEFT MOVABLE SUPPORT FRAME
6	ZY821710-006	ŚRUBA M6×30	BUTTERFLY SCREW M6×30
7	ZY821710-007	ŚRUBA M6×16	CROSS HEAD SCREW M6×16
8	ZY821710-008	ŚRUBA M6×15	BUTTERFLY SCREW M6×15
9	ZY821710-009	ŚRUB A M6×30	HEXAGON SOCKET SCREWS M6×30
10	ZY821710-010	RAMA NOŚNA	SUPPORT FRAME
11	ZY821710-011	PRAWA RUCHOMA RAMA NOŚNA	RIGHT MOVABLE SUPPORT FRAME
12	ZY821710-012	ŚRUBA M4×8	CROSS HEAD SCREW M4×8
13	ZY821710-013	POKRYWA KOŃCOWA ŁOŻYSKA LINIOWEGO	LINEAR BEARING END COVER
14	ZY821710-014	ŁOŻYSK O LINIOWE 25×40×30	LINEAR BEARINGS WITH DIAMETERS OF 25× 40×30
15	ZY821710-015	POKRĘTŁO BLOKADY KĄTOWEJ	ANGLE LOCK HANDWHEEL
16	ZY821710-016	NAKRĘTKA M10, NIEMETALOWA	TYPE 2 NON-METALLIC HEXAGONAL LOCK NUT M10
17	ZY821710-017	PODKŁADKA 10×25×2	GASKET DIAMETER: 10× 25×2
18	ZY821710-018	GNIAZDO	CONNECTION SEAT
19	ZY821710-019	WSKAŹNIK KĄTOWY	BEVEL POINTER
20	ZY821710-020	ŚRUB A M4×10	THREE-PIECE CROSS HEAD SCREW SET M4×10
21	ZY821710-021	ŚRUB A M8×25 8.8	CYLINDRICAL HEAD SCREWS M8×25(GRADE 8.8)
22	ZY821710-022	ŚRUBA M10×40	FLAT-END TIGHTENING SCREW M10×40
23	ZY821710-023	LINIAŁ PODSTAWY	CONNECT THE BASE RULER
24	ZY821710-024	SPRĘŻYNA	PULL ROD LOCKING SPRING
25	ZY821710-025	PODKŁADKA 6	FLAT PAD 6
26	ZY821710-026	NAKRĘTKA M8	NUT M8
27	ZY821710-027	ŚRUBA M8×25	HEXAGON SOCKET CYLINDRICAL HEAD SCREW M8×25
28	ZY821710-028	NAKRĘTKA M8	TYPE 2 NON-METALLIC HEXAGONAL LOCK NUT M8
29	ZY821710-029	PODKŁADKA 8 (16 MM×1,2)	FLAT PAD 8 (16 MM ×1.2)
30	ZY821710-030	DYSK	DISK
31	ZY821710-031	BLOK ADA	THE DISC LOCKS THE SPRING PIECE
32	ZY821710-032	ŚRUBA M4×10	CROSS-GROOVE COUNTERSUNK SCREW M4×10
33	ZY821710-033	ŚRUBA M6×35	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M6×35
34	ZY821710-034	SPRĘŻYNA	FIXED ROD SPRING (1028
35	ZY821710-035	SPRĘŻYNA	SWITCH TRIGGER SPRING
36	ZY821710-036	POKRĘTŁO M6×40	1022 KNOB M6×40
37	ZY821710-037	TRZPIEŃ BLOKUJĄCY DYSK	DISC LOCKING ROD
38	ZY821710-038	POKRĘTŁO	105C SIDE HANDLE
39	ZY821710-039	PRZYCISK	FIXED ROD
40	ZY821710-040	NAKRĘTKA , NIEMETALOWA, M6	TYPE 2 NON-METALLIC HEXAGONAL LOCK NUT M6
41	ZY821710-041	WSKAŹNIK TARCZOWY	DISC POINTER
42	ZY821710-042	OSŁONA DYSKU	INCISION SPREADING
43	ZY821710-043	ŚRUBA ST4.2×10	SELF-ATTACKING CROSS HEAD WITH PAD ST4.2×10
44	ZY821710-044	ZAPIĘCIE GWINTOWANE	THREAD BUCKLE (9086
45	ZY821710-045	TYLNA OSŁONA CIĘGNA	PULL ROD REAR COVER

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
46	ZY821710-046	ŚRUBA M6×10	HEXAGON SOCKET SCREW M6×10
47	ZY821710-047	O-RING	PULL ROD GASKET (1028
48	ZY821710-048	PROWADNICA SR 25×19×395	PULL ROD: DIAMETER 25× DIAMETER 19×395
49	ZY821710-049	ŚRUBA M5×16	LARGE HEAD SCREW M5×16/ NON-STANDARD
50	ZY821710-050	ŁĄCZNIK	CONNECTING ROD
51	ZY821710-051	WSPORNIK	BRACKET
52	ZY821710-052	TRZPIEŃ 2,5×16	ELASTIC PIN, DIAMETER 2.5×16
53	ZY821710-053	SWORZEŃ	SELF-LOCKING PIN (9102
54	ZY821710-054	SPRĘŻYNA	SELF-LOCKING SPRING
55	ZY821710-055	NAKRĘTKA	1240 ROUND NUT
56	ZY821710-056	WAŁ ŁĄCZĄCY (18 MM×13MM×112)	CONNECTING SHAFT (18 MM × 13 MM ×112)
57	ZY821710-057	OSŁONA WAŁU ŁĄCZĄCEGO	CONNECTING SHAFT COVER
58	ZY821710-058	DUŻA SPRĘŻYNA SKRĘTNA	LARGE TORSION SPRING
59	ZY821710-059	ŚRUBA (M8×20 LEWA, KLASA 8.8)	SAW BLADE FIXING SCREW (M8×20 LEFT-HANDED, 8.8)
60	ZY821710-060	ZEWNĘTRZNA PŁYTKA DOCISKOWA	EXTERNAL PRESSURE PLATE
61	ZY821710-061	TARCZA	SAW BLADE 8" (CUSTOMER'S REQUIREMENT)
62	ZY821710-062	WEWNĘTRZNA PŁYTA DOCISKOWA	INTERNAL PRESSURE PLATE
63	ZY821710-063	ŚRUB A M5×16	THREE-PIECE CROSS HEAD SCREW SET M5×16
64	ZY821710-064	OSŁONA	COVER PRESS (HM9102
65	ZY821710-065	ŁOŻYSKO 6003	ROLLING BEARING 6003Z2
66	ZY821710-066	POKRYWA PRZEDNIA	FRONT COVER
67	ZY821710-067	WAŁ WYJŚCIOWY	OUTPUT SHAFT
68	ZY821710-068	WPUST PÓŁOKRĄGŁY 5×16	SEMI-CIRCULAR KEY 5×16
69	ZY821710-069	DUŻE KOŁO ZĘBATE	LARGE GEAR
70	ZY821710-070	PIERŚCIEŃ ZABEZPIEZAJĄCY	SHAFT BEARING RETAINING RING 17
71	ZY821710-071	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE HK1010	NEEDLE ROLLER BEARING HK1010
73	ZY821710-073	NAKRĘTKA M6	KNURLED THIN NUT M6
74	ZY821710-074	ŚRUBA M6×20	HEXAGON SOCKET SCREW M6×20
75	ZY821710-075	NAKRĘTKA M6	NUT M6
76	ZY821710-076	ŚRUBA M4×10	CROSS HEAD SCREW M4×10
77	ZY821710-077	GŁOWIC A	HEAD SHELL
78	ZY821710-078	SPRĘŻYNA	SHAFT LOCK SPRING
79	ZY821710-079	BLOKADA WAŁU	SHAFT LOCK
80	ZY821710-080	ŁOŻYSKO 600 1	ROLLING BEARING 6001Z3
81	ZY821710-081	OSŁONA	WIND SHIELD
82	ZY821710-082	WIRNIK 73×50	ROTOR 73×50
83	ZY821710-083	ŁOŻYSKO 608	ROLLING BEARING 608Z3
84	ZY821710-084	OSŁONA ŁOŻYSKA 608	608 BEARING SLEEVE
85	ZY821710-085	WKREŚT ST4,2×65	CROSS-HEAD SELF-TAPPING SCREW ST4.2×65
86	ZY821710-086	STOJAN 73×50	STATOR 73×50
87	ZY821710-087	ŚRUB A M5×40	THREE-PIECE CROSS HEAD SCREW SET M5×40
88	ZY821710-088	OBUDOWA	CASING
89	ZY821710-089	SZCZOTK OTRZYMACZ	BRUSH GRIP (9085
90	ZY821710-090	SZCZOTKA WĘGLOWA 7×11	CARBON BRUSH 7×11 (9085)
91	ZY821710-091	TYLNA POKRYWA OBUDOWY	REAR COVER OF THE CASING (9085
92	ZY821710-092	WKREŚT ST4,2×14	CROSS-HEAD SELF-TAPPING SCREW ST4.2×14
93	ZY821710-093	PŁYTKA DOCISKOWA	TRANSPARENT COVER PRESSURE PLATE
94	ZY821710-094	PRZE Ż ROCZYSTA OSŁONA	TRANSPARENT COVER SHIELD
95	ZY821710-095	SPRĘŻYNA	TRANSPARENT COVER LARGE SPRING (9105
96	ZY821710-096	WKREŚT 6×7	HEXAGON SOCKET SCREW, 6×7 LARGE FLAT HEAD

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
97	ZY821710-097	WKREŃ M6×10	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M6×10
98	ZY821710-098	DUŻA PŁYTKA	LARGE COVER PLATE
99	ZY821710-099	WKREŃ M6×16	CROSS HEAD SCREW M6×16
100	ZY821710-100	KOŁO	PULLEY
101	ZY821710-101	PRZEZROCZYSTA OSŁONA	TRANSPARENT COVER
102	ZY821710-102	GUMOWE NÓŻKI	RUBBER FEET
103	ZY821710-103	PRZEZROCZYSTA POWŁOKA OCHRONNA	TRANSPARENT COVER COAT
104	ZY821710-104	WKREŃ ST5,5×25	CROSS-HEAD SELF-TAPPING SCREW ST5.5×25
105	ZY821710-105	UCHWYT	HANDLE
106	ZY821710-106	SWORZEŃ GÓRNY	9085 TOP PIN
107	ZY821710-107	GNIAZDO PRĘTA	9085 TOP ROD SEAT
109	ZY821710-109	PŁYTKA DRUKOWANA (LASER A)	CIRCUIT BOARD (WITH LASER)
110	ZY821710-110	OSŁONA KABLA	CABLE SHEATH (61251)
111	ZY821710-111	KABEL: 2C×1M²	CABLE: 2C×1M²
112	ZY821710-112	ODCIAŻKA	CREASING BOARD (9082)
114	ZY821710-114	KONDENSATOR : 0,22 MF	CAPACITANCE: 0.22MF
115	ZY821710-115	ZŁĄCZKA	WIRING BLOCK (2 ROWS)
116	ZY821710-116	MIKRO WŁĄCZNIK	MICROSWITCH
119	ZY821710-119	SPRĘŻYNA	BUTTON SPRING
200	ZY821710-200	GÓRNY UCHWYT	UPPER HANDLE
201	ZY821710-201	DOLNY UCHWYT	LOWER HANDLE
202	ZY821710-202	SPUST PRZEŁĄCZNIKA	SWITCH TRIGGER
203	ZY821710-203	PRAWY PRZYCISK	RIGHT SELF-LOCKING BUTTON
204	ZY821710-204	LEWY PRZYCISK	LEFT SELF-LOCKING BUTTON
72	ZY821710	ŚRUBA M6×40	BUTTERFLY SCREW M6×40
12	ZY821710	ŚRUBA M4×10	CROSS-GROOVE DISC HEAD SCREW M4×10
120	ZY821710	PRZEDŁUŻKA 8×160	THE EXTENSION ROD HAS A DIAMETER OF 8×160
121	ZY821710	NAKRĘTKA M5, NIEMETALOWA	TYPE 2 NON-METALLIC HEXAGONAL LOCK NUT M5
122	ZY821710	OSŁONA LEWEGO SKRZYDŁA	LEFT WING GUARD
123	ZY821710	OSŁONA PRAWEGO SKRZYDŁA	RIGHT WING GUARD
124	ZY821710	KLAPA LEWEGO SKRZYDŁA	LEFT WING FLAP (1028)
125	ZY821710	KLAPA PRAWEGO SKRZYDŁA	RIGHT WING FLAP (1028)
126	ZY821710	ŚRUBA M5×14	CROSS GROOVE DISC HEAD SCREW M5×14
127	ZY821710	ŚRUBA M6×6	HEXAGON SOCKET FLAT-END TIGHTENING SCREW M6×6
128	ZY821710	GNIAZDO LASERA	LASER SEAT
129	ZY821710	WKREŃ M4×14	CROSS-GROOVE SELF-TAPPING SCREW M4×14
130	ZY821710	GŁOWICA LASERA	LASER HEAD
131	ZY821710	PRZEZROCZYSTA OSŁONA LASERA	LASER TRANSPARENT COVER
135	ZY821710	OSŁONA	LED LAMP HOLDER
136	ZY821710	M4×18	CROSS-GROOVE COUNTERSUNK SCREW M4×18
153	ZY821710	ŚRUB A M4×14	SCREW SET M4×14
137	ZY821710	ŚRUBA 6 M5×7	NON-STANDARD SCREWS OF 6 TURNS, M5×7
138	ZY821710	PODKŁADKA	JAW IRON
10	ZY821710	ŚRUBA M6×15	BUTTERFLY SCREW M6×15
139	ZY821710	BLOK ZACISKOWY	CLAMPING BLOCK
140	ZY821710	PRĘT STAŁY 16×11×120	THE FIXED ROD IS 16× 11×120 IN DIAMETER
141	ZY821710	POKRĘTŁO	HANDWHEEL
142	ZY821710	OSŁONA PRĘTA	FIXED ROD COVER
143	ZY821710	KIESZEŃ	POCKET SPRING (+9105 POCKET)
144	ZY821710	KLUCZ IMBUSOWY (S=6, 120)	HEX SOCKET WRENCH (S=6, LENGTH 120)