Каталог кодов ошибок

Проект Т-Путешествия

1. Назначение

Документ объясняет, какие ошибки может получить пользователь, какой HTTP-статус и машинный код возвращает основной .NET API и как React должен на них реагировать. Он дополняет SRS и Use Cases, не заменяя их.

2. Общие правила

- Успешные ответы не считаются ошибками. Например, авиапоиск без результатов возвращает 200 и flights: [].
- Для публичных ошибок используем единый формат ProblemDetails с дополнительным текстовым полем code. Поля title и detail не должны раскрывать внутренние адреса, ключи и технические сообщения Python
- Пользовательский 401 означает проблему с JWT. Внутренний 401 от Python означает сбой связи между сервисами и преобразуется C# в 502.
- Для отсутствующей поездки или поездки, к которой пользователь не имеет права просмотра, сервер возвращает 404 TRIP_NOT_FOUND. Если пользователь имеет доступ к поездке, но не обладает правом выполнить конкретное действие, возвращается 403 FORBIDDEN.

Пример публичного ответа об ошибке

```
{
"type": "about:blank",
 "title": "Сервис авиапоиска временно недоступен",
  "status": 503,
  "code": "FLIGHT_SERVICE_UNAVAILABLE"
}
```

3. Справочник HTTP-статусов

HTTP	Когда используется	Что делает интерфейс
400	Некорректные параметры, поля или формат запроса.	Подсветить поля и предложить исправление.
401	Нет пользовательского JWT либо он недействителен.	Предложить повторный вход по SMS.
403	Запрещённое действие над доступной пользователю поездкой.	Показать отказ без повторной авторизации.
404	Ресурс не найден или скрыт политикой доступа.	Сообщить, что объект недоступен.
409	Конфликт состояния: повтор, изменившийся долг, дубликат приглашения.	Обновить данные; не повторять операцию вслепую.
413 / 415	Слишком большой файл / неподдерживаемый формат изображения.	Предложить подходящее фото чека.
429	Превышены лимиты отправки SMS, проверки OTP или запросов.	Если сервер вернул заголовок Retry-After, интерфейс показывает время ожидания и

		ограничивает повторную отправку до его истечения. Если заголовка нет, показывает общее сообщение об ограничении.
500	Неожиданная ошибка самого C# API.	Общее сообщение о сбое.
502 / 503 / 504	Некорректный ответ зависимого сервиса / недоступность / таймаут.	Предложить повторить позже, не раскрывая технических данных.

При возврате HTTP 429 Backend передаёт заголовок Retry-After, если известно время окончания ограничения. Значение задаётся в секундах ожидания или в формате HTTP-даты.

4. Каталог ошибок по модулям

Авторизация по SMS и личный кабинет

HTTP / code	Когда возникает	Текст для пользователя
400 INVALID_PHONE	Номер телефона имеет неверный формат.	Проверьте номер телефона.
400 INVALID_OTP	Код неверный или срок его действия закончился.	Неверный или просроченный код. Запросите новый.
429 OTP_RATE_LIMITED	Исчерпан лимит отправок или попыток проверки кода.	Слишком много попыток. Повторите позже.
503 SMS_SERVICE_UNAVAILABLE	SMS-провайдер временно недоступен.	Не удалось отправить SMS. Попробуйте позже.
401 UNAUTHORIZED	JWT не передан или недействителен.	Войдите в приложение снова.
409 EMAIL_ALREADY_USED	Email уже указан в другом аккаунте.	Этот email уже используется.
400 INVALID_PROFILE_DATA	Недопустимый email или ссылка Т-Банка.	Проверьте данные профиля.

Поездки и приглашения

HTTP / code	Когда возникает	Текст для пользователя
400 INVALID_TRIP_DATA	Не задано название или даты поездки некорректны.	Проверьте название и даты поездки.
404 TRIP_NOT_FOUND	Поездка отсутствует или скрыта от пользователя.	Поездка не найдена или недоступна.
403 FORBIDDEN	Пользователь не вправе выполнить действие в доступной поездке.	Недостаточно прав для этого действия.
404 INVITEE_NOT_FOUND	Зарегистрированный пользователь по контакту не найден.	Пользователь не найден.
409 INVITATION_CONFLICT	Приглашение уже существует или обработано.	Приглашение уже отправлено или обработано.
403 INVITATION_FORBIDDEN	Ответить на приглашение пытается не его адресат.	Это приглашение предназначено другому пользователю.

Расходы и долги

HTTP / code	Когда возникает	Текст для пользователя
400 INVALID_EXPENSE_DATA	Неположительная сумма или пропущены обязательные поля.	Проверьте данные расхода.
400 INVALID_EXPENSE_SPLITS	Сумма долей не совпадает с общей суммой расхода или в распределении повторяется memberId.	Проверьте распределение расхода: сумма долей должна совпадать с общей суммой, а участники не должны повторяться.
400 MEMBER_NOT_IN_TRIP	Плательщик или участник доли относится к другой поездке.	Выберите участников этой поездки.
403 SETTLEMENT_FORBIDDEN	Платёж подтверждает не должник и не Owner виртуального должника.	Вы не можете подтвердить этот долг.
409 SETTLEMENT_CONFLICT	Долг изменился либо операция конфликтует с текущим состоянием.	Долг изменился. Обновите баланс.
409 SETTLEMENT_ALREADY_CONFIRMED	Попытка повторного подтверждения с иным ключом операции.	Этот перевод уже подтверждён.

Правила идемпотентности подтверждения погашений

При повторном запросе с тем же Idempotency-Key и идентичными параметрами система возвращает ранее сохранённый результат без повторного изменения баланса.

Если тот же Idempotency-Key используется с другим содержимым запроса, возвращается 409 SETTLEMENT_CONFLICT.

Если операция отправлена с новым ключом, но соответствующий долг уже погашен, возвращается 409 SETTLEMENT_ALREADY_CONFIRMED. Если сумма долга изменилась, возвращается 409 SETTLEMENT_CONFLICT.

OCR, импорт активностей и авиапоиск

HTTP / code	Когда возникает	Текст для пользователя
413 RECEIPT_TOO_LARGE	Размер фотографии чека выше установленного лимита.	Выберите файл меньшего размера.
415 UNSUPPORTED_RECEIPT_TYPE	Недопустимый тип фотографии.	Выберите поддерживаемый формат изображения.
502 OCR_SERVICE_ERROR	Python/OCR вернул ошибку или неверные данные.	Не удалось распознать чек. Введите данные вручную.

400 INVALID_SOURCE_URL	Некорректная или недопустимая ссылка для импорта.	Проверьте ссылку.
502 ACTIVITY_IMPORT_FAILED	Источник или Python-парсер не смог обработать ссылку.	Не удалось импортировать данные по ссылке.
400 INVALID_SEARCH_PARAMETERS	Неверные IATA-коды или дата вылета.	Проверьте маршрут и дату вылета.
502 FLIGHT_PROVIDER_ERROR	Сбой Python/Travelpayouts или другая ошибка интеграции.	Не удалось выполнить поиск авиабилетов.
502 FLIGHT_INTEGRATION_AUTH_ERROR	Python вернул внутренний 401 по API-ключу.	Не удалось выполнить поиск авиабилетов.
502 INVALID_FLIGHT_SERVICE_RESPONSE	Некорректная схема JSON от Python.	Не удалось получить данные авиапоиска.
503 FLIGHT_SERVICE_UNAVAILABLE	Python недоступен по сети.	Поиск авиабилетов временно недоступен.
504 FLIGHT_SEARCH_TIMEOUT	Истекло согласованное время ожидания.	Поиск занял слишком много времени. Повторите позже.

5. Как C# преобразует ошибки Python

Ситуация	**Публичный результат C#**
Python вернул 200 с flights: []	200 OK, пустая выдача без сообщения об ошибке.
Python вернул 400 из-за параметров поиска	400 INVALID_SEARCH_PARAMETERS.
Python вернул 401 (неверный межсервисный ключ)	502 FLIGHT_INTEGRATION_AUTH_ERROR; не разлогинивать пользователя.
Python/Travelpayouts вернул сбой	502 FLIGHT_PROVIDER_ERROR.
Ответ Python нельзя прочитать или он нарушает контракт	502 INVALID_FLIGHT_SERVICE_RESPONSE.
Нет соединения с Python	503 FLIGHT_SERVICE_UNAVAILABLE.
Превышен лимит времени запроса	504 FLIGHT_SEARCH_TIMEOUT.
Неожиданное исключение C# вне ошибки зависимости	500 INTERNAL_ERROR.
Python вернул 503	503 FLIGHT_SERVICE_UNAVAILABLE
Python вернул 504	504 FLIGHT_SEARCH_TIMEOUT
Python вернул неожиданный HTTP 500	502 FLIGHT_PROVIDER_ERROR. Ошибка фиксируется в серверных логах, технические детали пользователю не раскрываются.