

小小青蛙听风就是雨

HiedanoAkyuu、Oneman233、KR12138

2019 年 10 月 24 日

目录

1 字符串	1		
1.1 KMP	1		
1.2 EX-KMP	1		
1.3 Manacher	1		
1.4 串的最小表示	2		
1.5 后缀数组	2		
1.5.1 倍增 SA	2		
1.5.2 DC3	2		
1.6 回文自动机	2		
1.7 AC 自动机	3		
1.7.1 多模匹配	3		
1.7.2 自动机上 DP	3		
1.8 后缀自动机	4		
2 计算几何	4		
2.1 二维几何	4		
2.2 三维几何	6		
3 图论	6		
3.1 最短路	6		
3.1.1 Dijkstra	6		
3.1.2 SPFA	6		
3.1.3 Floyd	6		
3.1.4 负环	6		
3.1.5 差分约束	7		
3.2 最小生成树	7		
3.2.1 Prim	7		
3.2.2 Kruskal	8		
3.2.3 最小生成树计数	8		
3.2.4 次小生成树	8		
3.2.5 最小乘积生成树	8		
3.3 树的直径	8		
3.4 LCA	8		
3.4.1 Tarjan 离线	8		
3.4.2 倍增 LCA	9		
3.5 无向图与有向图联通性	9		
3.5.1 割点	9		
3.5.2 桥	10		
3.5.3 e-DCC	10		
3.5.4 v-DCC	10		
3.5.5 SCC	10		
3.5.6 2-SAT	11		
3.5.7 支配树	12		
3.6 二分图	12		
3.6.1 最大匹配-匈牙利	12		
3.6.2 带权匹配-KM	12		
3.7 网络流	13		
3.7.1 最大流-Dinic	13		
3.7.2 最小费用最大流-Dij+Dinic	14		
3.7.3 上下界流	14		
3.8 欧拉路	14		
3.9 Prufer 序列	15		
4 数据结构	15		
4.1 树状数组	15		
4.2 线段树	15		
4.2.1 带优先级线段树	15		
4.2.2 吉司机线段树	15		
4.2.3 线段树维护扫描线	16		
4.3 RMQ	16		
4.3.1 一维	16		
4.3.2 二维	16		
4.4 树链剖分	16		
4.4.1 点剖分	16		
4.4.2 边剖分	17		
4.5 平衡树	17		
4.5.1 Treap	17		
4.5.2 Splay	19		
4.6 动态树	19		
4.7 主席树	19		
4.8 树套树	19		
4.8.1 线段树套 Treap	19		
4.8.2 树状数组套线段树	22		
4.9 K-D Tree	22		
4.10 分治	22		
4.10.1 CDQ	22		
4.10.2 点分治	22		
4.10.3 dsu on tree	22		
4.10.4 整体二分	23		
4.11 分块	23		
4.11.1 普通分块	23		
4.11.2 莫队	23		
4.12 线性基	24		
4.13 珂朵莉树	24		
4.14 跳舞链	25		
5 动态规划	25		
5.1 SOS	25		
5.2 动态 DP	26		
5.3 插头 DP	26		
6 数学	26		
6.1 矩阵类	26		
6.2 质数筛	26		
6.2.1 埃筛	26		
6.2.2 线筛	26		
6.3 质数判定	26		
6.3.1 Miller Rabin	26		
6.4 质因数分解	26		
6.4.1 Pollard-Rho	26		
6.5 逆元	26		
6.5.1 EX-GCD 求逆元	26		
6.5.2 线性筛逆元	26		
6.5.3 阶乘逆元	26		
6.6 欧拉函数	26		
6.6.1 欧拉线筛	26		
6.6.2 求单个数的欧拉函数	26		
6.6.3 欧拉降幂	26		
6.6.4 一般积性函数求法	26		
6.7 EX-GCD	26		
6.8 CRT	26		
6.9 N 次剩余	26		
6.10 数论分块	26		
6.11 高斯消元	26		
6.11.1 普通消元	26		
6.11.2 异或方程组消元	26		
6.12 莫比乌斯反演	26		
6.12.1 莫比乌斯函数	26		
6.12.2 杜教筛	26		
6.12.3 洲阁筛	26		
6.12.4 min25 筛	26		
6.13 BSGS	26		
6.14 FFT	26		
6.15 FWT	26		
6.16 NTT	26		
6.17 数值计算	26		
6.17.1 辛普森	26		
6.17.2 自适应辛普森	26		
6.18 康拓展开	26		
6.19 卢卡斯定理	26		

7 其他26

7.1 快读快写 26

7.2 高精度 26

7.3 约瑟夫环 30

7.4 悬线法 30

7.5 蔡勒公式 30

7.6 三角公式 30

7.7 海伦公式 30

7.8 匹克定理 30

7.9 组合计数 30

7.9.1 计数原理 30

7.9.2 卡特兰数 30

7.9.3 Polya 30

7.9.4 二项式反演公式 30

7.9.5 斯特林反演公式 30

7.9.6 组合数恒等式 30

1 字符串

1.1 KMP

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int MAXN=1000005;
5 char s1[MAXN],s2[MAXN];
6 int nxt[MAXN];
7
8 /*
9  nxt[i] s2[i-x..i-1]=s2[0..x-1]且x最大
10  即s2[0..i]的真前缀与真后缀的最大匹配
11  "ABAAB\0"=>[-1 0 0 1 1 2]
12 */
13
14 void get_fail(char *s,int l)
15 {
16     int i=0,j;
17     j=nxt[0]=-1;
18     while(i<l)
19     {
20         while(~j&&s[j]!=s[i]) j=nxt[j];
21         nxt[++i]=++j;
22     }
23 }
24
25 void kmp(char *s1,char *s2,int l1,int l2)
26 {
27     int i=0,j=0;
28     get_fail(s2,l2);
29     while(i<l1)
30     {
31         while(~j&&s1[i]!=s2[j]) j=nxt[j];
32         i++,j++;
33         if(j>=l2); //匹配上了
34     }
35 }
36
37 int main()
38 {
39     scanf("%s%s",s1,s2);
40     int l1=strlen(s1),l2=strlen(s2);
41     kmp(s1,s2,l1,l2);
42     for(int i=0;i<=l2;i++)
43         printf("%d ",nxt[i]);
44     return 0;
45 }

```

1.2 EX-KMP

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 /*
5  ex[i]: s1[i..l1-1]与s2的最大公共前缀长度
6  exnext[i]: s2[i..l2-1]与s2的最大公共前缀长度
7  get_exnext(s2) 求exnext[]
8  exkmp(s1,s2) 求ex[]
9 */
10
11 const int N=500005;
12 char s1[N],s2[N];

```

```

13 int ex[N],exnext[N];
14
15 void get_exnext(char s[N])
16 {
17     int n=strlen(s),p=1,j,i;
18     exnext[0]=n;
19     for(i=0;i<n-1&&s[i]==s[i+1];i++);
20     exnext[1]=i;
21     for(i=2;i<n;i++)
22         if(exnext[i-p]+i<p+exnext[p])
23             exnext[i]=exnext[i-p];
24     else
25     {
26         j=exnext[p]+p-i;
27         if(j<0) j=0;
28         while(i+j<n&&s[j]==s[i+j]) j++;
29         exnext[i]=j;
30         p=i;
31     }
32 }
33
34 void exkmp(char s1[N],char s2[N])
35 {
36     int l1=strlen(s1),l2=strlen(s2),p=0,i,j;
37     get_exnext(s2);
38     for(i=0;i<l1&&i<l2&&s1[i]==s2[i];i++);
39     ex[0]=i;
40     for(int i=1;i<l1;i++)
41     {
42         if(exnext[i-p]+i<p+ex[p])
43             ex[i]=exnext[i-p];
44         else
45         {
46             j=ex[p]+p-i;
47             if(j<0) j=0;
48             while(i+j<l1&&s1[i+j]==s2[j]) j++;
49             ex[i]=j;
50             p=i;
51         }
52     }
53 }

```

1.3 Manacher

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 const int N=1000005;
5 int cnt,len,ans,p[N*2];
6 char s[N],ss[N*2];
7
8 void init() //将每两个字符中插入一个字符
9 {
10     len=strlen(s),cnt=1;
11     ss[0]='!',ss[cnt]='#';
12     for(int i=0;i<len;i++)
13         ss[++cnt]=s[i],ss[++cnt]='#';
14 }
15
16 void manacher()
17 {
18     int pos=0,mx=0;
19     for(int i=1;i<=cnt;i++)
20     {

```

```

21     if(i<mx) p[i]=min(p[pos*2-i],mx-i);
22     else p[i]=1;
23     while(ss[i+p[i]]==ss[i-p[i]]) p[i]++;
24     if(mx<i+p[i]) mx=i+p[i],pos=i;
25     ans=max(ans,p[i]-1);
26 }
27 }
28
29 int main()
30 {
31     scanf("%s",s);
32     init();
33     manacher();
34     printf("%d\n",ans);
35     return 0;
36 }

```

1.4 串的最小表示

1.5 后缀数组

1.5.1 倍增 SA

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  /*
5   str[0..len-1] 原串
6   sa[1..len] 排名第i的后缀的下标[1..len]
7   Rank[1..len] 从i开始的后缀的排名[1..len]
8   height[1..len] 排名第i的后缀与排名第i-1的后缀的lcp
9   i开始的后缀与j开始的后缀的lcp (Rank[i]<Rank[j])
10  min{height[Rank[i]+1..Rank[j]]}
11 */
12
13 const int MAXN=100005;
14 const int inf=0x3f3f3f3f;
15 int wa[MAXN],wb[MAXN],wv[MAXN],wz[MAXN],sa[MAXN],Rank
    [MAXN],height[MAXN];
16 char str[MAXN];
17
18 inline bool cmp(int *r,int a,int b,int l){return r[a
    ]==r[b]&&r[a+l]==r[b+l];}
19
20 void da(const char r[],int sa[],int n,int m)
21 {
22     int i,j,p,*x=wa,*y=wb,*t;
23     for(i=0;i<m;i++) wz[i]=0;
24     for(i=0;i<n;i++) wz[x[i]=r[i]]++;
25     for(i=1;i<m;i++) wz[i]+=wz[i-1];
26     for(i=n-1;i>=0;i--) sa[--wz[x[i]]]=i;
27     for(j=1,p=1;p<n;j*=2,m=p)
28     {
29         for(p=0,i=n-j;i<n;i++) y[p++]=i;
30         for(i=0;i<n;i++) if(sa[i]>=j) y[p++]=sa[i]-j;
31         for(i=0;i<n;i++) wv[i]=x[y[i]];
32         for(i=0;i<m;i++) wz[i]=0;
33         for(i=0;i<n;i++) wz[wv[i]]++;
34         for(i=1;i<m;i++) wz[i]+=wz[i-1];
35         for(i=n-1;i>=0;i--) sa[--wz[wv[i]]]=y[i];
36         for(t=x,x=y,y=t,p=1,x[sa[0]]=0,i=1;i<n;i++)
37             x[sa[i]]=cmp(y,sa[i-1],sa[i],j)?p-1:p++;
38     }
39 }
40

```

```

41 void calheight(const char *r,int *sa,int n)
42 {
43     int i,j,k=0;
44     for(i=1;i<=n;i++) Rank[sa[i]]=i;
45     for(i=0;i<n;height[Rank[i++]]=k)
46         for(k?k--:0,j=sa[Rank[i]-1];r[i+k]==r[j+k];k++);
47     for(int i=n;i>=1;--i) sa[i]++,Rank[i]=Rank[i-1];
48 }
49
50 int main()
51 {
52     scanf("%s",str);
53     int len=strlen(str);
54     da(str,sa,len+1,130); //字符的值域
55     calheight(str,sa,len);
56     for(int i=1;i<=len;i++)
57         printf("sa[%d] %d\n",i,sa[i]);
58     for(int i=1;i<=len;i++)
59         printf("Rank[%d] %d\n",i,Rank[i]);
60     for(int i=1;i<=len;i++)
61         printf("height[%d] %d\n",i,height[i]);
62     return 0;
63 }

```

1.5.2 DC3

1.6 回文自动机

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //jisuanke 41389
3
4  /*
5   fail[x]: x节点失配之后跳转到不等于自身的最长后缀回文子
6   串
7   len[x]: 以x结尾的最长回文子串长度
8   diff[x]: 与"以x结尾的最长回文子串"本质不同的子串个
9   数
10  same[x]: 与"以x结尾的最长回文子串"本质相同的子串个数
11  (注意上面两个完全相反)
12  son[x][c]: 编号为x的节点表示的回文子串在两边添加字符c
13  之后变成的回文子串编号
14  s[x]: 第x次添加的字符, s数组即原字符串
15  tot: 总节点个数, 节点编号由0到tot-1
16  last: 最后一个新建节点的编号
17  cur: 当前节点在PAM上的父亲编号
18 */
19
20 #define int long long
21 using namespace std;
22 const int N=1e6+5;
23
24 struct PAM
25 {
26     int tot,last,n,cur;
27     int fail[N],len[N],same[N],diff[N],son[N][26];
28     char s[N];
29     int get(int p,int x)
30     {
31         while(s[x-len[p]-1]!=s[x])
32             p=fail[p];
33         return p;
34     }
35     int newnode(int x)
36     {
37         len[tot]=x;
38     }
39 }
40

```

```

35     return tot++;
36 }
37 void build()
38 {
39     scanf("%s",s+1);
40     s[0]=-1,fail[0]=1,last=0;
41     newnode(0),newnode(-1);
42     for(n=1;s[n];++n)
43     {
44         s[n]-='a';
45         cur=get(last,n);
46         if(!son[cur][s[n]])
47         {
48             int now=newnode(len[cur]+2);
49             fail[now]=son[get(fail[cur],n)][s[n]];
50             diff[now]=diff[fail[diff[now]]]+1;
51             son[cur][s[n]]=now;
52         }
53         same[last=son[cur][s[n]]]++;
54     }
55     for(int i=tot-1;i>=0;--i)
56         same[fail[i]]+=same[i];
57 }
58 }pam;
59
60 int v[26],ans=0;
61 void dfs(int x,int now)
62 {
63     if(pam.len[x]>0) ans+=pam.same[x]*now;
64     for(int i=0;i<26;++i)
65     {
66         if(pam.son[x][i]!=0)
67         {
68             if(!v[i])
69             {
70                 v[i]=1;
71                 dfs(pam.son[x][i],now+1);
72                 v[i]=0;
73             }
74             else dfs(pam.son[x][i],now);
75         }
76     }
77 }
78
79 signed main()
80 {
81     pam.build();
82     dfs(0,0); //even string
83     dfs(1,0); //odd string
84     printf("%lld",ans);
85     return 0;
86 }

```

1.7 AC 自动机

1.7.1 多模匹配

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 /*
5  trie静态开点+trie图优化
6 */
7

```

```

8 int sz,hd=1,nxt[1000005][26],fail[1000005],id
   [1000005],n;
9 char s[1000005];
10
11 void trie_clean()
12 {
13     sz=1;
14     memset(nxt,0,sizeof(nxt));
15     memset(fail,0,sizeof(fail));
16     memset(id,0,sizeof(id));
17 }
18
19 void trie_insert(int head,char s[],int len,int idx)
20 {
21     int p=head;
22     for(int i=0;i<len;i++)
23     {
24         int c=s[i]-'a';
25         if(!nxt[p][c]) nxt[p][c]=++sz;
26         p=nxt[p][c];
27     }
28     id[p]+=idx;
29 }
30
31 void acatm_build(int head)
32 {
33     int p,tp;
34     queue<int> q;
35     q.push(head);
36     fail[head]=0;
37     while(!q.empty())
38     {
39         p=q.front();
40         q.pop();
41         for(int i=0;i<26;i++)
42             if(nxt[p][i])
43             {
44                 fail[nxt[p][i]]=p==head?head:nxt[fail[p]
45                     ][i];
46                 q.push(nxt[p][i]);
47             }
48             else
49                 nxt[p][i]=p==head?head:nxt[fail[p]][i];
50     }
51 }
52
53 int acatm_match(int head,char s[],int len)
54 {
55     int p=head,ret=0;
56     for(int i=0;i<len;i++)
57     {
58         int c=(int)s[i]-'a';
59         p=nxt[p][c];
60         for(int tp=p;tp;tp=fail[tp])
61             if(id[tp]) ret++;
62     }
63     return ret;
64 }

```

1.7.2 自动机上 DP

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3

```

```

4  /*
5   每个串有个权值
6   求一个长度为n的串使得每个串的权值乘以出现次数之和最大
7  */
8
9  int fail[2005],nxt[2005][26],cnt[2005],sz,hd,n,m,dp
    [55][2005],from[55][2005];
10 char s[105][15];
11 string dps[55][2005];
12
13 void clear()
14 {
15     sz=hd=1;
16     memset(dp,0xc0,sizeof(dp));
17     memset(fail,0,sizeof(fail));
18     memset(nxt,0,sizeof(nxt));
19     memset(cnt,0,sizeof(cnt));
20 }
21
22 void trie_insert(int head,char s[],int len,int idx)
23 {
24     int p=head;
25     for(int i=0;i<len;i++)
26     {
27         int c=s[i]-'a';
28         if(!nxt[p][c]) nxt[p][c]=++sz;
29         p=nxt[p][c];
30     }
31     cnt[p]+=idx;
32 }
33
34 void acatm_build(int head)
35 {
36     queue<int> q;
37     q.push(head);
38     while(!q.empty())
39     {
40         int p=q.front();
41         q.pop();
42         for(int i=0;i<26;i++)
43             if(nxt[p][i])
44             {
45                 fail[nxt[p][i]]=p==head?head:nxt[fail[p]][i];
46                 cnt[nxt[p][i]]+=cnt[fail[nxt[p][i]]];
47                 q.push(nxt[p][i]);
48             }
49         else
50             nxt[p][i]=p==head?head:nxt[fail[p]][i];
51     }
52 }
53
54 bool scmp(string a,string b)
55 {
56     if(a.length()==b.length()) return a<b;
57     else return a.length()<b.length();
58 }
59
60 void solve()
61 {
62     clear();
63     scanf("%d%d",&n,&m);
64     for(int i=0;i<m;i++)
65         scanf("%s",s[i]);
66     for(int i=0;i<m;i++)

```

```

67     {
68         int x;
69         scanf("%d",&x);
70         trie_insert(hd,s[i],strlen(s[i]),x);
71     }
72     acatm_build(hd);
73
74     for(int i=0;i<=n;i++)
75         for(int j=0;j<=sz;j++)
76             dps[i][j]=string("");
77     int ans=0;
78     string anss;
79     queue<pair<int,int> > q;
80     dp[0][1]=0;
81     for(int i=0;i<=n;i++)
82         for(int j=1;j<=sz;j++)
83             for(int k=0;k<26;k++)
84                 if(dp[i][j]+cnt[nxt[j][k]]>dp[i+1][nxt[j][k]]
85                    ||dp[i][j]+cnt[nxt[j][k]]==dp[i+1][nxt[j][k]]
86                    &&scmp(dps[i][j]+char('a'+k),
87                        dps[i+1][nxt[j][k]]))
88                 {
89                     dps[i+1][nxt[j][k]]=dps[i][j]+char('a'+k);
90                     dp[i+1][nxt[j][k]]=dp[i][j]+cnt[nxt[j][k]];
91                 }
92     for(int i=0;i<=n;i++)
93         for(int j=1;j<=sz;j++)
94             if(dp[i][j]>ans||dp[i][j]==ans&&scmp(dps[i][j],anss))
95             {
96                 ans=dp[i][j];
97                 anss=dps[i][j];
98             }
99     for(int i=0;i<anss.length();i++)
100         printf("%c",anss[i]);
101     printf("\n");
102 }
103
104 int main()
105 {
106     int _;
107     scanf("%d",&_);
108     while(_--) solve();
109     return 0;
110 }

```

1.8 后缀自动机

2 计算几何

2.1 二维几何

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  #define db double
5  const db EPS=1e-9;
6  inline int sign(db a){return a<-EPS?-1:a>EPS;}
7  inline int cmp(db a,db b){return sign(a-b);}
8  struct P
9  {

```

```

10 db x,y;
11 P(){
12 P(db x,db y):x(x),y(y){
13 P operator+(P p){return {x+p.x,y+p.y};}
14 P operator-(P p){return {x-p.x,y-p.y};}
15 P operator*(db d){return {x*d,y*d};}
16 P operator/(db d){return {x/d,y/d};}
17 bool operator<(P p) const
18 {
19     int c=cmp(x,p.x);
20     if(c) return c==1;
21     return cmp(y,p.y)==-1;
22 }
23 bool operator==(P o) const
24 {
25     return cmp(x,o.x)==0&&cmp(y,o.y)==0;
26 }
27 db distTo(P p){return (*this-p).abs();}
28 db alpha(){return atan2(y,x);}
29 void read(){scanf("%lf%lf",&x,&y);}
30 void write(){printf("%.10f,%.10f\n",x,y);}
31 db abs(){return sqrt(abs2());}
32 db abs2(){return x*x+y*y;}
33 P rot90(){return P(-y,x);}
34 P unit(){return *this/abs();}
35 int quad() const {return sign(y)==1||(sign(y)==0&&
    sign(x)>=0);}
36 db dot(P p){return x*p.x+y*p.y;}
37 db det(P p){return x*p.y-y*p.x;}
38 P rot(db an){return {x*cos(an)-y*sin(an),x*sin(an)
    +y*cos(an)};}
39 };
40
41 //For segment
42 #define cross(p1,p2,p3) ((p2.x-p1.x)*(p3.y-p1.y)-(p3.
    x-p1.x)*(p2.y-p1.y))
43 #define crossOp(p1,p2,p3) sign(cross(p1,p2,p3))
44
45 bool chkLL(P p1,P p2,P q1,P q2) //0:parallel
46 {
47     db a1=cross(q1,q2,p1),a2=-cross(q1,q2,p2);
48     return sign(a1+a2)!=0;
49 }
50
51 P isLL(P p1,P p2,P q1,P q2) //crossover point if
    chkLL()
52 {
53     db a1=cross(q1,q2,p1),a2=-cross(q1,q2,p2);
54     return (p1*a2+p2*a1)/(a1+a2);
55 }
56
57 bool intersect(db l1,db r1,db l2,db r2)
58 {
59     if(l1>r1) swap(l1,r1);if(l2>r2) swap(l2,r2);
60     return !(cmp(r1,l2)==-1||cmp(r2,l1)==-1);
61 }
62
63 bool isSS(P p1,P p2,P q1,P q2)
64 {
65     return intersect(p1.x,p2.x,q1.x,q2.x)&&intersect(
        p1.y,p2.y,q1.y,q2.y)&&
66     crossOp(p1,p2,q1)*crossOp(p1,p2,q2)<=0&&crossOp(q1
        ,q2,p1)*crossOp(q1,q2,p2)<=0;
67 }
68

```

```

69 bool isSS_strict(P p1,P p2,P q1,P q2)
70 {
71     return crossOp(p1,p2,q1)*crossOp(p1,p2,q2)<0
    &&crossOp(q1,q2,p1)*crossOp(q1,q2,p2)<0;
72 }
73
74 bool isMiddle(db a,db m,db b)
75 {
76     return sign(a-m)==0||sign(b-m)==0||(a<m!=b<m);
77 }
78
79 bool isMiddle(P a,P m,P b)
80 {
81     return isMiddle(a.x,m.x,b.x)&&isMiddle(a.y,m.y,b.y
    );
82 }
83
84 bool onSeg(P p1,P p2,P q)
85 {
86     return crossOp(p1,p2,q)==0&&isMiddle(p1,q,p2);
87 }
88
89 bool onSeg_strict(P p1,P p2,P q)
90 {
91     return crossOp(p1,p2,q)==0&&sign((q-p1).dot(p1-p2)
    )*sign((q-p2).dot(p1-p2))<0;
92 }
93
94 P proj(P p1,P p2,P q)
95 {
96     P dir=p2-p1;
97     return p1+dir*(dir.dot(q-p1)/dir.abs2());
98 }
99
100 P reflect(P p1,P p2,P q)
101 {
102     return proj(p1,p2,q)*2-q;
103 }
104
105 db nearest(P p1,P p2,P q)
106 {
107     P h=proj(p1,p2,q);
108     if(isMiddle(p1,h,p2))
109         return q.distTo(h);
110     return min(p1.distTo(q),p2.distTo(q));
111 }
112
113 db disSS(P p1,P p2,P q1,P q2) //dist of 2 segments
114 {
115     if(isSS(p1,p2,q1,q2)) return 0;
116     return min(min(nearest(p1,p2,q1),nearest(p1,p2,q2)
    ),min(nearest(q1,q2,p1),nearest(q1,q2,p2)));
117 }
118
119 db rad(P p1,P p2)
120 {
121     return atan2l(p1.det(p2),p1.dot(p2));
122 }
123
124 db area(vector<P> ps)
125 {
126     db ret=0;
127     for(int i=0;i<ps.size();i++)
128         ret+=ps[i].det(ps[(i+1)%ps.size()]);
129     return ret/2;
130 }

```



```

131 }
132
133 int contain(vector<P> ps,P p) //2:inside,1:on_seg,0:
    outside
134 {
135     int n=ps.size(),ret=0;
136     for(int i=0;i<n;i++)
137     {
138         P u=ps[i],v=ps[(i+1)%n];
139         if(onSeg(u,v,p)) return 1;
140         if(cmp(u.y,v.y)<=0) swap(u,v);
141         if(cmp(p.y,u.y)>0||cmp(p.y,v.y)<=0) continue;
142         ret^=crossOp(p,u,v)>0;
143     }
144     return ret*2;
145 }
146
147 vector<P> convexHull(vector<P> ps)
148 {
149     int n=ps.size();if(n<=1) return ps;
150     sort(ps.begin(),ps.end());
151     vector<P> qs(n*2);int k=0;
152     for(int i=0;i<n;qs[k++]=ps[i++])
153         while(k>1&&crossOp(qs[k-2],qs[k-1],ps[i])<=0)
154             --k;
155     for(int i=n-2,t=k;i>=0;qs[k++]=ps[i--])
156         while(k>t&&crossOp(qs[k-2],qs[k-1],ps[i])<=0)
157             --k;
158     qs.resize(k-1);
159     return qs;
160 }
161
162 db convexDiameter(vector<P> ps)
163 {
164     int n=ps.size();if(n<=1) return 0;
165     int is=0,js=0;
166     for(int k=1;k<n;k++) is=ps[k]<ps[is]?k:is,js=ps[js
167         ]<ps[k]?js:k;
168     int i=is,j=js;
169     db ret=ps[i].distTo(ps[j]);
170     do{
171         if((ps[(i+1)%n]-ps[i]).det(ps[(j+1)%n]-ps[j])
172             >=0) (++j)%=n;
173         else (++i)%=n;
174         ret=max(ret,ps[i].distTo(ps[j]));
175     }while(i!=is||j!=js);
176     return ret;
177 }

```

2.2 三维几何

3 图论

3.1 最短路

3.1.1 Dijkstra

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define mkp(a,b) make_pair(a,b)
3 #define fst first
4 #define snd second
5 //luogu P4779
6 using namespace std;
7 typedef pair<int,int> pii;

```

```

8 const int inf=0x3f3f3f3f;
9 const int N=1000005;
10
11 struct edge
12 {
13     int y,v;
14     edge(int Y,int V):y(Y),v(V){}
15 };
16 vector<edge> e[N];
17 void add(int x,int y,int v)
18 {
19     e[x].push_back(edge(y,v));
20 }
21
22 int n,m,s;
23 int dis[N];
24 bool vis[N];
25
26 void dij(int s)
27 {
28     memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
29     dis[s]=0;
30     priority_queue<pii,vector<pii>,greater<pii>> q;
31     q.push(mkp(0,s));
32     while(!q.empty())
33     {
34         int x=q.top().snd;
35         q.pop();
36         if(vis[x]) continue;
37         vis[x]=1;
38         for(auto y:e[x])
39         {
40             if(dis[x]+y.v<dis[y.y])
41             {
42                 dis[y.y]=dis[x]+y.v;
43                 q.push(mkp(dis[y.y],y.y));
44             }
45         }
46     }
47 }
48
49 int main()
50 {
51     scanf("%d%d%d",&n,&m,&s);
52     for(int i=1,x,y,z;i<=m;++i)
53     {
54         scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
55         add(x,y,z);
56     }
57     dij(s);
58     for(int i=1;i<=n;++i)
59         printf("%d ",dis[i]==inf?2147483647:dis[i]);
60     return 0;
61 }

```

3.1.2 SPFA

3.1.3 Floyd

3.1.4 负环

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 //luogu P3385
3 using namespace std;
4 const int N=2005;

```

```

5
6 int _,n,m,dis[N],cnt[N];
7 bool vis[N];
8 vector<int> e[N],v[N];
9 void add(int x,int y,int z)
10 {
11     e[x].push_back(y);
12     v[x].push_back(z);
13 }
14
15 bool spfa(int s)
16 {
17     queue<int> q;
18     memset(dis,0x3f,sizeof(dis));
19     memset(vis,0,sizeof(vis));
20     memset(cnt,0,sizeof(cnt));
21     dis[s]=0;
22     vis[s]=cnt[s]=1;
23     q.push(1);
24     while(!q.empty())
25     {
26         int f=q.front();
27         q.pop();
28         vis[f]=0;
29         for(int i=0;i<e[f].size();++i)
30         {
31             int y=e[f][i];
32             if(dis[y]>dis[f]+v[f][i])
33             {
34                 dis[y]=dis[f]+v[f][i];
35                 if(!vis[y])
36                 {
37                     vis[y]=1;
38                     q.push(y);
39                     cnt[y]++;
40                     if(cnt[y]>n) return 1;
41                 }
42             }
43         }
44     }
45     return 0;
46 }
47
48 int main()
49 {
50     scanf("%d",&_);
51     while(_--)
52     {
53         scanf("%d%d",&n,&m);
54         for(int i=1;i<=n;++i)
55             e[i].clear(),v[i].clear();
56         for(int i=1,x,y,z;i<=m;++i)
57         {
58             scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
59             if(z<0) add(x,y,z);
60             else add(x,y,z),add(y,x,z);
61         }
62         if(spfa(1)) puts("YES");
63         else puts("NO");
64     }
65     return 0;
66 }

```

3.1.5 差分约束

3.2 最小生成树

3.2.1 Prim

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 //luogu P3366
3 using namespace std;
4
5 /*
6     prim/kruskal一定要注意解决重边
7 */
8
9 const int N=5005;
10 const int inf=0x3f3f3f3f;
11
12 int n,m;
13 int mp[N][N];
14 int dis[N];
15
16 int prim(int s)
17 {
18     int sum=0;
19     int cnt=0;
20     for(int i=1;i<=n;++i)
21         dis[i]=mp[s][i];
22     cnt++;
23     while(1)
24     {
25         int mn=inf;
26         int now=-1;
27         for(int i=1;i<=n;++i)
28         {
29             if(dis[i]!=0&&dis[i]<mn)
30             {
31                 mn=dis[i];
32                 now=i;
33             }
34         }
35         if(now==-1) break;
36         sum+=dis[now];
37         dis[now]=0;
38         cnt++;
39         for(int i=1;i<=n;++i)
40         {
41             if(dis[i]!=0&&mp[now][i]<dis[i])
42                 dis[i]=mp[now][i];
43         }
44     }
45     if(cnt<n) return -1;
46     else return sum;
47 }
48
49 int main()
50 {
51     scanf("%d%d",&n,&m);
52     memset(mp,0x3f,sizeof(mp));
53     for(int i=1;i<=n;++i)
54         mp[i][i]=0;
55     for(int i=1,x,y,z;i<=m;++i)
56     {
57         scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
58         mp[x][y]=min(mp[x][y],z);
59         mp[y][x]=min(mp[y][x],z);
60     }

```

```

61     int ans=prim(1);
62     if(ans==-1) puts("orz");
63     else printf("%d",ans);
64     return 0;
65 }

```

3.2.2 Kruskal

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P3366
3  using namespace std;
4
5  /*
6   prim/kruskal一定要注意解决重边
7  */
8
9  const int N=200005;
10
11 int n,m;
12 struct node
13 {
14     int x,y,z;
15 }o[N];
16
17 bool cmp(node a,node b)
18 {
19     return a.z<b.z;
20 }
21
22 int f[5005];
23 int _find(int x)
24 {
25     if(x!=f[x]) f[x]=_find(f[x]);
26     return f[x];
27 }
28 void _merge(int x,int y)
29 {
30     x=_find(x),y=_find(y);
31     if(x!=y) f[x]=y;
32 }
33
34 int kk()
35 {
36     for(int i=1;i<=n;++i)
37         f[i]=i;
38     sort(o+1,o+1+m,cmp);
39     int sum=0;
40     for(int i=1;i<=m;++i)
41     {
42         if(_find(o[i].x)!=_find(o[i].y))
43         {
44             sum+=o[i].z;
45             _merge(o[i].x,o[i].y);
46         }
47     }
48     int tmp=_find(1);
49     for(int i=2;i<=n;++i)
50         if(_find(i)!=tmp)
51             return -1;
52     return sum;
53 }
54
55 int main()
56 {

```

```

57     scanf("%d%d",&n,&m);
58     for(int i=1;i<=m;++i)
59         scanf("%d%d%d",&o[i].x,&o[i].y,&o[i].z);
60     int ans=kk();
61     if(ans==-1) puts("orz");
62     else printf("%d",ans);
63     return 0;
64 }

```

3.2.3 最小生成树计数

3.2.4 次小生成树

3.2.5 最小乘积生成树

3.3 树的直径

3.4 LCA

3.4.1 Tarjan 离线

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P3379
3  using namespace std;
4
5  /*
6   tarjan求lca要注意时间复杂度可能会爆炸，模板题开了O2才
7   过，并且要小心数组越界
8  */
9
10 const int N=1000005;
11
12 int n,m,s,x,y;
13 vector<int> e[N],q[N],id[N];
14 int ans[N*2];
15 bool vis[N];
16 int f[N];
17 int _find(int x)
18 {
19     if(x!=f[x]) f[x]=_find(f[x]);
20     return f[x];
21 }
22 void _merge(int x,int y)
23 {
24     x=_find(x),y=_find(y);
25     if(x!=y) f[x]=y;
26 }
27 void tarjan(int u)
28 {
29     vis[u]=1;
30     for(auto v:e[u])
31     {
32         if(!vis[v])
33         {
34             tarjan(v);
35             _merge(v,u);
36         }
37     }
38     for(int i=0;i<q[u].size();++i)
39     {
40         int v=q[u][i];
41         int k=id[u][i];
42         if(vis[v]&&ans[k]==0)
43             ans[k]=_find(v);
44     }

```

```

45 }
46
47 int main()
48 {
49     scanf("%d%d%d",&n,&m,&s);
50     for(int i=1;i<=n;++i) f[i]=i;
51     for(int i=1;i<=n-1;++i)
52         scanf("%d%d",&x,&y),e[x].push_back(y),e[y].
            push_back(x);
53     for(int i=1;i<=m;++i)
54         scanf("%d%d",&x,&y),
55         q[x].push_back(y),q[y].push_back(x),
56         id[x].push_back(i),id[y].push_back(i);
57     tarjan(s);
58     for(int i=1;i<=m;++i)
59         printf("%d\n",ans[i]);
60     return 0;
61 }

```

3.4.2 倍增 LCA

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  /*
5   预处理 O(nlogn)
6   单次查询 O(logn)
7  */
8
9  const int MAXN=500005;
10 int n,q,dep[MAXN],s,lg[MAXN],fa[MAXN][32];
11 vector<int> e[MAXN];
12
13 void dfs(int now,int pa)
14 {
15     dep[now]=dep[pa]+1;
16     fa[now][0]=pa;
17     for(int i=1;(1<<i)<=dep[now];i++)
18         fa[now][i]=fa[fa[now][i-1]][i-1];
19     for(auto to:e[now])
20         if(to!=pa) dfs(to,now);
21 }
22
23 int lca(int x,int y)
24 {
25     if(dep[x]<dep[y]) swap(x,y);
26     while(dep[x]>dep[y]) x=fa[x][lg[dep[x]-dep[y]]-1];
27     if(x==y) return x;
28     for(int i=lg[dep[x]]-1;i>=0;i--)
29         if(fa[x][i]!=fa[y][i])
30             x=fa[x][i],y=fa[y][i];
31     return fa[x][0];
32 }
33
34 int main()
35 {
36     for(int i=1;i<MAXN;i++)
37         lg[i]=lg[i-1]+(1<<lg[i-1]==i);
38     scanf("%d%d%d",&n,&q,&s);
39     for(int i=0,x,y;i<n-1;i++)
40     {
41         scanf("%d%d",&x,&y);
42         e[x].push_back(y),e[y].push_back(x);
43     }

```

```

44     dep[0]=0;
45     dfs(s,0);
46     for(int i=0,x,y;i<q;i++)
47     {
48         scanf("%d%d",&x,&y);
49         printf("%d\n",lca(x,y));
50     }
51     return 0;
52 }

```

3.5 无向图与有向图联通性

3.5.1 割点

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define int long long
3  //luogu P3469
4
5  /*
6   tarjan求割点的算法中，如果不保证连通性，应该使用被注释
7   掉的遍历方法
8   part数组储存了被这个割点分成的不同的几块各自的大小
9  */
10
11 using namespace std;
12 const int N=100005;
13
14 int n,m,x,y;
15 vector<int> e[N],part[N];
16 bool is[N];
17 int dfn[N],low[N],timer=0;
18 int sz[N];
19
20 void tarjan(int u,int f)
21 {
22     dfn[u]=low[u]=++timer;
23     sz[u]++;//
24     int son=0,tmp=0;
25     for(auto v:e[u])
26     {
27         if(dfn[v]==0)
28         {
29             tarjan(v,u);
30             sz[u]+=sz[v];//
31             low[u]=min(low[u],low[v]);
32             if(low[v]>=dfn[u]&&u!=f)
33             {
34                 is[u]=1;
35                 tmp+=sz[v];//
36                 part[u].push_back(sz[v]);//
37             }
38             if(u==f) son++;
39             low[u]=min(low[u],dfn[v]);
40         }
41         if(son>=2&&u==f) is[u]=1;//point on the top
42         if(is[u]&&n-tmp-1!=0)
43             part[u].push_back(n-tmp-1);//
44     }
45
46 signed main()
47 {
48     scanf("%lld%lld",&n,&m);
49     for(int i=1;i<=m;i++)
50     {

```

```

51     scanf("%lld%lld",&x,&y);
52     e[x].push_back(y),e[y].push_back(x);
53 }
54 /*
55 for(int i=1;i<=n;++i)
56     if(!dfn[i]) tarjan(i,i);
57 */
58 tarjan(1,0);
59 for(int i=1;i<=n;++i)
60 {
61     if(!is[i]) printf("%lld\n",2*(n-1));
62     else{
63         int tmp=0;
64         for(auto j:part[i])
65             tmp+=j*(j-1);
66         printf("%lld\n",n*(n-1)-tmp);
67     }
68 }
69 return 0;
70 }

```

3.5.2 桥

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define mkp make_pair
3  //uva796
4  using namespace std;
5  const int N=1000005;
6  typedef pair<int,int> pii;
7  inline int read(){
8      char ch=getchar();int s=0,w=1;
9      while(ch<48||ch>57){if(ch=='-')w=-1;ch=getchar();}
10     while(ch>=48&&ch<=57){s=(s<<1)+(s<<3)+ch-48;ch=
11         getchar();}
12     return s*w;
13 }
14 inline void write(int x){
15     if(x<0)putchar('-'),x=-x;
16     if(x>9)write(x/10);
17     putchar(x%10+48);
18 }
19 int n;
20 int dfn[N],low[N],timer=0;
21 int fa[N];
22 vector<int> e[N];
23 vector<pii> ans;
24
25 void tarjan(int u,int f)
26 {
27     fa[u]=f;
28     dfn[u]=low[u]=++timer;
29     for(auto v:e[u])
30     {
31         if(!dfn[v])
32         {
33             tarjan(v,u);
34             low[u]=min(low[u],low[v]);
35             //if(dfn[u]<low[v]) is[u][v]=1;
36             //u is v's father
37         }
38         else if(v!=f) low[u]=min(low[u],dfn[v]);
39     }
40 }

```

```

41
42 void init()
43 {
44     timer=0;
45     for(int i=0;i<n;++i) dfn[i]=low[i]=fa[i]=0;
46     for(int i=0;i<n;++i) e[i].clear();
47     ans.clear();
48 }
49
50 void gao()
51 {
52     for(int i=0;i<n;++i)
53         if(!dfn[i]) tarjan(i,-1);
54     for(int i=0;i<n;++i)
55     {
56         int F=fa[i];
57         if(F!=-1&&dfn[F]<low[i])
58             ans.emplace_back(min(F,i),max(F,i));
59     }
60     sort(ans.begin(),ans.end());
61     printf("%d critical links\n",(int)ans.size());
62     for(auto i:ans)
63         printf("%d - %d\n",i.first,i.second);
64     puts("");
65 }
66
67 int main()
68 {
69     while(~scanf("%d",&n))
70     {
71         if(n==0)
72         {
73             puts("0 critical links");
74             puts("");
75             continue;
76         }
77         init();
78         for(int i=0,x,y,z;i<n;++i)
79         {
80             scanf("%d (%d",&x,&y);
81             for(int i=0;i<y;++i)
82                 z=read(),
83                 e[x].push_back(z),
84                 e[z].push_back(x);
85         }
86         gao();
87     }
88     return 0;
89 }

```

3.5.3 e-DCC

3.5.4 v-DCC

3.5.5 SCC

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P2341
3  using namespace std;
4
5  /*
6      scc表示某标号的强连通分量中的点，co表示某个点属于哪个
7      强连通分量
8      gao函数是重建图，按照题意寻找有没有链
9  */

```

```

9
10 const int N=10005;
11
12 int n,m,x[N*5],y[N*5];
13 vector<int> e[N],scc[N];
14 int co[N],color=0;
15 stack<int> s;
16 bool vis[N];
17 int dfn[N],low[N],timer=0;
18
19 void tarjan(int u)
20 {
21     dfn[u]=low[u]=++timer;
22     s.push(u);
23     vis[u]=1;
24     for(auto v:e[u])
25     {
26         if(!dfn[v])
27         {
28             tarjan(v);
29             low[u]=min(low[u],low[v]);
30         }
31         else if(vis[v]) low[u]=min(low[u],dfn[v]);
32     }
33     if(low[u]==dfn[u])
34     {
35         ++color;
36         int t;
37         do
38         {
39             t=s.top();
40             s.pop();
41             co[t]=color;
42             vis[t]=0;
43             scc[color].push_back(t);
44         }
45         while(u!=t);
46     }
47 }
48
49 int f[N];
50 int _find(int x)
51 {
52     if(x!=f[x]) f[x]=_find(f[x]);
53     return f[x];
54 }
55 void _merge(int x,int y)
56 {
57     x=_find(x),y=_find(y);
58     if(x!=y) f[x]=y;
59 }
60
61 int d[N];
62 void gao()
63 {
64     for(int i=1;i<=color;++i)
65         f[i]=i;
66     for(int i=1;i<=m;++i)
67     {
68         if(co[x[i]]!=co[y[i]])
69             _merge(co[x[i]],co[y[i]]),
70             d[co[x[i]]]++;
71     }
72     int F=_find(1);
73     for(int i=1;i<=color;++i)

```

```

74         if(_find(i)!=F) {puts("0");return;}
75     int ans=0,tmp=0;
76     for(int i=1;i<=color;++i)
77     {
78         if(d[i]==0)
79             ans+=scc[i].size(),tmp++;
80     }
81     if(tmp>1) ans=0;
82     printf("%d",ans);
83 }
84
85 int main()
86 {
87     scanf("%d%d",&n,&m);
88     for(int i=1;i<=m;++i)
89     {
90         scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);
91         e[x[i]].push_back(y[i]);
92     }
93     for(int i=1;i<=n;++i)
94         if(!dfn[i]) tarjan(i);
95     gao();
96     return 0;
97 }

```

3.5.6 2-SAT

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 //luogu P4782
4
5 /*
6 2-SAT用于求解有n个布尔变量x1-xn和m个需要满足的条件
7 每个条件形式为xi=0(1)||xj=0(1)，是否有可行解
8 注意要开两倍空间建反向边
9 */
10
11 const int N=2e6+5;
12
13 int n,m,a,va,b,vb;
14 int dfn[N],low[N],timer=0;
15 stack<int> s;
16 bool vis[N];
17 vector<int> e[N];
18 int co[N],color=0;
19
20 void add(int x,int y)
21 {
22     e[x].push_back(y);
23 }
24
25 void tarjan(int u)
26 {
27     dfn[u]=low[u]=++timer;
28     s.push(u);
29     vis[u]=1;
30     for(auto v:e[u])
31     {
32         if(!dfn[v])
33             tarjan(v),
34             low[u]=min(low[u],low[v]);
35         else if(vis[v])
36             low[u]=min(low[u],dfn[v]);
37     }

```

```

38     if(low[u]==dfn[u])
39     {
40         int v;
41         color++;
42         do
43         {
44             v=s.top();
45             s.pop();
46             vis[v]=0;
47             co[v]=color;
48         }
49         while(u!=v);
50     }
51 }
52
53 bool solve()
54 {
55     for(int i=1;i<=2*n;++i)
56         if(!dfn[i]) tarjan(i);
57     for(int i=1;i<=n;++i)
58         if(co[i]==co[i+n])
59             return 0;
60     return 1;
61 }
62
63 int main()
64 {
65     scanf("%d%d",&n,&m);
66     for(int i=1;i<=m;++i)
67     {
68         scanf("%d%d%d",&a,&va,&b,&vb);
69         int nota=va^1,notb=vb^1;
70         add(a+nota*n,b+vb*n);//not a and b
71         add(b+notb*n,a+va*n);//not b and a
72     }
73     if(solve())
74     {
75         puts("POSSIBLE");
76         for(int i=1;i<=n;++i)
77             printf("%d ",co[i]>co[i+n]);
78     }
79     else puts("IMPOSSIBLE");
80     return 0;
81 }

```

3.5.7 支配树

3.6 二分图

3.6.1 最大匹配-匈牙利

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P3386
3  using namespace std;
4
5  /*
6   hungary每一次遍历必须要清空vis数组
7  */
8
9  const int N=1005;
10
11 vector<int> e[N];
12 bool vis[N];
13 int match[N],rematch[N];
14

```

```

15 bool dfs(int u)
16 {
17     for(auto v:e[u])
18     {
19         if(!vis[v]){
20             vis[v]=1;
21             if(match[v]==0||dfs(match[v]))
22             {
23                 match[v]=u;
24                 rematch[u]=v;
25                 return 1;
26             }
27         }
28     }
29     return 0;
30 }
31
32 int n,m,k;
33
34 int main()
35 {
36     scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
37     for(int i=1,x,y;i<=k;++i)
38     {
39         scanf("%d%d",&x,&y);
40         if(x>n||y>m) continue;
41         e[x].push_back(y);
42     }
43     int ans=0;
44     for(int i=1;i<=n;++i)
45     {
46         memset(vis,0,sizeof(vis));
47         if(dfs(i)) ans++;
48     }
49     printf("%d",ans);
50     return 0;
51 }

```

3.6.2 带权匹配-KM

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //hdu 2255
3  using namespace std;
4
5  /*
6   KM仅用于最大带权匹配一定是最大匹配的情况下
7  */
8
9  const int N=305;
10 const int inf=0x3f3f3f3f;
11
12 int n,mp[N][N];
13 int la[N],lb[N],delta;
14 bool va[N],vb[N];
15 int match[N];
16
17 bool dfs(int x)
18 {
19     va[x]=1;
20     for(int y=1;y<=n;++y)
21     {
22         if(!vb[y]){
23             if(la[x]+lb[y]==mp[x][y])
24                 {

```

```

25         vb[y]=1;
26         if(!match[y]||dfs(match[y]))
27         {
28             match[y]=x;
29             return 1;
30         }
31     }
32     else
33         delta=min(delta,la[x]+lb[y]-mp[x][y]);
34 }
35 }
36 return 0;
37 }
38
39 int km()
40 {
41     for(int i=1;i<=n;++i)
42     {
43         match[i]=0;
44         la[i]=-inf;
45         lb[i]=0;
46         for(int j=1;j<=n;++j)
47         {
48             la[i]=max(la[i],mp[i][j]);
49         }
50     }
51     for(int i=1;i<=n;++i)
52     {
53         while(1)
54         {
55             memset(va,0,sizeof(va));
56             memset(vb,0,sizeof(vb));
57             delta=inf;
58             if(dfs(i)) break;
59             for(int j=1;j<=n;++j)
60             {
61                 if(va[j]) la[j]-=delta;
62                 if(vb[j]) lb[j]+=delta;
63             }
64         }
65     }
66     int ans=0;
67     for(int i=1;i<=n;++i)
68         ans+=mp[match[i]][i];
69     return ans;
70 }
71
72 int main()
73 {
74     while(~scanf("%d",&n))
75     {
76         memset(mp,-0x3f,sizeof(mp));
77         for(int i=1;i<=n;++i)
78         {
79             for(int j=1;j<=n;++j)
80             {
81                 scanf("%d",&mp[i][j]);
82             }
83         }
84         printf("%d\n",km());
85     }
86     return 0;
87 }

```

3.7 网络流

3.7.1 最大流-Dinic

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4
5  /*
6   s,t 超级源、超级汇
7   cur[] 当前弧优化
8   时间复杂度 O(n^2*m)
9  */
10
11 const int MAXN=10005;
12 const ll inf=0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
13 int n,m,s,t,tot,dis[MAXN],cur[MAXN];
14 struct edge
15 {
16     int to,cap,rev;
17     edge(){}
18     edge(int to,int cap,int rev):to(to),cap(cap),rev(
19         rev){}
20 }
21 vector<edge> E[MAXN];
22
23 inline void add_edge(int x,int y,int f)
24 {
25     E[x].emplace_back(y,f,E[y].size());
26     E[y].emplace_back(x,0,E[x].size()-1);
27 }
28
29 int bfs()
30 {
31     for(int i=1;i<=n;i++) dis[i]=0x3f3f3f3f;
32     dis[s]=0;
33     queue<int> q;
34     q.push(s);
35     while(!q.empty())
36     {
37         int now=q.front();q.pop();
38         for(int i=0;i<E[now].size();i++)
39         {
40             edge &e=E[now][i];
41             if(dis[e.to]>dis[now]+1&&e.cap)
42             {
43                 dis[e.to]=dis[now]+1;
44                 if(e.to==t) return 1;
45                 q.push(e.to);
46             }
47         }
48     }
49     return 0;
50 }
51
52 ll dfs(int now,ll flow)
53 {
54     if(now==t) return flow;
55     ll rest=flow,k;
56     for(int i=cur[now];i<E[now].size();i++)
57     {
58         edge &e=E[now][i];
59         if(e.cap&&dis[e.to]==dis[now]+1)
60         {
61             cur[now]=i;
62             k=dfs(e.to,min(rest,(long long)e.cap));
63         }
64     }
65     return flow-k;
66 }

```



```

62         e.cap-=k;
63         E[e.to][e.rev].cap+=k;
64         rest-=k;
65     }
66 }
67 return flow-rest;
68 }
69
70 ll dinic()
71 {
72     ll ret=0,delta;
73     while(bfs())
74     {
75         for(int i=1;i<=n;i++) cur[i]=0;
76         while(delta=dfs(s,inf)) ret+=delta;
77     }
78     return ret;
79 }

```

3.7.2 最小费用最大流-Dij+Dinic

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef pair<int,int> pii;
4
5  /*
6   第一遍跑的spfa,然后是加上势函数的dij,玄学
7   h[] 势函数
8   cur[] 当前弧优化
9   msmf 最大流时的最小费用
10  s,t 超级源、超级汇
11  时间复杂度 O(n^2*m)
12  */
13
14  const int MAXN=2005;
15  const int inf=0x3f3f3f3f;
16  int msmf,s,t,cur[MAXN],dis[MAXN],vis[MAXN],h[MAXN];
17  struct edge
18  {
19      int to,val,cap,rev;
20      edge(){}
21      edge(int to,int cap,int val,int rev):to(to),cap(
22          cap),val(val),rev(rev){}
23  };
24  vector<edge> E[MAXN];
25
26  inline void add_edge(int x,int y,int f,int cost)
27  {
28      E[x].emplace_back(y,f,cost,E[y].size());
29      E[y].emplace_back(x,0,-cost,E[x].size()-1);
30  }
31
32  int dij()
33  {
34      fill(dis,dis+t+1,inf);
35      priority_queue<pii,vector<pii>,greater<pii>> q;
36      q.emplace(0,s);dis[s]=0;
37      while(!q.empty())
38      {
39          pii p=q.top();q.pop();
40          int now=p.second;
41          if(dis[now]<p.first) continue;
42          for(int i=0;i<E[now].size();i++)

```

```

43         edge &e=E[now][i];
44         if(e.cap>0&&dis[e.to]>p.first+e.val+h[now]-
45             h[e.to])
46         {
47             dis[e.to]=p.first+e.val+h[now]-h[e.to];
48             q.emplace(dis[e.to],e.to);
49         }
50     }
51     return dis[t]!=inf;
52 }
53
54 int dfs(int now,int flow)
55 {
56     if(now==t) return flow;
57     int rest=flow,k;
58     vis[now]=1;
59     for(int i=cur[now];i<E[now].size();i++)
60     {
61         edge &e=E[now][i];
62         if(e.cap&&dis[now]+e.val+h[now]-h[e.to]==dis[
63             e.to]&&!vis[e.to])
64         {
65             cur[now]=i;
66             k=dfs(e.to,min(e.cap,rest));
67             e.cap-=k;
68             E[e.to][e.rev].cap+=k;
69             rest-=k;
70             msmf+=k*e.val;
71         }
72     }
73     vis[now]=0;
74     return flow-rest;
75 }
76
77 int dinic()
78 {
79     int ret=0,delta;
80     while(dij())
81     {
82         for(int i=s;i<=t;i++) cur[i]=0;
83         while(delta=dfs(s,inf)) ret+=delta;
84         for(int i=s;i<=t;i++) h[i]+=(dis[i]==inf)?0:
85             dis[i];
86     }
87     return ret;
88 }

```

3.7.3 上下界流

3.8 欧拉路

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P2731
3  using namespace std;
4  const int N=505;
5
6  /*
7   euler_path一定要找到正确的起点
8  */
9
10 int n;
11 int mp[N][N];
12 stack<int> st;
13 int deg[N];

```

```

11 const ll INF=0xc0c0c0c0c0c0c0c0ll;
12 const int MAXN=200005;
13 ll seg[MAXN<<2],m1[MAXN<<2],m2[MAXN<<2],cnt[MAXN<<2],
    tag[MAXN<<2],a[MAXN];
14 int n,q;
15
16 void pushdown(int rt)
17 {
18     if(!tag[rt]) return;
19     ll y=m1[rt];
20     if(y<m1[rt<<1])
21     {
22         tag[rt<<1]=1;
23         seg[rt<<1]--=(m1[rt<<1]-y)*cnt[rt<<1];
24         m1[rt<<1]=y;
25     }
26     if(y<m1[rt<<1|1])
27     {
28         tag[rt<<1|1]=1;
29         seg[rt<<1|1]--=(m1[rt<<1|1]-y)*cnt[rt<<1|1];
30         m1[rt<<1|1]=y;
31     }
32     tag[rt]=0;
33 }
34
35 void pushup(int rt)
36 {
37     seg[rt]=seg[rt<<1]+seg[rt<<1|1];
38     if(m1[rt<<1]==m1[rt<<1|1])
39     {
40         m1[rt]=m1[rt<<1];
41         cnt[rt]=cnt[rt<<1]+cnt[rt<<1|1];
42         m2[rt]=max(m2[rt<<1],m2[rt<<1|1]);
43     }
44     else if(m1[rt<<1]>m1[rt<<1|1])
45     {
46         m1[rt]=m1[rt<<1];
47         cnt[rt]=cnt[rt<<1];
48         m2[rt]=max(m2[rt<<1],m1[rt<<1|1]);
49     }
50     else
51     {
52         m1[rt]=m1[rt<<1|1];
53         cnt[rt]=cnt[rt<<1|1];
54         m2[rt]=max(m2[rt<<1|1],m1[rt<<1]);
55     }
56 }
57
58 void build(int rt,int l,int r)
59 {
60     tag[rt]=0;
61     if(l==r)
62     {
63         seg[rt]=m1[rt]=a[l];
64         cnt[rt]=1;
65         m2[rt]=INF;
66         return;
67     }
68     int m=l+r>>1;
69     if(l<=m) build(rt<<1,l,m);
70     if(m<r) build(rt<<1|1,m+1,r);
71     pushup(rt);
72 }
73

```

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 /*
6     modify 将区间大于x的数变成x
7     query 询问区间和
8     单次复杂度  $O(\log^2(n))$ 
9 */

```

```

74 void modify(int rt,int l,int r,int L,int R,ll y)
75 {
76     if(y>m1[rt]) return;
77     if(L<=l&&r<=R&&y>m2[rt])
78     {
79         tag[rt]=1;
80         seg[rt]-=(m1[rt]-y)*cnt[rt];
81         m1[rt]=y;
82         return;
83     }
84     pushdown(rt);
85     int m=l+r>>1;
86     if(L<=m) modify(rt<<1,l,m,L,R,y);
87     if(m<R) modify(rt<<1|1,m+1,r,L,R,y);
88     pushup(rt);
89 }
90
91 ll query(int rt,int l,int r,int L,int R)
92 {
93     if(L<=l&&r<=R) return seg[rt];
94     int m=l+r>>1;
95     pushdown(rt);
96     ll ret=0;
97     if(L<=m) ret+=query(rt<<1,l,m,L,R);
98     if(m<R) ret+=query(rt<<1|1,m+1,r,L,R);
99     pushup(rt);
100     return ret;
101 }

```

4.2.3 线段树维护扫描线

4.3 RMQ

4.3.1 一维

4.3.2 两维

4.4 树链剖分

4.4.1 点剖分

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 /*
6     轻重链剖分 单次复杂度  $O(\log^2(n))$ 
7     a[i] 表示dfs标号为i的点的值,而非点i的值
8     1 x y z 表示将树从x到y结点最短路径上所有节点值都加上z
9     2 x y 表示求树从x到y结点最短路径上所有节点值之和
10    3 x z 表示将以x为根节点的子树内所有节点值都加上z
11    4 x 表示求以x为根节点的子树内所有节点值之和
12 */
13
14 const int MAXN=100005;
15 ll mod,lazy[MAXN<<2],seg[MAXN<<2],a[MAXN],tmp[MAXN];
16 int n,q,r,cnt,tot,dep[MAXN],top[MAXN],id[MAXN],son[
17     MAXN],num[MAXN],fa[MAXN];
18 vector<int> e[MAXN];
19
20 void dfs1(int now,int f)
21 {
22     dep[now]=dep[f]+1;
23     fa[now]=f;
24     num[now]=1;
25     son[now]=0;

```

```

25     for(auto to:e[now])
26     {
27         if(to==f) continue;
28         dfs1(to,now);
29         num[now]+=num[to];
30         if(num[to]>num[son[now]]) son[now]=to;
31     }
32 }
33
34 void dfs2(int now,int f)
35 {
36     id[now]=++cnt;
37     top[now]=f;
38     if(son[now]) dfs2(son[now],f);
39     for(auto to:e[now])
40         if(to!=fa[now]&&to!=son[now])
41             dfs2(to,to);
42 }
43
44 inline void pushdown(int rt,ll lnum,ll rnum)
45 {
46     if(!lazy[rt]) return;
47     seg[rt<<1]=(seg[rt<<1]+lazy[rt]*lnum%mod)%mod;
48     seg[rt<<1|1]=(seg[rt<<1|1]+lazy[rt]*rnum%mod)%mod;
49     lazy[rt<<1]=(lazy[rt<<1]+lazy[rt])%mod;
50     lazy[rt<<1|1]=(lazy[rt<<1|1]+lazy[rt])%mod;
51     lazy[rt]=0;
52 }
53
54 inline void pushup(int rt)
55 {
56     seg[rt]=(seg[rt<<1]+seg[rt<<1|1])%mod;
57 }
58
59 void build(int rt,int l,int r)
60 {
61     lazy[rt]=0;
62     if(l==r)
63     {
64         seg[rt]=a[l]%mod;
65         return;
66     }
67     int m=l+r>>1;
68     if(l<=m) build(rt<<1,l,m);
69     if(m<r) build(rt<<1|1,m+1,r);
70     pushup(rt);
71 }
72
73 void modify(int rt,int l,int r,int L,int R,ll x)
74 {
75     if(L<=l&&r<=R)
76     {
77         lazy[rt]=(lazy[rt]+x)%mod;
78         seg[rt]=(seg[rt]+x*(r-l+1)%mod)%mod;
79         return;
80     }
81     int m=l+r>>1;
82     pushdown(rt,m-l+1,r-m);
83     if(L<=m) modify(rt<<1,l,m,L,R,x);
84     if(m<R) modify(rt<<1|1,m+1,r,L,R,x);
85     pushup(rt);
86 }
87
88 ll query(int rt,int l,int r,int L,int R)
89 {

```

```

90     if(L<=l&&r<=R) return seg[rt];
91     int m=l+r>>1;
92     ll ret=0;
93     pushdown(rt,m-l+1,r-m);
94     if(L<=m) ret=(ret+query(rt<<1,l,m,L,R))%mod;
95     if(m<R) ret=(ret+query(rt<<1|1,m+1,r,L,R))%mod;
96     pushup(rt);
97     return ret;
98 }
99
100 int main()
101 {
102     scanf("%d%d%d%lld",&n,&q,&r,&mod);
103     for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&tmp[i]);
104     for(int i=1,x,y;i<=n;i++)
105     {
106         scanf("%d%d",&x,&y);
107         e[x].push_back(y),e[y].push_back(x);
108     }
109     num[0]=0,dep[r]=0;
110     dfs1(r,r);
111     dfs2(r,r);
112     for(int i=1;i<=n;i++) a[id[i]]=tmp[i];
113     build(1,1,n);
114
115     while(q--)
116     {
117         int op,x,y;ll z;
118         scanf("%d%d",&op,&x);
119         if(op==4)
120         {
121             printf("%lld\n",query(1,1,n,id[x],id[x]+num
122                 [x]-1));
123             continue;
124         }
125         if(op==1)
126         {
127             scanf("%d%lld",&y,&z);z%=mod;
128             while(top[x]!=top[y])
129             {
130                 if(dep[top[x]]<dep[top[y]]) swap(x,y);
131                 modify(1,1,n,id[top[x]],id[x],z);
132                 x=fa[top[x]];
133             }
134             if(dep[x]>dep[y]) swap(x,y);
135             modify(1,1,n,id[x],id[y],z);
136         }
137         else if(op==2)
138         {
139             scanf("%d",&y);
140             ll ans=0;
141             while(top[x]!=top[y])
142             {
143                 if(dep[top[x]]<dep[top[y]]) swap(x,y);
144                 ans=(ans+query(1,1,n,id[top[x]],id[x]))%
145                     mod;
146                 x=fa[top[x]];
147             }
148             if(dep[x]>dep[y]) swap(x,y);
149             ans=(ans+query(1,1,n,id[x],id[y]))%mod;
150             printf("%lld\n",ans);
151         }
152         else
153         {
154             scanf("%lld",&z);z%=mod;

```

```

153         modify(1,1,n,id[x],id[x]+num[x]-1,z);
154     }
155 }
156 return 0;
157 }

```

4.4.2 边剖分

4.5 平衡树

4.5.1 Treap

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const int MAXN=1e5+5;
5  const int inf=0x7fffffff;
6  int n,op,x;
7
8  /*
9   树内初始化时有无穷大和无穷小两个结点
10  _delete(root,x) 删除一个x
11  _insert(root,x) 插入一个x
12  getRank(root,x) 返回x的排名+1(包含了无穷小)
13  getVal(root,x+1) 返回排名为x的数
14  getPrev(x) x的前驱
15  getNext(x) x的后继
16 */
17
18 namespace Treap
19 {
20     int tot,root;
21     struct node
22     {
23         int cnt,val,dat,siz,lc,rc;
24     }bst[MAXN];
25
26     inline void pushup(int rt)
27     {
28         bst[rt].siz=bst[rt].cnt;
29         if(bst[rt].lc) bst[rt].siz+=bst[bst[rt].lc].
30             siz;
31         if(bst[rt].rc) bst[rt].siz+=bst[bst[rt].rc].
32             siz;
33     }
34
35     inline void zig(int &rt)
36     {
37         int p=bst[rt].lc;
38         bst[rt].lc=bst[p].rc;
39         bst[p].rc=rt;
40         rt=p;
41         pushup(bst[rt].rc);pushup(rt);
42     }
43
44     inline void zag(int &rt)
45     {
46         int p=bst[rt].rc;
47         bst[rt].rc=bst[p].lc;
48         bst[p].lc=rt;
49         rt=p;
50         pushup(bst[rt].lc);pushup(rt);
51     }
52
53     int new_node(int val)

```

```

52 {
53     bst[++tot].val=val;
54     bst[tot].dat=rand();
55     bst[tot].siz=bst[tot].cnt=1;
56     bst[tot].lc=bst[tot].rc=0;
57     return tot;
58 }
59
60 void build()
61 {
62     new_node(-inf);new_node(inf);
63     root=1,bst[1].rc=2;
64     pushup(1);
65 }
66
67 void _insert(int &rt,int val)
68 {
69     if(rt==0)
70     {
71         rt=new_node(val);
72         return;
73     }
74     if(bst[rt].val==val)
75     {
76         bst[rt].cnt++;
77         pushup(rt);
78         return;
79     }
80     if(val<bst[rt].val)
81     {
82         _insert(bst[rt].lc,val);
83         if(bst[rt].dat<bst[bst[rt].lc].dat) zig(rt)
84             ;
85     }
86     else
87     {
88         _insert(bst[rt].rc,val);
89         if(bst[rt].dat<bst[bst[rt].rc].dat) zag(rt)
90             ;
91     }
92     pushup(rt);
93 }
94
95 void _delete(int &rt,int val)
96 {
97     if(rt==0) return;
98     if(bst[rt].val==val)
99     {
100         if(bst[rt].cnt>1)
101         {
102             bst[rt].cnt--;
103             pushup(rt);
104             return;
105         }
106         if(bst[rt].rc||bst[rt].lc)
107         {
108             if(bst[rt].rc==0||bst[bst[rt].rc].dat<
109                 bst[bst[rt].lc].dat)
110                 zig(rt),_delete(bst[rt].rc,val);
111             else
112                 zag(rt),_delete(bst[rt].lc,val);
113             pushup(rt);
114         }
115         else rt=0;

```

```

114         return;
115     }
116     if(val<bst[rt].val) _delete(bst[rt].lc,val);
117     else _delete(bst[rt].rc,val);
118     pushup(rt);
119 }
120
121 int getPrev(int val)
122 {
123     int ret=1,rt=root;
124     while(rt)
125     {
126         if(bst[rt].val==val)
127         {
128             if(bst[rt].lc)
129             {
130                 rt=bst[rt].lc;
131                 while(bst[rt].rc) rt=bst[rt].rc;
132                 ret=rt;
133             }
134             break;
135         }
136         if(bst[rt].val<val&&bst[rt].val>bst[ret].
137             val) ret=rt;
138         if(val<bst[rt].val) rt=bst[rt].lc;
139         else rt=bst[rt].rc;
140     }
141     return bst[ret].val;
142 }
143
144 int getNext(int val)
145 {
146     int ret=2,rt=root;
147     while(rt)
148     {
149         if(bst[rt].val==val)
150         {
151             if(bst[rt].rc)
152             {
153                 rt=bst[rt].rc;
154                 while(bst[rt].lc) rt=bst[rt].lc;
155                 ret=rt;
156             }
157             break;
158         }
159         if(bst[rt].val>val&&bst[rt].val<bst[ret].
160             val) ret=rt;
161         if(val<bst[rt].val) rt=bst[rt].lc;
162         else rt=bst[rt].rc;
163     }
164     return bst[ret].val;
165 }
166
167 int getRank(int rt,int val)
168 {
169     if(rt==0) return 0;
170     if(val==bst[rt].val) return bst[bst[rt].lc].
171         siz+1;
172     if(val<bst[rt].val) return getRank(bst[rt].lc,
173         val);
174     else return bst[bst[rt].lc].siz+bst[rt].cnt+
175         getRank(bst[rt].rc,val);
176 }
177
178 int getVal(int rt,int k)

```

```

174 {
175     if(rt==0) return inf;
176     if(bst[bst[rt].lc].siz>=k) return getVal(bst[
177         rt].lc,k);
178     if(bst[bst[rt].lc].siz+bst[rt].cnt>=k) return
179         bst[rt].val;
180     return getVal(bst[rt].rc,k-bst[bst[rt].lc].siz
181         -bst[rt].cnt);
182 }
183
184 int main()
185 {
186     using namespace Treap;
187     srand(time(0));
188     build();
189     scanf("%d",&n);
190     while(n-->0)
191     {
192         scanf("%d",&op,&x);
193         if(op==1) _insert(root,x);
194         else if(op==2) _delete(root,x);
195         else if(op==3) printf("%d\n",getRank(root,x)
196             -1);
197         else if(op==4) printf("%d\n",getVal(root,x+1))
198             ;
199         else if(op==5) printf("%d\n",getPrev(x));
200         else if(op==6) printf("%d\n",getNext(x));
201     }
202     return 0;
203 }

```

4.5.2 Splay

4.6 动态树

4.7 主席树

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 /*
5  离散化+区间k小
6 */
7
8 const int MAXN=200005;
9 int n,m,a[MAXN],tmp[MAXN],org[MAXN],root[MAXN],tot=0;
10 struct tree
11 {
12     int cnt,lc,rc;
13 }seg[30*MAXN];
14
15 int build(int l,int r)
16 {
17     int p=tot++;
18     if(l==r)
19     {
20         seg[p].cnt=0;
21         return p;
22     }
23     int m=l+r>>1;
24     seg[p].lc=build(l,m);
25     seg[p].rc=build(m+1,r);
26     seg[p].cnt=seg[seg[p].lc].cnt+seg[seg[p].rc].cnt;
27     return p;

```

```

28 }
29
30 int modify(int rt,int l,int r,int x)
31 {
32     int p=tot++;
33     seg[p]=seg[rt];
34     if(l==r)
35     {
36         seg[p].cnt++;
37         return p;
38     }
39     int m=l+r>>1;
40     if(x<=m) seg[p].lc=modify(seg[rt].lc,l,m,x);
41     else seg[p].rc=modify(seg[rt].rc,m+1,r,x);
42     seg[p].cnt=seg[seg[p].lc].cnt+seg[seg[p].rc].cnt;
43     return p;
44 }
45
46 int query(int p,int q,int l,int r,int k)
47 {
48     if(l==r) return l;
49     int m=l+r>>1;
50     int lc=seg[seg[q].lc].cnt-seg[seg[p].lc].cnt;
51     if(lc>=k) return query(seg[p].lc,seg[q].lc,l,m,k);
52     else return query(seg[p].rc,seg[q].rc,m+1,r,k-lc);
53 }
54
55 int main()
56 {
57     scanf("%d",&n,&m);
58     for(int i=1;i<=n;i++)
59         scanf("%d",&a[i]),tmp[i]=a[i];
60     sort(tmp+1,tmp+n+1);
61     root[0]=build(1,n);
62     for(int i=1;i<=n;i++)
63     {
64         int k=lower_bound(tmp+1,tmp+n+1,a[i])-tmp;
65         org[k]=a[i];
66         a[i]=k;
67         root[i]=modify(root[i-1],1,n,a[i]);
68     }
69     while(m-->0)
70     {
71         int x,y,k;
72         scanf("%d%d%d",&x,&y,&k);
73         printf("%d\n",org[query(root[x-1],root[y],1,n,
74             k)]);
75     }
76     return 0;
77 }

```

4.8 树套树

4.8.1 线段树套 Treap

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 /*
5  空间 O(nlogn)
6  单点修改,区间rank,前驱后继(不存在则为±2147483647) 单
7  次 O(log^2(n))
8  区间排名为k的值 单次 O(log^3(n))

```

```

8  */
9
10 const int inf=2147483647;
11 const int MAXN=50005;
12 int root[MAXN<2],n,m,a[MAXN];
13 struct Treap
14 {
15     int tot;
16     struct node
17     {
18         int lc,rc,dat,val,cnt,siz;
19     }bst[MAXN*4*20];
20
21     int newnode(int v)
22     {
23         bst[++tot].val=v;
24         bst[tot].dat=rand();
25         bst[tot].siz=bst[tot].cnt=1;
26         bst[tot].lc=bst[tot].rc=0;
27         return tot;
28     }
29
30     void zig(int &rt)
31     {
32         int p=bst[rt].lc;
33         bst[rt].lc=bst[p].rc;
34         bst[p].rc=rt;
35         rt=p;
36         pushup(bst[rt].rc);
37         pushup(rt);
38     }
39
40     void zag(int &rt)
41     {
42         int p=bst[rt].rc;
43         bst[rt].rc=bst[p].lc;
44         bst[p].lc=rt;
45         rt=p;
46         pushup(bst[rt].lc);
47         pushup(rt);
48     }
49
50     void pushup(int rt)
51     {
52         bst[rt].siz=bst[rt].cnt;
53         if(bst[rt].lc) bst[rt].siz+=bst[bst[rt].lc].siz;
54         if(bst[rt].rc) bst[rt].siz+=bst[bst[rt].rc].siz;
55     }
56
57     int build()
58     {
59         int rt=newnode(-inf);
60         bst[rt].rc=newnode(inf);
61         pushup(rt);
62         return rt;
63     }
64
65     void _delete(int &rt,int x)
66     {
67         if(bst[rt].val==x)
68         {
69             if(bst[rt].cnt>1)
70
71                 bst[rt].cnt--;
72                 pushup(rt);
73                 return;
74         }
75         if(bst[rt].lc||bst[rt].rc)
76         {
77             if(bst[rt].rc==0||bst[bst[rt].rc].dat<
78                 bst[bst[rt].lc].dat)
79                 zig(rt),_delete(bst[rt].rc,x);
80             else
81                 zag(rt),_delete(bst[rt].lc,x);
82             pushup(rt);
83         }
84         else rt=0;
85         return;
86     }
87     if(x<bst[rt].val) _delete(bst[rt].lc,x);
88     else _delete(bst[rt].rc,x);
89     pushup(rt);
90 }
91
92 void _insert(int &rt,int x)
93 {
94     if(rt==0)
95     {
96         rt=newnode(x);
97         return;
98     }
99     if(bst[rt].val==x) bst[rt].cnt++;
100     else if(x<bst[rt].val)
101     {
102         _insert(bst[rt].lc,x);
103         if(bst[bst[rt].lc].dat>bst[rt].dat) zig(rt);
104     }
105     else
106     {
107         _insert(bst[rt].rc,x);
108         if(bst[bst[rt].rc].dat>bst[rt].dat) zag(rt);
109     }
110     pushup(rt);
111 }
112
113 int get_rank(int rt,int x)
114 {
115     if(!rt) return 1;
116     if(bst[rt].val==x) return bst[bst[rt].lc].siz+1;
117     if(x<bst[rt].val) return get_rank(bst[rt].lc,x);
118     else return get_rank(bst[rt].rc,x)+bst[bst[rt].lc].siz+bst[rt].cnt;
119 }
120
121 int get_num(int rt,int x)
122 {
123     if(!rt) return 0;
124     if(bst[rt].val==x) return bst[bst[rt].lc].siz+bst[rt].cnt;
125     if(x<bst[rt].val) return get_num(bst[rt].lc,x);
126     else return get_num(bst[rt].rc,x)+bst[bst[rt].lc].siz+bst[rt].cnt;
127 }

```

```

127
128 int get_prev(int rt,int x)
129 {
130     int ret=-inf;
131     while(rt)
132     {
133         if(bst[rt].val==x)
134         {
135             if(bst[rt].lc)
136             {
137                 rt=bst[rt].lc;
138                 while(bst[rt].rc) rt=bst[rt].rc;
139                 ret=bst[rt].val;
140             }
141             break;
142         }
143         if(bst[rt].val<x&&bst[rt].val>ret) ret=bst[rt].val;
144         if(x<bst[rt].val) rt=bst[rt].lc;
145         else rt=bst[rt].rc;
146     }
147     return ret;
148 }
149
150 int get_nxt(int rt,int x)
151 {
152     int ret=inf;
153     while(rt)
154     {
155         if(bst[rt].val==x)
156         {
157             if(bst[rt].rc)
158             {
159                 rt=bst[rt].rc;
160                 while(bst[rt].lc) rt=bst[rt].lc;
161                 ret=bst[rt].val;
162             }
163             break;
164         }
165         if(bst[rt].val>x&&bst[rt].val<ret) ret=bst[rt].val;
166         if(x<bst[rt].val) rt=bst[rt].lc;
167         else rt=bst[rt].rc;
168     }
169     return ret;
170 }
171 }treap;
172
173 void build(int rt,int l,int r)
174 {
175     root[rt]=treap.build();
176     if(l==r) return;
177     int m=l+r>>1;
178     build(rt<<1,l,m);
179     build(rt<<1|1,m+1,r);
180 }
181
182 void modify(int rt,int l,int r,int x,int v,int y)
183 {
184     if(y==-1) treap._delete(root[rt],v);
185     else treap._insert(root[rt],v);
186     if(l==r) return;
187     int m=l+r>>1;
188     if(x<=m) modify(rt<<1,l,m,x,v,y);
189     else modify(rt<<1|1,m+1,r,x,v,y);

```

```

190 }
191
192 int query(int rt,int l,int r,int op,int L,int R,int x)
193 {
194     if(L<=l&&r<=R)
195     {
196         if(op==1) return treap.get_rank(root[rt],x)-2;
197         if(op==2) return treap.get_num(root[rt],x)-1;
198         if(op==4) return treap.get_prev(root[rt],x);
199         if(op==5) return treap.get_nxt(root[rt],x);
200     }
201     int m=l+r>>1,ret;
202     if(op==1||op==2)
203     {
204         ret=0;
205         if(L<=m) ret+=query(rt<<1,l,m,op,L,R,x);
206         if(m<R) ret+=query(rt<<1|1,m+1,r,op,L,R,x);
207     }
208     if(op==4)
209     {
210         ret=-inf;
211         if(L<=m) ret=max(ret,query(rt<<1,l,m,op,L,R,x));
212         if(m<R) ret=max(ret,query(rt<<1|1,m+1,r,op,L,R,x));
213     }
214     if(op==5)
215     {
216         ret=inf;
217         if(L<=m) ret=min(ret,query(rt<<1,l,m,op,L,R,x));
218         if(m<R) ret=min(ret,query(rt<<1|1,m+1,r,op,L,R,x));
219     }
220     return ret;
221 }
222
223 int main()
224 {
225     srand(time(0));
226     scanf("%d",&n,&m);
227     build(1,1,n);
228     for(int i=1;i<=n;i++)
229     {
230         scanf("%d",a+i);
231         modify(1,1,n,i,a[i],1);
232     }
233     while(m--)
234     {
235         int op,l,r,k,pos;
236         scanf("%d",&op);
237         if(op==1)
238         {
239             scanf("%d%d",&l,&r,&k);
240             printf("%d\n",query(1,1,n,op,l,r,k)+1);
241         }
242         else if(op==2)
243         {
244             scanf("%d%d",&l,&r,&k);
245             int L=-inf,R=inf,mid;
246             while(L<R)
247             {
248                 mid=(L+R+1)>>1;
249                 if(query(1,1,n,1,l,r,mid)+1>k) R=mid-1;

```



```

        else L=mid;
    }
    printf("%d\n",L);
}
else if(op==3)
{
    scanf("%d%d",&pos,&k);
    modify(1,1,n,pos,a[pos],-1);
    a[pos]=k;
    modify(1,1,n,pos,k,1);
}
else
{
    scanf("%d%d%d",&l,&r,&k);
    printf("%d\n",query(1,1,n,op,l,r,k));
}
}
return 0;
}

```

```

        for(int i=0;i<c1;i++) X[i]=rc[X[i]];
        for(int i=0;i<c2;i++) Y[i]=rc[Y[i]];
        return query(m+1,r,k-sum);
    }
}
}seg;

void add(int pos,int x,int y)
{
    for(;pos<=n;pos+=pos&-pos) seg.modify(seg.root[pos],1,VAL,x,y);
}

int query(int l,int r,int k)
{
    c1=c2=0;
    for(int i=l-1;i-=i&-i) X[c1++]=seg.root[i];
    for(int i=r;i-=i&-i) Y[c2++]=seg.root[i];
    return seg.query(1,VAL,k);
}

```

4.8.2 树状数组套线段树

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
4 /*
5 带单点修区间k小
6 用的时候注意下空间 时空 O(nlog^2(n))
7 外层 add(pos,x,y) 空间上为pos的点且值域上为x的点加上y
8 query(l,r,k) 询问区间[l,r]里k小
9 内层 modify 值域线段树动态开点
10 query 值域线段树区间k小
11 VAL 值域大小
12 */
13
14 const int MAXN=200005;
15 int n,a[MAXN],X[MAXN],Y[MAXN],c1,c2,VAL;
16 struct SEG
17 {
18     int root[MAXN],lc[MAXN*500],rc[MAXN*500],cnt[MAXN*500],tot;
19     void modify(int &rt,int l,int r,int x,int y)
20     {
21         if(rt==0) rt=++tot;
22         cnt[rt]+=y;
23         if(l==r) return;
24         int m=l+r>>1;
25         if(x<=m) modify(lc[rt],l,m,x,y);
26         else modify(rc[rt],m+1,r,x,y);
27     }
28     int query(int l,int r,int k)
29     {
30         if(l==r) return l;
31         int sum=0,m=l+r>>1;
32         for(int i=0;i<c1;i++) sum-=cnt[lc[X[i]]];
33         for(int i=0;i<c2;i++) sum+=cnt[lc[Y[i]]];
34         if(sum>=k)
35         {
36             for(int i=0;i<c1;i++) X[i]=lc[X[i]];
37             for(int i=0;i<c2;i++) Y[i]=lc[Y[i]];
38             return query(l,m,k);
39         }
40         else
41         {

```

4.9 K-D Tree

4.10 分治

4.10.1 CDQ

4.10.2 点分治

4.10.3 dsu on tree

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4
5 /*
6 统计每颗子树内的出现次数最多的数(们)的和
7 复杂度 O(nlogn)
8 */
9
10 int n,c[100005],cnt[100005],mx,son[100005],siz[100005],hson;
11 ll ans[100005],sum;
12 vector<int> e[100005];
13
14 void dfs1(int now,int fa)
15 {
16     son[now]=0,siz[now]=1;
17     for(auto to:e[now])
18     {
19         if(to==fa) continue;
20         dfs1(to,now);
21         siz[now]+=siz[to];
22         if(siz[to]>siz[son[now]]) son[now]=to;
23     }
24 }
25
26 void cal(int now,int fa,int y)
27 {
28     cnt[c[now]]+=y;
29     if(cnt[c[now]]==mx) sum+=c[now];
30     else if(cnt[c[now]]>mx) mx=cnt[c[now]],sum=c[now];
31     for(auto to:e[now])
32         if(to!=fa&&to!=hson) cal(to,now,y);
33 }
34

```

```

35 void dfs2(int now,int fa,int keep)
36 {
37     for(auto to:e[now])
38     {
39         if(to==fa||to==son[now]) continue;
40         dfs2(to,now,0);
41     }
42     if(son[now]) dfs2(son[now],now,1);
43     hson=son[now];
44     cal(now,fa,1);
45     hson=0;
46     ans[now]=sum;
47     if(!keep) cal(now,fa,-1),sum=0,mx=0;
48 }
49
50 int main()
51 {
52     scanf("%d",&n);
53     for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",c+i);
54     for(int i=1,x,y;i<=n;i++)
55     {
56         scanf("%d%d",&x,&y);
57         e[x].push_back(y),e[y].push_back(x);
58     }
59     dfs1(1,1);
60     dfs2(1,1,1);
61     for(int i=1;i<=n;i++) printf("%lld ",ans[i]);
62     return 0;
63 }

```

4.10.4 整体二分

4.11 分块

4.11.1 普通分块

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P3203
3  using namespace std;
4  const int N=500005;
5
6  int n,m,tot;
7  int a[N],cnt[N],pos[N];
8  int id[N],from[N],to[N];
9  int o,x,y;
10
11 void modify(int i)
12 {
13     if(i+a[i]>n)
14     {
15         pos[i]=i;
16         cnt[i]=0;
17         return;
18     }
19     if(id[i]==id[i+a[i]])
20     {
21         pos[i]=pos[i+a[i]];
22         cnt[i]=cnt[i+a[i]]+1;
23     }
24     else
25     {
26         pos[i]=i+a[i];
27         cnt[i]=1;
28     }
29 }

```

```

30
31 void ask(int x)
32 {
33     int p=x,res=0;
34     while(p!=pos[p])
35         res+=cnt[p],
36         p=pos[p];
37     printf("%d\n",res+1);
38 }
39
40 int main()
41 {
42     scanf("%d",&n);
43     tot=(int)sqrt(n);
44     for(int i=1;i<=tot;++i)
45     {
46         from[i]=(i-1)*tot+1;
47         to[i]=i*tot;
48     }
49     if(to[tot]<n)
50     {
51         tot++;
52         from[tot]=to[tot-1];
53         to[tot]=n;
54     }
55     for(int i=1;i<=tot;++i)
56     {
57         for(int j=from[i];j<=to[i];++j)
58             id[j]=i;
59     }
60     for(int i=1;i<=n;++i)
61         scanf("%d",&a[i]);
62     for(int i=n;i>=1;--i)
63         modify(i);
64     scanf("%d",&m);
65     while(m--)
66     {
67         scanf("%d",&o);
68         if(o==2)
69         {
70             scanf("%d%d",&x,&y);
71             x++;
72             a[x]=y;
73             for(int i=x;i>=from[id[x]];--i)
74                 modify(i);
75         }
76         else if(o==1)
77         {
78             scanf("%d",&x);
79             x++;
80             ask(x);
81         }
82     }
83     return 0;
84 }

```

4.11.2 莫队

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  //luogu P3203
3  using namespace std;
4  const int N=500005;
5
6  int n,m,k,a[N];

```

```

7 struct node
8 {
9     int l,r,id,ans;
10 }q[N];
11 int cnt[N],ans[N];
12
13 bool cmp(node a,node b)
14 {
15     if(a.id==b.id)
16     {
17         if(a.id%2==0) return a.r<b.r;
18         else return a.r>b.r;
19     }
20     else return a.id<b.id;
21 }
22
23 int now=0;
24 void del(int x)
25 {
26     now-=cnt[a[x]]*cnt[a[x]];
27     cnt[a[x]]--;
28     now+=cnt[a[x]]*cnt[a[x]];
29 }
30 void add(int x)
31 {
32     now-=cnt[a[x]]*cnt[a[x]];
33     cnt[a[x]]++;
34     now+=cnt[a[x]]*cnt[a[x]];
35 }
36
37 int main()
38 {
39     scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
40     int sz=sqrt(m);
41     for(int i=1;i<=n;++i)
42         scanf("%d",&a[i]);
43     for(int i=1;i<=m;++i)
44         scanf("%d",&q[i].l,&q[i].r),q[i].ans=i;
45     for(int i=1;i<=m;++i)
46         q[i].id=(q[i].l+sz-1)/sz;
47     sort(q+1,q+1+m,cmp);
48     int L,R;
49     L=R=q[1].l;
50     R--;
51     for(int i=1;i<=m;++i)
52     {
53         while(L<q[i].l) del(L++);
54         while(L>q[i].l) add(--L);
55         while(R>q[i].r) del(R--);
56         while(R<q[i].r) add(++R);
57         ans[q[i].ans]=now;
58     }
59     for(int i=1;i<=m;++i)
60         printf("%d\n",ans[i]);
61     return 0;
62 }

```

4.12 线性基

4.13 珂朵莉树

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define int long long //be careful
3 //CF896C

```

```

4 using namespace std;
5
6 /*
7     珂朵莉树的左右split顺序很重要，并且set集合一开始不要为
8     空，否则会RE
9 */
10 const int N=1000005;
11
12 int qpow(int a,int b,int mod)
13 {
14     int res=1,tmp=a%mod;
15     while(b)
16     {
17         if(b&1) res=res*tmp%mod;
18         tmp=tmp*tmp%mod;
19         b>>=1;
20     }
21     return res;
22 }
23
24 struct node
25 {
26     int l,r;
27     mutable int v;
28     node(int L,int R=-1,int V=0):l(L),r(R),v(V){}
29     bool operator < (const node& o)const{return l<o.l;};
30 };
31 set<node> s;
32 typedef set<node>::iterator it;
33
34 it split(int pos)
35 {
36     it i=s.lower_bound(node(pos));
37     if(i!=s.end()&&i->l==pos) return i;
38     --i;
39     int L=i->l,R=i->r,V=i->v;
40     s.erase(i);
41     s.insert(node(L,pos-1,V));
42     return s.insert(node(pos,R,V)).first;
43 }
44
45 void assign(int l,int r,int val)
46 {
47     it ir=split(r+1),il=split(l);
48     s.erase(il,ir);
49     s.insert(node(l,r,val));
50 }
51
52 void add(int l,int r,int val)
53 {
54     it ir=split(r+1),il=split(l);
55     for(;il!=ir;il++)
56         il->v+=val;
57 }
58
59 int rk(int l,int r,int k)
60 {
61     vector<pair<int,int>> v;
62     it ir=split(r+1),il=split(l);
63     for(;il!=ir;il++)
64         v.emplace_back(il->v,il->r-il->l+1);
65     sort(v.begin(),v.end());
66     for(int i=0;i<v.size();++i)

```

```

67     {
68         k-=v[i].second;
69         if(k<=0) return v[i].first;
70     }
71     return -1; //can't find
72 }
73
74 int sum(int l,int r,int ex,int mod)
75 {
76     it ir=split(r+1),il=split(l);
77     int res=0;
78     for(;il!=ir;il++)
79         res=(res+qpow(il->v,ex,mod)*(il->r-il->l+1)%
80             mod)%mod;
81     return res;
82 }
83
84 inline int read(){
85     char ch=getchar();int s=0,w=1;
86     while(ch<48||ch>57){if(ch=='-')w=-1;ch=getchar();}
87     while(ch>=48&&ch<=57){s=(s<<1)+(s<<3)+ch-48;ch=
88         getchar();}
89     return s*w;
90 }
91
92 inline void write(int x){
93     if(x<0)putchar('-'),x=-x;
94     if(x>9)write(x/10);
95     putchar(x%10+48);
96 }
97 //Fast I/O
98
99 int n,m,seed,vmax,a[N];
100 int rnd()
101 {
102     int ret=seed;
103     seed=(seed*7+13)%1000000007;
104     return ret;
105 }
106
107 signed main()
108 {
109     n=read(),m=read(),seed=read(),vmax=read();
110     for(int i=1;i<=n;++i)
111     {
112         a[i]=(rnd()%vmax)+1;
113         s.insert(node(i,i,a[i]));
114     }
115     for(int i=1;i<=m;++i)
116     {
117         int op=(rnd()%4)+1;
118         int l=(rnd()%n)+1;
119         int r=(rnd()%n)+1;
120         if(l>r) swap(l,r);
121         int x,y;
122         if(op==3) x=(rnd()%(r-l+1))+1;
123         else x=(rnd()%vmax)+1;
124         if(op==4) y=(rnd()%vmax)+1;
125         switch(op)
126         {
127             case 1:
128                 add(l,r,x);break;
129             case 2:
130                 assign(l,r,x);break;
131             case 3:
132                 write(rk(l,r,x)),puts("");break;

```

```

130         case 4:
131             write(sum(l,r,x,y)),puts("");break;
132     }
133 }
134 return 0;
135 }
136 }

```

4.14 跳舞链

5 动态规划

5.1 SOS

```

1  /*
2  * (1<N)-1-a[i]是a[i]的补集
3  */
4  */
5
6  for(int i=0;i<(1<N);i++) dp[i]=a[i];
7  for(int i=0;i<N;i++)
8      for(int mask=0;mask<(1<N);mask++)
9          if(mask&(1<i))
10             dp[mask]+=dp[mask^(1<i)];

```

5.2 动态 DP

5.3 插头 DP

6 数学

6.1 矩阵类

6.2 质数筛

6.2.1 埃筛

6.2.2 线筛

6.3 质数判定

6.3.1 Miller Rabin

6.4 质因数分解

6.4.1 Pollard-Rho

6.5 逆元

6.5.1 EX-GCD 求逆元

6.5.2 线性筛逆元

6.5.3 阶乘逆元

6.6 欧拉函数

6.6.1 欧拉线筛

6.6.2 求单个数的欧拉函数

6.6.3 欧拉降幂

6.6.4 一般积性函数求法

6.7 EX-GCD

6.8 CRT

6.9 N 次剩余

6.10 数论分块

6.11 高斯消元

6.11.1 普通消元

6.11.2 异或方程组消元

6.12 莫比乌斯反演

6.12.1 莫比乌斯函数

6.12.2 杜教筛

6.12.3 洲阁筛

6.12.4 min25 筛

6.13 BSGS

6.14 FFT

6.15 FWT

6.16 NTT

6.17 数值计算

6.17.1 辛普森

6.17.2 自适应辛普森

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 const double eps=1e-12;
4
5 /*
6 调用 asr(l,r,simpson(l,r))
7 */
8
9 inline double f(double x)
10 {
11     return x; //被积函数
12 }
13
14 double simpson(double l,double r)
15 {
16     double mid=(l+r)/2;
17     return (f(l)+4*f(mid)+f(r))*(r-l)/6;
18 }
19
20 double asr(double l,double r,double ans)
21 {
22     double mid=(l+r)/2;
23     double l1=simpson(l,mid),r1=simpson(mid,r);
24     if(fabs(l1+r1-ans)<eps) return l1+r1;
25     return asr(l,mid,l1)+asr(mid,r,r1);
26 }
27
28 int main()
29 {
30
31     return 0;
32 }

```

6.18 康拓展开

6.19 卢卡斯定理

7 其他

7.1 快读快写

7.2 高精度

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define MAXN 9999
3 #define MAXSIZE 1000
4 #define DLEN 4
5 using namespace std;
6
7 class BigNum
8 {
9 private:
10     int a[MAXSIZE];
11     int len;
12 public:
13     BigNum(){ len = 1;memset(a,0,sizeof(a)); }
14     void XD();
15     BigNum(const int);
16     BigNum(const long long int);
17     BigNum(const char*);
18     BigNum(const string &);
19     BigNum(const BigNum &);
20     BigNum &operator = (const BigNum &);
21     BigNum &operator = (const int &);

```

```

22     BigNum &operator = (const long long int &);
23
24     friend istream& operator >> (istream&, BigNum&);
25     friend ostream& operator << (ostream&, BigNum&);
26
27     template<typename T> BigNum operator << (const T
28         &) const;
29     template<typename T> BigNum operator >> (const T
30         &) const;
31
32     BigNum operator + (const BigNum &) const;
33     BigNum operator - (const BigNum &) const;
34     BigNum operator * (const BigNum &) const;
35     bool operator > (const BigNum& b) const;
36     bool operator < (const BigNum& b) const;
37     bool operator == (const BigNum& b) const;
38     template<typename T> BigNum operator / (const T &)
39         const;
40     template<typename T> BigNum operator ^ (const T &)
41         const;
42     template<typename T> T operator % (const T &)
43         const;
44
45     template<typename T> BigNum operator + (const T& b
46         ) const {BigNum t = b; t = *this + t; return
47         t;}
48     template<typename T> BigNum operator - (const T& b
49         ) const {BigNum t = b; t = *this - t; return
50         t;}
51     template<typename T> BigNum operator * (const T& b
52         ) const {BigNum t = b; t = (*this) * t;
53         return t;}
54     template<typename T> bool operator < (const T& b)
55         const {BigNum t = b; return ((*this) < t);}
56     template<typename T> bool operator > (const T& b)
57         const {BigNum t = b; return ((*this) > t);}
58     template<typename T> bool operator == (const T& b)
59         const {BigNum t = b; return ((*this) == t);}
60
61     bool operator <= (const BigNum& b) const {return
62         (*this) < b || (*this) == b;}
63     bool operator >= (const BigNum& b) const {return
64         (*this) > b || (*this) == b;}
65     bool operator != (const BigNum& b) const {return
66         !((*this) == b);}
67
68     template<typename T> bool operator >= (const T& b)
69         const {BigNum t = b; return !((*this) < t);}
70     template<typename T> bool operator <= (const T& b)
71         const {BigNum t = b; return !((*this) > t);}
72     template<typename T> bool operator != (const T& b)
73         const {BigNum t = b; return !((*this) == t)
74         ;}
75
76     BigNum& operator += (const BigNum& b) {*this = *
77         this + b; return *this;}
78     BigNum& operator -= (const BigNum& b) {*this = *
79         this - b; return *this;}
80     BigNum& operator *= (const BigNum& b) {*this = *
81         this * b; return *this;}
82     template<typename T> BigNum& operator /= (const T&
83         b) {*this = *this/b; return *this;}
84     template<typename T> BigNum& operator %= (const T&
85         b) {*this = *this%b; return *this;}
86     template<typename T> BigNum& operator += (const T&
87         b) {*this = *this+b; return *this;}
88     template<typename T> BigNum& operator -= (const T&
89         b) {*this = *this-b; return *this;}
90     template<typename T> BigNum& operator *= (const T&
91         b) {*this = *this*b; return *this;}
92     template<typename T> BigNum& operator ^= (const T&
93         b) {*this = *this^b; return *this;}
94
95     BigNum operator ++ (int) {BigNum t = *this; *this
96         += 1; return t;}
97     BigNum operator -- (int) {BigNum t = *this; *this
98         -= 1; return t;}
99     BigNum& operator -- () {*this -= 1; return *this;}
100    BigNum& operator ++ () {*this += 1; return *this;}
101
102    template<typename T> BigNum& operator <= (const T
103        & b) {*this = *this <= b; return *this;}
104    template<typename T> BigNum& operator >= (const T
105        & b) {*this = *this >= b; return *this;}
106
107    template<typename T> BigNum friend operator + (
108        const T& a, const BigNum& b) {BigNum t = a; t
109        = t + a; return t;}
110    template<typename T> BigNum friend operator - (
111        const T& a, const BigNum& b) {BigNum t = a; t
112        = t - b; return t;}
113    template<typename T> BigNum friend operator * (
114        const T& a, const BigNum& b) {BigNum t = a; t
115        = t * b; return t;}
116    template<typename T> friend bool operator < (const
117        T& a, const BigNum& b) {return b > a;}
118    template<typename T> friend bool operator > (const
119        T& a, const BigNum& b) {return b < a;}
120    template<typename T> friend bool operator <= (
121        const T& a, const BigNum& b) {return b >= a;}
122    template<typename T> friend bool operator >= (
123        const T& a, const BigNum& b) {return b <= a;}
124    template<typename T> friend bool operator == (
125        const T& a, const BigNum& b) {return b == a;}
126    template<typename T> friend bool operator != (
127        const T& a, const BigNum& b) {return b != a;}
128
129    void print();
130    int Size();
131    int the_first();
132    int the_last();
133    int to_int();
134    long long int to_long();
135    string to_String();
136
137    };
138
139    BigNum::BigNum(const int b)
140    {
141        int c, d = b;
142        len = 0;
143        memset(a, 0, sizeof(a));
144        while(d > MAXN){
145            c = d - (d / (MAXN+1)) * (MAXN+1);
146            d = d / (MAXN+1);
147            a[len++] = c;
148        }
149        a[len++] = d;
150    }
151
152    BigNum::BigNum(const long long int b)
153    {

```

```

106 long long int c,d = b;
107 len = 0;
108 memset(a,0,sizeof(a));
109 while(d > MAXN){
110     c = d - (d / (MAXN+1)) * (MAXN+1);
111     d = d / (MAXN+1);
112     a[len++] = c;
113 }
114 a[len++] = d;
115 }
116 BigNum::BigNum(const string& s)
117 {
118     int t,k,index,l,i;
119     memset(a,0,sizeof(a));
120     l = s.size();
121     len = l/DLEN;
122     if(l%DLEN)
123         len++;
124     index = 0;
125     for(i = l-1; i >= 0 ;i -= DLEN){
126         t = 0;
127         k = i-DLEN+1;
128         if(k < 0) k = 0;
129         for(int j = k; j <= i; j++)
130             t = t*10 + s[j]-'0';
131         a[index++] = t;
132     }
133 }
134 BigNum::BigNum(const char* s)
135 {
136     int t,k,index,l,i;
137     memset(a,0,sizeof(a));
138     l = strlen(s);
139     len = l/DLEN;
140     if(l%DLEN)
141         len++;
142     index = 0;
143     for(i = l-1; i >= 0; i -= DLEN){
144         t = 0;
145         k = i - DLEN + 1;
146         if(k < 0) k = 0;
147         for(int j = k; j <= i; j++)
148             t = t*10 + s[j] - '0';
149         a[index++] = t;
150     }
151 }
152 BigNum::BigNum(const BigNum & b) : len(b.len)
153 {
154     memset(a,0,sizeof(a));
155     for(int i = 0 ; i < len ; i++)
156         a[i] = b.a[i];
157 }
158 BigNum & BigNum::operator = (const BigNum& n)
159 {
160     len = n.len;
161     memset(a,0,sizeof(a));
162     for(int i = 0 ; i < len ; i++)
163         a[i] = n.a[i];
164     return *this;
165 }
166 BigNum & BigNum::operator = (const int& num)
167 {
168     BigNum t(num);
169     *this = t;
170     return *this;

```

```

171 }
172 BigNum & BigNum::operator = (const long long int& num
173 )
174 {
175     BigNum t(num);
176     *this = t;
177     return *this;
178 }
179 istream& operator >> (istream & in, BigNum & b)
180 {
181     char ch[MAXSIZE*4];
182     int i = -1;
183     in>>ch;
184     int l = strlen(ch);
185     int cnt = 0, sum = 0;
186     for(i = l-1; i >= 0; ){
187         sum = 0;
188         int t = 1;
189         for(int j = 0; j < 4 && i >= 0; j++,i--,t *=
190             10)
191             sum += (ch[i]-'0')*t;
192         b.a[cnt] = sum;
193         cnt++;
194     }
195     b.len = cnt;
196     return in;
197 }
198 ostream& operator << (ostream& out, BigNum& b)
199 {
200     int i;
201     cout << b.a[b.len - 1];
202     for(i = b.len - 2 ; i >= 0 ; i--){
203         cout.width(DLEN);
204         cout.fill('0');
205         cout << b.a[i];
206     }
207     return out;
208 }
209 template<typename T> BigNum BigNum::operator << (
210     const T& b) const
211 {
212     T temp = 1;
213     for(int i = 0; i < b; i++)
214         temp *= 2;
215     BigNum t = (*this) * temp;
216     return t;
217 }
218 template<typename T> BigNum BigNum::operator >> (
219     const T& b) const
220 {
221     T temp = 1;
222     for(int i = 0; i < b; i++)
223         temp *= 2;
224     BigNum t = (*this) / temp;
225     return t;
226 }
227 BigNum BigNum::operator + (const BigNum& b) const
228 {
229     BigNum t(*this);
230     int i,big;
231     big = b.len > len ? b.len : len;
232     for(i = 0 ; i < big ; i++){

```



```

232     t.a[i] += b.a[i];
233     if(t.a[i] > MAXN){
234         t.a[i + 1]++;
235         t.a[i] -= MAXN + 1;
236     }
237 }
238 if(t.a[big] != 0)
239     t.len = big + 1;
240 else
241     t.len = big;
242 return t;
243 }
244 BigNum BigNum::operator - (const BigNum& b) const
245 {
246     int i, j, big;
247     bool flag;
248     BigNum t1, t2;
249     if(*this > b){
250         t1 = *this;
251         t2 = b;
252         flag = 0;
253     }
254     else{
255         t1 = b;
256         t2 = *this;
257         flag = 1;
258     }
259     big = t1.len;
260     for(i = 0 ; i < big ; i++){
261         if(t1.a[i] < t2.a[i]){
262             j = i + 1;
263             while(t1.a[j] == 0)
264                 j++;
265             t1.a[j--]--;
266             while(j > i)
267                 t1.a[j--] += MAXN;
268             t1.a[i] += MAXN + 1 - t2.a[i];
269         }
270         else
271             t1.a[i] -= t2.a[i];
272     }
273     t1.len = big;
274     while(t1.a[t1.len - 1] == 0 && t1.len > 1){
275         t1.len--;
276         big--;
277     }
278     if(flag)
279         t1.a[big-1] = 0 - t1.a[big-1];
280     return t1;
281 }
282
283 BigNum BigNum::operator * (const BigNum& b) const
284 {
285     BigNum ret;
286     int i, j, up;
287     int temp, temp1;
288     for(i = 0 ; i < len ; i++){
289         up = 0;
290         for(j = 0 ; j < b.len ; j++){
291             temp = a[i] * b.a[j] + ret.a[i + j] + up;
292             if(temp > MAXN){
293                 temp1 = temp - temp / (MAXN + 1) * (MAXN
294                     + 1);
295                 up = temp / (MAXN + 1);
296                 ret.a[i + j] = temp1;

```

```

296     }
297     else{
298         up = 0;
299         ret.a[i + j] = temp;
300     }
301 }
302 if(up != 0) ret.a[i + j] = up;
303 }
304 ret.len = i + j;
305 while(ret.a[ret.len - 1] == 0 && ret.len > 1)
306     ret.len--;
307 return ret;
308 }
309 template<typename T> BigNum BigNum::operator / (const
310     T& b) const
311 {
312     BigNum ret;
313     T i, down = 0;
314     for(i = len - 1 ; i >= 0 ; i--){
315         ret.a[i] = (a[i] + down * (MAXN + 1)) / b;
316         down = a[i] + down * (MAXN + 1) - ret.a[i] * b
317             ;
318     }
319     ret.len = len;
320     while(ret.a[ret.len - 1] == 0 && ret.len > 1)
321         ret.len--;
322     return ret;
323 }
324 template<typename T> T BigNum::operator % (const T& b
325     ) const
326 {
327     T i, d = 0;
328     for (i = len-1; i >= 0; i--){
329         d = ((d * (MAXN+1))% b + a[i])% b;
330     }
331     return d;
332 }
333
334 template<typename T> BigNum BigNum::operator^(const T
335     & n) const
336 {
337     BigNum t, ret(1);
338     int i;
339     if(n < 0) return 0;
340     if(n == 0)
341         return 1;
342     if(n == 1)
343         return *this;
344     int m = n;
345     while(m > 1){
346         t = * this;
347         for(i = 1; (i <= 1) <= m; i <= 1)
348             t = t*t;
349         m = i;
350         ret = ret*t;
351         if(m == 1) ret = ret * (*this);
352     }
353     return ret;
354 }
355
356 bool BigNum::operator > (const BigNum& b) const
357 {
358     int tot;
359     if(len > b.len)

```



```

357     return true;
358 else if(len == b.len){
359     tot = len - 1;
360     while(a[tot] == b.a[tot] && tot >= 0)
361         tot--;
362     if(tot >= 0 && a[tot] > b.a[tot])
363         return true;
364     else
365         return false;
366 }
367 else
368     return false;
369 }
370
371 bool BigNum::operator < (const BigNum& b) const
372 {
373     int tot;
374     if(len > b.len)
375         return false;
376     else if(len == b.len){
377         tot = len - 1;
378         while(a[tot] == b.a[tot] && tot >= 0)
379             tot--;
380         if(tot >= 0 && a[tot] > b.a[tot])
381             return false;
382         else
383             return true;
384     }
385     else
386         return true;
387 }
388
389 bool BigNum::operator == (const BigNum& b) const
390 {
391     int tot = len-1;
392     if(len != b.len)
393         return false;
394     while(a[tot] == b.a[tot] && tot >= 0)
395         tot--;
396     if(tot < 0)
397         return true;
398     return false;
399 }
400
401 void BigNum::print()
402 {
403     int i;
404     cout << a[len - 1];
405     for(i = len-2; i >= 0; i--){
406         cout.width(DLEN);
407         cout.fill('0');
408         cout << a[i];
409     }
410     cout << endl;
411 }
412 int BigNum::Size()
413 {
414     int t = a[len-1], cnt = 0;
415     while(t){ t /= 10; cnt++; }
416     cnt += (len-1)*4;
417     return cnt;
418 }
419 int BigNum::the_first()
420 {
421     int t = a[len-1];

```

```

422     while(t > 10){ t /= 10;}
423     return t;
424 }
425 int BigNum::the_last()
426 {
427     int t = a[0];
428     return t%10;
429 }
430 int BigNum::to_int()
431 {
432     int i, num;
433     num = a[len-1];
434     for(i = len-2; i >= 0; i--){
435         num = num*(MAXN+1) + a[i];
436     }
437     return num;
438 }
439 long long int BigNum::to_long()
440 {
441     int i;
442     long long int num;
443     num = a[len-1];
444     for(i = len-2; i >= 0; i--){
445         num = num*(MAXN+1) + a[i];
446     }
447     return num;
448 }
449 int main()
450 {
451     BigNum a,b;
452     cin>>a>>b;
453     (a+b).print();
454     return 0;
455 }

```

7.3 约瑟夫环

7.4 悬线法

7.5 蔡勒公式

7.6 三角公式

7.7 海伦公式

7.8 匹克定理

7.9 组合计数

7.9.1 计数原理

7.9.2 卡特兰数

7.9.3 Polya

7.9.4 二项式反演公式

7.9.5 斯特林反演公式

7.9.6 组合数恒等式