


JAVA 웹 개발자 양성과정 Javascript: Web api

3강 - 속성 노드

By SoonGu Hong





JAVA 웹 개발자 양성과정 Javascript

1. 어트리뷰트

* 어트리뷰트(attribute)

<input id="name" type="text" value="Soongu">

- HTML 요소는 여러 개의 속성(어트리뷰트)을 가질 수 있습니다.
- 문서가 파싱될 때 HTML 요소의 속성은 어트리뷰트 노 드로 변환되어 요소 노드의 형제 노드로 추가됩니다.
- 이 때 속성 하나당 하나의 어트리뷰트 노드가 생성됩니다.
 다. 즉 위 예시의 경우 3개의 어트리뷰트 노드가 생성됩니다.
- 모든 어트리뷰트 노드의 참조는 유사 배열 객체인 NamedNodeMap 객체에 담겨서 요소 노드의 attributes 프로퍼티에 저장됩니다.

\$elementNode.setAttribute(name, value) \$elementNode.getAttribute(name)

- 앞서 살펴본 요소 노드의 attributes 프로퍼티는 읽기 전용이고 attributes.id.value와 같이 attributes 내부 프 로퍼티에 다시 접근해서 값을 변경해야 되므로 불편합 니다.
- getAttribute()/setAttribute()를 사용하면 이 문제를 해 결할 수 있습니다.

\$elementNode.hasAttribute(name) \$elementNode.removeAttribute(name)


- 해당 요소에 특정 속성이 존재하는지 확인할 때 hasAttribute() 메서드를 사용합니다.
- 또한 특정 요소에 속성을 삭제할 때는 removeAttribute() 메서드를 사용합니다.

* data 어트리뷰트와 dataset 프로퍼티

```
   id="1" data-user-id="8841" data-role="common">Kim
   id="2" data-user-id="4967" data-role="admin">Hong
```

- data 어트리뷰트와 dataset 프로퍼티를 사용하면 HTML요소
 와 자바스크립트 간에 데이터를 교환할 수 있습니다.
- data 어트리뷰트는 data-role과 같이 data- 접두사를 사용하 여 임의의 이름을 붙여 사용합니다.
- 이렇게 지정한 data- 속성은 자바스크립트에서 \$elementNode.dataset 프로퍼티로 조회할 수 있습니다.
- 자바스크립트는 케밥케이스로 되어있는 data- 속성을 카멜케이스로 변환하여 가지고 있습니다. ex) data-user-id -> dataUserId





JAVA 웹 개발자 양성과정 Javascript

2. 스타일

* 인라인 스타일 조작

\$elementNode.style

- style 프로퍼티는 요소 노드의 인라인 스타일을 취득하 거나 추가 또는 변경합니다.
- style 프로퍼티를 참조하면 CSSStyleDeclaration 타입의 객체를 반환하는데 해당 객체는 css 프로퍼티에 대응하는 프로퍼티를 가지고 있습니다.
- css속성을 사용할 때는 카멜케이스를 적용합니다.

- className 프로퍼티는 HTML 요소의 class 속성 값을 취득하거나 변경합니다.
- classList 프로퍼티는 class 속성의 정보를 담은 DOMTokenList 객체를 반환합니다.

classList가 제공하는 유용한 메서드

메서드명	설명
add(className)	인수로 전달한 클래스를 추가
remove(className)	인수로 전달한 클래스를 제거
item(index)	index번째 해당하는 클래스를 반환
contains(className)	인수로 전달한 클래스명과 일치하는 클래스 속성이 있는지 확인
replace(old, new)	첫번째 인수로 전달한 클래스를 두번 째 인수로 전달한 클래스로 교체
toggle(className)	인수로 전달한 클래스명이 속성으로 이미 존재하면 삭제하고 존재하지 않 으면 추가함

감사합니다 THANK YOU