README.md 2022. 3. 7.

Background

#01. 배경 관련 속성

속성	설명
background-color	배경색상 지정
background-image	배경이미지. url("파일경로"); 외부 css파일에서 명시할 경우 파일 경로는 html기준이 아닌 css파일 기준이 된 다.
background-repeat	배경이미지 반복 설정 repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat
background- attachment	스크롤에 따른 배경 이미지 처리 scroll, fixed
background-position	배경이미지 위치. left, right, top, bottom, center, px값 가로와 세로를 공백으로 구분하여 지정
background-size	가로축크기 세로축크기를 공백으로 구분하여 지정한다. - px단위 값: 배경이미지의 크기를 절대값으로 설정 - %단위 값: 자신이 표시될 박스 크기에 기준하여 백분율로 설정 - cover: 가로우선 - contain: 세로우선
background	위의 다섯가지 속성을 공백으로 구분하여 일괄 명시. 불필요한 요소는 생략 가능.

#02. 배경관련 속성 활용

- 1) 이미지에 텍스트가 포함된 경우
 - 1. 원본 텍스트를 HTML안에 명시.
 - 2. 이미지는 그 안에 배경으로 설정
 - 3. 원본 텍스트를 text-indent 속성으로 화면에서 멀리 떨어지게 설정.

2) 이미지 클립핑

- 1. 아이콘, 버튼 등의 이미지를 하나의 이미지 파일에 모두 모아 놓기.
- 2. 표시할 항목의 크기와 동일한 박스를 준비. 그 안에 배경이미지로 설정.
- 3. background-position 속성으로 이미지를 표시하고자 하는 위치까지 이동.

3) background 속성의 중첩 사용

- 콤마(,)로 구분하여 여러 겹의 배경을 지정할 수 있음.
- 마지막에 명시된 항목이 가장 뒤에 배치된다.

README.md 2022. 3. 7.

#03. 그라디언트 색상 처리

1) webkit 계열 브라우저의 경우

```
/* -webkit-gradient:(유형, 시작위치 끝위치, 시작색상, 종료색상); */
background: -webkit-gradient(linear, left bottom, right top, from(#06f),
to(#fff));
```

2) mozila 계열 브라우저의 경우

```
/* -moz-유형-gradient:(시작위치 [각도], 시작색상, 종료색상); */
background: -moz-linear-gradient(bottom 45deg, #06f, #fff);
```