

# EditorViewController

Kind: global class

Author: [Seungpil Park \(mailto:sppark@uengine.org\)](mailto:sppark@uengine.org)

- [EditorViewController](#)
  - [new EditorViewController\(\)](#)
  - [.tree](#) : Tree
  - [.aras](#) : Aras
  - [.mode](#) : string
  - [.init\(\)](#)
  - [.bindSelectBoxEvent\(\)](#)
  - [.highLightSelectBoxWorkflow\(\)](#)
  - [.renderHeaders\(headerItem, myOther\)](#)
  - [.renderStateBox\(\)](#)
  - [.renderSampleData\(\)](#)

---

## new EditorViewController()

Doosan html view Handler

---

## editorViewController.tree : Tree

OG-Tree 클래스

Kind: instance property of [EditorViewController](#)

---

## editorViewController.aras : Aras

Aras 클래스

Kind: instance property of [EditorViewController](#)

---

## editorViewController.mode : string

Dev 모드

Kind: instance property of [EditorViewController](#)

---

## editorViewController.init()

Html 페이지가 처음 로딩되었을 때 오픈그래프 트리를 활성화하고, 필요한 데이터를 인티그레이션 한다.

Kind: instance method of [EditorViewController](#)

---

## editorViewController.bindSelectBoxEvent()

discipline, disciplineSpec, bg, 아더 워크플로우 셀렉트 박스 이벤트를 등록한다.

**Kind:** instance method of [EditorViewController](#)

---

## **editorViewController.highlightSelectBoxWorkflow()**

마이 워크플로우와 연계된 워크플로우 리스트를 셀렉트 박스 내에서 선택하여 하이라이트 시킨다.

**Kind:** instance method of [EditorViewController](#)

---

## **editorViewController.renderHeaders(headerItem, myOther)**

Html 페이지의 헤더 부분에 프로젝트 정보를 표기한다.

**Kind:** instance method of [EditorViewController](#)

### **Param**

headerItem

myOther

---

## **editorViewController.renderStateBox()**

common/state.json 에 저장된 스테이터스 데이터를 불러와 스테이터스 박스를 구성한다.

**Kind:** instance method of [EditorViewController](#)

---

## **editorViewController.renderSampleData()**

Dev 모드일시 개발용 샘플 데이터를 오픈그래프 트리에 반영한다.

**Kind:** instance method of [EditorViewController](#)