

资源管理

官方用户手册

目录

- 1. [目录](#)
- 2. [1. 概述](#)
- 3. [2. 启动应用](#)
- 4. [3. 导航与布局](#)
- 5. [4. 「账号」标签 — 账号监控](#)
- 6. [5. 账号页问题 — 类型与修复](#)
- 7. [6. 群组矩阵 — 入群/管理员 \(账号页卡片\)](#)
- 8. [7. Operations — Job Queue](#)
- 9. [8. 设置](#)
- 10. [9. 数据同步 \(实时\)](#)
- 11. [10. 推荐日常工作流](#)
- 12. [11. 术语表](#)
- 13. [12. 常见问题](#)
- 14. [附录 — 功能速览图](#)

资源管理 — 官方用户手册（中文）

产品	后端运营 — 资源管理 (Backend Operation — Resource Management)
应用版本	1.0.32
适用对象	内部运营团队 (营销 / WhatsApp 与 Telegram 群组监控)
平台	Windows / macOS / Linux 桌面安装包
界面语言	English / 中文 (设置 → 语言)

本文档为当前应用中全部功能的官方使用说明。架构与 IT 发布说明请参阅 [PROJECT.md](#)。

v1.0.32: 完整抓取只读账号上仍存在的群 (Leave/Delete 后进度为真实数量)。Job Queue 部分失败 → **Failed** (不是绿色 Completed)。无「工单」标签。问题显示在 账号 页 (未对齐徽章: Junk / 缺群 / 非管理员)。修复通过 **Operations** → **Job Queue** (SETUP: 入群 / 设管理员 / 退出)。**Operations** 仅为 Job Queue (无 Overview)。库存 chips 与群组矩阵在账号页品牌标题栏。侧栏优先使用 **设置** (`/settings`) ; `/admin` 会重定向到此页。

目录

- 1. [概述](#)
- 2. [启动应用](#)
- 3. [导航与布局](#)
- 4. [「账号」标签 — 账号监控](#)
- 5. [账号页问题 — 类型与修复](#)
- 6. [群组矩阵 — 入群/管理员 \(账号页卡片\)](#)
- 7. [Operations — Job Queue](#)
- 8. [设置](#)
- 9. [数据同步 \(实时\)](#)
- 10. [推荐日常工作流](#)
- 11. [术语表](#)
- 12. [常见问题](#)

1. 概述

1.1 本应用做什么？

资源管理帮助团队完成以下工作：

能力	说明
多账号登记	按 品牌 （如 SBMY）登记多个 WhatsApp 与 Telegram 账号
会话健康	检查账号在手机/本机是否仍 在线 （会话）
群组对齐	对比 设备上的群 与 品牌标准群清单 （主表）
抓取	从设备完整读取群组并写入数据库
问题	在账号页查看缺口（多余群 / 缺群 / 非管理员、重复）— 内存计算
Job Queue	自动化入群、建群、设管理员、退出/删除、设头像
导出	将筛选结果导出为 Excel ，供现场作业使用

1.2 两种「登录」

请勿混淆 — 用途完全不同。

类型	用途	操作方式
仪表板登录	进入应用	用户名 + 密码 （由 IT 提供，对应 <code>users</code> 表）
平台登录	将 WA/TG 关联到营销账号	点击 同步 (U) → 二维码或手机号登录弹窗

仪表板密码**不是** Telegram 或 WhatsApp 的密码。

1.3 什么****不会****生成问题？

会话列中的登录/登出变化**不会**产生问题。问题仅针对相对品牌标准的**群组与管理员**差异。

1.4 阅读指引（按角色）

角色	建议章节
现场 / 营销运营	\$2-\$5、\$7、\$10
组长	\$4-\$5 KPI、Job Queue、导出
IT / 支持	\$8、\$9、\$12 常见问题

2. 启动应用

2.1 安装（每台 PC 一次）

- 运行 IT 提供的 `Resource Management Setup x.x.x.exe`。
- 按安装向导完成 **安装**。
- 从**桌面快捷方式**打开应用。
- 无需**手动填写 `.env` — 组织配置已包含在安装包中。

详细 Windows 步骤见 [INSTALL-WINDOWS.md](#)。

2.2 仪表板登录

步骤	操作
1	输入 用户名 与 密码
2	点击 登录
3	若失败

登录页界面文案：用户名、密码、**登录**，副标题 *Telegram 与 WhatsApp 运营*。

常见提示：

提示	含义	处理
用户名或密码错误	凭据不正确	向 IT 核实
数据库未配置，请检查 .env 文件	本机 Supabase 未配置	IT：重装或打开配置文件夹
应用配置不完整。请联系 IT...	安装包未包含组织配置	IT：使用含组织配置的最新安装包重装

2.3 登录之后

进入 **群组监控** 主界面，默认显示 **账号** 标签。

3. 导航与布局

3.1 侧边栏（左侧）

图标 / 菜单	功能
Logo	后端运营 — 资源管理
群组监控	主页面 — 账号与 Operations
设置	偏好、自动抓取、Worker 策略 (<code>/settings</code>)
退出 (电源)	仅退出仪表板 — 不会 自动登出手机上的 WA/TG

提示：可收起侧边栏仅显示图标 — 使用顶栏 **切换侧边栏**。

*旧书签 **管理** (`/admin`) 会重定向到 **设置**。*

3.2 顶栏

元素	功能
页面标题	当前模块（如 群组监控、设置）
欢迎 + 用户名	当前登录用户
退出	退出仪表板

3.3 子标题栏（仅群组监控）

标签	功能
账号	品牌卡片、WA/TG 行、问题徽章、 库存 chips + 群组矩阵 （卡片标题栏）
Operations	仅 Job Queue （入群 / 建群 / 设管理员 / 退出删除 / 设头像）

无独立 Reporting 标签，也**无** Operations Overview。从账号页品牌卡片标题栏的 **群数量徽章** 打开入群/管理员矩阵。库存 chips 也在同一标题栏。

切换标签会更新 KPI 卡片与下方筛选工具栏。

3.4 KPI 卡片（「账号」标签）

切换标签或数据库更新时，数字会刷新。

KPI	含义
品牌	可见品牌卡片数量
账号总数	已填写的账号行数
在线	状态为 在线 的账号（会话有效）
已对齐	与该品牌标准一致的账号
未对齐 / 需处理	未对齐 的账号
待处理工单	群组/管理员缺口汇总

4. 「账号」标签 — 账号监控

4.1 工具栏 — 筛选与工具（切片栏）

工具	位置	功能
搜索框	左侧	搜索账号名或电话号码
搜索 按钮	搜索框旁	执行搜索（也可按 Enter）
品牌筛选	右侧	单一品牌或 全部品牌
平台筛选	右侧	WhatsApp / Telegram / 全部
状态筛选	右侧	在线 / 已登出 / 全部
卡片视图 / 表格视图	右侧	按品牌卡片 或 合并单表
导出（下载图标）	右侧	导出 当前筛选条件下的 账号 Excel

占位符：搜索账号名 / 电话号码...

4.2 品牌卡片（卡片视图）

每个品牌（如 **品牌：SBMY**）对应一张卡片。

品牌标题区

元素	功能
箭头	折叠 / 展开账号表
品牌标题	品牌名称
账号数量	如 12 个账号
WA x Group / TG x Group	可点击 — 打开该平台的 群组矩阵
库存 chips	标题栏上的账号/库存摘要（不是 Operations Overview）
全部已对齐 / x 个账号未对齐	该品牌数据健康摘要

+ 添加	添加新账号（选择 WA 或 TG）
X（从列表移除此卡片）	确认后从数据库删除品牌及相关数据

添加账号（+ 添加）

步骤	操作
1	点击 + 添加
2	选择 WhatsApp 或 Telegram
3	填写 账号名称（团队标签，如营销姓名）
4	填写 账号电话号码（建议填写；TG 可用 @username）
5	点击 保存

空账号槽位：显示 空账号槽位 的行 → 点击 添加账号 填充槽位，不会在槽位外额外增行。

4.3 账号表列说明

列名	含义	如何理解
账号	平台 + 名称 + 电话	WA/TG 图标、名称、下方号码
角色	Master / GCS	Create group 需要 Master
位置	设备位置标签	不是品牌卡名称
会话	在线 / 已登出	已登出 → Sync + 二维码； 在线时悬停 X = 清除会话
设备群	数字	手机群总数（>0 可点开 On Device）
Junk	缺口计数	主表外（点击 → Leave）
缺群	缺口计数	未加入主表（点击 → Join missing）
非管理员	缺口计数	已加入未管理（点击 → Set admin）
最后更新	时间 / 进度	完整抓取状态 — 只读
备注	已对齐 / 未对齐	抓取中可显示 Cancel scrape

4.4 行内控件

控件	功能
⌂（同步）	平台登录或检查本机会话 + Scrape now / Later
X（悬停于名称右侧）	移出槽位 — 删除账号并重建品牌主表（确认弹窗）
X（悬停于会话列，仅在线）	清除会话 — 本机与数据库登出；下次同步打开全新二维码
点击缺口数字	打开群列表（设备群 / Junk / 缺群 / 非管理员） — 无群链接按钮

4.5 **同步 (⌂)** 流程 — 必读

行为取决于 会话 列取值。

会话 = **已登出**

步骤	说明
----	----

1	点击 
2	打开平台登录弹窗（默认二维码，或手机号登录）
3	在营销手机上扫码（WA：已关联的设备；TG：链接桌面设备）
4	成功后：会话 在线 ；可能提示 Scrape now / Later

会话 = ****在线****

步骤	说明
1	点击 
2	App 检查 WA/TG 在 本机 仍活跃
3	若 OK：可提示 Scrape now / Later
4	若失败：要求重新登录

说明：

- 平台登录仅在**桌面应用**内运行（非仅浏览器）。
- 二维码约 10 秒未出现：关闭弹窗，稍等，再 **同步**。

4.6 最后更新列（完整抓取）

条件	显示	操作
会话已登出	<i>请先点击同步  登录</i>	先同步
待机	最后更新 时间戳	需时 同步 → Scrape now
进行中	进度 + Cancel scrape （备注列）	等待

Later = 会话保持在线，**不完整**抓取。

4.7 从 Account 列打开群列表

通过**点击列数字**打开（无「群链接」按钮）：

列表	打开方式
On Device	点击 设备群 (>0)
Not in Master	点击 Junk (>0)
Missing	点击 缺群 (>0)
Not admin	点击 非管理员 (>0)

缺口列表中按钮 **Join missing** / **Set admin** / **Leave** 打开 Job Queue SETUP。空列表？先 **同步** → **Scrape now**。

4.8 从槽位移除账号

步骤	操作
1	悬停账号行 → X 图标
2	确认 移出此槽位？ → 移除
3	效果

在将测试账号换为正式营销账号前使用 — 或由 IT 在数据库中删除（见 §8）。

4.9 添加品牌卡片

卡片列表末尾：添加卡片 → 输入品牌名称 → 创建卡片。

4.10 表格视图

所有品牌合并为一张表，列与卡片视图相同。工具栏筛选与导出仍然生效。

4.11 平台登录弹窗（参考）

模式	WhatsApp	Telegram
二维码	已关联的设备 → 关联新设备	设置 → 设备 → 链接桌面设备
手机号	在手机上输入配对码	短信验证码 / 两步验证密码

弹窗操作：关闭、二维码 ↔ 手机号切换、验证、连接成功后 确定。

问题	界面提示	处理
10 秒无二维码	10 秒内未显示二维码。请关闭窗口...	关闭等待后再次同步
Telegram 二维码超时	Telegram 二维码超时...	重启应用；IT 检查 .env 中 API 配置
WhatsApp 二维码超时	WhatsApp 二维码超时...	重启；确保本机可连接 WhatsApp Web

4.12 并发（桌面端）

池	上限	说明
用户执行（同步 / 抓取 / Job Queue）	每平台最多 10 槽	WA 与 TG 分开
账号自动抓取	每平台最多 6 个品牌	独立自动通道 — 不占用用户执行槽

5. 账号页问题 — 类型与修复

5.1 问题显示在哪里？

无「工单」标签、无「处理工单」弹窗，也无 ticket_issue_handles / 「进行中」 workflow。

账号完成抓取/同步后，应用在内存中比对设备群（每日快照）与品牌主表。缺口显示在 账号 页的 未对齐 状态以及 Junk / 缺群 / 非管理员 计数。

5.2 问题类型（仅五种）

类型（内部）	界面含义	常见修复
daily_junk_group	Junk — 设备有、主表无	Operations → Leave / 退出（Job Queue SETUP）
missing_group	缺群 / 缺标准群 — 主表有、本账号无	Operations → Join missing（SETUP）
not_admin	非管理员 — 已入群但非 Admin	Operations → Set admin（SETUP）
duplicate_group_id	相同群 ID、名称冲突	核对主表数据（IT）
duplicate_group_name	同名不同 ID	核对主表数据（IT）

没有 group_count_mismatch（群数不一致 / 聚合 Y≠X）类型。会话登录/登出不会生成问题。

5.3 如何修复

步骤	操作
----	----

1	在账号页查看 未对齐 行及 Junk / 缺群 / 非管理员计数
2	打开 Operations → Job Queue → 品牌 → 按需 SETUP (Join / Set admin / Exit)
3	任务完成后：对该账号 同步 → 抓取 ，刷新 daily
4	数据对齐后徽章减少（数据库更新后实时反映）

手机或自动化已修复但仍有缺口：再次 **同步** → **抓取**，使最新设备数据进入数据库。

6. 群组矩阵 — 入群/管理员（账号页卡片）

Reporting 标签壳层**已移除**。入群/管理员矩阵从账号页品牌卡片 **群数量徽章** 打开 — 只读。

控件	用途
入口	账号 → 品牌卡片标题栏 → WA/TG Group 徽章
Full Group / Full Admin	相对主表的入群或管理员 Yes/No（该品牌+平台下全部账号）
搜索 / Status	按名称 / 库存状态筛选
列筛选	账号列头 Yes / No / All

抓取或 Supabase 变更后自动刷新。无需独立 Reporting 页面即可看到最新矩阵。

7. Operations — Job Queue

Operations 仅为 **Job Queue** — 无 Overview 标签。库存摘要在账号页品牌标题栏 chips（\$4.2）。

区域	功能
品牌卡片	展开品牌 → 按动作类型显示队列表
Join missing	使用品牌主表邀请链接入队入群
Create group	在设备上建群并导出邀请链接
Set admin	由 OWNER/ADMIN 账号提升目标账号
Exit / delete	退出多余群（删除需在 设置 → Worker 中启用）
Set photo	品牌群头像任务（Telegram）
SETUP 弹窗	选择账号/群后入队 — 使用真实设备/主表数据

该账号会话须为 **在线** 才能打开 Job Queue SETUP。延迟与退出/删除开关在 **设置**（\$8）中配置。

8. 设置

从侧边栏打开：**设置**（ /settings ）。

副标题：应用偏好

8.1 系统状态

卡片	含义
Supabase	已连接 = 数据库可用
活跃会话	当前用户的活跃消息会话数

平台	桌面端 / 网页端
会话表	活跃 RM 会话表数量

8.2 IT 工具（仅桌面端）

按钮	功能	常用人员
打开配置文件夹 (.env)	AppData (.env、wa-sessions)	IT
检查应用更新	手动检查 GitHub 更新	IT / 高级用户

若 IT 安装包正确，运营人员通常**不需要**打开配置文件夹。

自动更新： 从 GitHub 自动下载。提示后**重启**即可，无需重新安装。

8.3 偏好设置 — 账号自动抓取

取代旧版「账号自动同步」+「间隔（分钟）」。

控件	功能
On Scheduled	默认 开 — 每天在设定本地时刻运行一次（应用需已打开）
每日运行时刻	默认 12:00 PM （本地）
Scrape Now	默认 关 — 一次性自动抓取；打开时品牌勾选 全部未选 ；状态显示 standby ，直至 Execute
品牌清单	每平台最多 6 个品牌（WA 与 TG 分开）
默认品牌（Scheduled）	FWSG、JMMY、M24SG、SBMY、STMY、WBSG

模式	主按钮
On Scheduled（Scrape Now 关）	Save / Cancel
Scrape Now 开	Execute / Discard

Execute 结束后，设置**恢复默认**：On Scheduled **开**、Scrape Now **关**、**12:00 PM**、上述六个默认品牌。

自动抓取使用独立通道（每平台最多 **6** 品牌），**不占用**用户执行池（最多 **10**）。

8.4 语言

选择	效果
English	界面为英文
中文	界面为简体中文（与本文术语一致）

更改后立即作用于仪表板文案。

8.5 Worker 设置（WhatsApp / Telegram）

展开卡片可配置人工延迟、建群默认、邀请链接节流、设管理员延迟、退出/删除开关。数值在 **入队** Job Queue 任务时生效（写入任务载荷）。

9. 数据同步（实时）

9.1 数据库变更 → 已打开的应用

当 IT 或系统在 **Supabase** 中修改数据（账号、主表群、daily 抓取、会话标记）时：

行为	说明
实时刷新	已打开的应用在数秒至数分钟内更新
无需重装	仅数据变更不需要新安装包

示例：IT 删除测试账号 → 所有用户仪表板上该行消失。

抓取提交 daily + master 后，账号页徽章与群组矩阵从最新数据库刷新（非旧工单缓存）。

9.2 代码 / 界面变更 → 应用更新

需通过**新版本**（自动更新 + 重启）。见 [PROJECT.md §4.4](#)。

变更类型	交付方式
Supabase 数据	实时
新按钮、布局、逻辑	新版 .exe

9.3 本机与云端存储

位置	内容
云端 (Supabase)	品牌、账号、群、会话标记
本机 (AppData)	每账号 WhatsApp 认证（ 仅在本机扫码的 PC ）、自动抓取偏好、语言、Worker 设置

WhatsApp 多 PC：会话不能跨 PC 迁移。交接 → 旧 PC **清除会话**（可选）→ 新操作员在本机 **同步** 并扫码。

Telegram 多 PC：会话字符串在云端 — 会话**在线**时其他 PC 可 **同步** / 抓取。交接 → 必须 **清除会话**，由新操作员在本机扫码。

10. 推荐日常工作流

10.1 新营销账号上线（测试数据清理后）

#	步骤
1	仪表板 登录
2	打开目标品牌（或 添加卡片 ）
3	+ 添加 → 选 WA/TG → 名称 + 电话 → 保存
4	🔄 同步 → 在营销手机上扫码
5	若提示 → 抓取
6	查看账号页徽章（Junk / 缺群 / 非管理员）
7	用 Operations Job Queue SETUP 修复 → 任务后再抓取
8	对每个账号重复

10.2 例行检查

#	步骤
1	账号 标签 — 设置品牌/平台筛选
2	查看品牌标题上的 x 个 账号未对齐

3	对 已登出 会话执行 同步
4	计数陈旧或未对齐时 同步 → 抓取
5	经 Operations Job Queue 修复，然后再抓取

10.3 测试账号换正式账号

方案 A (推荐)： 在应用中对每个测试账号 **移出槽位** → IT 清理数据库

方案 B： IT 在 Supabase 直接删除 → 仪表板实时清空 → 团队 + **添加** 并重新平台登录

10.4 交班

事项	操作
保持手机关联	可以 — 仪表板 退出 不会断开手机端
交接未对齐项	记录未对齐账号 / Job Queue 状态给下一班
导出给下一班	在账号页按筛选条件 导出

10.5 夜间 / 批量抓取

事项	操作
定时	设置 → 账号自动抓取 → On Scheduled 开 + 时刻 (默认 12:00 PM) → Save (应用需保持打开)
一次性	打开 Scrape Now → 最多选 6 个品牌 → Execute → 等待结束 → 设置恢复默认

11. 术语表

术语	定义
品牌	运营单元 (如 SBMY)，含各 WA/TG 标准群主表
账号 / 槽位	品牌下的一行 WA 或 TG 账号
主表 / 标准	品牌标准群清单 (groups_master)
每日快照	当日从设备读取的群列表
已对齐	设备群数与该品牌该平台标准一致
会话在线	本机 UI 标签 (非「有效/无效」)
同步	↻ 按钮 — 登录或检查本机设备
同步 → 抓取	从手机读取 账号上仍存在的群 → 数据库
问题 / 缺口	账号页内存比对结果 (Junk / 缺群 / 非管理员 / 重复)
Job Queue	Operations 自动化 (入群、建群、设管理员、退出、头像)
库存 chips	账号页标题栏摘要 — 不是 Operations Overview
群组矩阵	从品牌标题徽章打开的只读入群/管理员矩阵
切片栏	卡片/表上方的筛选与工具条
群组监控	账号与 Operations 主模块
设置	/settings 偏好页

12. 常见问题

应用更新需要重新安装吗？

不需要。收到更新提示后**重启**即可（IT 已发布到 GitHub 时）。

在 Supabase 删除数据会删掉安装程序吗？

不会。仅影响仪表板数据。

会话显示在线，但抓取仍要求登录？

本机可能已失去设备会话 — 点击 **同步** 重新检查。

群组显示 12/21 是什么意思？

设备检测到 12 个群；21 为该平台的品牌标准群数（WA 与 TG 分开计）。

一台 PC 可以挂很多 WhatsApp 账号吗？

可以，支持大量账号，但每个账号需单独扫码。用户执行并发每平台最多 **10**；自动抓取每平台最多 **6** 个品牌。

手机上已修复，缺口还在？

执行 **同步** → **抓取**，让最新设备数据进入数据库，再查看账号页徽章。

「工单」标签去哪了？

已移除。问题显示在 **账号** 页；通过 **Operations** → **Job Queue** 修复。

还有「群数不一致」工单类型吗？

没有。仅五种：Junk、缺群、非管理员、群 ID 重复、群名重复。

仪表板登录失败？

联系 IT — 需在 `users` 表中开通账号。

Telegram 二维码或登录报错？

联系 IT — 检查 Telegram API 配置与数据库迁移 `023` 。

卡片视图和表格视图有何区别？

数据相同；卡片按品牌分组，表格为扁平列表。

从列表移除此卡片会删除品牌吗？

会 — 确认后从数据库删除品牌及相关数据。

二维码报错「still starting from previous attempt」？

本机 WhatsApp 会话卡住 — 等待数秒，或对**在线**会话列使用 **清除会话 (X)** 后重新同步。

其他同事能否同步我登录的账号？

WhatsApp 不行 — 授权在本机。需 **清除会话** 后由对方在本机扫码。

Telegram 在会话**在线**时其他 PC 可用（会话在云端）。交接请 **清除会话**，由对方在本机扫码。

在哪里改界面语言？

设置 → **语言** → English 或 **中文**。

在哪里配置自动抓取？

设置 → **账号自动抓取**（On Scheduled / Scrape Now）— 不是按分钟间隔的自动同步。

附录 — 功能速览图

登录（用户名 / 密码）

└─ 群组监控

└─ [标签：账号]

└─ KPI：品牌、账号总数、在线、已对齐、需处理、待处理工单

└─ 切片栏：搜索、品牌、平台、状态、卡片|表格、导出

- | └─ 每张品牌卡片
- | └─ 标题栏：库存 chips + WA/TG Group 徽章 → 群组矩阵弹窗
- | └─ + 添加账号（WhatsApp / Telegram）
- | └─ 行：同步  | 移除 X | 清除会话 X | 点击缺口列
- | └─ 最后更新（只读）— 经 同步 → 抓取
- | └─ 问题：Junk / 缺群 / 非管理员（5 种，内存计算）
- └─ [标签：Operations] — 仅 Job Queue
 - └─ Join missing | Create group | Set admin | Exit/delete | Set photo
 - └─ SETUP → 入队（真实设备 / 主表数据）
- └─ 设置 (/settings)
 - └─ 系统状态（Supabase、平台…）
 - └─ 打开配置文件夹 / 检查应用更新（IT）
 - └─ 账号自动抓取（On Scheduled / Scrape Now）
 - └─ 语言（English / 中文）
 - └─ Worker 设置（WA / TG）

附录 B — 问题类型与修复

类型	账号页徽章	典型 Job Queue 动作
daily_junk_group	Junk	Leave / 退出
missing_group	缺群	Join missing
not_admin	非管理员	Set admin
duplicate_group_id	（核对主表）	主表数据修正
duplicate_group_name	（核对主表）	主表数据修正

附录 C — 相关文档

文档	用途
PROJECT.md	架构、发布、IT
INSTALL-WINDOWS.md	Windows 安装
HANDBOOK.md	印尼语版（结构相同）
HANDBOOK-en.md	English user guide

本手册对应应用版本 **1.0.32**。每次发布后请运行 `npm run build:handbook-docs` 更新 PDF/Word。