

本节内容

# B树

## 插入和删除

王道考研/CSKAOYAN.COM

公众号： 考研发条      一手课程！

### B树的插入



5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）



## B树的插入



5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）



公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入




5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）



## B树的插入



5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）




公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入



5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）



## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）



公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即：  $2 \leq n \leq 4$  （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）




新元素一定是插入到最底层“终端节点”，用“查找”来确定插入位置

公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）




错误示范

注意：B树的失败结点只能出现在最下面一层

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



公众号： 考研发条      一手课程！


## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



公众号： 考研发条


一手课程！

## B树的插入



思考：80要放到父节点中，放在哪个位置合适？

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点




## B树的插入



思考：80要放到父节点中，放在哪个位置合适？

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点


公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的插入




5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）




在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

公众号： 考研发条      一手课程！

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）




在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的插入


5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点

## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）




在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点。若此时导致其父结点的关键字数也超过了上限，则继续进行这种分裂操作，直至这个过程传到根结点为止，进而导致B树高度增1。

公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的插入

5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置（ $\lceil m/2 \rceil$ ）的结点插入原结点的父结点。若此时导致其父结点的关键字数也超过了上限，则继续进行这种分裂操作，直至这个过程传到根结点为止，进而导致B树高度增1。

## B树的插入

核心要求：

①对m阶B树——除根节点外，结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$

②子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<....


新元素一定是插入到最底层“终端节点”，用“查找”来确定插入位置

在插入key后，若导致原结点关键字数超过上限，则从中间位置 ( $\lceil m/2 \rceil$ ) 将其中的关键字分为两部分，左部分包含的关键字放在原结点中，右部分包含的关键字放到新结点中，中间位置 ( $\lceil m/2 \rceil$ ) 的结点插入原结点的父结点。若此时导致其父结点的关键字数也超过了上限，则继续进行这种分裂操作，直至这个过程传到根结点为止，进而导致B树高度增1。


公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的删除



## B树的删除




若被删除关键字在**终端节点**，则直接删除该关键字（要注意节点关键字个数是否低于下限  $\lceil m/2 \rceil - 1$ ）

公众号： 考研发条

一手课程！


## B树的删除



若被删除关键字在**非终端节点**，则用直接前驱或直接后继来替代被删除的关键字

**直接前驱**：当前关键字**左侧**指针所指子树中“最右下”的元素

## B树的删除




若被删除关键字在**非终端节点**，则用直接前驱或直接后继来替代被删除的关键字

**直接前驱**: 当前关键字**左侧**指针所指子树中“**最右下**”的元素

公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的删除




若被删除关键字在**非终端节点**，则用直接前驱或直接后继来替代被删除的关键字

**直接前驱**: 当前关键字**左侧**指针所指子树中“**最右下**”的元素



## B树的删除



若被删除关键字在**非终端节点**，则用直接前驱或直接后继来替代被删除的关键字


直接前驱：当前关键字左侧指针所指子树中“最右下”的元素

直接后继：当前关键字右侧指针所指子树中“最左下”的元素

公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的删除




若被删除关键字在**非终端节点**，则用直接前驱或直接后继来替代被删除的关键字

直接前驱：当前关键字左侧指针所指子树中“最右下”的元素

直接后继：当前关键字右侧指针所指子树中“最左下”的元素

对非终端结点关键字的删除，必然可以转化为对终端结点的删除操作


## B树的删除



公众号： 考研发条


一手课程！

## B树的删除



兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

## B树的删除




在？借点钱？

兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

公众号： 考研发条

一手课程！


## B树的删除



在？借点钱？

兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

## B树的删除



在？借钱？


兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

说白了，当**右兄弟很宽裕**时，用当前结点的**后继**、**后继的后继**来填补空缺

公众号： 考研发条


一手课程！

## B树的删除



兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

## B树的删除




兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

当左兄弟很宽裕时，用当前结点的前驱、前驱的前驱来填补空缺

公众号： 考研发条

一手课程！


## B树的删除



兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

当左兄弟很宽裕时，用当前结点的前驱、前驱的前驱来填补空缺

## B树的删除




兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

当左兄弟很宽裕时，用当前结点的前驱、前驱的前驱来填补空缺

公众号： 考研发条

一手课程！


## B树的删除



兄弟够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且与此结点右（或左）兄弟结点的关键字个数还很宽裕，则需要调整该结点、右（或左）兄弟结点及其双亲结点（父子换位法）

本质：要永远保证 子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<....

## B树的删除




兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

公众号： 考研发条


一手课程！

## B树的删除



兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

## B树的删除




兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

公众号： 考研发条

一手课程！


## B树的删除



兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并



## B树的删除




兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的删除




兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

## B树的删除



5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并


公众号： 考研发条

一手课程！

## B树的删除




5阶B树——结点关键字个数 $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$   
即： $2 \leq n \leq 4$ （注：此处省略失败结点）



兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均 $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

## B树的删除




兄弟不够借。若被删除关键字所在结点删除前的关键字个数低于下限，且此时与该结点相邻的左、右兄弟结点的关键字个数均  $= \lceil m/2 \rceil - 1$ ，则将关键字删除后与左（或右）兄弟结点及双亲结点中的关键字进行合并

在合并过程中，双亲结点中的关键字个数会减1。若其双亲结点是根结点且关键字个数减少至0（根结点关键字个数为1时，有2棵子树），则直接将根结点删除，合并后的新结点成为根；若双亲结点不是根结点，且关键字个数减少到  $\lceil m/2 \rceil - 2$ ，则又要与它自己的兄弟结点进行调整或合并操作，并重复上述步骤，直至符合B树的要求为止。

公众号： 考研发条

一手课程！

## 知识回顾与重要考点



核心要求：

①对m阶B树——除根节点外，结点关键字个数  $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq n \leq m-1$

②子树0<关键字1<子树1<关键字2<子树2<....

王道考研/CSKAOYAN.COM



@王道论坛




@王道计算机考研备考  
@王道咸鱼老师-计算机考研  
@王道楼楼老师-计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道计算机考研



@王道在线

公众号： 考研发条      一手课程！