

Analisi dei Requisiti

NearYou Smart custom advertising platform

seven bits. swe. unipd@gmail.com





Registro modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.6.0	2025-02-05	Manuel Gusella		Cambiamento struttura del Registro modifiche
0.5.5	2025-02-05	Manuel Gusella		Rimozione UC per autenticazione
0.5.4	2025-01-29	Manuel Gusella	Leonardo Trolese	Modifica UC 1.1.1.1 e aggiunta di UC 1.1.1.1.1, UC 1.1.1.1.2, UC 1.1.1.1.3, UC 1.1.1.1.4, UC 1.1.1.1.5, UC 1.1.1.1.6, UC 1.1.1.1.7, UC 1.1.1.1.8 e UC 1.1.1.1.9
0.5.3	2025-01-27	Manuel Gusella	Alfredo Rubino	Modifica UC3, UC6, UC8, UC9 e UC10
0.5.2	2025-01-14	Manuel Gusella	Alfredo Rubino	Modifica RF18 e RF19 dopo modifica
0.5.1	2025-01-13	Manuel Gusella	Federico Pivetta	Modifica di UC7,UC8,UC9, UC10 e UC11 e RF02
0.5.0	2025-01-6	Uncas Peruzzi	Riccardo Piva	Aggiunta di UC10, UC11 e UC 12
0.4.0	2025-01-5	Uncas Peruzzi	Riccardo Piva	Aggiunta di UC7, UC8 e UC 9
0.3.0	2025-01-4	Uncas Peruzzi	Riccardo Piva	Refactoring generale casi d'uso esistenti
0.2.10	2024-12-27	Manuel Gusella	Riccardo Piva	Fine stesura UC 1.1, cambiamenti marginali agli UC 1.2 e UC 1.3 e stesura UC 6 e RF13
0.2.9	2024-12-24	Manuel Gusella	Uncas Peruzzi	Aggiunta di UC 1.1.1 e RF12, cambiamento UC1.1
0.2.8	2024-12-24	Manuel Gusella	Riccardo Piva	Aggiunta di UC 1.2.1 e RF11, aggiustamento UC1.3.2
0.2.7	2024-12-02	Manuel Gusella	Giovanni Cristellon	Aggiunta di UC1.3.2 e RF10
0.2.6	2024-11-30	Federico Pivetta	Giovanni Cristellon	Aggiunta di RQ05, RQ06, RV05, RP02, indice tabelle e nuovo stile tabelle
0.2.5	2024-11-29	Uncas Peruzzi	Leonardo Trolese	Aggiunta di UC5, aggiornati Requisiti $_G$ di qualità, vincolo e tabella



Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.2.4	2024-11-28	Federico Pivetta	Leonardo Trolese	Aggiunta di UC1.3, UC1.3.1, RF02, RF04 e RF05, correzione tabella Requisiti $_G$ funzionali
0.2.3	2024-11-26	Leonardo Trolese	Federico Pivetta	Correzioni minori grammaticali e di contenuto
0.2.2	2024-11-25	Leonardo Trolese	Federico Pivetta	Aggiunta di UC3, UC3.1, UC3.2, UC4, RF01 e RF08
0.2.1	2024-11-23	Manuel Gusella	Federico Pivetta	Aggiunta di UC1.2, UC2, RF03 e RF06
0.2.0	2024-11-21	Uncas Peruzzi	Federico Pivetta	Migliorie varie e inizio redazione sez.3
0.1.1	2024-11-15	Uncas Peruzzi	Riccardo Piva	Redazione sez.1 e sez.2
0.1.0	2024-11-14	Uncas Peruzzi	Riccardo Piva	Inizio redazione del documento



Indice

1	Intr	oduzio	one	7
	1.1	Scopo	del documento	7
	1.2	Glossa	rio	7
	1.3	Riferin	nenti	7
		1.3.1	Riferimenti normativi	7
		1.3.2	Riferimenti informativi	7
2	Des	crizion	e del prodotto	8
	2.1	Obietti	ivi del prodotto	8
	2.2	Ambite	o del prodotto	8
	2.3	Panora	amica del prodotto	8
		2.3.1	Prospettiva generale del prodotto	8
		2.3.2	Funzionalità del prodotto	8
		2.3.3	Caratteristiche degli utenti	9
		2.3.4	Limitazioni	9
3	Cas	i-d'uso		10
	3.1		à e specifiche	10
	3.2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10
	3.3		dei Casi-d'uso $_G$	10
		3.3.1	$\operatorname{UC1}$ - Visualizzazione Dashboard $_G$	10
		3.3.2	UC1.1 - Visualizzazione percorsi sulla mappa	11
		3.3.3	UC1.2 - Visualizzazione punti di interesse sulla mappa	11
		3.3.4	UC1.3 - Visualizzazione annunci sulla mappa	12
		3.3.5	UC1.1.1 - Visualizzazione singolo percorso sulla mappa	12
		3.3.6	UC1.2.1 - Visualizzazione singolo punto di interesse sulla mappa	13
		3.3.7	UC1.3.1 - Visualizzazione singolo annuncio sulla mappa	13
		3.3.8	UC3 - Visualizzazione mappa singolo utente	13
		3.3.9	UC3.1 - Visualizzazione storico posizioni GPS	14
		3.3.10	UC3.2 - Visualizzazione punti di interesse sulla mappa singolo	
			utente	15
		3.3.11	UC3.3 - Visualizzazione storico annunci generati per l'utente	15
		3.3.12	UC3.1.1 - Visualizzazione singola posizione rilevata dal sensore	
			GPS	16
		3.3.13	UC3.2.1 - Visualizzazione singolo punto di interesse sulla mappa	16
			UC3.3.1 - Visualizzazione singolo annuncio generato per l'utente	17
		3.3.15	UC4 - Visualizzazione dettagli dei marker utente sulla mappa	18
		3.3.16	UC4.1 - Visualizzazione latitudine dell'utente	19
		3.3.17	UC4.2 - Visualizzazione longitudine dell'utente	19
		3.3.18	UC4.3 - Visualizzazione istante di rilevamento dell'utente	20
		3.3.19	UC4.4 - Visualizzazione nome dell'utente	20
		3.3.20	UC4.5 - Visualizzazione cognome dell'utente	21
			UC4.6 - Visualizzazione email dell'utente	21
		3.3.22	UC4.7 - Visualizzazione genere dell'utente	22
		3.3.23	UC4.8 - Visualizzazione data di nascita dell'utente	22
		3.3.24	UC4.9 - Visualizzazione stato civile dell'utente	23
			UCY - Visualizzazione area del punto di interesse	23
		3.3.26	UCZ - Visualizzazione informazioni del punto di interesse	24
			UCW - Visualizzazione informazioni dell'annuncio	24
		3.3.28	UC2 - Visualizzazione annuncio	25



	3.3.29 UC5 - Visualizzazione tabella dei PoI	26
	3.3.30 UC6 - Trasmissione dati geoposizionali	27
	3.3.31 UC7 - Filtraggio e parsing dei dati ricevuti	28
	3.3.32 UC8 - Elaborazione dei dati validati	28
	3.3.33 UC9 - Storicizzazione dei dati elaborati	29
	3.3.34 UC10 - Selezione del PoI più adeguato per l'utente	29
	3.3.35 UC11 - Generazione messaggio custom per utente	30
	3.3.36 UC12 - Nessun messaggio generato	31
4	1 0	32
	4.1 Requisiti _G funzionali	32
	4.2 Requisiti $_G$ di qualità	34
	4.3 Requisiti $_G$ di vincolo	35
	4.4 Requisiti _G prestazionali	36
5	${f Tracciamento}\; {f Requisiti}_G$	37
•	•	
	5.1 Rienilogo	-38



Elenco delle figure

1	UC1 - Visualizzazione Dashboard $_G$	10
2	$UC1.1 - UC1.2 - UC1.3 - UC1.1.1 - UC1.2.1 - UC1.3.1 \dots$	11
3	UC3 - Visualizzazione mappa singolo utente	13
4	UC3.1 - UC3.2 - UC3.3 - UC3.1.1 - UC3.2.1 - UC3.3.1	14
5	UC4 - Visualizzazione dettagli dei marker utente sulla mappa	18
6	UC1.2.1 - Visualizzazione area del punto di interesse – UC1.2.2 - Visualizzazione	
	informazioni del punto di interesse	23
7	UC1.3.1 - Visualizzazione informazioni dell'annuncio	24
8	UC2 - Visualizzazione annuncio	25
9	UC5 - Visualizzazione tabella dei PoI	26
10	UC6 - Trasmissione dati geoposizionali – UC7 - Filtraggio e parsing dei dati	
	ricevuti – UC8 - Mapping dei dati validati – UC9 - Storicizzazione dei dati elaborati	27
11	UC10 - Selezione del PoI più adeguato per l'utente – UC11 - Generazione mes-	
	saggio custom per utente – UC12 - Nessun messaggio generato $\dots \dots \dots$	29



Elenco delle tabelle

2	Requisiti _G funzionali
3	Requisiti $_G$ di qualità
4	Requisiti $_G$ di vincolo
5	Requisiti $_G$ prestazionali
6	Tracciamento Fonte-Requisiti
7	Riepilogo



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il seguente documento ha l'obiettivo di fornire una descrizione accurata dei Casi-d'uso $_G$ e dei Requisiti $_G$ riguardanti il Progetto $_G$ "Near You - Smart custom advertising platform" concernenti il Capitolato $_G$ C4 proposto dall'azienda Synclab $_G$ e aggiudicato al gruppo dal Committente $_G$.

1.2 Glossario

Con l'intento di evitare ambiguità interpretative del linguaggio utilizzato, viene fornito un Glossario che si occupa di esplicitare il significato dei termini che riguardano il contesto del Progetto_G. I termini presenti nel glossario sono contrasegnati con una G a pedice : Termine_G. Le definizioni sono presenti nell'apposito documento Glossario.pdf

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) https://ieeexplore.IEEE.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8559686
- Regolamento del Progetto_G didattico https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/PD1.pdf

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato_G C4 NearYou Smart custom advertising platform
 https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Progetto\$_G\$/C4p.pdf
- Analisi-dei-Requisiti $_G$ SWE 2024-25 https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2024/Dispense/T05.pdf
- Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagammi SWE 2024-25 https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf
- Verbali Interni
- Verbali Esterni



2 Descrizione del prodotto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto software da sviluppare, ha il principale obiettivo di generare annunci personalizzati per l'utente, sulla base della sua profilazione e posizione in tempo reale sulla mappa, tramite l'utilizzo degli LLM_G , nel momento in cui si trovi su un veicolo (dotato di display). Il risultato desiderato, prevede di proporre agli utenti esclusivamente annunci finalizzati a catturare il loro interesse, con il fine di massimizzare il tasso di engagement.

2.2 Ambito del prodotto

Il campo di applicazione del prodotto software NearYou - Smart custom advertising platform, è focalizzato su una serie di clienti che offrono un servizio di renting di mezzi di trasporto, dotati di display, nei quali durante l'itinerario di viaggio vengano presentate pubblicità mirate in base a diversi fattori:

- sensori di posizione (GPS);
- informazioni date dagli utenti in fase di iscrizione;
- informazioni di stato fisico dell'utente.

2.3 Panoramica del prodotto

2.3.1 Prospettiva generale del prodotto

In questa sezione vengono elencate tutte le interfacce di sistema che possono interagire con il prodotto Near You.

2.3.1.1 Interfacce utente

 $Near\ You$ è un prodotto che genera messaggi pubblicitari personalizzati per l'utente. Questi messaggi sono pensati per essere visualizzati mediante un'interfaccia utilizzabile su display touchscreen, con la quale l'utente può interagire visivamente e fisicamente; tuttavia con la Proponente $_G$ è stato stabilito che tale interfaccia utente è un Requisito $_G$ opzionale poiché può essere facilmente ottenuta a partire dalla Dashboard $_G$ dell'utente privilegiato mediante un semplice filtro.

In ogni caso, nell'ambiente di sviluppo del prodotto, il display è emulato tramite una web-app che presenta una mappa interattiva sulla quale vengono visualizzate pubblicità associate ai punti di interesse. Per l'utente privilegiato, che offre il servizio di renting, è invece presente, come accennato prima, una Dashboard $_G$ nella quale è possibile visualizzare la mappa, con tutte le posizioni live dei mezzi e i vari punti di interesse, generati dal software sottostante.

2.3.1.2 Interfacce hardware

Il prodotto sviluppato sfrutta i dati monitorati e acquisiti da sensori, nel contesto di sviluppo saranno dati generati attraverso simulazioni reali. Il display touchscreen, corrisponderà a una web-app accessibile da un web browser.

Come risultato di quanto detto lo sviluppo del $Progetto_G$ non avviene con elementi hardware fisici.

2.3.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto software dovrà garantire le seguenti caratteristiche:



- generazione e salvataggio di dati personali relativi a utenti fittizi, su cui dimostrare il funzionamento del software.
- simulazione dati provenienti dai sensori GPS, nel caso del percorso effettuato dall'utente, deve corrispondere a coordinate di itinerari che esistono realmente.
- separazione del flusso di dati generato dai simulatori, tramite l'utilizzo di un broker opportuno, facilitando di fatto la gestione delle informazioni tra i diversi componenti del sistema.
- individuazione dei punti di interesse specifici, sfruttando LLM_G , che prende in input i dati di profilazione e posizione simulati.
- serializzazione dei dati precedentemente menzionati, in un $\mathrm{Database}_G$ adatto alla tipizzazione degli input e performante in tale contesto.
- acquisizione e elaborazione dei dati dei sensori per mezzo di uno strumento adatto allo stream processing, per fornirli in pasto al framework $_G$ di generative AI.
- fornire un'interfaccia di visualizzazione dati, sia lato utente (opzionale) che utente privilegiato. per il primo sono richiesti percorso e visualizzazione degli annunci personalizzati, per il secondo una Dashboard_G interattiva.

2.3.3 Caratteristiche degli utenti

Gli utenti si possono distinguere in utente privilegiato, il quale offre il servizio di renting del mezzo e il noleggiatore designato come un normale utente. L'utente privilegiato, deve poter accedere a una Dashboard $_G$ per visualizzare il tracking gps dei vari mezzi di trasporto, e gli ultimi punti di interesse generati per essi. L'utente tipico di $Near\ You$ è un individuo a bordo di un veicolo, dotato di display, che fornisce, durante il tragitto, eventuali annunci personalizzati affini a punti di interesse generati ad hoc.

2.3.4 Limitazioni

Non è stata segnalata da parte del Proponente $_G$, alcuna limitazione o problematica relativa alla privacy nella raccolta dati dell'utente poiché quest'ultima viene simulata mediante la generazione di dati ad hoc. Lo stesso vale per la fase di sviluppo del prodotto.

Sono invece note nel documento $Piano_di_Progetto.pdf$ restrizioni, che riguardano il tempo a disposizione e il budget allocato per lo sviluppo del Progetto_G.



3 Casi-d'uso $_G$

3.1 Finalità e specifiche

Questa sezione espone una serie di Casi-d'uso $_G$ come risultato di un'Analisi-dei-Requisiti $_G$ continuativa del Capitolato $_G$, dal confronto con la Proponente $_G$ e dalle riflessioni degli Analisiti del team. La specifica di ogni Caso-d'uso $_G$ segue gli standard descritti in maniera dettagliata nel documento $Norme_{G-}di_{-}Progetto.pdf$.

3.2 Attori

Di seguito sono elencati gli attori con i quali si intefaccia il sistema:

- Utente privilegiato: nel nostro dominio di sviluppo coincide con il noleggiatore dei mezzi di trasporto, che deve poter accedere alla Dashboard_G con il tracciamento dei propri mezzi, previa autenticazione (se non altrimenti specificato, si presume che l'attore sia già autenticato nel sistema);
- **Utente**: è il soggetto utilizzatore del servizio di renting, che visualizza la mappa con gli eventuali punti di interesse;
- Sensore: è un dispositivo che raccoglie dati di posizione geografica, che sono letti e utilizzati dal sistema:
- LLM: rappresenta un modello di linguaggio di grandi dimensioni, che fornisce risposte o elabora dati tramite l'interazione in linguaggio naturale. Viene utilizzato per la generazione degli annunci pubblicitari personalizzati;

3.3 Elenco dei Casi-d'uso_G

3.3.1 UC1 - Visualizzazione Dashboard $_G$




Figure 1: UC1 - Visualizzazione Dashboard $_G$

- Attore_G Principale: Utente privilegiato.
- Precondizioni:
 - Il sistema è operativo e accessibile;
- Postcondizioni: L'utente privilegiato è in grado di visualizzare una mappa geografica, con i sensori GPS aggiornati in tempo reale (percorsi degli utenti), i vari punti di interesse e le pubblicità offerte agli utenti.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato accede alla piattaforma di visualizzazione della Dashboard $_G$.



- 2. Il sistema mette a disposizione tutte le informazioni storicizzate e ricevute dai sensori, distribuiti su una mappa tramite marker.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato, voglio accedere alla Dashboard_G per visualizzare in tempo reale i mezzi che ho messo a noleggio (sensori GPS), i punti di interesse che usufruiscono di questo servizio e le inserzioni che vengono generate per gli utenti che hanno effettuato il noleggio.

3.3.2 UC1.1 - Visualizzazione percorsi sulla mappa




Figure 2: UC1.1 - UC1.2 - UC1.3 - UC1.1.1 - UC1.2.1 - UC1.3.1

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ (UC1).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare i percorsi degli utenti differenziati dai marker presenti sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. L'utente privilegiato visualizza i percorsi di tutti gli utenti attivi nel sistema;
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare i vari percorsi effettuati dagli utenti. Questa Dashboard $_G$ permette di tenere traccia dei percorsi, tramite dei marker che rappresentano le più recenti posizioni GPS tracciate dal sistema.

3.3.3 UC1.2 - Visualizzazione punti di interesse sulla mappa

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard_G principale (UC1).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare tutti i punti di interesse riconosciuti dal sistema tramite dei marker sulla mappa.



• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
- 2. Il sistema mette a disposizione tutti i punti di interesse attivi in quel momento.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare tutti i punti di interesse presenti sulla mappa.

3.3.4 UC1.3 - Visualizzazione annunci sulla mappa

- Attore_G Principale: Utente privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard_G principale (UC1).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare gli annunci generati dal sistema tramite dei marker sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. Il sistema mette a disposizione tutti gli annunci attivi in quel momento.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare sulla mappa gli annunci pubblicitari che arrivano ai vari utenti.

3.3.5 UC1.1.1 - Visualizzazione singolo percorso sulla mappa

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard_G (UC1).
 - L'utente privilegiato sta visualizzando i percorsi sulla Dashboard $_G$ (UC1.1).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare un marker raffigurante la posizione di un singolo utente presente sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la $\mathrm{Dashboard}_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. L'utente privilegiato visualizza i percorsi di tutti gli utenti attivi nel sistema(UC1.1);
 - 3. L'utente privilegiato visualizza un percorso di un utente attivo nel sistema.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare un singolo percorso effettuato da un utente. Questa Dashboard_G permette di tenere traccia del singolo percorso, tramite un marker che rappresenta la più recente posizione GPS tracciata dal sistema.



3.3.6 UC1.2.1 - Visualizzazione singolo punto di interesse sulla mappa

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ (UC1).
 - L'utente privilegiato sta visualizzando i punti di interesse sulla Dashboard $_G$ (UC1.2).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare un marker raffigurante la posizione di un singolo punto di interesse presente sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. L'utente privilegiato visualizza tutti i punti di interesse attivi nel sistema(UC1.2);
 - 3. L'utente privilegiato visualizza un punto di interesse attivo nel sistema.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare un singolo punto di interesse. Questa Dashboard $_G$ permette di tenere traccia del singolo punto di interesse, tramite un marker che rappresenta la posizione GPS salvata nel sistema.

3.3.7 UC1.3.1 - Visualizzazione singolo annuncio sulla mappa

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - Il sistema è operativo e accessibile.
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard_G (UC1).
 - L'utente privilegiato sta visualizzando gli annunci sulla Dashboard_G (UC1.3).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare un marker raffigurante un singolo annuncio presente sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. L'utente privilegiato visualizza gli annunci attivi nel sistema(UC1.3);
 - 3. L'utente privilegiato visualizza un annuncio attivo nel sistema.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare un singolo annuncio generato dal sistema. Questa Dashboard $_G$ permette di tenere traccia del singolo annuncio, tramite un marker che rappresenta la posizione in cui l'utente e il punto di interesse coinvolti erano presenti.

3.3.8 UC3 - Visualizzazione mappa singolo utente




Figure 3: UC3 - Visualizzazione mappa singolo utente



- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ (UC1).
 - L'utente privilegiato ha selezionato un marker presente sulla mappa dei percorsi(UC1.1).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di ottenere informazioni più dettagliate del marker selezionato tramite una Dashboard $_G$ apposita.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard $_G$ specifica;
- 3. Il sistema mette a disposizione lo storico delle posizioni e dei messaggi archiviati per quel marker.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio selezionare i vari marker, che indicano i mezzi di trasporto, presenti sulla mappa dei percorsi, in modo da visualizzare una Dashboard $_G$ contenente le informazioni relative ad un singolo utente. Questa Dashboard $_G$ permette di visualizzare i dettagli sullo storico completo delle posizioni e sull'utente che sta utilizzando il mezzo. Inoltre permette di poter vedere tutti gli annunci inviati a quell'utente durante la stessa giornata.

3.3.9 UC3.1 - Visualizzazione storico posizioni GPS




Figure 4: UC3.1 - UC3.2 - UC3.3 - UC3.1.1 - UC3.2.1 - UC3.3.1

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ singolo utente (UC3).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare lo storico delle posizioni dell'utente differenziati da marker presenti sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);



- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard_G specifica (UC3);
- 3. Il sistema mette a disposizione lo storico delle posizioni, distinte da marker, per l'utente selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare lo storico delle posizioni di un utente. Questa Dashboard $_G$ permette di tenere traccia delle posizioni di un singolo utente tramite dei marker.

3.3.10 UC3.2 - Visualizzazione punti di interesse sulla mappa singolo utente

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard_G singolo utente (UC3).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare tutti i punti di interesse riconosciuti dal sistema tramite dei marker sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard_G specifica (UC3);
 - 3. Il sistema mette a disposizione tutti i punti di interesse attivi in quel momento.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare tutti i punti di interesse presenti sulla mappa.

3.3.11 UC3.3 - Visualizzazione storico annunci generati per l'utente

- Attore_G Principale: Utente privilegiato.
- Precondizioni:
 - L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ singolo utente (UC3).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare lo storico degli annunci generati dal sistema per l'utente tramite dei marker sulla mappa.
- Scenario Principale:
 - 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
 - 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard $_G$ specifica (UC3);
 - 3. Il sistema mette a disposizione lo storico di tutti gli annunci generati, distinti da marker, per l'utente selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare sulla mappa lo storico degli annunci pubblicitari generati per l'utente selezionato.



3.3.12 UC3.1.1 - Visualizzazione singola posizione rilevata dal sensore GPS

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando lo storico delle posizioni sulla Dashboard $_G$ singolo utente (UC3.1).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare sulla mappa un marker raffigurante la posizione dell'utente in un determinato istante.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard_G con la mappa interattiva (UC1);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard $_G$ specifica (UC3);
- 3. L'utente privilegiato visualizza lo storico delle posizioni, distinte da marker, per l'utente selezionato (UC3.1);
- 4. L'utente privilegiato visualizza nella mappa la posizione dell'utente in un determinato istante, tramite un marker.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare una singola posizione di un utente rilevata dal sensore GPS. Questa Dashboard_G permette di tenere traccia delle singole posizioni di un utente tramite un marker.

3.3.13 UC3.2.1 - Visualizzazione singolo punto di interesse sulla mappa

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard_G singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando i punti di interesse sulla Dashboard $_G$ singolo utente (UC3.2).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare un marker raffigurante la posizione di un singolo punto di interesse presente sulla mappa singolo utente.

- 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard $_G$ con la mappa interattiva (UC1);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard $_G$ specifica (UC3);
- 3. L'utente privilegiato visualizza tutti i punti di interesse attivi nel sistema(UC3.2);
- 4. L'utente privilegiato visualizza un punto di interesse attivo nel sistema.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare un singolo punto di interesse. Questa Dashboard $_G$ permette di tenere traccia del singolo punto di interesse, tramite un marker che rappresenta la posizione GPS salvata nel sistema.



3.3.14 UC3.3.1 - Visualizzazione singolo annuncio generato per l'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando lo storico degli annunci generati per l'utente sulla Dashboard $_G$ singolo utente (UC3.3).
- Postcondizioni: L'utente privilegiato è in grado di visualizzare un marker raffigurante un singolo annuncio generato per l'utente presente sulla mappa.

- 1. L'utente privilegiato visualizza la Dashboard_G con la mappa interattiva (UC1);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker di un determinato percorso (UC1.1.1) per visualizzarne la Dashboard $_G$ specifica (UC3);
- 3. L'utente privilegiato visualizza lo storico degli annunci, distinti da marker, generati dal sistema per l'utente selezionato (UC3.3);
- 4. L'utente privilegiato visualizza nella mappa, tramite un marker, un annuncio generato per l'utente.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato voglio poter visualizzare un singolo annuncio generato dal sistema per l'utente. Questa Dashboard_G permette di tenere traccia del singolo annuncio, tramite un marker che rappresenta la posizione in cui l'utente e il punto di interesse coinvolti erano presenti.



3.3.15 UC4 - Visualizzazione dettagli dei marker utente sulla mappa




Figure 5: UC4 - Visualizzazione dettagli dei marker utente sulla mappa

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_G$ singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando lo storico delle posizioni sulla Dashboard $_G$ singolo utente (UC3.1).
- L'utente privilegiato ha selezionato un marker, raffigurante la posizione dell'utente ad un determinato istante, presente nella mappa di singolo utente.
- Postcondizioni: L'utente privilegiato visualizza un pannello contenente le informazioni del marker utente selezionato in forma tabellare.

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;



- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare.
- 4. La tabella conterrà la posizione, espressa in latitudine e longitudine, l'istante di rilevamento e i dati dell'utente che sta utilizzando il mezzo. I dati dell'utente presenti in tabella saranno:
 - Nome:
 - Cognome;
 - Email;
 - Genere;
 - Data di nascita;
 - Stato civile.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio selezionare un marker, che indica la posizione dell'utente, presente sulla mappa di singolo utente, per poter visualizzare le informazioni specifiche del marker selezionato.

3.3.16 UC4.1 - Visualizzazione latitudine dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza la latitudine rispettiva al marker utente selezionato.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà la latitudine del marker utente selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare la latitudine del marker selezionato.

3.3.17 UC4.2 - Visualizzazione longitudine dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza la longitudine rispettiva al marker utente selezionato.



• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà la longitudine del marker utente selezionato.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare la longitudine del marker selezionato.

3.3.18 UC4.3 - Visualizzazione istante di rilevamento dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza l'istante di rilevamento rispettivo al marker utente selezionato.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente:
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà l'istante di rilevamento del marker utente selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare l'istante di rilevamento del marker selezionato.

3.3.19 UC4.4 - Visualizzazione nome dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza il nome dell'utente del marker selezionato.

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard_G di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;



- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà il nome dell'utente del marker selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare il nome dell'utente del marker selezionato.

3.3.20 UC4.5 - Visualizzazione cognome dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza il cognome dell'utente del marker selezionato.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà il cognome dell'utente del marker selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare il cognome dell'utente del marker selezionato.

3.3.21 UC4.6 - Visualizzazione email dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza l'email dell'utente del marker selezionato.

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard_G di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà l'email dell'utente del marker selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare l'email dell'utente del marker selezionato.



3.3.22 UC4.7 - Visualizzazione genere dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza il genere dell'utente del marker selezionato.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà il genere dell'utente del marker selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare il genere dell'utente del marker selezionato.

3.3.23 UC4.8 - Visualizzazione data di nascita dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza la data di nascita dell'utente del marker selezionato.

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard_G di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà la data di nascita dell'utente del marker selezionato.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare la data di nascita dell'utente del marker selezionato.



3.3.24 UC4.9 - Visualizzazione stato civile dell'utente

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un marker utente (UC3.1.1) presente nella mappa di singolo utente (UC3);
- L'utente privilegiato sta visualizzando un pannello contenente la tabella delle informazioni del marker utente selezionato (UC4).
- **Postcondizioni:** L'utente privilegiato visualizza lo stato civile dell'utente del marker selezionato.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha accesso alla Dashboard $_G$ di un singolo utente(UC3);
- 2. L'utente privilegiato seleziona un marker utente presente sulla mappa di un singolo utente;
- 3. Il sistema riporta le informazioni del marker in forma tabellare (UC4);
- 4. La tabella conterrà lo stato civile dell'utente del marker selezionato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare lo stato civile dell'utente del marker selezionato.

3.3.25 UCY - Visualizzazione area del punto di interesse




Figure 6: UC1.2.1 - Visualizzazione area del punto di interesse – UC1.2.2 - Visualizzazione informazioni del punto di interesse

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- L'utente privilegiato ha selezionato un punto di interesse (UC1.2).



• **Postcondizioni:** L'utente privilegiato è in grado di visualizzare l'area di influenza di un punto di interesse visibile sulla mappa.

• Scenario Principale:

- 1. Il sistema genera l'area di influenza del punto di interesse selezionato e la mostra sulla mappa.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio vedere l'area di influenza di ogni punto di interesse presente sulla mappa.

3.3.26 UCZ - Visualizzazione informazioni del punto di interesse

• Attore_G Principale: Utente Privilegiato.

• Precondizioni:

- -L'utente privilegiato sta visualizzando la Dashboard $_{\cal G}$ (UC1).
- L'utente privilegiato ha selezionato un punto di interesse (UC1.2).
- Postcondizioni: L'utente privilegiato visualizza un pannello contenente una tabella, che esprime le informazioni specifiche del punto di interesse selezionato. Tali informazioni sono:
 - il nome:
 - la posizione espressa in latitudine e longitudine;
 - l'indirizzo;
 - la tipologia, cioè di che ambito si occupa il punto di interesse;
 - la descrizione.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha selezionato un punto di interesse presente sulla mappa;
- 2. Il sistema riporta le informazioni del punto di interesse selezionato e le mostra nella Dashboard $_G$ in forma tabellare.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare le informazioni di un punto di interesse presente sulla mappa.

3.3.27 UCW - Visualizzazione informazioni dell'annuncio



Figure 7: UC1.3.1 - Visualizzazione informazioni dell'annuncio

- Attore_G Principale: Utente privilegiato.
- Precondizioni:



- L'utente privilegiato sta visualizzando un annuncio sulla mappa (UC1.3);
- L'utente privilegiato ha selezionato un annuncio comparso sulla mappa.
- Postcondizioni: L'utente privilegiato visualizza un pannello contenente le informazioni dell'annuncio selezionato in forma tabellare. La tabella conterrà i nomi dell'utente e del punto di interesse coinvolti, la longitudine e latitudine di questi ultimi e il contenuto effettivo dell'annuncio.

• Scenario Principale:

- 1. L'utente privilegiato ha selezionato un annuncio presente sulla mappa;
- 2. Il sistema riporta le informazioni dell'annuncio selezionato e le mostra nella Dashboard $_G$ in forma tabellare.
- User-Story $_G$ associata: Come utente privilegiato voglio visualizzare le informazioni relative ad un annuncio pubblicitario creato.

3.3.28 UC2 - Visualizzazione annuncio




Figure 8: UC2 - Visualizzazione annuncio

- Attore_G Principale: Utente.
- Precondizioni:
 - Il sistema è operativo e accessibile;
 - Un utente entra nell'area di un punto di interesse.
- **Postcondizioni:** L'Utente visualizzerà un messaggio contenente un annuncio personalizzato in base ai suoi dati personali e al punto di interesse.

- 1. Un utente, mentre si muove sulla mappa, passa nell'area di un punto di interesse;
- 2. Il sistema elabora le informazioni dell'utente e del punto di interesse per generare il testo dell'eventuale annuncio;
- 3. Il sistema invia all'utente il messaggio contenente l'annuncio se questo è stato generato.
- User-Story $_G$ associata: Come utente voglio visualizzare gli annunci pubblicitari personalizzati che mi arrivano.



3.3.29 UC5 - Visualizzazione tabella dei PoI




Figure 9: UC5 - Visualizzazione tabella dei PoI

- Attore_G Principale: Utente Privilegiato.
- Precondizioni:
 - Il sistema è operativo e accessibile;
- Postcondizioni: L'utente è in grado di visualizzare una tabella contenenti i dati dei singoli PoI ordinati per la quantità di messaggi inviati in questo mese.

 Altre informazioni dei PoI presenti in tabella sono:
 - il nome;
 - l'indirizzo;
 - la tipologia, cioè di che ambito si occupa il punto di interesse;
 - la descrizione;
 - numero di messaggi inviati durante il mese.

- 1. L'utente privilegiato seleziona la visualizzazione della tabella dei PoI;
- 2. Il sistema mette a disposizioni le informazioni storicizzate per ogni singolo PoI in forma tabellare.
- User-Story_G associata: Come utente privilegiato, voglio accedere alla tabella dei PoI per poter visualizzare quale PoI sta inviando più messaggi in quel mese e poter visionare facilmente le informazioni di ogni singolo PoI.



3.3.30 UC6 - Trasmissione dati geoposizionali




Figure 10: UC6 - Trasmissione dati geoposizionali – UC7 - Filtraggio e parsing dei dati ricevuti – UC8 - Mapping dei dati validati – UC9 - Storicizzazione dei dati elaborati

- Attore_G Principale: Sensore.
- Precondizioni:
 - Il sensore è attivo e connesso al sistema di Stream Processing.
- **Postcondizioni:** Il sensore invia i dati posizionali del mezzo al sistema di stream processing.
- Scenario Principale:
 - 1. Il sensore di tipo GPS effettua un rilevamento della posizione geografica dell'utente espressa in latitudine e longitudine;
 - 2. Il sensore GPS invia i dati posizionali al sistema di Stream Processing.
- User-Story $_G$ associata: Come Sensore GPS, desidero trasmettere la posizione espressa in latitudine e longitudine al sistema di Stream Processing.



3.3.31 UC7 - Filtraggio e parsing dei dati ricevuti

• Attore_G Principale: Sistema di Stream Processing.

• Precondizioni:

- Il sistema è operativo e accessibile;
- Il sistema di Stream Processing è attivo e sta ricevendo dati dai sensori (UC6).
- **Postcondizioni:** I dati ricevuti vengono filtrati per definire che siano validi ed infine viene effettuato un parsing per facilitarne l'elaborazione.

• Scenario Principale:

- 1. Il sistema di stream processing è attivo e sta ricevendo dati posizionali espressi in latitudine e longitudine in ingresso dai sensori (UC6), id del mezzo e l'istante di invio dei dati dal sensore;
- 2. Il sistema filtra i dati, in modo da scartare dati non validi o non consistenti;
- 3. Il sistema fa un parsing dei dati, distinguendo i diversi tipi e campi dato.
- User-Story $_G$ associata: Come sistema di Stream Processing voglio poter filtrare i dati ricevuti in ingresso secondo le linee guida, per poi validare e interpretare la struttura (parsing)

3.3.32 UC8 - Elaborazione dei dati validati

- Attore_G Principale: Sensore.
- Attore $_G$ Secondario: LLM.
- Precondizioni:
 - Il sistema di Stream Processing è operativo e accessibile;
 - Il sistema di Stream Processing ha validato i dati che costantemente riceve in input (UC7).
- **Postcondizioni:** I dati ricevuti vengono elaborati tramite richiesta ad un LLM, che fornirà la risposta valida per il sistema.

- 1. Il sistema di Stream Processing è attivo e sta ricevendo i dati posizionali (latitudine e longitudine), id del mezzo e l'istante di rilevamento dal sensore (UC6);
- 2. Il sistema di Stream Processing ha filtrato ed effettuato il parsing dei dati (UC7);
- 3. Il sistema di Stream Processing fa un'elaborazione dei dati tramite richiesta ad un LLM.
- User-Story $_G$ associata: Come sensore voglio che i miei dati siano validati. Per fare ciò richiedo che parte dell'elaborazione sia effettuata da un sistema esterno di LLM per ottenere una risposta rilevante per il mio sistema.



3.3.33 UC9 - Storicizzazione dei dati elaborati

• Attore_G Principale: Sensore.

• Precondizioni:

- Il sistema di Stream Processing è operativo e accessibile;
- Il sistema di Stream Processing ha elaborato i dati ricevuti in input (UC8).
- **Postcondizioni:** I dati elaborati dal sistema di Stream Processing, vengono storicizzati per garantirne la trasparenza e integrità.

• Scenario Principale:

- 1. Il sistema di Stream Processing è attivo e sta ricevendo dati dal Sensore (UC6);
- 2. Il sistema di Stream Processing ha filtrato ed effettuato l'elaborazione dei dati;
- 3. Il sistema di Stream Processing serializza i dati posizionali (latitudine e longitudine), id del mezzo e l'istante di rilevamento in un database.
- User-Story $_G$ associata: Come sensore voglio poter storicizzare i dati validati ed elaborati, affinchè siano facilemente recuperabili o per effettuarne delle analisi in futuro.

3.3.34 UC10 - Selezione del PoI più adeguato per l'utente




Figure 11: UC10 - Selezione del Po
I più adeguato per l'utente – UC11 - Generazione messaggio custom per utente – UC12 - Nessun messaggio generato

• Attore_G Principale: LLM.

• Precondizioni:

- Il sistema è operativo e accessibile;
- Il database è aggiornato con i dati personali dell'utente e i suoi eventuali interessi;
- Il database è aggiornato con i dati dei punti di interesse rilevanti per l'utente in quell'istante;



- Il sistema di Stream Processing fornisce la posizione dell'utente in tempo reale dopo una validazione e parsing (UC7-8).
- Postcondizioni: L'obiettivo è selezionare il punto di interesse (POI) più rilevante secondo gli interessi dell'utente. Il modello LLM utilizza le informazioni dei punti di interesse (Tipologia) e dell'utente (Interessi) presenti all'interno del Database per fare una selezione tra i punti di interesse proposti.

• Scenario Principale:

- 1. L' LLM riceve i dati personali dell'utente:
 - Nome:
 - Cognome;
 - Email;
 - Genere:
 - Data di nascita;
 - Stato civile;
 - Elenco di interessi dell'utente.
 - e quelli dei punti di interesse presenti nelle vicinanze dell'utente:
 - Nome;
 - Posizione espressa in latitudine e longitudine;
 - Indirizzo;
 - Tipologia, cioè di che ambito si occupa il punto di interesse;
 - Descrizione.
- 2. L' LLM utilizza questi dati per filtrare i POI ricevuti sulla base degli interessi e profilazione utente;
- 3. L' LLM ritorna il PoI più pertinente.
- User-Story $_G$ associata: Come LLM voglio identificare e selezionare il Punto di Interesse più rilevante per l'utente in base alla sua profilazione e alle sue preferenze.

3.3.35 UC11 - Generazione messaggio custom per utente

- Attore_G Principale: LLM.
- Precondizioni:
 - Il sistema è operativo e accessibile;
 - Il database è aggiornato con i dati degli utenti registrati nel sistema;
 - Il servizio di LLM ha identificato e serializzato in locale il punto di interesse più adeguato per l'utente (UC10).
- Postcondizioni: Lo scopo è generare un annuncio personalizzato testuale da proporre all'utente durante il suo percorso con il mezzo di trasporto. Questo messaggio tiene conto della selezione del punto di interesse (PoI) (UC10) più rilevante alla profilazione del singolo utente (presente nel database). Infine il dato deve essere storicizzato nel database e inviato in un altra partizione del sistema di stream processing.
- Scenario Principale:



- 1. L' LLM ha selezionato il punto di interesse più adeguato per l'utente in base alla posizione in tempo reale e il profilo (UC10);
- 2. L' LLM utilizza le informazioni del PoI (nome, indirizzo, tipologia e descrizione) e del profilo utente (nome, cognome, genere, data di nascita e stato civile) per generare un annuncio testuale personalizzato;
- 3. L' LLM invia al Sistema di Stream Processing il messaggio che verrà poi storicizzato nel Database e inviato all'utente.

• Estensioni:

- UC12 Nessun messaggio generato
- User-Story $_G$ associata: Come LLM voglio generare un messaggio custom per l'utente basato sulla sua profilazione e su un PoI adeguato nel raggio della sua posizione in tempo reale.

3.3.36 UC12 - Nessun messaggio generato

• Attore_G Principale: LLM.

• Precondizioni:

- Il sistema è operativo e accessibile;
- Il database è aggiornato con i dati degli utenti registrati nel sistema;
- Il servizio di LLM non ha identificato il punto di interesse più adeguato per l'utente (condition).
- **Postcondizioni:** Nessun messaggio personalizzato per l'utente viene generato durante l'elaborazione dell'ultima posizione inviata al sistema di Stream Processing.

- 1. L' LLM non ha selezionato il punto di interesse più adeguato per l'utente in base alla posizione in tempo reale e al profilo;
- 2. L' LLM omette, per l'ultima rilevazione GPS, la generazione di un messaggio pubblicitario per l'utente.
- User-Story $_G$ associata: Come LLM voglio evitare di effettuare una richiesta al modello di AI, nel caso nessun punto di interesse sia stato selezionato per questa rilevazione GPS.



${\bf 4} \quad {\bf Requisiti}_G$

4.1 Requisiti $_G$ funzionali

$\operatorname{Id}. \ \operatorname{Requisito}_G$	Importanza	Descrizione	Fonti
RF01	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare la Dashboard $_G$ composta da una mappa interattiva con i vari marker su di essa.	Capitolato $_G$, UC1
RF02	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare dei marker che rappresentano i vari percorsi effettuati in tempo reale dagli utenti presenti nel sistema	Interna, UC1.1
RF03	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare una Dashboard $_G$ relativa ad un singolo utente quando seleziona un marker.	Interna, UC1.1.1
RF04	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare i dettagli del marker riguardante una singola posizione di un utente nella rispettiva dashboard	Interna, UC1.1.1.1
RF05	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare tutti i punti di interesse riconosciuti dal sistema.	Interna, UC1.2
RF06	Opzionale	L'utente privilegiato deve poter visualizzare l'area di influenza di un punto di interesse selezionato.	Interna, UC1.2.1
RF07	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare le informazioni dettagliate di un punto di interesse quando selezionato.	Interna, UC1.2.2
RF08	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare gli annunci pubblicitari provenienti da un determinato punto di interesse.	$\begin{array}{c} {\rm Capitolato}_G, \\ {\rm UC1.3} \end{array}$
RF09	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare i dettagli dell'annuncio generato	Interna, UC1.3.1



$\operatorname{Id}. \ \operatorname{\mathbf{Requisito}}_G$	Importanza	Descrizione	Fonti
RF10	Opzionale	L'utente deve poter visualizzare l'annuncio pubblicitario proveniente dal punto di interesse situato nell'area che sta attraversando.	$\begin{array}{c} {\rm Capitolato}_G, \\ {\rm UC2} \end{array}$
RF13	Obbligatorio	L'utente privilegiato deve poter visualizzare una tabella contenente le informazioni dei singoli PoI e la quantità di messaggi inviati nel mese.	Interna, UC5
RF14	Obbligatorio	Il sensore deve essere in grado di trasmettere i dati rilevati in tempo reale al sistema di Stream Processing.	$\begin{array}{c} {\rm Capitolato}_G, \\ {\rm UC6} \end{array}$
RF15	Obbligatorio	I dati ricevuti dal sensore devono essere filtrati e validati dal sistema di Stream Processing.	Interna, UC7
RF16	Obbligatorio	I dati validati dal sistema di Stream Processing devono essere elaborati tramite un servizio LLM	Capitolato, UC8
RF17	Obbligatorio	I dati elaborati dal sistema di Stream Processing devono essere storicizzati su un database adeguato	Capitolato, UC9
RF18	Obbligatorio	Il servizio LLM deve essere in grado di selezionare il Punto di Interesse più rilevante per l'utente in base alle informazioni dei punti di interesse e dell'utente	Capitolato, UC10
RF19	Obbligatorio	Il servizio LLM deve essere in grado di generare un messaggio custom per l'utente in base al suo profilo e alle infromazioni del Punto di Interesse selezionato in tempo reale	Capitolato, UC11
RF20	Obbligatorio	Il servizio LLM deve essere in grado di omettere la generazione di un messaggio custom per l'utente nel caso non sia presente alcun punto di interesse adatto per la specifica rilevazione	Interna, UC12

Table 2: Requisiti $_{\cal G}$ funzionali



4.2 Requisiti $_G$ di qualità

$\operatorname{Id}_{\cdot}$ Requisito $_{G}$	Importanza	Descrizione	Fonti
RQ01	Obbligatorio	Presentare documento di Analisi-dei-Requisiti $_G$ contenente i diagrammi UML_G relativi ai $\mathrm{Casi-d'uso}_G.$	$\operatorname{Capitolato}_G$
RQ02	Obbligatorio	Devono essere rispettate tutte le Norme $_G$ definite nel documento $Norme_{G-}di_Progetto.pdf$, nell'apposita sezione Analisi-dei-Requisiti $_G$.	Interna
RQ03	Obbligatorio	Deve essere fornita $Documentazione_G$ riguardante le scelte di design del prodotto, con la motivazione delle scelte implementative e tecnologiche.	Capitolato $_G$, Verbale Esterno 2024-11-25
RQ04	Obbligatorio	È necessaria la realizzazione di Test_G che dimostrino il corretto funzionamento dei servizi e delle funzionalità previste, con una copertura minima dell'80% e documentata tramite un report.	$\operatorname{Capitolato}_G$
RQ05	Obbligatorio	È richiesto che il sistema venga testato nella sua interezza tramite Test_G end-to-end, anche non automatizzati.	$\operatorname{Capitolato}_G$
RQ06	Obbligatorio	La Documentazione $_G$ dovrà riguardare anche problemi aperti ed eventuali possibili soluzioni da approfondire in futuro.	$\operatorname{Capitolato}_G$

Table 3: Requisiti $_{\cal G}$ di qualità



4.3 Requisiti $_G$ di vincolo

$\operatorname{Id}. \ \operatorname{Requisito}_G$	Importanza	Descrizione	Fonti
RV01	Obbligatorio	Per sviluppare il prodotto occorrerà utilizzare il linguaggio Python $_G$.	Interna
RV02	Obbligatorio	L'ambiente di sviluppo e di deployment deve utilizzare la tecnologia multi-container, in particolare docker $_G$ Compose.	$ \begin{aligned} \text{Capitolato}_G, \\ \text{Interna} \end{aligned}$
RV03	Obbligatorio	I rilevamenti dei sensori geoposizionali devono essere memorizzati nel corretto formato in un time series $Database_G$, nel nostro sistema sarà $ClickHouse_G$.	$ \begin{aligned} \text{Capitolato}_G, \\ \text{Interna} \end{aligned}$
RV04	Obbligatorio	I dati raccolti e processati devono essere visualizzabili su una piattaforma di Dashboard $_G$ interattiva, come Grafana.	$ \begin{aligned} \text{Capitolato}_G, \\ \text{Interna} \end{aligned}$
RV05	Obbligatorio	Le coordinate generate per la simulazione di un utente che segue un percorso devono essere realistiche.	$\operatorname{Capitolato}_G$

Table 4: Requisiti $_G$ di vincolo



4.4 Requisiti $_G$ prestazionali

$\operatorname{Id}. \ \operatorname{Requisito}_G$	Importanza	Descrizione	Fonti
RP01	Obbligatorio	Il sistema deve gestire inizialmente la generazione di un dato geoposizionale ogni 5 secondi e un utente noleggiatore del mezzo	$\operatorname{Capitolato}_G$
RP02	Obbligatorio	Il sistema deve sopportare ingenti quantità di dati in INSERT	$\operatorname{Capitolato}_G$

Table 5: Requisiti $_{\cal G}$ prestazionali



5 Tracciamento Requisiti $_G$

Fonte	$\operatorname{Id}. \ \operatorname{Requisiti}_G$
$\operatorname{Capitolato}_G$	RF01 RF08 RF10 RF14 RF16 RF17 RF18 RF19 RQ01 RQ03 RV02 RV03 RV04 RP01 RQ04
Interna	RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 RF07 RF09 RF13 RF15 RF20 RV01 RV02 RV03 RV04 RQ02

Table 6: Tracciamento Fonte-Requisiti



5.1 Riepilogo

Tipologia	Obbligatori	Desiderabili	Opzionali	Totale
Funzionali	16	-	2	18
Di qualità	6	-	-	6
Di vincolo	5	-	-	5
Prestazionali	2	-	-	2
Totale	29	-	2	31

Table 7: Riepilogo