

Unità esterne	

MXZ-2F33VF4 - MXZ-2F42VF4 - MXZ-2F53VF4					MXZ-3F54VF4 - MXZ-3F68VF4				
Key Technologies									
									
* Optional									

			Parete														Cassetta 1 via			Pavimento			Cassetta 4 vie			Canalizzata							Soffitto pensile		Pavimento ad incasso												
Capacità max	MODELLO	Kirigamine Style MSZ-LN_VG2	Kirigamine Zen										Linea Plus																																		
			MSZ-EF_VG(K)					MSZ-AY / MSZ-AP					MSZ-BT					MLZ-KP			MFZ-KT			SLZ-M			SEZ-M				PEAD-M**			PCA-M KA2		SFZ-M											
			25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	35	50	60	71	50	60	25	35	50	60	71
2	50	MXZ-2F33VF4	•			•	•	•			•	•	•					•	•		•	•		•			•													•							
	60	MXZ-2F42VF4	•	•		•	•	•			•	•	•	•					•	•	•		•	•		•	•		•												•	•					
	75	MXZ-2F53VF4	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•		•	•		•											•	•					
3	100	MXZ-3F54VF4	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•			•	•	•	•					
	120	MXZ-3F68VF4	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•			•	•	•	•	•				

“Per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita.

^{1,2,3} Note di riferimento vedi pag. 72

* Optional								

[illegible]

* Per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita.

MODELLO			SET	MXZ-4F72VF4	MXZ-4F80VF4	MXZ-5F102VF2	MXZ-6F120VF2
			N. unità interne	da 2 a 4	da 2 a 4	da 2 a 5	da 2 a 6
			Unità esterna	MXZ-4F72VF4	MXZ-4F80VF4	MXZ-5F102VF2	MXZ-6F120VF2
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Prestazioni Ecodesign EN14825	Raffreddamento	PdesignC	kW	7,2	8	10,2	12
		SEER ³		8,13	7,55	8,21	6,86
		Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
		Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	310	371	436	612
	Riscaldamento Stagione media	Pdesignh	kW	7	7	7,4	8,1
		SCOP ³		4,07	4,07	4,65	4,06
		Classe di efficienza energetica		A+	A+	A++	A+
		Consumo energetico annuo ¹	kWh/a	2410	2410	2205	2794
Prestazioni EN14511	Raffreddamento	Cap. nominale (min/max)	kW	7,2 (3,7-8,8)	8,0 (3,9-9,0)	10,2 (3,9-11,0)	12,0 (3,5-14,0)
		Potenza assorbita nominale	kW	1,85	2,25	2,8	3,6
		EER		3,89	3,56	3,64	3,33
	Riscaldamento	Cap. nominale (min/max)	kW	8,6 (3,4-10,7)	8,8 (3,4-11,0)	10,5 (4,1-14,0)	14,0 (3,5 - 16,5)
		Potenza assorbita nominale	kW	1,87	2	2,28	3,31
		COP		4,6	4,4	4,6	4,23
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm	710x840x330	710x840x330	796x950x330	1048x950x330
	Peso		kg	59	59	62	87
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	48/54	50/55	52/56	55/57
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	63	65	65	69
Massima corrente assorbita			A	18	18	21,4	26,8
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/gas	mm	6,35x4/12,7x1 +9,52x3	6,35x4/12,7x1 +9,52x3	6,35x5/12,7x1 +9,52x4	6,35x6/12,7x1 +9,52x5
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)		m	60/25	60/25	80/25	80/25
	Dislivello max (UE sopra/UE sotto)		m	15/(10)	15/(10)	15	15
Campo di funzionamento garantito	Raffreddamento		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento		°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32/2,4	R32/2,4	R32/2,4	R32/2,4
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.X			675/1,620	675/1,620	675/1,620	675/1,620

^{1,2,3} Note di riferimento vedi pag. 72