



Unità interna	Unità esterna						
							
PEA-M200/250LA	PUZ-ZM200/250						
Key Technologies							
							
							
* Optional							

Specifiche tecniche CANALIZZATA ALTA PREVALENZA - POWER INVERTER R32					
UNITÀ INTERNA				PEA-M200LA	PEA-M250LA
Unità esterna				PUZ-ZM200YKA2	PUZ-ZM250YKA2
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	Unità interna	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
			Unità esterna	400 / 50 / 3+N	400 / 50 / 3+N
Raffreddamento	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	19 (9,2 - 22,4)	22 (9,9 - 27,0)
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	5,757	7,213
	EER	T=+35°C		3,3	3,05
	Carico teorico (PdesignC)		kW	19	22
	SEER/ηsc			TBD	TBD
	Classe di efficienza energetica		1f / 3f	-	-
Riscaldamento stagione media	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-	-
	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	22,4 (7,1 - 25)	27 (7,3 - 31,0)
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	6,4	7,941
	COP	T=+7°C		3,5	3,4
	Carico teorico (Pdesignh)		kW	18,9	20,2
	SCOP/ηsh			TBD	TBD
Unità interna	Classe di efficienza energetica			-	-
	Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-	-
	Dimensioni	A x L x P	(mm)	470x1370x1120	470x1370x1120
	Peso		kg	87	87
	Portata aria		m³/min	42-51-60 (60-150Pa) 42-51-55 (200Pa)	50-61-72 (60-100Pa) 45-55-65 (150Pa) 45-50-55 (200Pa)
	Pressione statica		Pa	60-75*-100-150-200	60-75*-100-150-200
Unità esterna	Pressione sonora	Nominale	dB(A)	35-40-43	38-43-47
	Potenza sonora		dB(A)	63-64-64	67-67-68
	Dimensioni	A x L x P	(mm)	1338x1050x330	1338x1050x330
	Peso		kg	137	138
Massima corrente assorbita	Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	59	59
		Riscaldamento	dB(A)	62	62
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	77	77
Linee frigorifere	Unità interna		A	3,1	3,4
	Unità esterna		A	22,5	22,5
	Magnetotermico consigliato		A	32	32
Campo funz. garantito	Diametri	Liquido/Gas	mm	9,52/25,4	12,7/25,4
	Lunghezza max		m	100	100
	Dislivello max		m	30	30
Refrigerante	Raffreddamento		°C	-15~+46	-15~+46
	Riscaldamento		°C	-20~+21	-20~+21
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32/6,3	R32/6,8
	GWP ² / Tons CO ₂ Eq.			675/4,26	675/4,59

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 88

I dati in grigio sono da considerarsi provvisori

Accessori	DESCRIZIONE	SERIE/OPZ.
PAR-41MAA	Comando a filo Deluxe per funzioni avanzate	Opzionale
PAR-CT01MAA SB/PB	Comando a filo Deluxe PRISMA	Opzionale
PAC-YT52CRA	Comando a filo semplificato	Opzionale
PAR-FL32MA	Telecomando a infrarossi	Opzionale
PAR-FA32MA	Ricevitore infrarossi	Opzionale
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	Opzionale

Unità interna	Unità esterna								
									
PEA-M200/250LA	PUZ-M200/250								
Key Technologies									
									
									
* Optional									

Specifiche tecniche CANALIZZATA ALTA PREVALENZA - STANDARD INVERTER R32			
UNITÀ INTERNA			
Unità esterna			
PEA-M200LA			
PEA-M250LA			
Alimentazione			
Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°	Unità interna	Unità esterna
		230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
		400 / 50 / 3+N	400 / 50 / 3+N
Raffreddamento			
Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	19 (9,2 - 22,4)
Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	6,089
EER	T=+35°C		3,12
Carico teorico (PdesignC)		kW	19
SEER/ηsc			TBD
Classe di efficienza energetica		1f / 3f	-
Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-
Riscaldamento stagione media			
Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	22,4 (6,8 - 25)
Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	6,588
COP	T=+7°C		3,4
Carico teorico (Pdesignh)		kW	18,9
SCOP/ηsh			TBD
Classe di efficienza energetica			-
Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-
Unità interna			
Dimensioni	A x L x P	(mm)	470x1370x1120
Peso		kg	87
Portata aria		m³/min	42-51-60 (60-150Pa) 42-51-55 (200Pa)
Pressione statica		Pa	60-75*-100-150-200
Pressione sonora	Nominale	dB(A)	35-40-43
Potenza sonora		dB(A)	63-64-64
Unità esterna			
Dimensioni	A x L x P	(mm)	1338x1050x330
Peso		kg	129
Pressione sonora	Raffreddamento	dB(A)	58
	Riscaldamento	dB(A)	60
Potenza sonora	Nominale	dB(A)	78
Massima corrente assorbita			
Unità interna		A	3,1
Unità esterna		A	22,5
Magnetotermico consigliato		A	32
Linee frigorifere			
Diametri	Liquido/Gas	mm	9,52/25,4
Lunghezza max		m	100
Dislivello max		m	30
Campo funz. garantito			
Raffreddamento		°C	-15~+46
Riscaldamento		°C	-20~+21
Refrigerante			
Tipo / Precarica		kg	R32/5,6
GWP ² / Tons CO ₂ Eq.			675/3,78

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 88

I dati in grigio sono da considerarsi provvisori

Accessori	DESCRIZIONE	SERIE/OPZ.
PAR-41MAA	Comando a filo Deluxe per funzioni avanzate	Opzionale
PAR-CT01MAA SB/PB	Comando a filo Deluxe PRISMA	Opzionale
PAC-YT52CRA	Comando a filo semplificato	Opzionale
PAR-FL32MA	Telecomando a infrarossi	Opzionale
PAR-FA32MA	Ricevitore infrarossi	Opzionale
MAC-587IF-E	Interfaccia Wi-Fi	Opzionale