

Objetivo

Hoy aprenderemos sobre mapeos de pares clave-valor (*Key-Value*) utilizando la estructura de datos Diccionario o Mapa. Consulta la pestaña *Tutorial* para acceder al material de aprendizaje y a un video instructivo.

Tarea

Dadas n personas y sus números telefónicos, construye una agenda telefónica que asocie los nombres de tus amigos con sus respectivos números de teléfono. A continuación, se te dará un número desconocido de nombres para consultar en tu agenda. Para cada nombre consultado, imprime en una nueva línea el registro correspondiente en el formato `nombre=numeroDeTelefono`; si no se encuentra una entrada para ese nombre, imprime `Not found` en su lugar.

Nota: Tu agenda telefónica debe ser una estructura de datos tipo Diccionario / Mapa / HashMap.

Formato de entrada

La primera línea contiene un entero, n , que indica el número de entradas en la agenda telefónica.

Cada una de las n líneas posteriores describe una entrada con 2 valores separados por un espacio en una sola línea. El primer valor es el nombre de un amigo y el segundo es un número de teléfono de 8 dígitos.

Después de las n líneas con las entradas de la agenda, habrá un número desconocido de líneas con consultas. Cada línea (consulta) contiene un nombre a buscar, y debes continuar leyendo líneas hasta que no haya más datos de entrada (*End Of File* / fin de archivo).

Nota: Los nombres constan solo de letras minúsculas del alfabeto inglés y son solo primeros nombres.

Restricciones

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq \text{consultas} \leq 10^5$

Formato de salida

Para cada consulta en una nueva línea, imprime `Not found` si el nombre no tiene una entrada correspondiente en la agenda; de lo contrario, imprime el `nombre` y el `numeroDeTelefono` completos en el formato `nombre=numeroDeTelefono`.

Entrada de muestra (Sample Input)

Plaintext

3

sam 99912222

tom 11122222

harry 12299933
sam
edward
harry

Salida de muestra (*Sample Output*)

Plaintext
sam=99912222
Not found
harry=12299933

Explicación

Agregamos los siguientes \$n\$ pares (Clave, Valor) a nuestro mapa para que se vea así:

```
agenda = {"sam": 99912222, "tom": 11122222, "harry": 12299933}
```

Luego procesamos cada consulta e imprimimos **clave=valor** si el nombre buscado se encuentra en el mapa; de lo contrario, imprimimos **Not found**.

- **Consulta 0:** **sam**
Sam es una de las claves en nuestro diccionario, por lo que imprimimos **sam=99912222**.
- **Consulta 1:** **edward**
Edward no es una de las claves en nuestro diccionario, por lo que imprimimos **Not found**.
- **Consulta 2:** **harry**
Harry es una de las claves en nuestro diccionario, por lo que imprimimos **harry=12299933**.