

Objetivo Hoy ampliaremos nuestro conocimiento sobre cadenas de texto (strings), combinándolo con lo que ya hemos aprendido sobre bucles (loops). Consulta la pestaña *Tutorial* para acceder al material de aprendizaje y a un video instructivo.

Tarea Dada una cadena de texto, S, de longitud N indexada de 0 a N-1, imprime sus caracteres situados en índices pares e impares como 2 cadenas separadas por un espacio en una sola línea (consulta el apartado *Sample* a continuación para más detalles).

Nota: El 0 se considera un índice par.

Ejemplo S='adbecf'

Imprimir: **abc def**

Formato de entrada La primera línea contiene un entero, T (el número de casos de prueba). Cada línea i de las T líneas posteriores contiene una cadena de texto, S.

Restricciones

- $1 \leq T \leq 10$
- $2 \leq \text{longitud de } S \leq 10000$

Formato de salida Para cada cadena S_j (donde $0 \leq j \leq T-1$), imprime los caracteres en índices pares de S, seguidos de un espacio, seguidos de los caracteres en índices impares de S.

Entrada de muestra (*Sample Input*)

```
Plaintext
2
Hacker
Rank
```

Salida de muestra (*Sample Output*)

```
Plaintext
Hce akr
Rn ak
```

Explicación

Caso de prueba 0: S="Hacker"

- S[0]='H'
- S[1]='a'
- S[2]='c'
- S[3]='k'

- S[4]='e'
- S[5]='r'

Los índices pares son 0, 2 y 4, y los índices impares son 1, 3 y 5. Luego imprimimos una sola línea con 2 cadenas separadas por un espacio; la primera cadena contiene los caracteres ordenados de los índices pares de S (**Hce**), y la segunda cadena contiene los caracteres ordenados de los índices impares de S (**akr**).

Caso de prueba 1: S="Rank"

- S[0]='R'
- S[1]='a'
- S[2]='n'
- S[3]='k'

Los índices pares son 0 y 2, y los índices impares son 1 y 3. Luego imprimimos una sola línea con 2 cadenas separadas por un espacio; la primera cadena contiene los caracteres ordenados de los índices pares de S (**Rn**), y la segunda contiene los caracteres ordenados de los índices impares de S (**ak**).

Mensaje del compilador (*Error de ejecución*)

Plaintext

Error de ejecución (Runtime Error)

Error (stderr):

Traceback (most recent call last):

File

"/tmp/submission/20260721/16/38/hackerrank-5771d3c58ce3f46d46a3cc4401094a4b/code/Solution.py", line 3, in <module>

T = int(input())

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Hacker'

Salida obtenida (stdout): ~ sin respuesta en stdout ~

Salida esperada:

Plaintext

Hce akr

Rn ak