

Objetivo

Hoy trabajaremos con una Lista Enlazada. Revisa la pestaña *Tutorial* para obtener materiales de aprendizaje y un video instructivo.

Se te proporciona una clase `Node` en el editor. Un objeto `Node` tiene un campo de datos entero, `data`, y un puntero de instancia a `Node`, `next`, que apunta a otro nodo (es decir: el siguiente nodo de la lista).

También se declara una función de inserción de `Node` en tu editor. Tiene dos parámetros: un puntero, `head`, que apunta al primer nodo de una lista enlazada, y un entero, `data`, que debe agregarse al final de la lista como un nuevo objeto `Node`.

Tarea

Completa la función `insert` en tu editor para que cree un nuevo `Node` (pasa `data` como argumento del constructor de `Node`) e insértalo en la cola (final) de la lista enlazada referenciada por el parámetro `head`. Una vez agregado el nuevo nodo, retorna la referencia al nodo `head`.

Nota: El argumento `head` es nulo (`null`) para una lista vacía.

Formato de Entrada

La primera línea contiene `$T$`, el número de elementos a insertar.

Cada una de las siguientes `$T$` líneas contiene un entero para insertar al final de la lista.

Formato de Salida

Retorna una referencia al nodo `head` de la lista enlazada.

Entrada de Ejemplo

```
Plaintext
STDIN  Función
-----
4      T = 4
2      primer dato = 2
3
4
1      cuarto dato = 1
```

Salida de Ejemplo

```
Plaintext
2 3 4 1
```

Explicación

$T = 4$, por lo que tu método insertará 4 nodos en una lista inicialmente vacía.

Primero, el código retorna un nuevo nodo que contiene el valor de datos 2 como el **head** de la lista. Luego crea e inserta los nodos 3, 4 y 1 en la cola de la lista.