

Documentación:

Objetivo

¡Hoy aprenderemos sobre Interfases! Consulta la pestaña de Tutoriales para acceder a los materiales de aprendizaje y al video instructivo.

Tarea

La interfaz `AdvancedArithmetic` y la declaración del método abstracto `divisorSum(n)` ya están provistas en el editor de abajo.

Completa la implementación de la clase `Calculator`, la cual implementa la interfaz `AdvancedArithmetic`. La implementación del método `divisorSum(n)` debe retornar la suma de todos los divisores de n .

Ejemplo

Los divisores de 6 son $1, 2, 3$ y 6 . Su suma es 12 .

Los divisores de 12 son $1, 2, 3, 4, 6$ y 12 , y su suma es 28 .

Formato de entrada

Una sola línea con un número entero, n .

Restricciones

$1 \leq n \leq 1000$

Formato de salida

No eres responsable de imprimir nada en la consola (`stdout`). El código plantilla bloqueado en el editor de abajo llamará a tu código e imprimirá la salida necesaria.

Ejemplo de entrada

`6`

Ejemplo de salida

`I implemented: AdvancedArithmetic`

`12`

Explicación

El número entero 6 es divisible exactamente por $1, 2, 3$ y 6 . Nuestro método `divisorSum` debe retornar la suma de estos números, la cual es 12 . Luego, la clase `Solution` imprime `I implemented: AdvancedArithmetic` en la primera línea, seguida por la suma retornada por `divisorSum` (que es 12) en la segunda línea.

