

Objetivo

Hoy vamos a ampliar nuestros conocimientos sobre arreglos (arrays) añadiendo otra dimensión. Consulta la pestaña "Tutorial" para ver los materiales de aprendizaje y un video instructivo.

Contexto

Dada una matriz (arreglo 2D) A de 6×6 :

Plaintext

```
1 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
```

Definimos un **reloj de arena** en A como un subconjunto de valores con índices que siguen este patrón en la representación gráfica de A :

Plaintext

```
a b c
  d
e f g
```

Hay **16** relojes de arena en A , y la **suma de un reloj de arena** es la suma de los valores que lo componen.

Tarea

Calcula la suma de cada reloj de arena en A y luego **imprime la suma máxima** encontrada entre todos ellos.

Ejemplo

En la matriz mostrada anteriormente, la suma máxima de un reloj de arena es **7** (corresponde al reloj de arena ubicado en la esquina superior izquierda).

Formato de Entrada

Hay 6 líneas de entrada, donde cada línea contiene 6 enteros separados por espacios que describen la matriz 2D A .

Restricciones

- $-9 \leq A[i][j] \leq 9$
- $0 \leq i, j \leq 5$

Formato de Salida

Imprime la suma máxima de un reloj de arena en A .

Entrada de Ejemplo

Plaintext

```
1 1 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
0 0 2 4 4 0
0 0 0 2 0 0
0 0 1 2 4 0
```

Salida de Ejemplo

Plaintext

19

Explicación

\$A\$ contiene los siguientes relojes de arena:

Plaintext

```
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0
0 0 2 0 2 4 2 4 4 4 4 0

1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
0 2 4 4
0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0

0 0 2 0 2 4 2 4 4 4 4 0
0 0 2 0
0 0 1 0 1 2 1 2 4 2 4 0
```

El reloj de arena con la suma máxima (**19**) es:

Plaintext

```
2 4 4
2
1 2 4
```