

Objetivo

Hoy profundizaremos en la **Herencia**. Consulta el tutorial adjunto para ver los materiales de aprendizaje y un video instructivo.

Tarea

Se te proporcionan dos clases, **Person** y **Student**, donde **Person** es la clase base y **Student** es la clase derivada. El código completado para **Person** y la declaración de **Student** ya están integrados en el editor. Observa que **Student** hereda todas las propiedades de **Person**.

Completa la clase **Student** escribiendo lo siguiente:

1. **Un constructor de la clase **Student****, el cual tiene 4 parámetros:
 - Un string, **firstName** (nombre).
 - Un string, **lastName** (apellido).
 - Un entero, **id** (número de identificación).
 - Un arreglo (o vector) de enteros con calificaciones de examen, **scores**.
2. **Un método **calculate()** que retorna un **char**:**
 - Calcula el promedio de las calificaciones del objeto **Student** y devuelve el carácter correspondiente a su calificación promedio según la siguiente escala:

Rango de Promedio	Calificación (Letra)
$90 \leq \text{Promedio} \leq 100$	O
$80 \leq \text{Promedio} < 90$	E
$70 \leq \text{Promedio} < 80$	A
$55 \leq \text{Promedio} < 70$	P
$40 \leq \text{Promedio} < 55$	D
$\text{Promedio} < 40$	T

Formato de Entrada

El código bloqueado del editor lee la entrada y llama al constructor de la clase `Student` con los argumentos necesarios. También llama al método `calculate()`, el cual no recibe argumentos.

- La **primera línea** contiene `firstName`, `lastName` e `id`, separados por un espacio.
- La **segunda línea** contiene el número de calificaciones de examen.
- La **tercera línea** contiene enteros separados por espacios que describen `scores`.

Restricciones

- $1 \leq |\text{firstName}|, |\text{lastName}| \leq 10$
- $|\text{id}|$ tiene exactamente 7 dígitos.
- $1 \leq \text{número de calificaciones} \leq 100$
- $0 \leq \text{score} \leq 100$

Formato de Salida

La salida es manejada por el código bloqueado del editor. Tu salida será correcta si el constructor de la clase `Student` y el método `calculate()` están implementados adecuadamente.

Entrada de Ejemplo

```
Plaintext
Heraldo Memelli 8135627
2
100 80
```

Salida de Ejemplo

```
Plaintext
Name: Memelli, Heraldo
ID: 8135627
Grade: O
```

Explicación

Este estudiante tenía 2 calificaciones para promediar: \$100\$ y \$80\$. El promedio del estudiante es $\frac{100 + 80}{2} = 90$. Un promedio de \$90\$ corresponde a la letra de calificación 'O', por lo que el método `calculate()` debe retornar el carácter 'O'.