

# Instrukcja Angular API 20/04/2018

Api: <https://jsonplaceholder.typicode.com/>

1. Wstępna konfiguracja projektu
  - a. Uruchomienie instalacji pakietów komendą npm install
2. Wygeneruj http service za pomocą CLI (ng g s http)
3. Dodaj provider HttpService w app.module
4. Dodaj import HttpClientModule w app.module (koniecznie za BrowserModule)
5. W klasie HttpService wskrzyknij HttpClient
6. Dodaj metodą getPosts(), która wykona GET (<https://angular.io/guide/http>)
7. Wstrzyknij HttpService do app.component
8. Stwórz metodę loadData() która zasubskrybuje się do metody getPosts() z httpService i zapisze odpowiedź do zmiennej posts
9. Wywołaj metodę loadData() wewnątrz ngOnInit
10. Za pomocą interpolacji wyświetl w pierwszej przygotowanej komórce tabeli post.title, a w drugiej post.body
11. Analogicznie stwórz metodę postPost() w httpService oraz addPost() wewnątrz komponentu
12. Przekaż do dodania obiekt zapisany w zmiennej post
13. Wywołaj metodę addPost() po kliknięciu przygotowanego buttona
14. Zaloguj w konsoli odpowiedź serwera
15. Wykonaj DELETE oraz PUT bez podpowiedzi 😊

## EXTRA

1. Obsługa błędów