

Instruction de couture Baby Doll Top



1. Découpe du tissu

Découpez les pièces suivantes dans le tissu :

x2 Rectangle n°1

x1 Rectangle n°2

x2 Rectangle n°3

2. Préparation des bretelles (Rectangle n°3).

Pliez chaque bretelle en deux dans la longueur, endroit contre endroit.

Cousez le long du bord à 0,5 cm.

Retournez les bretelles sur l'endroit.

Repassez bien pour aplatir.

3. Préparation du panneau haut (Rectangle n°1).

Mettre endroit contre endroit les deux rectangles et y glissez les bretelles à l'endroit souhaité.

Il faut que les bretelles soient à l'intérieur des deux rectangles donc vers le bas.

4. Préparer le panneau froncé (Rectangle n°2).

Faites deux replis de 1 cm sur le bas du panneau froncé.

Cousez pour former l'ourlet.

5. Froncer le panneau (Rectangle n°2).

Froncez le panneau froncé jusqu'à ce qu'il corresponde à la largeur du panneau haut (Rectangle n°1)

6. Assembler le panneau froncé et le panneau haut

Placez le panneau froncé endroit contre endroit avec le bas du panneau haut.

Cousez à la machine.

7. Fermer le dos

Pliez le top endroit contre endroit.

Alignez les côtés.

Cousez le dos.

8. Fixer les bretelles

Placez les extrémités des bretelles à l'endroit souhaité.

Cousez solidement les bretelles à l'intérieur du top.

9. Repassage final

Repassez toutes les coutures pour un fini propre et net.



Sewing Instructions Baby Doll Top



1. Fabric Cutting

Cut the following pieces from your fabric:

x2 Rectangle n°1

x1 Rectangle n°2

x2 Rectangle n°3

2. Prepare the Straps (Rectangle n°3)

Fold each strap in half lengthwise, right sides together.

Stitch along the open edge with a 0.5 cm (1/4") seam allowance.

Turn the straps right side out.

Press flat with an iron.

3. Prepare the Upper Panel (Rectangle n°1)

Place the two rectangles right sides together and slip the straps into the desired position. The straps should be inside the two rectangles, so facing down.

4. Prepare the Gathered Panel (Rectangle n°2)

Fold up the bottom edge of the gathered panel twice by 1 cm (3/8") each time.

Topstitch to create a neat hem.

5. Gather the Panel (Rectangle n°2)

Using a long straight stitch (basting stitch), gather the top edge of the gathered panel until it matches the width of the upper panel (Rectangle n°1)

6. Attach the Gathered Panel to the Upper Panel

Place the gathered panel right sides together with the lower edge of the upper panel.

Pin in place and stitch.

7. Sew the Back Seam

Fold the top in half, right sides together.

Align the back edges and stitch the center back seam.

8. Attach the Straps

Position the straps according to the placement markings on the pattern.

Secure the ends of the straps inside the top by stitching them in place.

9. Final Press

Press all seams and edges neatly for a clean, professional finish.

