FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Casa e sicurezza

Blocco 07 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-07.01	Casa, allarme e videosorveglianza / r4.4
INF-07.02	Edificio, aree e utenti / r4.4
INF-07.03	Home Assistant, MQTT e radio indipendente / r4.4
INF-07.04	Allarme: funzioni definitive / r4.4
INF-07.05	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-07.06	Clima: controllo, misura e previsione / r4.4
INF-07.07	Meteo, orto ed energia / r4.4
INF-07.08	Pannelli e comandi della casa / r4.4
INF-07.09	Inventario assegnato dei sensori / r4.4
INF-07.10	Citofono e controllo accessi / r4.4
INF-07.11	M5: domotica e visione locale / r4.4
INF-07.12	Budget sicurezza e strategia usato / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-07.01 / scheda sostituibile

Casa, allarme e videosorveglianza

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

M5 - Domotica autonoma. D1581-Q3 , 32 GB PC3L (2 x 16 GB). HAOS e MQTT separati da Frigate/Hailo; radio e Zigbee2MQTT su S3. Hailo e camere costituiscono il percorso locale di visione. INF-03.08

MQTT e automazioni essenziali restano su M5, radio e Zigbee2MQTT su S3, senza dipendenza obbligatoria da M2/M3/M4. Verificare restore HA e riconnessione radio prima del passaggio; dotazione disco/RAM M5 Q3 nel registro identita.

Evoluzioni 2027 - non approvate

Frigate e Hailo risiedono su M5 insieme al gateway; Home Assistant e in ambiente separato. I due Seagate ST1000LM024 da 1 TB sono le registrazioni iniziali; telecamere e Hailo non sono acquistati e sei camere sono il riferimento di espansione. Retention e carico dipendono dai flussi effettivi. La RTX 2080 è esclusiva Windows; RAM host non aumenta VRAM né sostituisce acceleratori.

Frigate - M5. Hailo-8 e Frigate sono locali a M5. Registrazioni sui due INV-013; decode CPU iniziale con substream H.264 leggeri. La LSI9207 resta a magazzino per il futuro pool SSD. M2 usa il P310 4 TB senza HBA nella configurazione corrente. Gateway e detector condividono solo un runtime compatibile, con priorita Frigate; nessun carico video e assegnato a M2.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.02 / scheda sostituibile

Edificio, aree e utenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.03 / scheda sostituibile

Home Assistant, MQTT e radio indipendente

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.04 / scheda sostituibile

Allarme: funzioni definitive

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.05 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-07.06 / scheda sostituibile

Clima: controllo, misura e previsione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.07 / scheda sostituibile

Meteo, orto ed energia

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Dal progetto alla regola

Irrigazione e stazione meteo si accettano insieme alla parte fisica. Sensori, valvole, impianto e alimentazione hanno schede proprie; il faldone non inventa numero di zone o litri per ciclo. Ogni automazione conserva massimo tempo, condizioni di blocco e pulsante di arresto.

Dato indisponibile
Il pannello mostra “non disponibile” o l’età dell’ultima misura. Un valore memorizzato non viene usato indefinitamente per decidere un comando. Per energia e UPS la previsione non sostituisce una misura del consumo del sistema reale.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.08 / scheda sostituibile

Pannelli e comandi della casa

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.09 / scheda sostituibile

Inventario assegnato dei sensori

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.10 / scheda sostituibile

Citofono e controllo accessi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-07.11 / scheda sostituibile

M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	D1581-Q3
Processore	Intel Xeon D-1581
Core / thread	16 / 32
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.4 GHz
TDP CPU	65 W
RAM	32 GB / PC3L ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Samsung 850 EVO 250 GB	1	Avvio Proxmox e stato
Seagate ST1000LM024 1 TB	2	Registrazioni Frigate

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
Hailo-8 M.2 M-key		Inferenza Frigate
Interfacce Ethernet integrate		LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Home Assistant OS e MQTT separato	M5 -> C3 in subentro	Interno/personale	RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3
Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc	M5	Interno	4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA

Fonti tecniche

Specifica CPU

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

INF-07.12 / scheda sostituibile

Budget sicurezza e strategia usato

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-07.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.