FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Registri e fonti

Blocco S02 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-09.01	Glossario A-L / r4.4
INF-09.02	Glossario M-Z / r4.4
INF-09.03	Rubrica tecnica e schede dei servizi / r4.4
INF-09.04	Protocolli e versi dei collegamenti / r4.4
INF-09.05	Registri dei parametri / r4.4
INF-09.06	Storico delle configurazioni / r4.4
INF-09.07	Fonti e stato di verifica / r4.4
INF-09.08	Fonti infrastruttura / 1 / r4.4
INF-09.09	Fonti infrastruttura / 2 / r4.4
INF-09.10	Fonti client / 1 / r4.4
INF-09.11	Fonti client / 2 / r4.4
INF-09.13	Storico delle configurazioni / r4.4
INF-09.14	Fonti hardware e nuovi apparati / r4.4
INF-09.15	Registro apparati e prodotti / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-09.01 / scheda sostituibile

Glossario A-L

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per glossario a-l. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Termine	Significato nel manuale
ACL	Permessi su file oppure regole di accesso; il contesto indica quale.
ARC	Cache RAM di ZFS: migliora letture, non sostituisce una copia del dato.
Backup	Copia recuperabile con procedura e componenti necessari; distinta da ridondanza e sync.
Bind mount	Percorso dell'host reso disponibile a un container; non incluso automaticamente nel suo backup.
Bridge	Collegamento di rete virtuale fra NIC/VM e rete del nodo.
Codec	Formato di codifica del video o audio; decoder ed encoder hanno capacità distinte.
Container / CT	Ambiente Linux che condivide il kernel host, con sistema e limiti propri.
Dataset	Unità ZFS con proprietà, quota e snapshot; può avere figli.
DHCP	Assegna parametri di rete al client; prenotazione lega l'indirizzo all'identità.
Direct play	Riproduzione del file senza ricodificarne il contenuto.
DNS	Traduce nomi in indirizzi; non autorizza l'accesso al servizio.
ECC	Memoria con capacità di rilevare/correggere errori secondo piattaforma; non un backup.
EDID	Informazioni display lette dalla sorgente per modalità video supportate.
HBA	Controller che presenta i dischi all'host; modalità IT nel progetto M2.
HEVC / H.264	Codec video; HEVC Main10 serve per specifici profili a 10 bit.
IOMMU / VT-d	Isolamento e assegnazione dispositivi per passthrough; gruppi e reset si verificano.
LAN / localhost	Rete locale / solo il sistema stesso; una porta loopback non è un ingresso LAN.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.02 / scheda sostituibile

Glossario M-Z

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per glossario m-z. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Termine	Significato nel manuale
mDNS	Discovery locale multicast, normalmente limitata al segmento.
MoE	Modello a esperti: parametri attivi e pesi residenti sono quantità diverse.
MQTT	Messaggistica fra dispositivi e servizi; broker e topic hanno autorizzazioni.
NAT / CGNAT	Traduzione indirizzi / traduzione del gestore, con effetti sull'ingresso diretto.
NVR	Backend che registra e gestisce video; diverso dal viewer.
Passthrough	Assegnazione di un dispositivo a una VM; PCIe e USB hanno requisiti differenti.
PoE	Alimentazione via Ethernet; potenza e standard di porta e dispositivo compatibili.
PVID / tag	Rete assegnata ai frame non taggati / identificativo VLAN nel frame.
QDevice / quorum	Arbitro aggiuntivo / maggioranza di voti necessaria al cluster.
RAG	Ricerca di fonti e uso degli estratti per generare una risposta documentata.
RAIDZ2 / resilver	Ridondanza ZFS a doppia parità / ricostruzione dei dati sul disco.
RPO / RTO	Perdita temporale tollerata / tempo di recupero richiesto o misurato.
Snapshot	Stato precedente sullo stesso storage; sopravvive finché quel supporto e quei blocchi esistono.
Subnet router	Nodo VPN che annuncia una rete e inoltra il traffico autorizzato.
Transcodifica	Conversione di un flusso per il client; può consumare molte risorse.
USB over IP	Esporta una periferica al sistema remoto; un proprietario alla volta.
VLAN	Segmento logico di rete; il firewall regola i passaggi fra segmenti.
VM / VRAM	Macchina virtuale / memoria della GPU, distinta dalla RAM del sistema.
Zigbee	Rete radio locale con coordinatore, router e dispositivi terminali.

Termine	Uso nel faldone
SOP	Procedura ricorrente; descrive attività ordinarie e condizioni di esecuzione.
MOP	Procedura di un intervento specifico: passi, attesi, punti di arresto e ritorno.
EOP	Procedura di risposta a un evento anomalo o emergenza.
Tagliando	Finestra di controllo, manutenzione e registrazione degli esiti.
S01	Atlante descrittivo del faldone, pubblicazione riemessa al tagliando annuale.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.03 / scheda sostituibile

Rubrica tecnica e schede dei servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per rubrica tecnica e schede dei servizi. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

La rubrica R-06 nel registro tecnico autorevole conserva indirizzi, nomi, identificativi VM / CT, ingressi e reti autorizzate. Il faldone mantiene ruoli e riferimenti, senza ripubblicare una tabella di indirizzi che potrebbe essere obsoleta.

Ambito	Riferimento nel faldone
Routing e rete	M1: 03.02; nomi e assegnazioni: 02.04-02.05.
Catalogo software	04.03 e schede 04.04-03.33: applicazioni, dipendenze e stato persistente.
Windows e IA	03.07, 03.26-03.27; perimetri della segreteria nel blocco 06.
Controllo e telecamere	03.28-03.29; dispositivi e autonomia nel blocco 07.
S1 / S3 / S4	Q1900 per le utilita; due Wyse per radio e testimone; HP destinati ai due amici.
Client	05.19-05.27: stanze, interfacce e periferiche.
Censimento	11.05: macchina, software, versione, configurazione e copia.

Un ingresso backend non implica esposizione a tutte le reti. Il controllo di una nuova voce riconcilia servizio, DNS, proxy, autenticazione e permessi. I dati riservati rimangono nella sede tecnica protetta.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.04 / scheda sostituibile

Protocolli e versi dei collegamenti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per protocolli e versi dei collegamenti. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Percorso	Protocollo / controllo
Client > app M2	HTTP/HTTPS sulla porta dell’app o sul proxy; account e regole per segmento.
Client > SMB	TCP 445 nel profilo autorizzato; nessuna scrittura al pool dal client generico.
Client > Sunshine Windows	TCP e UDP secondo versione/configurazione Sunshine; elenco effettivo nella scheda R-06.
Windows > server USB stanza	VirtualHere usa TCP 7575 come default; confermare configurazione, licenza e protezioni. [RIF-CL-22]
M2 > backend IA M3	Tunnel verso endpoint interni 8080 modello, 8081 voce, 8184 bridge workflow nel profilo storico; nuova VM R-06.
Client / CT > RAG	Servizio interno 8183 nel profilo storico; ingresso autorizzato e binding da riconciliare.
CT 121 > ML Immich	Tunnel dedicato a backend loopback 3003; non un ingresso per TV e telefoni.
M4 > M2	SSH per replica pull con permessi limitati ai dataset assegnati.
HA / MQTT / dispositivi	Broker, utenti/topic e porte della configurazione adottata; niente attraversamento universale.
Tailscale > VLAN 10	Profilo 122: TCP e DNS autorizzati; UDP Moonlight richiede regole aggiuntive.

Discovery, mDNS e broadcast sono distinti dal collegamento IP esplicito. Per Sunshine e USB fra reti usare indirizzi stabili, poi autorizzare i flussi effettivi. Non aprire intervalli generici senza confrontarli con la versione installata.

Legenda degli schemi
Linea verde: dati o copie. Linea del colore del settore: collegamento funzionale. Grigio prugna tratteggiato: controllo o coordinamento. Oliva: alimentazione. Gli schemi t520/Dell usano linee grigie con etichette. Le frecce indicano il verso principale; le risposte di un protocollo non sono disegnate una per una.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.05 / scheda sostituibile

Registri dei parametri

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Parametri fisici e applicativi sono raccolti in REV3-OPEN, con riferimenti alle schede identità, ai supporti e ai registri manutenzione. Le fonti storiche conservano i propri eventi senza modificare le assegnazioni correnti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.06 / scheda sostituibile

Storico delle configurazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.1 resta la configurazione senza scambi familiari. La 4.2 conserva la variante portatili come allora definita. La 4.4 integra i riscontri successivi: Acer rientrato e fisso in laboratorio; Air M1 ancora in sospeso; Vito W639 con Dell C1; cinque Wyse distribuiti; HP esterni; Microtech ingresso; T110 II/RDX; Google AI Pro attivo e copie cifrate progettate. Le revisioni precedenti sono immutate e non si sommano alla corrente.

La base 4.4 e il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4, cinque voti e quorum tre. M3/M4/M6 sono autonomi, S4 sentinella senza voto. La precedente configurazione a otto host e superata. REV3-HA

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.07 / scheda sostituibile

Fonti e stato di verifica

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Provenienza consultabile

Fonte primaria delle nuove decisioni: questa conversazione con Alessandro, raccolta il 2026-10-10 e corretta dalla precisazione finale sulla scadenza client. La cattura strutturata è conservata nel vault in Raw; non è una trascrizione integrale del parlato.

Stato tecnico locale: Casa, Hobby, Casa mia, Homelab, Nodi e servizi, inventario, Manuale infrastruttura; Traghettatura, 134/135/139/140 e roadmap del vault tecnico letti soltanto nella copia. Google Calendar LAVORO è stato letto direttamente per il periodo 2026-10-08 / 2026-12-31.

Non è stato letto il registro credenziali. Nessuna password, token o chiave è necessaria a questo manuale. Il CSV esterno storico resta non riconciliato nei dettagli assenti dalle note; nessun nuovo tentativo di aggirare il blocco di accesso.

<link href="https://docs.frigate.video/frigate/hardware/">Frigate hardware</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.frigate.video/configuration/object_detectors/">Frigate rilevatori</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.frigate.video/configuration/hardware_acceleration_enrichments/">Frigate analisi aggiuntive</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.frigate.video/configuration/record/">Frigate registrazioni</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://dl.dell.com/topicspdf/optiplex-7070-ultra_owners-manual2_en-us.pdf">Dell 7070 Ultra</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-docs/wiki/Setup-Guide">Moonlight guida</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://www.linuxmint.com/download.php">Mint edizioni</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://libreelec.tv/about/">LibreELEC</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://www.home-assistant.io/integrations/satel_integra/">Satel e Home Assistant</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://docs.meshcentral.com/">MeshCentral</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

<link href="https://networkupstools.org/docs/user-manual.pdf">NUT</link> - documentazione consultata nel percorso della chat.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.08 / scheda sostituibile

Fonti infrastruttura / 1

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti infrastruttura / 1. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

F1 · <link href="https://github.com/proxmox/pve-docs/blob/master/pvecm.adoc" color="#435B66">Proxmox: cluster, quorum e QDevice</link>
github.com

F2 · <link href="https://docs.opnsense.org/manual/unbound.html" color="#435B66">OPNsense: Unbound DNS</link>
docs.opnsense.org

F3 · <link href="https://docs.opnsense.org/manual/dhcp.html" color="#435B66">OPNsense: DHCP e Kea</link>
docs.opnsense.org

F4 · <link href="https://tailscale.com/docs/features/subnet-routers" color="#435B66">Tailscale: subnet router</link>
tailscale.com

F5 · <link href="https://tailscale.com/docs/install/opnsense" color="#435B66">Tailscale su OPNsense</link>
tailscale.com

F6 · <link href="https://caddyserver.com/docs/automatic-https" color="#435B66">Caddy: HTTPS automatico e challenge DNS</link>
caddyserver.com

F7 · <link href="https://github.com/jimsalterjrs/sanoid" color="#435B66">Sanoid e Syncoid</link>
github.com

F8 · <link href="https://openzfs.github.io/openzfs-docs/Basic%20Concepts/Operations/Troubleshooting.html" color="#435B66">Open ZFS: diagnosi e recupero</link>
openzfs.github.io

F9 · <link href="https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/zigbee/02_improve_network_range_and_stability.html" color="#435B66">Zigbee2MQTT: stabilità e copertura</link>
www.zigbee2mqtt.io

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.09 / scheda sostituibile

Fonti infrastruttura / 2

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti infrastruttura / 2. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

F10 · <link href="https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/zigbee-network.html" color="#435B66">Zigbee2MQTT: rete e canali</link>
www.zigbee2mqtt.io

F11 · <link href="https://www.home-assistant.io/integrations/matter/" color="#435B66">Home Assistant: Matter e IPv6</link>
www.home-assistant.io

F12 · <link href="https://networkupstools.org/docs/user-manual.chunked/index.html" color="#435B66">Network UPS Tools: manuale</link>
networkupstools.org

F13 · <link href="https://www.home-assistant.io/integrations/mill/" color="#435B66">Home Assistant: Mill</link>
www.home-assistant.io

F14 · <link href="https://www.home-assistant.io/more-info/backup-emergency-kit" color="#435B66">Home Assistant: kit di emergenza backup</link>
www.home-assistant.io

F15 · <link href="https://docs.immich.app/administration/backup-and-restore/" color="#435B66">Immich: backup e ripristino</link>
docs.immich.app

F16 · <link href="https://github.com/proxmox/pve-docs/blob/master/vzdump.adoc" color="#435B66">Proxmox: backup e bind mount</link>
github.com

F17 · <link href="https://pve.proxmox.com/pve-docs/pve-admin-guide.pdf" color="#435B66">Proxmox: guida amministratore</link>
pve.proxmox.com

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.10 / scheda sostituibile

Fonti client / 1

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti client / 1. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

RIF-CL-01 · <link href="https://docs.lizardbyte.dev/projects/sunshine/latest/index.html" color="#435B66">Sunshine: requisiti e documentazione</link>
docs.lizardbyte.dev

RIF-CL-02 · <link href="https://docs.lizardbyte.dev/projects/sunshine/latest/md_docs_2configuration.html" color="#435B66">Sunshine: opzioni di configurazione</link>
docs.lizardbyte.dev

RIF-CL-03 · <link href="https://moonlight-stream.org/" color="#435B66">Moonlight: piattaforme e progetto</link>
moonlight-stream.org

RIF-CL-04 · <link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-docs/wiki/Setup-Guide" color="#435B66">Moonlight: guida di configurazione</link>
github.com

RIF-CL-05 · <link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-qt" color="#435B66">Moonlight: client desktop</link>
github.com

RIF-CL-06 · <link href="https://github.com/moonlight-stream/moonlight-docs/wiki/Fixing-Hardware-Decoding-Problems" color="#435B66">Moonlight: decodifica hardware</link>
github.com

RIF-CL-07 · <link href="https://developer.nvidia.com/video-encode-decode-support-matrix" color="#435B66">NVIDIA: matrice video encode/decode</link>
developer.nvidia.com

RIF-CL-08 · <link href="https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/82931/intel-core-i75930k-processor-15m-cache-up-to-3-70-ghz/specifications.html" color="#435B66">Intel Core i7-5930K: specifiche</link>
www.intel.com

RIF-CL-09 · <link href="https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA2011/X99-DELUXE/E9504_X99-DELUXE_UG_WEB.pdf" color="#435B66">ASUS X99 Deluxe: manuale E9504</link>
dlcdnets.asus.com

RIF-CL-10 · <link href="https://github.com/proxmox/pve-docs/blob/master/qm-pci-passthrough.adoc" color="#435B66">Proxmox: PCI passthrough</link>
github.com

RIF-CL-11 · <link href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors" color="#435B66">Microsoft: CPU Intel supportate Windows 11</link>
learn.microsoft.com

RIF-CL-12 · <link href="https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-requirements" color="#435B66">Microsoft: requisiti Windows 11 e VM</link>
learn.microsoft.com

RIF-CL-13 · <link href="https://assistenza.sky.it/sky-go/codici-errore?codice=schermi-esterni" color="#435B66">Sky Go: schermi esterni</link>
assistenza.sky.it

RIF-CL-14 · <link href="https://jellyfin.org/clients/" color="#435B66">Jellyfin: catalogo client</link>
jellyfin.org

RIF-CL-15 · <link href="https://jellyfin.org/docs/general/clients/codec-support/" color="#435B66">Jellyfin: codec e compatibilità</link>
jellyfin.org

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.11 / scheda sostituibile

Fonti client / 2

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti client / 2. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

I codici F identificano fonti infrastrutturali; S identifica i riferimenti del capitolo client. Consultazione: 2026-10-09. Il titolo cliccabile apre la pagina; dalla stampa cercare titolo e dominio.

RIF-CL-16 · <link href="https://docs.immich.app/features/mobile-app/" color="#435B66">Immich: app mobile</link>
docs.immich.app

RIF-CL-17 · <link href="https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/en/files/index.html" color="#435B66">Nextcloud: file e client</link>
docs.nextcloud.com

RIF-CL-18 · <link href="https://www.navidrome.org/apps/" color="#435B66">Navidrome: app compatibili</link>
www.navidrome.org

RIF-CL-19 · <link href="https://www.virtualhere.com/" color="#435B66">VirtualHere: piattaforme</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-20 · <link href="https://www.virtualhere.com/android" color="#435B66">VirtualHere: server Android</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-21 · <link href="https://www.virtualhere.com/client_api" color="#435B66">VirtualHere: automazione client</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-22 · <link href="https://www.virtualhere.com/usb_server_software" color="#435B66">VirtualHere: server e porta TCP</link>
www.virtualhere.com

RIF-CL-23 · <link href="https://docs.kernel.org/6.13/usb/usbip_protocol.html" color="#435B66">Linux: protocollo USB/IP</link>
docs.kernel.org

RIF-CL-24 · <link href="https://www.nvidia.com/en-us/shield/shield-tv-pro/" color="#435B66">NVIDIA Shield TV Pro: specifiche</link>
www.nvidia.com

RIF-CL-25 · <link href="https://store.google.com/it/product/google_tv_streamer_specs?hl=it" color="#435B66">Google TV Streamer: specifiche</link>
store.google.com

RIF-CL-26 · <link href="https://www.apple.com/apple-tv-4k/specs/" color="#435B66">Apple TV 4K: specifiche</link>
www.apple.com

RIF-CL-27 · <link href="https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/fire-os-overview.html" color="#435B66">Amazon Fire TV: OS e modelli</link>
developer.amazon.com

RIF-CL-28 · <link href="https://developer.amazon.com/docs/app-submission/target-app.html" color="#435B66">Amazon: formati app per OS</link>
developer.amazon.com

RIF-CL-29 · <link href="https://bitwarden.com/help/change-client-environment/" color="#435B66">Bitwarden: server self-hosted nei client</link>
bitwarden.com

Uso delle fonti

La documentazione della versione installata guida la configurazione. Specifiche dichiarate, supporto ufficiale e prove sul sistema sono livelli distinti. Le pagine di requisiti e le matrici codec vanno rilette dopo un cambio OS, hardware o firmware.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.13 / scheda sostituibile

Storico delle configurazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La 4.1 resta la configurazione senza scambi familiari. La 4.2 conserva la variante portatili come allora definita. La 4.4 integra i riscontri successivi: Acer rientrato e fisso in laboratorio; Air M1 ancora in sospeso; Vito W639 con Dell C1; cinque Wyse distribuiti; HP esterni; Microtech ingresso; T110 II/RDX; Google AI Pro attivo e copie cifrate progettate. Le revisioni precedenti sono immutate e non si sommano alla corrente.

La base 4.4 e il nucleo stabile M1/M2/M5/C3/C4, cinque voti e quorum tre. M3/M4/M6 sono autonomi, S4 sentinella senza voto. La precedente configurazione a otto host e superata. REV3-HA

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-09.14 / scheda sostituibile

Fonti hardware e nuovi apparati

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per fonti hardware e nuovi apparati. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Consultazione 2026-10-10. Le specifiche di famiglia descrivono il modello; la scheda identità descrive il singolo esemplare. Il prezzo o la descrizione di un annuncio non sostituiscono Service Tag, product number e rilievo.

HW1 · <link href="https://dl.dell.com/topicspdf/optiplex-7070-ultra_owners-manual2_en-us.pdf" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: Setup and Specifications, rev. A00</link>
dl.dell.com

HW2 · <link href="https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7070-ultra/optiplex_7070_ultra_setupspec/processors?guid=guid-848494b6-df7f-4dd0-a797-bd905173af55" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: processori</link>
www.dell.com

HW3 · <link href="https://www.dell.com/support/manuals/en-us/optiplex-7070-ultra/optiplex_7070_ultra_setupspec/memory?guid=guid-f07064b8-2eb4-49ec-88a8-43b102e42417" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: memoria</link>
www.dell.com

HW4 · <link href="https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/encode-and-decode-capabilities-for-7th-generation-intel-core-processors-and-newer.html" color="#435B66">Intel: encode/decode dalla settima generazione Core</link>
www.intel.com

HW5 · <link href="https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04331686.pdf" color="#435B66">HP t520: Hardware Reference Guide, giugno 2014</link>
h10032.www1.hp.com

HW6 · <link href="https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/thinclient/t520.pdf" color="#435B66">HP t520: scheda prodotto Giappone, ottobre 2016</link>
jp.ext.hp.com

HW8 · <link href="https://www.dell.com/support/manuals/en-in/optiplex-7070-ultra/optiplex_7070_ultra_setupspec/ports-and-connectors?guid=guid-ea44ef2c-8bcb-42d9-a97d-8541f4c7218f& lang=en-us" color="#435B66">Dell 7070 Ultra: porte e connettori</link>
www.dell.com

HW7 · <link href="https://www.nvidia.com/docs/io/40049/quadro_nvs_290_datasheet.pdf" color="#435B66">NVIDIA: Quadro NVS 290 datasheet</link>
www.nvidia.com

SW1 · <link href="https://wiki.libreelec.tv/hardware/intel-x86-64-generic" color="#435B66">LibreELEC: Intel x86-64 Generic</link>
wiki.libreelec.tv

SW2 · <link href="https://github.com/veldenb/plugin.program.moonlight-qt" color="#435B66">Moonlight-Qt per LibreELEC: repository add-on</link>
github.com

SW3 · <link href="https://docs.ntfy.sh/config/" color="#435B66">ntfy: configurazione del server</link>
docs.ntfy.sh

Dati ancora nel registro identità

Suffisso i5 e layout RAM/SSD dei C1-C4; capacità e modelli RAM/flash dei due HP; adattatori e alimentatori dei kit; variante fisica x1 delle NVS. Le note hardware precedenti rimangono fonti storiche per il materiale già .

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Fonti integrate4.2

- Decisioni utente del20 ottobre: registro completo in06_Vikunja/Compilazione-rapida-2026-10-20.md.

- Proxmox HA Manager e repliche storage: meccanismi , non risultati misurati.

- Jellyfin storage: catalogo locale e manutenzioni quando storage assente.

- Piano Oracle, requisiti Wi-Fi/energia e fotografie RAM conservati nelle fonti4.2; gli screenshot di acquisto precedenti non provano stato attuale.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-09.15 / scheda sostituibile

Registro apparati e prodotti

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Prefisso	Classe
M	M1-M7 nodi infrastrutturali
S	S1 utilita, S2 VPS, S3 radio, S4 testimone
C	C1-C4 Dellclient; C5/C6assegnazioni HP storiche noncorrenti
SH	Supportiesterni shelter
MD	Telefonietablet
MP	Notebooke PCpersonali
CE	Clientstreamingesternialla fidata
INV	Prodottolotto; serialeesemplare distinto; codici mairiusati per prodotto diverso

La configurazione 4.4 distingue infrastruttura domestica, postazioni di lavoro e W639. Stato di acquisto/consegna e separato in REV3-STATO.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
M1	MACHINIST X99 PR9-H / Xeon E5-2630L v3 , modello completo n.d.	32 GB DDR4 ECC RDIMM, 2 x 16, disponibili	Proxmox: OPNsense VM e osservabilita separata; nucleo stabile	INV-101 RAM / nuova scheda n.d.
M2	D1581-Q3 / Xeon D-1581	64 GB, 4 x 16 DDR3L RDIMM	Proxmox: applicazioni personali e pool SSD; niente Hermes/Frigate	INV-074 / 100 / 067 / 081
M3	HUANANZHI X99-T8 / E5-2678 v3	128 GB, 8 x 16 DDR3 RDIMM	Proxmox IA; MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; senza Windows	INV-030 / 048 / 077
M4	ASUS P9D-MH/ SAS/10G-DUAL / E3-1265L v3	32 GB, 4 x 8 ECC UDIMM	Proxmox/ZFS: backup WD RAIDZ2 e media Seagate RAIDZ1	INV-073 / 047 / 076
M5	D1581-Q3 / Xeon D-1581	32 GB PC3L RDIMM, 2 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox: HAOS, MQTT, Frigate/Hailo; nucleo stabile	INV-074 / lotto RAM nuovo / INV-098 candidato
M6	D1581-Q3A / Xeon D-1581	64 GB PC3L RDIMM, 4 x 16 dal lotto assegnato	Proxmox autonomo: media, Seafile, download; acceso a richiesta	Q3A nuova / Arc candidata / INV-097
M7	ASUS H61M-K / E3-1220L v2	16 GB, 2 x 8 DDR3	Riserva manuale H61M-K; T110 II acquistato candidato sostitutivo, da qualificare	INV-033 / 046 / 039

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
S1	ASRock Q1900M / Celeron J1900	8 GB, 2 x 4 Hynix PC3-10600U	Linux: Caddy, Vaultwarden, notifiche e utilita; fuori cluster	INV-034 / 049 / 041, esemplari n.d.
S2	Oracle Cloud Always Free, A1	1 OCPU / 4 GB / boot 50 GB	Osservazione esterna e relay; niente voto	Piano Oracle; Servizio esterno
S3	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: Sonoff ZBDongle-P, Zigbee2MQTT e dashboard leggera; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse radio
S4	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Linux: sentinella indipendente (senza voto) e primo mittente WoL; fuori cluster	Prodotto/seriale n.d., Wyse sentinella
C1	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , nessun LLM locale	W639: PC di bordo/lavoro, touchscreen, diagnostica; fuori cluster domestico	INV-079, esemplare C1
C2	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	8 GB , espansione solo se necessaria	Cucina: client Linux, streaming/Moonlight e pannello casa	INV-079, esemplare C2
C3	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox client Linux e subentro HAOS/MQTT, senza Hermes	INV-079, esemplare C3
C4	Dell OptiPlex 7070 Ultra / i5-8265U	16 GB base HA,	Proxmox: client Linux VM, subentro app e secondo WoL	INV-079, esemplare C4
MP3	Acer Aspire 7 A715-42G-R2VB / Ryzen 7 5700U / RTX3050 Ti 4 GB	16 GB / Crucial P3 Plus1 TB	Acer sempre fisso in laboratorio: Windows lavoro/gioco, Sunshine; OpenClaw di lavoro e Hermes	MP3, codice INV n.d.; dotazione dichiarata utente
MP4	ASUS X99-DELUXE / i7-5930K / RTX2080	32 GB DDR4	PC primo fratello, esterno all’infrastruttura	INV-029/043/035/055
Wyse laboratorio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Jellyfin, musica e pannello Home Assistant; affianca Acer	Codice C e INV n.d.
Wyse studio	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Monitor e client audio verso Behringer CONTROL2USB	Codice C e INV n.d.
Wyse Hi-Fi salone	Dell Wyse 3030 N03D	4 GB / 32 GB	Client Hi-Fi verso DAC ES9038Q2M USB	Codice C e INV n.d.
HP amico 1	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
HP amico 2	HP t520	4 GB / Apacer M.2 8 GB	Client esterno Ethernet: LibreELEC, Jellyfin e offline USB	INV-078, codice CE e seriale n.d.
Microtech ingresso	Microtech EBL14B	Dotazione n.d.; modello 4 GB/64 GB eMMC	Pannello citofono/allarme, display e batteria integrati; fuori cluster	Codice MP/INV e seriale n.d.

Apparato	Piattaforma	RAM/storage	Ruolo	Riferimenti
T110 II	Dell PowerEdge T110 II / E3-1220 v2	8 GB	Riserva candidata per M7 e disponibilita unita RDX SATA	Prodotto/seriale n.d.; lotto acquistato 150 EUR
Kindle recuperato	Kindle 11a generazione USB-C	Modello base/Paperwhite n.d.	Biblioteca tecnica e plancia compatta; dispositivo personale	Codice MD/INV n.d.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-09.15

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.