INF-01.03 / scheda sostituibile

Alimentatori, telai e assemblaggio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Cinque case4U :due profondi46cm, tre ex ATM37cm secondo fonti; associazione ai singoli INV n.d.. Unrack aggiuntivo50 EUR usato, non scelto. M7 e Deluxe hanno caseproprì. S1 riusa chassis HPDL380G6accorciato; M4 frontale10tray3,5senza backplane. Vecchio INV064DL180G6da riconciliare, non duplicare chassis o rinominare prodotto per ipotesi. Cavi 6/8SATAda1m sono dati, alimentazioni corrispondenti disponibili; connettori controller.

Sei ATX :bequiet850 W, Cooler Master700 W, Thermaltake730 W, Corsair CX500,2FSP350 W. Aggiunti Delta DPS250AB49L ebackplane AC0632A con 2DPS750RBA. Ilgruppo ridondante e una possibile soluzione per un nodo, non due ATXstandard o1500Wridondanti garantiti. Pinout/start/standby/ATX-EPS ecompatibilita : nessun cablaggioelettrico inventato.

Ripartizione PSU/boot/telai resta nelprospetto diassemblaggio, con proposte distinte dalle assegnazioni approvate. Prima saldoesemplari, poinuoviacquisti; alimentatori Dell/HPclient separati dagli ATX. Nessuna scheda videodeve essere comprata solo per console; M7 puo usare NVS290PCIex1 gia disponibile, con verifica del percorso console scelto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-01.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.