INF-03.48 / scheda sostituibile

# M5: domotica e visione locale

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

## Identità e ruolo

Home Assistant, MQTT e Frigate, sempre acceso

| Voce | Dotazione |
|---|---|
| Piattaforma | D1581-Q3 |
| Processore | Intel Xeon D-1581 |
| Core / thread | 16 / 32 |
| Frequenza base / turbo | 1.8 / 2.4 GHz |
| TDP CPU | 65 W |
| RAM | 32 GB / PC3L ECC RDIMM |

## Dischi e dispositivi

| Supporto | Quantità | Funzione |
|---|---|---|
| Samsung 850 EVO 250 GB | 1 | Avvio Proxmox e stato |
| Seagate ST1000LM024 1 TB | 2 | Registrazioni Frigate |

| Dispositivo | Porte / interfaccia | Funzione |
|---|---|---|
| Hailo-8 M.2 M-key | | Inferenza Frigate |
| Interfacce Ethernet integrate | | LAN/IoT autorizzate e percorso notifiche router 5G |

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

## Servizi

| Servizio | Sede | Ambito | Regola |
|---|---|---|---|
| Home Assistant OS e MQTT separato | M5 -> C3 in subentro | Interno/personale | RPO5 min; RTO5 min; radio fisica su S3 |
| Frigate, Hailo-8, vision-gateway, go2rtc | M5 | Interno | 4 camere eventi 7 giorni; sei future; Hailo/registrazioni non HA |

## Fonti tecniche

Specifica CPU

## Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD