INF-03.50 / scheda sostituibile

M7: riserva manuale e candidato T110 II

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

La riserva router resta esterna al cluster. H61M-K/E3-1220L v2 e la base precedente con NIC I226-T4 trasferita manualmente da M1. Il Dell PowerEdge T110 II acquistato, E3-1220 v2 e 8 GB, e candidato sostitutivo: scelta e collaudo non sono dedotti dal solo acquisto.

Il T110 II usa DDR3 ECC UDIMM; le RDIMM dei lotti server non si contano come compatibili. Il vincolo di potenza delle schede della guida Dell impedisce di darlo per sostituto M6 con Arc. L’unita RDX SATA senza cartucce alimenta il progetto di copie offline REV3-CLOUD. Lo stato del PSU non e certificato come migliore dall’aspettativa dell’utente. Il ripristino del router su M7 non restituisce il voto M1; prima di una manutenzione nel caso minimo si riaccende un altro host.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-03.50

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.