INF-04.10 / scheda sostituibile

Recupero di file e applicazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il recupero parte da un client indipendente con chiavi e credenziali disponibili offline. Il repository viene aperto, lo snapshot scelto per data e il contenuto ripristinato in una directory nuova.

Per i file si confrontano manifest/hash e si controllano apertura, quantità e permessi. Per le applicazioni DB e file appartengono allo stesso punto e la versione del software resta compatibile: il recupero avviene in ambiente isolato, con notifiche e job esterni disabilitati, fino al su login, allegati, ricerca e ruoli.

Il registro conserva sorgente, repository, snapshot, coerenza DB/file, tempi e anomalie. Un job completato e un recupero riuscito sono eventi distinti. Nessun ripristino sovrascrive automaticamente l’unico originale disponibile.

Comandi di consultazione del repository

```
restic -r REPOSITORY snapshots
restic -r REPOSITORY check
restic -r REPOSITORY check --read-data-subset=10%
restic -r REPOSITORY ls ID_SNAPSHOT
restic -r REPOSITORY restore ID_SNAPSHOT --target DIRECTORY_NUOVA
```

Il controllo strutturale non legge tutto il contenuto. La percentuale è una lettura parziale; la rotazione periodica e i campioni recuperati affiancano i controlli completi. Il target di ripristino è una directory nuova con spazio sufficiente. Password e chiavi restano fuori dalla cronologia e dagli esempi del faldone.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-04.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.