INF-05.06 / scheda sostituibile

Profilo B: Android TV e box Android

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Postazioni e client. I quattro Dell OptiPlex 7070 Ultra con i5-8265U sono C1 sul Vito (8 GB), C2 in cucina (8 GB), C3 in camera (16 GB) e C4 in salone (16 GB). Le capacità SSD non sono censite individualmente. C3/C4 affiancano il client Linux con host Proxmox e guest di riserva selezionati; C1 resta autonomo e fuori dal cluster. MP3 Acer ospita Windows e Sunshine; i client Moonlight raggiungono quella sessione con account autorizzati. Il laboratorio usa MP3 e le postazioni Wyse. MP1 è il MacBook M5 personale a casa, con utente lavoro separato.

Profilo e procedura di stanza

Android TV / Google TV con telecomando offre un'interfaccia da salotto. Un box con Android generico può avere launcher da tablet, aggiornamenti incerti e limitazioni delle app in abbonamento. Certificazione per servizi video e capacità Moonlight sono controlli separati.

Criterio	Controllo prima della scelta
Moonlight	App Android installabile, decoder hardware a bassa latenza, corretta gestione controller e puntatore. [RIF-CL-03-RIF-CL-04]
Media locali	App Jellyfin Android TV o Kodi; verificare formati audio, sottotitoli e riproduzione diretta. [RIF-CL-14-RIF-CL-15]
Netflix / Prime e simili	App ufficiali, certificazione del modello e qualità realmente consentita. I plugin Kodi non sono una garanzia di supporto.
USB over IP	Porta USB host o adattatore compatibile, alimentazione adeguata e VirtualHere Android installabile. [RIF-CL-20]
Rete e video	Gigabit preferibile per 4K; verificare HDMI effettivo, HDR, Wi-Fi e stabilità sotto carico.

Esempi hardware di riferimento

NVIDIA Shield TV Pro: Gigabit, due USB-A 3.0, uscita HDMI 2.0b e media fino a 4K60: dotazione favorevole per ingressi locali. Google TV Streamer: Gigabit, HDMI 2.1 e 4K60; USB-C dichiarata per alimentazione/dati, del profilo operativo con hub e alimentazione per la periferica concreta. Questi sono esempi di caratteristiche, non acquisti decisi. [RIF-CL-24-RIF-CL-25]

Configurazione stanza

• Tenere app native e Moonlight sulla schermata iniziale. Telecomando per scegliere; gamepad per giocare; tastiera/puntatore per Windows.

• Provare CEC, accensione TV, uscita audio e rientro alla home. L'avvio della VM resta un'operazione in sala server.

• Se USB e alimentazione condividono un adattatore, provare anche lo scenario con tutte le periferiche collegate.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN