INF-08.12 / scheda sostituibile

# S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

| Nodo | Piattaforma | Funzione | Indipendenza |
|---|---|---|---|
| S1 | Q1900M, 8 GB | Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita | Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS |
| S2 | Oracle Always Free, A1 | Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva | Piano da attivare; nessun voto o replica implicita |
| S3 | Wyse 3030, 4/32 GB | Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera | Fuori cluster base; radio separata dal processo browser |
| S4 | Wyse 3030, 4/32 GB | Sentinella e primo WoL, senza voto | Fuori Proxmox; C4 secondo mittente |

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

## Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

## Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

*Verso di riserva · INF-08.12*

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.