INF-11.12 / scheda sostituibile

Registro visione: versioni, qualità e prestazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Questo registro separa specifiche della configurazione, casi di riferimento e risultati osservati. I campi vuoti non attestano prestazioni o integrazioni funzionanti. Le misure appartengono alla macchina e alla combinazione di versioni rilevata.

Identità e software

Il registro tecnico associa INV-097/098 a SKU, collegamento e slot, link negoziato, BIOS, kernel, driver, firmware, HailoRT, runtime modelli, immagini container e configurazioni. Per ciascun modello conserva architettura, formato/HEF, versione, hash, classi, pre/post-processing e limiti. Endpoint, autenticazione per servizio, permessi, dataset e retention rimandano alla configurazione protetta; nessun segreto compare nei log o nelle copie condivisibili.

Campione di riferimento

Gruppo	Campione	Osservazioni
Materiali	20 foto	Marche, codici, quantità, unità e anomalie
Documenti fotografati	10	Italiano, prospettiva, illuminazione, numeri/date
PDF	10	Testo nativo e scansioni; tabelle e codici
Foto personali	10	Tag/album , originali conservati
Persone/veicoli/animali	10 immagini	Classi, falsi positivi/negativi e zone
Frigate	Avvio graduale, fino a sei camere previste	Detection e registrazione distinte
Home Assistant	Almeno 3 automazioni	Eventi visivi disabilitabili, regole essenziali autonome
OpenClaw/WhatsApp	Almeno 5 messaggi con allegati	Proposta e conferma collegate al job
Errori e recupero	Conferma, annullamento, errore, retry, rollback	Nessuna scrittura definitiva senza consenso

Tempi e risorse

Per le pipeline si registrano upload, OCR, attesa coda, pre-analisi Hailo/CPU, inferenza VLM, risposta finale e token/s con contesto e concorrenza. Qualità comprende accuratezza per campo, campi incerti, correzioni manuali, italiano, tabelle, codici prodotto, quantità e date. Stesso campione e preprocessing rendono confrontabili i backend.

Frigate registra latenza detector, frame persi, fps utili e carico CPU sui flussi effettivamente configurati, con temperature e consumo. Il confronto include contemporaneità dei job gateway e riporta la priorità realmente applicata. Jellyfin registra codec/profilo, risoluzione, bit depth, preset, sottotitoli, tone mapping, Direct Play/remux/transcodifica e numero di flussi, con consumo/temperatura M6.

Il consumo è misurato sul nodo completo e distingue idle e carico; TOPS, TDP e watt nominali non lo sostituiscono. Hailo non è accreditato di un miglioramento finché tempi e qualità non lo mostrano.

Integrazioni e recupero

Il registro distingue backend ufficiali Frigate/Jellyfin, ML/OCR nativi Immich/Paperless e funzioni custom vision-gateway. Per ogni integrazione conserva limiti, dati archiviati, schema API e percorso di disattivazione. Il recupero conserva configurazioni e versioni note, interrompe i job differibili, ripristina le funzioni di base e mantiene gli originali. Il ritorno al percorso nativo non cancella l’archivio e non modifica automaticamente file o servizi.

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN