INF-12.07 / scheda sostituibile

Recupero per servizio

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il recupero parte da un client indipendente con chiavi e credenziali disponibili offline. Il repository viene aperto, lo snapshot scelto per data e il contenuto ripristinato in una directory nuova.

Per i file si confrontano manifest/hash e si controllano apertura, quantità e permessi. Per le applicazioni DB e file appartengono allo stesso punto e la versione del software resta compatibile: il recupero avviene in ambiente isolato, con notifiche e job esterni disabilitati, fino al su login, allegati, ricerca e ruoli.

Il registro conserva sorgente, repository, snapshot, coerenza DB/file, tempi e anomalie. Un job completato e un recupero riuscito sono eventi distinti. Nessun ripristino sovrascrive automaticamente l'unico originale disponibile.

Stato	Contenuto della copia
Nextcloud / Immich	Dump DB, file gestiti, utenti e configurazione coerenti
Paperless / Tandoor / Grocy / Firefly	DB, allegati, chiavi e configurazioni
Vaultwarden / n8n	DB, allegati, credenziali protette e configurazione
HA / MQTT / Zigbee	Backup HA, configurazioni e identità radio
M6	DB arr, stato downloader, configurazione e boot
MP3 / OpenClaw	Stato agente, profili browser e configurazioni protette

Dump supportato o arresto coordinato degli scrittori rende coerente la copia. Uno snapshot del guest non include automaticamente i mount esterni. I repository contengono dati e configurazioni necessari al recupero, senza trasformare gli export condivisibili in un archivio di password.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-12.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.