REV3-OPEN / scheda sostituibile

Identificazione e collaudi della roadmap

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ambito	Elemento	Attività
Schede D1581	Q3/Q3A	Due NVMe Q3A, bus slot, RAM RDIMM e avvio da collaudare sulle revisioni ricevute
M1	Xeon E5-2630L v3 e PR9-H	SKU CPU, avvio senza GPU, IOMMU e passthrough NIC; 4 porte non implicano 4 linee indipendenti
M6	Arc + MNPA19-XTR	Spazi e linee simultanee, alimentazione e driver; Arc non acquistata
M5	Hailo e camere	M-key/PCIe e decodifica da provare; entrambi ancora da acquistare
Dati	Volume totale e banda	5 TB Drive liberi dichiarati; tutti i media inclusi nella transizione; misurare
RDX	Modello e tre cartucce HP	2 TB per selezione e versioni; 150 EUR offerta riferita, non ordine
Cluster 5	C3/C4 e repliche	16 GB nominali e SSD da misurare; failover solo per guest che entrano
M4	Media SMR	RAIDZ1 non ratificato senza prova; possibile mirror a coppie riduce spazio nominale a 4 TB
Vito	Identita e dotazione	Anno/motore/Euro, SSD C1, touchscreen, modem/SIM e accumulo da definire
Energia	Rack e veicolo separati	Assorbimenti e percorsi UPS/USB-C da misurare, nessuna autonomia garantita
Drive	Cifratura della transizione	Scelta utente ancora aperta; raccomandazione cifrare almeno dati privati/lavoro; cartelle da preparare separatamente
Anagrafiche CPU	M1 e MacBook M5	Modello esatto CPU M1, modello MacBook e RAM/SSD richiesti all’utente

Note tecniche

M1

M2

M3

M4

M5

M6

C1

C2

C3

C4

MP3

MP1

switch

photos

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD