REV4-RIUSO / scheda sostituibile

Inventario · riuso, vendita e federazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L’inventario è il ramo che permette all’ecosistema di crescere, ridursi e cambiare sede senza perdere il rapporto con gli oggetti reali. Un componente conserva la propria identità quando passa da un server a un client, da una stanza al Vito o dal magazzino a una persona esterna. Il registro distingue proprietà, collocazione, ruolo e stato operativo. Queste informazioni evitano acquisti duplicati e rendono confrontabili riuso, riserva, vendita e assegnazione a una sede autonoma.

Identità fisica e ruolo logico

Ogni oggetto ha un codice stabile, una descrizione verificabile e una storia di assegnazione. Il ruolo può cambiare, il codice no. Il P310 da 4 TB ne è un esempio centrale: il supporto che lascia Arca e diventa spazio transitorio di M2 è lo stesso oggetto. Non si somma due volte alla capacità disponibile. Lo stesso criterio si applica a chassis, alimentatori, adattatori e supporti di backup, che possono attraversare più configurazioni senza diventare nuove dotazioni a ogni revisione.

L’inventario distingue disponibilità reale, ordine dichiarato, proposta e componente da verificare. La presenza in una fotografia o in una lista desideri non certifica consegna e funzionamento. La configurazione di riferimento descrive la destinazione desiderata; il registro di attuazione documenta quando quella destinazione diventa utilizzabile. I dettagli ancora da riscontrare appartengono alla roadmap separata, così il lettore del progetto non deve attraversare continuamente appunti di lavorazione.

Riuso prima della scelta finale

Il riuso parte dal servizio richiesto: accesso multimediale, pannello ambientale, postazione di lavoro, ricambio o capacità di calcolo. Si confrontano risorse disponibili, consumi, porte necessarie e impegno di manutenzione. Un client recuperato è utile quando svolge bene una funzione precisa; non deve ricevere un carico aggiuntivo soltanto per giustificarne la presenza. L’esperienza dei Wyse nelle stanze e degli HP per terzi mostra come dotazioni modeste possano conservare ruoli distinti e leggibili.

Un flusso completo può iniziare con un componente liberato dalla transizione dei server. Il registro ne aggiorna collocazione e caratteristiche, il laboratorio ne verifica il comportamento e valuta le destinazioni compatibili. Se diventa un pannello per un nuovo ambiente, riceve configurazione e accessi pertinenti. Se resta ricambio, si annotano componenti sostituibili e modo di provarlo. Se passa alla vendita, si prepara una descrizione fedele e si separano definitivamente dati e credenziali dalla consegna.

Vendita, prestito e federazione

Vendita, prestito e assegnazione permanente hanno conseguenze differenti. La vendita trasferisce l’oggetto; il prestito conserva una responsabilità di restituzione; una dotazione federata può restare di proprietà comune ma svolgere un ruolo in una sede autonoma. Il registro esplicita destinatario, accessori, condizioni, configurazione consegnata e confine del supporto. La cancellazione dei dati viene verificata secondo il tipo di supporto e la destinazione, senza confondere una semplice reinstallazione con una prova universale di rimozione.

Le dotazioni mobili del Vito, gli apparati della domotica e i client di terzi usano lo stesso metodo. Per il campo futuro, attrezzi e materiali possono avere registri dedicati collegati all’inventario generale, conservando l’appartenenza all’attività agricola. Il laboratorio coordina le verifiche; la sala server conserva documentazione e copie; i singoli mondi mantengono la responsabilità degli oggetti in uso.

La portabilità dell’intero ecosistema dipende da questo strato. Un trasferimento di sede diventa una lista di componenti identificati con destinazioni e connessioni, anziché un insieme di scatole anonime. Il valore residuo emerge dalla storia reale: cosa funziona, cosa serve, cosa può essere recuperato e cosa può uscire dal sistema senza compromettere servizi o dati.

Autonomia operativa

- Registro unico delle identità fisiche e delle destinazioni
- Storico delle assegnazioni separato dal luogo corrente
- Ricambi disponibili senza dipendere da ordini non conclusi
- Procedure di restituzione e dismissione documentate

Confini e responsabilità

- Nessuna consegna dedotta dalla sola intenzione di acquisto
- Nessuna doppia contabilizzazione del P310Arca/M2
- Vendita e condivisione non includono segreti o dati precedenti
- Federazione di servizi distinta da cessione di proprietà

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
vito	Kit mobili, accessori e manutenzione del mezzo
domotica	Sensori, radio e pannelli ricollocabili
sala-server	Componenti, ricambi, chassis e capacità di ricostruzione
laboratorio	Inventari tecnici e registri di lavoro coerenti
terzi	Client assegnati e responsabilità di supporto

Valore di recupero: otto lotti senza sovrapposizioni

Le fonti sono annunci diretti e prezzi richiesti; nessuna vendita conclusa recente identica è stata verificata. Le fasce sono inferenze prudenti per una cessione privata, non incassi garantiti. Variazioni dovute a test, accessori, tempi di vendita e domanda. Il sottoinsieme stimato vale **197-325 euro lordi**, esclusi spese, infrastruttura assegnata e oggetti senza comparabile. La vendita rapida in blocco a **150-250 euro** è una fascia negoziale ipotizzata, non un prezzo di vendita osservato. Le fasce assumono un esemplare funzionante: la verifica del singolo pezzo resta nel registro di attuazione.

Lotto	Quantità libera	Fascia euro
ASRock X79 Extreme3 + Core i7-3820, solo scheda e CPU	1	50-80
MSI H97M-ECO + i5-4570T + 16 GB HyperX DDR3 (4 x 4)	1	40-65
DDR3 RDIMM da 16 GB, residuo PC3	5	40-65
DDR3 ECC RDIMM da 4 GB: 5 Elpida + 9 Hynix	14	14-28

Lotto	Quantità libera	Fascia euro
Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4 GB	1	40-60
Intel EXPI9301CTBLK Gigabit	1	5-10
Intel EXPI9300PTBLK Gigabit	1	3-7
HP NC380T dual Gigabit	1	5-10

Recuperare liquidità e spazio

Cedere kit X79, GTX970 e RAM RDIMM non necessaria; raggruppare le NIC e la DDR3 da 4 GB in lotti. Tenere una scorta dichiarata, non tutto indistintamente.

Sottoinsieme di 8 lotti: 197-325 euro lordi se testati. In blocco rapido, fascia di pianificazione 150-250 euro. Gli oggetti non valutati non sono inclusi.

Liquidità immediata e meno materiale; rinuncia alla capacità di avviare uno o due collaboratori.

Un primo nodo di self-hosting per un amico

Usare il kit H97M-ECO + i5-4570T + 16 GB unbuffered come base Linux con pochi container o VM, una NIC Gigabit e un SSD dedicato. Esempi: documenti personali, calendario, un piccolo servizio applicativo, laboratorio di backup.

Costo opportunità del kit e NIC nella tabella: 45-75 euro; se viene donato o prestato, sottrarlo dalla vendita.

Più valore relazionale e competenze, ma assistenza e consumi devono essere esplicitamente accettati.

Banco condiviso di apprendimento

X79+i7-3820 con memoria DDR3 unbuffered compatibile e GPU di console per prove a richiesta: virtualizzazione, reti isolate, ripristino, container. La GTX970 serve a grafica/retro-gaming o esperimenti compatibili, non viene spacciata per acceleratore LLM moderno.

La rinuncia alla cessione del solo kit vale 50-80 euro nel modello; non sommare valore della stessa RAM in due sistemi.

Buona risorsa didattica a richiesta; per un servizio acceso 24/7 confrontare consumi reali e spazio con alternative compatte.

Collaboratori autonomi, servizi federati

Ogni persona possiede il proprio nodo e può usare una copia isolata dei servizi su M6 oppure ospitare un servizio locale. Si scambiano servizi attraverso accessi privati mirati, non una LAN piatta comune.

La rete cresce per contributi verificabili, senza promettere alta disponibilità o capacità che il partner non offre.

Fonti di mercato

- PC X79 Extreme4 + i7-3820 + 16 GB, GPU e alimentatore

- Gigabyte GTX 970 G1 Gaming GV-N970G1 GAMING-4GD

- Componenti H81 / i5-4590S / 8 GB e Gigabyte GTX970

- MSI H97 Guard Pro senza mascherina, non testata

- Hynix HMT42GR7BFR4A-PB 16 GB DDR3 ECC
- Samsung M393B2G70DB0-YK0 16 GB DDR3 ECC REG
- 2 x Hynix 4 GB PC3-10600R-9-10-E1
- Intel EXPI9301CTBLK Gigabit PCIe
- Lotto di due HP NC380T dual Gigabit
- HP NC380T 374443-001 usata

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD