REV4-TEST / scheda sostituibile

Collaudi e registro di accettazione

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Ogni prova registra data, esemplare, condizioni, risultato e riferimento all'evidenza. Uno spunto completato nel sito e un appunto personale, non certifica automaticamente l'installazione.

Prova	Criterio di accettazione	Ripiego
RAM/boot	Tutti i moduli riconosciuti, test memoria senza errori e avvio ripetuto	Isolare banco/slot; non forzare timing
NVMe Q3A	Due SSD presenti insieme e stabili con NIC sotto carico	Mantenere Arca e sistema precedente
M1	Routing, gestione, riavvio e recupero senza dipendere da monitoraggio	Secondo boot/M7 collaudato
Cluster	Cinque membri, maggioranza coerente e failover solo con risorse complete	HA non attivata finche manca evidenza
Copie	Confronto integrale e restore reale su destinazione distinta	Non cancellare sorgenti
M4 SMR	Carico e prova recupero/ricostruzione accettabili	Rivedere topologia o destinazione dischi
Frigate	Carico CPU/detector e retention reali con flussi scelti	Ridurre flussi, nessuna promessa6camere
Jellyfin	Direct play e transcode provati sui client reali	Profili preconvertiti o direct play
Vito	Rapportino offline registrato una volta, kit leggibile e spegnimento pulito	Procedura manuale e copia locale
Energia	Arresto ordinato e ripartenza senza perdita dati	Ridurre carico e rivedere protezione

Campi da compilare: data ____, nodo ____, prova ____, esito ____, evidenza ____, ripetizione prevista ____. Nessun risultato positivo presunto.

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · REV4-TEST

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.