REV4-VDIAG / scheda sostituibile

Diagnostica W639: telemetria e strumenti Mercedes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Partire dall’identità del mezzo

Prima di scegliere software e interfaccia diagnostica si registrano anno, motorizzazione, classe Euro e identificazione precisa del W639. Questi dati non sono ancora presenti nella configurazione consolidata. Il numero di telaio, se archiviato, appartiene alla documentazione privata del mezzo e non deve comparire automaticamente in una versione del sito destinata alla condivisione.

Il progetto distingue due funzioni. **Telemetria** significa raccogliere parametri disponibili e mostrarli nelle dashboard. **Diagnostica Mercedes** significa usare strumenti compatibili con le centraline e con le operazioni richieste. Un dispositivo utile alla prima funzione non viene considerato automaticamente completo per la seconda.

WiCAN Pro come candidato

WiCAN Pro è il gateway di telemetria di bordo. La documentazione corrente descrive invio dei dati OBD verso Home Assistant e applicazioni diagnostiche; il manuale consultato riguarda firmware 6 e successivi. Parametri e qualità delle letture devono essere provati sul veicolo reale. Manuale WiCAN Pro.

Per il percorso PassThru, MeatPi documenta il supporto J2534 e specifica che i protocolli K-line non sono supportati. Questa limitazione impedisce di promettere una diagnosi completa del W639 soltanto dal nome dell’adattatore. Compatibilità J2534 WiCAN.

Valutare XENTRY senza acquisti al buio

Le FAQ Mercedes delimitano XENTRY Pass Thru EU alle serie previste, fra cui i van Euro 5/6. Richiedono connessione online, contratto e crediti; indicano 8 GB di RAM minimi, 16 GB consigliati e almeno 150 GB di spazio libero. FAQ ufficiali XENTRY Pass Thru EU.

C1 ha 8 GB e uno storage ancora da misurare: la disponibilità del PC non equivale quindi a una postazione diagnostica pronta. Occorre prima verificare copertura del mezzo, sistema operativo compatibile, spazio e convivenza con gli altri servizi. La diagnostica offline non è una promessa di questo percorso. Se il veicolo richiede una soluzione diversa, l’interfaccia corretta viene scelta separatamente dalla telemetria camper.

Sessioni e conservazione dei risultati

La prima fase privilegia lettura, identificazione e raccolta dei rapporti. Ogni sessione annota data, condizioni osservate, strumento, versione e file prodotti. I codici letti sono evidenze da interpretare, non diagnosi meccaniche definitive. L’assistente può ordinare documenti e suggerire riferimenti ; non prende decisioni autonome sulle centraline.

Cancellazione errori, codifica e scrittura firmware non fanno parte delle operazioni implicitamente approvate dal faldone. I risultati utili vengono associati al registro di manutenzione del mezzo e inclusi nel backup dei documenti. Le prove di compatibilità costituiscono un passaggio esplicito della roadmap REV4-VTEST, prima di acquistare licenze o attribuire capacità diagnostiche alla dashboard.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VDIAG

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.