

TP - Pipeline CI/CD Docker Angular

Master 1 MIAGE | Module DevOps — Question de réflexion

Quels autres événements auraient pu justifier un déclenchement du pipeline (pull request, tag, déclenchement manuel) ? Dans quels cas les utiliserait-on ?

En plus du déclenchement automatique à chaque push sur la branche main, d'autres événements Git auraient pu être pertinents selon le contexte :

1. La pull request (pull_request)

Sur un projet en équipe, avant qu'une branche de fonctionnalité (par exemple feature-login) soit fusionnée dans main, on ouvre une pull request. Déclencher le pipeline à ce moment-là permet de vérifier que le code build correctement et ne casse rien, avant la fusion. Cela évite d'intégrer du code défectueux dans la branche principale et sert de contrôle qualité en amont.

2. Le tag (tag)

Un tag Git marque un commit précis comme une version officielle du projet (par exemple v1.0.0). Déclencher le pipeline sur la création d'un tag permet de distinguer les builds de développement quotidien des véritables releases. On l'utilise typiquement pour publier une image Docker versionnée et stable, destinée à la production, différente des images de test générées à chaque push.

3. Le déclenchement manuel (workflow_dispatch)

Ce mécanisme permet de lancer le pipeline à la demande, directement depuis l'onglet Actions de GitHub, sans qu'un push ou une pull request ne soit nécessaire. Il est utile pour republier une image (par exemple après un problème sur le registre Docker Hub) ou pour tester le pipeline sans modifier le code source.

En résumé

Chaque événement correspond à un besoin différent : le push automatise le déploiement continu, la pull request sécurise l'intégration du code, le tag structure les releases, et le déclenchement manuel offre une flexibilité ponctuelle.