```
#include<fcntl.h>
#include<unistd.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<dirent.h>
#include<ftw.h>
#include<signal.h>
#include<stdlib.h>
#include<sys/types.h>
#include<sys/wait.h>
#include<sys/stat.h>
#include<sys/mman.h>
#include<sys/ipc.h>
#include<sys/msg.h>
#include<sys/sem.h>
#define BUFSIZE 512
int main(void){
        char in[50], *res[20]={0};
        int i, status,n;
    pid_t pid,bid=0;
        while (1){
                printf("> ");
            gets(in);
        if (in[0]=='\0')
            continue;
        i=0;
            res[i]=strtok(in, " ");
        while (res[i]){
            res[++i]=strtok(NULL, " ");
        }
            if (strcmp(res[0], "exit")==0){
            if(bid){
                wait(0);
                printf("BACKUP 종료 확인\n");
            }
                exit(0);
        }
            else if (strcmp(res[0], "cd_m")==0){
            chdir(res[1]);
        }
            else if (strcmp(res[0], "backup_m")==0){
            if ((bid=fork())==0){
                execvp(res[0],res);
                exit(0);
            }
        }
        else{
            if ((pid=fork())==0){
                execvp(res[0],res);
                exit(0);
```