```html
<div id="stripe" class="py-0">
  <app-shared-jumbotron></app-shared-jumbotron>
</div>
<div [ngClass]="{'container': windowSize.isDesktopSize()}">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-12">
      <h3 class="text-center pt-4 pb-1 text-uppercase">
        {{coreService.getLang() === 'eng' ? 'Projects' : 'Progetti'}}
      </h3>
      <div class="d-flex flex-column m-1 container mx-auto" id="projContainer">

        <div *ngIf="windowSize.isDesktopSize()" class="row py-2 text-center
            charcoalBg px-3">
          <div class="exeTitle col-lg-3 text-uppercase"><h5 class="mt-2">
            {{ coreService.getLang() === 'eng' ? 'Title' : 'Titolo' }}
          </h5></div>
          <div class="col-lg text-center">
            <div class="row">
              <div class="col-lg-auto text-uppercase"><h5
                  class="mt-2">Files</h5></div>
              <div class="mx-auto col text-uppercase text-center">
                <h5 class="mt-2">
                  {{ coreService.getLang() === 'eng' ? 'Details' : 'Dettagli' }}
                </h5>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

        <div class="p-2">
          <app-projects-item *ngFor="let project of getProjects()"
              [project]="project"></app-projects-item>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <app-footer></app-footer>
</div>
```