

Google Pay (этап 2) — инструкция по тестированию PAS_1

Приложение: Easy Taxi (PAS_1), package com.taxi.easy.ua

Версия с

1. Что сделано (этап 2)

Компонент | Изменение

Android PAS_1 | При выборе «Google Pay» и нажатии «Заказать» на Visicom: сначала холд через GPay, затем отправка заказа с `wfplInvoice`.

Сервер (taxi_repo) | `google\_pay\_payment` обрабатывается как безнал: запись `WfplInvoice`, **без** повторного `chargeActiveToken` по привязанной карте.

Этап 3 (позже) | Доплата «Хочу быстрее» через второй GPay — **ещё не реализована**.

2. Старый способ (карта WFP по токenu) vs Google Pay

2.1. Сравнение для пользователя

Карта WFP (`wfp\_payment`) | **Google Pay** (`google\_pay\_payment`)

Подготовка | Нужна привязка карты в WebView WayForPay (`rectoken` в приложении) | Привязка **не нужна** — карта берётся из **Google Wallet**

Момент оплаты | Заказ уходит **сразу**; холд на сервере **после** создания заказа | Сначала **шторка Google Pay** и холд; заказ — **только после успеха**

Что подтверждает пользователь | (При первой привязке — WebView банка; при заказе — без отдельного шага, если карта уже есть) | Каждый заказ: **отпечаток / PIN / «Оплатить»** в шторке GPay

Сумма в момент оплаты | Холд на полную стоимость заказа | То же — холд на полную стоимость заказа

2.2. Сравнение техническое (для тестировщика)

Шаг | **Карта по токenu** | **Google Pay**

1 | Генерируется `orderReference` → в URL как `wfplInvoice` | То же

2 | `orderClientCostMyApi` → заказ в БД и диспетчер | **Пока не вызывается**

3 | Сервер: `orderIdMemoryToken` + **chargeActiveToken(rectoken)** | Приложение: `GET googlePayConfig` → шторка GPay → **POST googlePayCharge(gpToken)**

4 | WFP: холд по сохранённому токenu карты | WFP: холд по токenu Google Pay

5 | Push / poll статуса (`SimplePollStatusJob` и т.д.) | После успеха холда → **тот же** `orderClientCostMyApi` с тем же `wfplInvoice`

6 | Сервер: `orderIdMemoryToken`, **без** второго charge для GPay | `orderIdMemoryToken`, poll статуса — **без** `chargeActiveToken`

Важно: второй холд по активной WFP-карте при GPay не выполняется — иначе было бы двойное списание.

2.3. Заказ в диспетчере (вилка безнал + нал)

Поведен

2.4. TEST vs PRODUCTION (Google Pay API)

Условие | Режим GPay | Что видит пользователь

Эмулятор | **TEST** | «Test Card: Visa **** 1111», текст «тестовое средовище»

Телефон + **debug** APK | **TEST** | То же

Телефон + **release** APK (магазин / signed) | **PRODUCTION** | Реальная карта из Google Wallet, **без** предупреждения о тесте

В logcat: WfpGooglePayHelper: Google Pay environment: TEST или PRODUCTION.

Приёмка

3. Требования перед тестом

3.1. Устройство

• Android

3.2. Приложение

• **PAS_**

3.3. Сервер

• Задепл
`wfp\_pay`

3.4. Настройки в приложении

• Город с

4. Пошаговая проверка на реальном устройстве

Сценарий А — успешный заказ

1. Откры

Сценарий В — отмена GPay

1. Повто

Сценарий С — нет двойного холда по WFP-карте

Сценарий D — что НЕ тестируем в 1.1030

Не проверять | Почему

Заказ с **HomeFragment** | GPay при заказе там не включён

Доплата в активном заказе через GPay | Этап 3, не реализован

Смена способа на GPay в шторке без нового заказа | Только запись в БД, без холда

5. Что смотреть в логах (для разработки)

Android (logcat)

Фильтр:

Сервер (Laravel)

GOOGLE

6. Эмулятор (справочно)

- GPay всегда **TEST** — шторка с Test Card и предупреждением о тесте **нормальна**.

• Холд
release-г

7. Чеклист приёмки (release, реальный телефон)

☐ Установлен PAS_1 **1.1030+** release

☐ Google

8. Контакты и ссылки

- Регистрация приложения в Google Pay Console: см. `google-pay-wallet-console.md` в этой же папке.

• Версия

Документ для внутреннего тестирования PAS_1. Не для рассылки клиентам без адаптации.