

实验五 Python数据结构与数据模型

班级： 21计科04

学号： B20210502235

姓名： 高楷皓

Github地址： https://github.com/Sgran777/Python_Resource

CodeWars地址： <https://www.codewars.com/users/Sgran777>

实验目的

1. 学习Python数据结构的高级用法
2. 学习Python的数据模型

实验环境

1. Git
2. Python 3.10
3. VSCode
4. VSCode插件

实验内容和步骤

第一部分

在[Codewars网站](#)注册账号，完成下列Kata挑战：

第一题：停止逆转我的单词

难度： 6kyu

编写一个函数，接收一个或多个单词的字符串，并返回相同的字符串，但所有5个或更多的字母单词都是相反的（就像这个Kata的名字一样）。传入的字符串将只由字母和空格组成。只有当出现一个以上的单词时，才会包括空格。例如：

```
spinWords( "Hey fellow warriors" ) => returns "Hey wollef sroirraw"  
spinWords( "This is a test") => returns "This is a test"  
spinWords( "This is another test" )=> returns "This is rehtona test"
```

代码提交地址： <https://www.codewars.com/kata/5264d2b162488dc400000001>

提示：

- 利用str的split方法可以将字符串分为单词列表 例如：

```
words = "hey fellow warrior".split()
# words should be ['hey', 'fellow', 'warrior']
```

- 利用列表推导将长度大于等于5的单词反转(利用切片word[::-1])
- 最后使用str的join方法连结列表中的单词。

第二题：发现离群的数(Find The Parity Outlier)

难度：6kyu

给你一个包含整数的数组（其长度至少为3，但可能非常大）。该数组要么完全由奇数组成，要么完全由偶数组成，除了一个整数N。请写一个方法，以该数组为参数，返回这个“离群”的N。

例如：

```
[2, 4, 0, 100, 4, 11, 2602, 36]
# Should return: 11 (the only odd number)

[160, 3, 1719, 19, 11, 13, -21]
# Should return: 160 (the only even number)
```

代码提交地址：<https://www.codewars.com/kata/5526fc09a1bbd946250002dc>

第三题：检测Pangram

难度：6kyu

pangram是一个至少包含每个字母一次的句子。例如，“The quick brown fox jumps over the lazy dog”这个句子就是一个pangram，因为它至少使用了一次字母A-Z（大小写不相关）。

给定一个字符串，检测它是否是一个pangram。如果是则返回True，如果不是则返回False。忽略数字和标点符号。代码提交地址：<https://www.codewars.com/kata/545cedaa9943f7fe7b000048>

第四题：数独解决方案验证

难度：6kyu

数独背景

数独是一种在 9x9 网格上进行的 game。游戏的目标是用 1 到 9 的数字填充网格的所有单元格，以便每一列、每一行和九个 3x3 子网格（也称为块）中的都包含数字 1 到 9。更多信息请访问：

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku>

编写一个函数接受一个代表数独板的二维数组，如果它是一个有效的解决方案则返回 true，否则返回 false。数独板的单元格也可能包含 0，这将代表空单元格。包含一个或多个零的棋盘被认为是无效的解决方案。棋盘总是 9 x 9 格，每个格只包含 0 到 9 之间的整数。

代码提交地址：<https://www.codewars.com/kata/63d1bac72de941033dbf87ae>

第五题：疯狂的彩色三角形

难度：2kyu

一个彩色的三角形是由一排颜色组成的，每一排都是红色、绿色或蓝色。连续的几行，每一行都比上一行少一种颜色，是通过考虑前一行中的两个相接触的颜色而产生的。如果这些颜色是相同的，那么新的一行就使用相同的颜色。如果它们不同，则在新的一行中使用缺失的颜色。这个过程一直持续到最后一行，只有一种颜色被生成。

例如：

Colour here:	G G	B G	R G	B R
Becomes colour here:	G	R	B	G

一个更大的三角形例子：

```

R R G B R G B B
R B R G B R B
G G B R G G
G R G B G
B B R R
B G R
R B
G

```

你将得到三角形的第一行字符串，你的工作是返回最后的颜色，这将出现在最下面一行的字符串。在上面的例子中，你将得到 "RRGBRBBB"，你应该返回 "G"。限制条件： $1 \leq \text{length}(\text{row}) \leq 10 \times 5$ 输入的字符串将只包含大写字母 'B'、'G' 或 'R'。

例如：

```

triangle('B') == 'B'
triangle('GB') == 'R'
triangle('RRR') == 'R'
triangle('RGBG') == 'B'
triangle('RBRGBRB') == 'G'
triangle('RBRGBRBGGRRRBGBBBGG') == 'G'

```

代码提交地址：<https://www.codewars.com/kata/5a331ea7ee1aae8f24000175>

提示：请参考下面的链接，利用三进制的特点来进行计算。

<https://stackoverflow.com/questions/53585022/three-colors-triangles>


第二部分

使用Mermaid绘制程序流程图

安装VSCode插件：

- Markdown Preview Mermaid Support
- Mermaid Markdown Syntax Highlighting

使用Markdown语法绘制你的程序绘制程序流程图（至少一个），Markdown代码如下：

程序流程图

显示效果如下：

```
graph LR
    A[Start] --> B{Is it?}
    B -->|Yes| C[OK]
    C --> D[Rethink]
    D --> B
    B -.->|No| E[End]
```

查看Mermaid流程图语法-->[点击这里](#)

使用Markdown编辑器（例如VScode）编写本次实验的实验报告，包括[实验过程与结果](#)、[实验考查](#)和[实验总结](#)，并将其导出为 **PDF格式** 来提交。

实验过程与结果

请将实验过程与结果放在这里，包括：

- [第一部分 Codewars Kata挑战](#)
- 第一题：停止逆转我的单词

```
def spin_words(sentence):
    # Your code goes here
    vocas = sentence.split(' ')
    res = ''
    for i in range(0, len(vocas)):
        voca = vocas[i]
        if len(voca) >= 5:
            vocas[i] = voca[::-1]
    for voca in vocas:
        res = res + voca + ' '
    return res.rstrip()
```

```
print(spin_words('Hey fellow warriors'))
```

- 第二题：发现离群的数(Find The Parity Outlier)

```
def find_outlier(integers):
    temp = [i%2 for i in integers]
    return integers[temp.index(1)] if sum(temp) == 1 else integers[temp.index(0)]
```

- 第三题：检测Pangram

```
def is_pangram(s):
    s = s.lower()

    words = {}
    for i in s:
        if i.isalpha():
            words[i] = words.get(i,0) + 1
    print(words)
    return False if len(words.keys()) < 26 else True
```

- 第四题：数独解决方案验证

```
def validate_sudoku(board):
    def invert_matrix(matrix):
        return zip(*matrix)

    def split_matrix(matrix):
        submatrices = []
        for i in range(0, 9, 3):
            for j in range(0, 9, 3):
                submatrix = []
                for m in range(i, i+3):
                    row = matrix[m][j:j+3]
                    submatrix.append(row)
                submatrices.append(submatrix)
        return submatrices

    list_rows = []
    list_cols = []
    list_3x3s = []
    for row in board:
        list_rows.append(row)
    for col in invert_matrix(board):
        list_cols.append(col)
    list_3x3s = split_matrix(board)
```

```
for row in list_rows:
    list_temp = []
    for num in row:
        if num in list_temp or num == 0:
            return False
        list_temp.append(num)

for col in list_cols:
    list_temp = []
    for num in col:
        if num in list_temp or num == 0:
            return False
        list_temp.append(num)

for _3x3matrix in list_3x3s:
    list_temp = []
    for row in _3x3matrix:
        for num in row:
            if num in list_temp:
                return False
            list_temp.append(num)
return True
```

- 第二部分 使用Mermaid绘制程序流程图

注意代码需要使用markdown的代码块格式化，例如Git命令行语句应该使用下面的格式：

 Git命令

显示效果如下：

```
git init
git add .
git status
git commit -m "first commit"
```

如果是Python代码，应该使用下面代码块格式，例如：

 Python代码

显示效果如下：

```
def add_binary(a,b):
    return bin(a+b)[2:]
```

代码运行结果的文本可以直接粘贴在这里。

注意：不要使用截图，因为Markdown文档转换为Pdf格式后，截图会无法显示。

实验考查

请使用自己的语言并使用尽量简短代码示例回答下面的问题，这些问题将在实验检查时用于提问和答辩以及实际的操作。

1. 集合 (set) 类型有什么特点？它和列表 (list) 类型有什么区别？

- 去重：集合中的元素是唯一的，不能重复。
- 无序：集合中的元素是无序排列的，不能通过下标来访问元素。
- 可变：集合是可变的，可以动态地添加或删除元素。

2. 集合 (set) 类型主要有那些操作？

- 增加 删除 查询是否存在 获取长度 复制 遍历

3. 使用 * 操作符作用到列表上会产生什么效果？为什么不能使用 * 操作符作用到嵌套的列表上？使用简单的代码示例说明。

4. 总结列表、集合、字典的解析 (comprehension) 的使用方法。使用简单的代码示例说明。

实验总结

总结一下这次实验你学习和使用到的知识，例如：编程工具的使用、数据结构、程序语言的语法、算法、编程技巧、编程思想。