

1. Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mkdir Игрушки_для_школьников
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mkdir Игрушки_для_дошколят
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll
итого 16
drwxrwxr-x 4 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:27 ./
drwxr-xr-x 22 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:26 ../
drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:27 Игрушки_для_дошколят/ drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov
3100 мар 21 00:26 Игрушки_для_школьников/
```

2. Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ cd Игрушки_для_школьников
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ touch Роботы.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ touch
Конструктор.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ touch
Настольные_игры.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_школьников$ ll
итого 8
```

```
drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:30 ./
drwxrwxr-x 4 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:27 ../
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:30 игры.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:30 Конструктор.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:30 Настольные_игры.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:29 Роботы.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command / Игрушки_для_школьников$ cd ..
```

3. Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягкие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ cd Игрушки_для_дошколят
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ touch
Мягкие_игрушки.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ touch Куклы.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ touch Машинки.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ ll
```

итого 8

```
drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:32 ./
drwxrwxr-x 4 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:27 ../
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:32 Куклы.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:32 Машинки.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:32 Мягкие_игрушки.txt
```

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command/Игрушки_для_дошколят$ cd ..
```

4. Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mkdir Имя_игрушки
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ cp -rl Игрушки_для_школьников/*
Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ rm -rf Игрушки_для_школьников
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ rm -rf Игрушки_для_дошколят
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll
итого 12
drwxrwxr-x 3 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:40 ./
drwxr-xr-x 00 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:26 ../
drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:39 Имя_игрушки/
```

5. Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ mv Имя_игрушки/ Игрушки
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll
итого 12
drwxrwxr-x 3 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:42 ./
drwxr-xr-x 00 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:26 ../
drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:39 Игрушки/
```

6. Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ ll Игрушки/
итого 8
drwxrwxr-x 2 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:39 ./
drwxrwxr-x 3 Shonov Shonov 3100 мар 21 00:42 ../
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:30 игры.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:30 Конструктор.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:32 Куклы.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:32 Машинки.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:32 Мягкие_игрушки.txt
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:30 Настольные
-rw-rw-r-- 1 Shonov Shonov 0 мар 7 00:29 Роботы.txt
```

7. Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ sudo snap install gimp
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ sudo snap remove gimp
```

8. Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

```
Shonov@Konstantin-pc:~/Рабочий стол/ linux_command$ crontab -e
*/3 * * * * echo 'Less_Linux' >>/home/Shonov/desktop/linux_command/Роботы.txt
```