מעבדה ראשונה בפיזיקה

פרץ קורן שפיר בוילר

29 באוקטובר 2026

1 שאלות פתיחה

1.1 שאלה 1

נוכיח ש־$\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$

הוכחה. תחת ההנחה ש־$L \gg d$, ניתן להשתמש בטריגו על שני משולשים כדי להבחין בשתי הנוסחאות:

$$\sin\theta_k = \frac{k\lambda}{d} \tag{1}$$
$$\tan\theta_k = \frac{x_k}{L} \tag{2}$$

באמצעות קירוב זווית קטנה, נסיק ש־$\sin\theta_k \approx \tan\theta_k$. לכן:

$$\frac{k\lambda}{d} = \sin\theta_k \approx \tan\theta_k = \frac{x_k}{L}$$

נתבונן בהפרש Δx_k בין x_k ו־x_{k+1}:

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = (k+1)\frac{L\lambda}{d} - k\cdot\frac{L\lambda}{d} = \frac{L\lambda}{d}\cdot\underbrace{((k+1)-k)}_{1} = \frac{L\lambda}{d}$$

נבחין שבעבור זוויות קטנות, אין תלות ב־k. סה"כ $\Delta x = \frac{L\lambda}{d}$ כנדרש. ■

1.2 שאלה 2

נסביר מהם שני ההבדלים בין תמונת ההתאבדות בין 2 סדקים צרים לבין תבנית עקיפה כאשר האור עובר דרך סדק יחיד.

תשובה: בחריץ יחיד תמונת ההתאבכות מורכבת מפס אמצעי בעל Δx שגדול פי 2 מזה של הקווים בסדרים הבאים. זאת לעומת הקווים האחידים בעוביים עבור שני חריצים. בנוסף, בחריץ יחיד העוצמה משתנה ככל שמתרחקים בסדרים, בעוד שבשני חריצים העוצמה נשארת קבועה בסדרים הראשונים.

1.3 שאלה 3

נגדיר את המושגים הבאים.

- **קבוע שריג:** N^*, כמות החריצים ליחידת אורך (לרוב, כמות החריצים ל־mm, כלומר נמדד ביחידות של $\frac{1}{\mathrm{mm}}$), ישנו קשר הפוך $N^* = \frac{1}{d}$ לפי הגדרה.
- **כושר הפרדה:**
- **מקורות אור קוהרנטיים:** מקורות אור בעלי זמן מחזור ואורך גל זהים

1.4 שאלה 4

נוכיח שכאשר מועבר אור לבן דרך סריג עקיפה, רק הסדר הראשון משני צידי האנך המרכזי מתקבל באופן מלא וברור.

הוכחה. ??? ■

2 הניסוי

לאורך כל ניסוי $L = 10\mathrm{cm}$.

2.1 שאלה 1

נוכיח ש־$\Delta x = L\lambda N^*$

הוכחה. ידוע מנוסחה (1):

$$\sin a_k = k\lambda N^*$$

ידוע מנוסחה (2):

$$\tan a_k = \frac{x_k}{L}$$

באמצעות קירוב זווית קטנה, נסיק ש־$\sin a_k \approx \tan a_k$. לכן:

$$k\lambda N^* = \sin a_k \approx \tan a_k = \frac{x_k}{L}$$

דהיינו $\Delta x_k = kL\lambda N^*$. נתבונן בהפרש Δx_k בין x_k ו־x_{k+1}:

$$\Delta x_k = x_{k+1} - x_k = (k+1)L\lambda N^* - kL\lambda N^* = L\lambda N^* \cdot \underbrace{((k+1)-k)}_{1} = L\lambda N^*$$

נבחין שבעבור זוויות קטנות, אין תלות ב־k. סה"כ $\Delta x = L\lambda N^*$ כנדרש. ■

2.2 שאלה 2

בעבור סריג של $1000\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$:

(א) המרחק Δx מהנקודה המרכזית לנקודה שמימין לה: **8.5cm**

(ב) המרחק Δx מהנקודה המרכזית לנקודה שמשאל לה: **8.4cm**

(ג) מדוע עדיף לבצע מדידות משני צדי הנקודה המרכזית?

תשובה: עדיף לבצע מדידות משני צדי הנקודה המרכזית כי

(ד) ממוצע שתי המדידות: **8.4cm**

2.3 שאלה 3

בעבור סריג של $N_1^* := 500\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$:

(א) המרחק בין שתי נקודות אור מסדר ראשון: **6.9cm**, ולכן $\Delta x \approx$ **3.45cm**.

(ב) מדוע שיטה זו מדויקת יותר:

תשובה: מדידה של מרחק גדול יותר מאפשרת סטייה יחסית קטנה יותר.

(ג) אם היינו מציבים סריג עם צפיפות $N_2^* := 300\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$, אזי:

$$\begin{cases} 3.45 = \Delta x_1 = L \cdot \lambda \cdot N_1^* \\ \Delta x_2 = L \cdot \lambda \cdot N_2^* \end{cases}$$

נחלק את שתי המשוואות ונקבל:

$$\frac{\Delta x_2}{3.45} = \frac{\Delta x_2}{\Delta x_1} = \frac{\cancel{L \cdot \lambda} \cdot N_2^*}{\cancel{L \cdot \lambda} \cdot N_1^*} = \frac{300}{1000} = 0.3$$

סה"כ:

$$\Delta x_2 = 3.45 \cdot 0.3 = 1.035\text{cm}$$

(ד) לאחר סיבוב הסריג והסרגל ב־$90°$, באיזו תבנית נבחין?

תשובה: התבנית הסתובבה אנכית ב־$90°$ מעלות, כי החריצים בסריג הסתובבו ב־$90°$.

2.4 שאלה 4

נמקם את הסריג עם $N^* = 190\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$.

(א) נתאר את תבנית ההתאבכות.

תשובה: נבחין בתבנית התאבכות של "מטריצה" של נקודות, שבסביבת 0 נראים כמו מעין ריבועים.

(ב) מדוע מתקבלת התבנית הזו:

תשובה: לדעתנו התבנית מתקבלת כי ישנם הן קווים אופקיים והן קווים אנכיים בסריג.

(ג) נמצא את Δx בין שתי נקודות אופקיות: $\mathbf{2.6cm}$

(ד) נמצא את Δx בין שתי נקודות אנכיות: $\mathbf{2.5cm}$

(ה) האם קבוע־הסריג בממד האופקי זהה לזה שבממד האנכי?

לדעתנו, קבוע הסריג בשני הממדים זהה. זאת כי קבוע הסריג פורפורציונלי ביחס ישר ל־Δx, והם יצאו זהים בסעיפים (ב) ו־(ג) עד כדי שגיאת מדידה.

2.5 שאלה 5

נבצע את הניסוי עם תקליטור CD. צפיפות החריצים שלו $N^* = 680\frac{\text{lines}}{\text{mm}}$.

נבחין ש־$\Delta x = 4.85\text{cm}$, כמו בסעיף א' בשאלה 3.

2.6 שאלה 6

ניעזר בנתונים מהשאלות השונות כדי לחרבש טבלה.

TODO

המשתנה	2ד	3א	3ג	4ב'	5
$N^*\left[\frac{1}{\text{mm}}\right]$	1000	500	300	190	680
$\Delta x\left[\text{mm}\right]$	84	34.5	10.35	26	48.5
$\tan\alpha_1$					
α_1					
$\sin\alpha_1$					

2.7 שאלה 7

TODO

(א) נסביר מדוע הקשר בין $\sin\alpha_1$ ו־N^* הוא לינארי.

תשובה: נבחין במשוואה (1) שברקע העיוני, $\sin\alpha_1 = N^*\lambda k$. משום ש־$\lambda$ ו־k לא תלויים ב־α_1, אזי מהגדרה $\sin\alpha_1 \propto N^*$ כנדרש.

(ב) נקבע מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי־תלוי.

(ג) נסרטט על הנייר המילימטרי (ידוע בכינויו "אקסל") דיאגמת פיזור של המשתנה התלוי כפונקציה של המשתנה הבלתי־תלוי, ע"פ התוצעות בשאלה 6.

(ד) נעביר קו מגמה בתרשים.

(ה) נחשב (כלומר אקסל יחשב) את שיפוע קו המגמה. יחידות המידה שלו הן

(ו) נמצא את λ.

תשובה:

3 שאלות נוספות

3.1 שאלה 2

תלמיד מבצע ניסוי בו הוא משתמש בסריג עקיפה עם 10^4 קווים לס"מ, ובמסך ארוך מאוד המוצב במקביל לסריג במרחק $L = 2.5\text{m}$ ממנו. בהתחלת בניסוי התלמיד השתמש בפנס לייזר, הפולט אור מונוכרומטי ב־$\lambda = 400\text{nm}$. אור הלייזר פוגע בסריג במאונך לו.

(א) נחשב את מרחק המקסימום מסדר ראשון מהאנך האמצעי.

תשובה: נמיר יחידות מידה ונגלה ש־$N^* = 10^6\frac{1}{\text{m}},\ \lambda = 4\cdot10^{-7}\text{m}, L = 2.5\text{m}$. נציב בנוסחה:

$$\Delta x_1 = L\cdot\frac{\lambda}{d} = 2.5\cdot4\cdot10^{-7}\cdot10^6 = \mathbf{1m}$$

(ב) נסמן את מספר קווי המקסימום ב־N. ידוע $n_{\max} \leq \frac{d}{\lambda}$, כלומר:

$$\begin{aligned} N &= 2n_{\max} + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{d}{\lambda} \right\rfloor + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{N^*\lambda} \right\rfloor + 1 \\ &= 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{10^6 \cdot 4 \cdot 10^{-7}} \right\rfloor + 1 = 2 \cdot 2 + 1 = \mathbf{5} \end{aligned}$$

(ג) אם אותה המערכת תהיה בתוך שמן בעל מקדם שבירה 1.6, נבחין שמספר קווי המקסימום יהיה

תשובה. לעשות

(ד) התלמיד מנסה לקבל במרחק 2.5m תבנית התאבכות דרך סריג עם קרני X (אורך גל $0.1\text{nm} \leq \lambda \leq 1\text{mm}$), אך אינו מצליח. נסביר את הסיבה.

תשובה: בהתאם לנוסחה הקודמת, נקבל שכמות קווי המקסימום תהיה:

$$N = 2 \cdot \left\lfloor \frac{1}{N^*\lambda} \right\rfloor + 1 \geq 2 \left\lfloor \frac{1}{10^6 \cdot 1 \cdot 10^{-9}} \right\rfloor = 2001$$

כלומר, אותו האור מתחלק על 2001 קווי מקסימום על המסך. זוהי כמות גדולה של קווי מקסימום, מעבר לכושר הראייה של התלמיד, ולכן הוא לא יצליח לראות תבנית התאבכות.

3.2 שאלה 3

תלמיד התבקש להרכיב מכשיר להפרדת אורכי גל שונים של מקור גלים אלקטרומגנטיים. נתונים אורכי גל $\lambda_1 = 5000\text{A}^\circ = 5 \cdot 10^{-7}\text{m}$ ו־$\lambda_2 = 6600\text{A}^\circ = 6.6 \cdot 10^{-7}\text{m}$. מרחק שני סדקים בשקופית הפלסטיק שלו הוא $d = 0.006\text{mm} = 6 \cdot 10^{-6}\text{m}$. במרחק $L = 5\text{m}$ מהשקופית ישנו מסך.

(א) נתבונן בסרטוט הנתון בשאלון. נבחין שנקודה A על האנך המרכזי, ונקודה B קרובה אליה מנקודה C. שתיהן מופיעות בקו המקסימום מסדר ראשון של הגלים המתאימים להם.

נסמן ב־$\alpha_i^{(1)}$ את קו המקסימום מסדר i של λ_1 וב־$\lambda_i^{(2)}$ את קו המקסימום מסדר i של λ_2. אז:

$$\begin{aligned} \sin\alpha_1^{(1)} &= \frac{i\lambda_1}{d} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 8.33 \cdot 10^{-2} \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1^{(1)} = \arcsin(8.33 \cdot 10^{-2}) = 4.78^\circ \\ \sin\alpha_1^{(2)} &= \frac{i\lambda_2}{d} = \frac{1 \cdot 6.6 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} = 1.1 \cdot 10^{-1} \quad \Longrightarrow \quad \alpha_1^{(2)} = \arcsin(1.1 \cdot 10^{-1}) = 6.32^\circ \end{aligned}$$

נבחין ש־$\alpha_1^{(2)} > \alpha_1^{(1)}$ ולכן הנקודה הרחוקה יותר (היא נקודה C) שייכת ל־λ_2 בעוד הנקודה הקרובה יותר (היא נקודה B) שייכת ל־λ_1.

(ב) נמצא את המרחק בין הנקודות B ו־C.

תשובה: מנוסחת יאנג וקירובי זווית קטנה, ידוע ש־:

$$\begin{aligned} \Delta x^{(1)} &= \frac{\lambda_1 \cdot L}{d} = \frac{\sin\alpha_1^{(1)}}{L} = \frac{8.33 \cdot 10^{-2}}{5} = 1.67 \cdot 10^{-2}\text{m} \\ \Delta x^{(2)} &= \frac{\lambda_2 \cdot L}{d} = \frac{\sin\alpha_1^{(2)}}{L} = \frac{1.1 \cdot 10^{-1}}{5} = 2.2 \cdot 10^{-2}\text{m} \end{aligned}$$

לכן המרחק הוא:

$$|\Delta x^{(2)} - \Delta x^{(1)}| = (2.2 - 1.67) \cdot 10^{-2} = 0.53 \cdot 10^{-2}\text{m}$$

(ג) נחפש את הסדר הנמוך ביותר פרט לסדר 0 עבורו הקווים מתלכדים (אם קיים כזה). לשם כך, נחפש $i, j \in \mathbb{N}_+$ כך ש־$\alpha_i^{(1)} = \alpha_j^{(2)}$.

באופן שקול נדרוש ש־$\sin\alpha_i^{(1)} = \sin\alpha_j^{(2)}$, כלומר:

$$\begin{aligned}
\sin\alpha_i^{(1)} &= \sin\alpha_j^{(2)} \\
\frac{i\lambda_1}{d} &= \frac{j\lambda_2}{d} \\
i \cdot \frac{5 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} &= j \cdot j \cdot \frac{6.6 \cdot 10^{-7}}{6 \cdot 10^{-6}} \\
i \cdot 8.33 \cdot 10^{-2} &= j1.1 \cdot 10^{-1} \\
i \cdot 833 &= j1100
\end{aligned}$$

נבחין שמתקיים שוויון (עד לכדי שגיאת חישוב זניחה) בעבור $i = 4, j = 3$. הפתרון תקין כי $j \cdot 1.1 \cdot 10^{-1} \in (0, 1)$. סה"כ הקו מסדר 3 של λ_1 המינימלי מסדר לא טרוויאלי שמתלכד עם קו מקסימום של λ_2.

(ד) נניח שהמסך גדול לאין־שיעור וכן שתנאי הריאות אופטימליים. נמצא את כמות קווי המקסימום של λ_1.

תשובה.

3.3 שאלה 4

TODO

3.4 שאלה 5

TODO