

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
A										来 历		客 户 版 本 号	变 更 标 记	区 域	变 更 事 项		中 鼎 版 本 号	年 月 日	变 更 者	A																				
															首次下发产品图纸		A	2024.12.27	蒋子杰																					
B										SJ-251140			◎/2		更新质量及材料标准		B	2025.4.25	蒋子杰																					
C	Variant	ZD SAP No.	Mubea proto. SAP No.	Mubea serial SAP No.		Mubea part No.	Hardness (shore A)	Stab diameter (mm)	Bushing diameter (mm)	Insert outer radius (mm)	Insert inner radius (mm)	Insert thickness (mm)	Rubber thickness (mm)	Inner rubber thickness (mm)	Total weight (g)	Rubber volume ³ (cm)	Mubea part No. part 1	Material part 1	Material part 2		C																			
				without coating	with coating			ØA	ØE	RAR	RIR	B	T1	T2	①					②																				
D	C	C114266	91993148			TE-09-02-24-02-C	55±3	29.0	28.2	22	19.5	2.5	16.3	6.15	70.8	52.8	TE-09-02-24-03	GB/T 5754-H22	ASTM D2000 M4AA 514 A13 B13 F17																					
E																						E																		
F																						F																		
G	Specification技术要求: 1.Nature rubber refer to the spec ASTM D2000 . 天然胶参照标准ASTM D2000 ; 2.No release agent containing Silicone material to be used. 不使用含硅材料的脱模剂; 3.General tolerance on rubber M2 as norm ISO 3302.1 . 橡胶尺寸公差参照ISO 3302.1 M2级 ; 4.The bonding between the rubber and the inserts needs to be stronger than >95% rubber break. 骨架与橡胶粘接面积应>95% ; 5.Emission reduced acc. To akt. GADSL and EU-directive 2000/53/EG. 节能减排需参考akt. GADSL和EU-directive 2000/53/EG; 6.Mould misalignment max. 0.5 mm permissible. 模具偏差最大允许0.5毫米; 7.General parting line max. 0.5 mm thick and 1 mm long permissible. No parting line on the bonding surface to the stabilizer. 通常飞边要求≤0.5mm厚,≤1mm长,与稳定杆粘接面上不得有分型线; 8.◎ is marked for inspection dimensions. ◎为出厂检验尺寸。																					G																		
H	<table><tr><td>2</td><td></td><td>橡胶</td><td>R5621</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>TE-09-02-24-03</td><td>铝骨架</td><td>5754 H22</td><td>1</td><td>C114265/01-01</td></tr><tr><td>序号</td><td>图号</td><td>名称</td><td>材料</td><td>数量</td><td>备注</td></tr></table>																					2		橡胶	R5621	1		1	TE-09-02-24-03	铝骨架	5754 H22	1	C114265/01-01	序号	图号	名称	材料	数量	备注	H
2		橡胶	R5621	1																																				
1	TE-09-02-24-03	铝骨架	5754 H22	1	C114265/01-01																																			
序号	图号	名称	材料	数量	备注																																			
I	投影法Projection method 比例Scale 1:1 质量Weight(g) 材质Material 产品号ZD production code 第一画法First angle projection 1:1 NR+5754 H22 C114266-CPSJ																					I																		
J	热处理·表面处理Heat Treatment·Surface Treatment 名称Part name 稳定杆衬套 下 (前稳定杆衬套)																					J																		
K	<table><tr><td>批准</td><td>标准化</td><td>审批</td><td>校对</td><td>设计</td><td>项目组</td></tr><tr><td>Approval</td><td>Standards</td><td>Review</td><td>Check</td><td>Design</td><td>Team</td></tr></table> 图号Drawing No 91993148 (WDG06)																					批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	Approval	Standards	Review	Check	Design	Team	K						
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组																																			
Approval	Standards	Review	Check	Design	Team																																			
L	标记SIGN S 共 1 张 第 1 张 安徽中鼎密封件股份有限公司 A3																					L																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								