


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																						
A											来 历		客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	A																																																	
																首次下发产品图纸		A	2024.12.27	蒋子杰																																																		
											SJ-251140			②/2		更新质量及材料标准		B	2025.4.25	蒋子杰																																																		
B	Variant	ZD SAP No.	Mubea proto. SAP No.	Mubea serial SAP No.		Mubea part No.	Hardness (shore A)	Stab diameter (mm)	Bushing diameter (mm)	Insert outer radius (mm)	Insert inner radius (mm)	Insert thickness (mm)	Rubber thickness (mm)	Inner rubber thickness (mm)	Total weight (g)	Rubber volume 3 (cm)	Mubea part No. part 1	Material part 1	Material part 2	Mubea part No. part 3	Material part 3	B																																																
				without coating	with coating			ØA	ØE	RAR	RIR	B	T1	T2	①				①																																																			
C	B	C114305	91993245			TE-01-03-24-02-B	55±3	23.6	22.8	17.7	16.2	1.5	5.30	15.60	37.4	19.0	TE-01-03-24-03	GB/T 5754-H22	ASTM D2000 M4AA 514 A13 B13 F17	TE-01-03-24-06	PA66 GF30																																																	
C	C114307	91993247			TE-01-03-24-02-C	60±3	22.5	21.7	5.85				16.15	38	19.7		ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17																																																					
E	C114264	91991594			TE-01-03-24-02-E	60±3	21.7	20.9	5.25				16.55	32.4	18.6		ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17																																																					
H	C114309	91993249			TE-01-03-24-02-H	60±3	20.7	19.9	15.2		2.5	5.75	17.05	38.7	19.2	TE-01-03-24-04		ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17																																																				
J	C114311	91993252			TE-01-03-24-02-J	65±3	19.6	18.8				6.30	17.60	42.5	19.7			ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17																																																				
K	C114313	91993254			TE-01-03-24-02-K	60±3	18.4	17.6	13.2		4.5	4.90	18.20	38.5	17.7	TE-01-03-24-05	PA66 GF30	ASTM D2000 M4AA 614 A13 B13 F17																																																				
L	C114315	91993256			TE-01-03-24-02-L	60±3	17.2	16.4		5.50		18.80	38.5	18.2																																																								
E																						E																																																
F																						F																																																
G	Specification技术要求: 1.Nature rubber refer to the spec ASTM D2000 . 天然胶参照标准ASTM D2000 ; 2.No release agent containing Silicone material to be used. 不使用含硅材料的脱模剂; 3.General tolerance on rubber M2 as norm ISO 3302.1 . 橡胶尺寸公差参照ISO 3302.1 M2级 ; 4.The bonding between the rubber and the inserts needs to be stronger than >95% rubber break. 骨架与橡胶粘接面积应>95% ; 5.Emission reduced acc. To akt. GADSL and EU-directive 2000/53/EG. 节能减排参考akt. GADSL和EU-directive 2000/53/EG; 6.Mould misalignment max. 0.5 mm permissible. 模具偏差最大允许0.5毫米; 7.General parting line max. 0.5 mm thick and 1 mm long permissible. No parting line on the bonding surface to the stabilizer. 通常飞边要求≤0.5mm厚,≤1mm长,与稳定杆粘接面上不得有分型线; 8.⊙ is marked for inspection dimensions. ⊙为出厂检验尺寸。																					G																																																
H	<table><tr><td>3</td><td>TE-01-03-24-06</td><td>塑料底座</td><td>PA66+GF30</td><td>1</td><td>C114264/01-01</td></tr><tr><td>2</td><td>TE-01-03-24-05</td><td>塑料骨架</td><td>PA66+GF30</td><td>1</td><td>C114312/01-01</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>橡胶</td><td>R5621-H60</td><td>1</td><td></td></tr></table>																					3	TE-01-03-24-06	塑料底座	PA66+GF30	1	C114264/01-01	2	TE-01-03-24-05	塑料骨架	PA66+GF30	1	C114312/01-01	1		橡胶	R5621-H60	1		H																														
3	TE-01-03-24-06	塑料底座	PA66+GF30	1	C114264/01-01																																																																	
2	TE-01-03-24-05	塑料骨架	PA66+GF30	1	C114312/01-01																																																																	
1		橡胶	R5621-H60	1																																																																		
I	<table><tr><th>序号</th><th>图号</th><th>名称</th><th>材料</th><th>数量</th><th>备注</th></tr><tr><td colspan="6">投影法 Projection method 第一画法 First angle projection</td></tr><tr><td colspan="3">比例 Scale 1:1</td><td>质量 Weight(g)</td><td>材质 Material</td><td>产品号 ZD production code</td></tr><tr><td colspan="4">热处理·表面处理 Heat Treatment·Surface Treatment</td><td>名称 Part name</td><td>组件</td></tr><tr><td>批准 Approval</td><td>标准化 Standards</td><td>审批 Review</td><td>校对 Check</td><td>设计 Design</td><td>项目组 Team</td></tr><tr><td colspan="4">图号 Drawing No</td><td colspan="2">稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)</td></tr><tr><td colspan="4">标记 SIGN</td><td colspan="2">91993254 (WDG06)</td></tr><tr><td colspan="4">共 1 张 第 1 张</td><td colspan="2">安徽中鼎密封件股份有限公司</td></tr></table>																					序号	图号	名称	材料	数量	备注	投影法 Projection method 第一画法 First angle projection						比例 Scale 1:1			质量 Weight(g)	材质 Material	产品号 ZD production code	热处理·表面处理 Heat Treatment·Surface Treatment				名称 Part name	组件	批准 Approval	标准化 Standards	审批 Review	校对 Check	设计 Design	项目组 Team	图号 Drawing No				稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)		标记 SIGN				91993254 (WDG06)		共 1 张 第 1 张				安徽中鼎密封件股份有限公司		I
序号	图号	名称	材料	数量	备注																																																																	
投影法 Projection method 第一画法 First angle projection																																																																						
比例 Scale 1:1			质量 Weight(g)	材质 Material	产品号 ZD production code																																																																	
热处理·表面处理 Heat Treatment·Surface Treatment				名称 Part name	组件																																																																	
批准 Approval	标准化 Standards	审批 Review	校对 Check	设计 Design	项目组 Team																																																																	
图号 Drawing No				稳定杆衬套 (后稳定杆衬套)																																																																		
标记 SIGN				91993254 (WDG06)																																																																		
共 1 张 第 1 张				安徽中鼎密封件股份有限公司																																																																		
K	Reference参考: ISO 8015 DIN 1451 DIN EN 1396 ISO 1817 ISO 3302 ISO 2768 VDA 260 GADSL Note-DPR-34184774																					K																																																
L	<table><tr><th colspan="4">DIN ISO 3302-1 M2 class</th></tr><tr><th>></th><th>≤</th><th>F(±)</th><th>C±</th></tr><tr><td>0</td><td>4</td><td>0.10</td><td>0.15</td></tr><tr><td>4</td><td>6.3</td><td>0.15</td><td>0.20</td></tr><tr><td>6.3</td><td>10</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr><tr><td>10</td><td>16</td><td>0.20</td><td>0.25</td></tr><tr><td>16</td><td>25</td><td>0.25</td><td>0.35</td></tr><tr><td>25</td><td>40</td><td>0.35</td><td>0.40</td></tr><tr><td>40</td><td>63</td><td>0.40</td><td>0.50</td></tr><tr><td>63</td><td>100</td><td>0.50</td><td>0.70</td></tr><tr><td>100</td><td>160</td><td>0.70</td><td>0.80</td></tr><tr><td>160</td><td>-</td><td>0.5%</td><td>0.7%</td></tr></table>																					DIN ISO 3302-1 M2 class				>	≤	F(±)	C±	0	4	0.10	0.15	4	6.3	0.15	0.20	6.3	10	0.20	0.25	10	16	0.20	0.25	16	25	0.25	0.35	25	40	0.35	0.40	40	63	0.40	0.50	63	100	0.50	0.70	100	160	0.70	0.80	160	-	0.5%	0.7%	L
DIN ISO 3302-1 M2 class																																																																						
>	≤	F(±)	C±																																																																			
0	4	0.10	0.15																																																																			
4	6.3	0.15	0.20																																																																			
6.3	10	0.20	0.25																																																																			
10	16	0.20	0.25																																																																			
16	25	0.25	0.35																																																																			
25	40	0.35	0.40																																																																			
40	63	0.40	0.50																																																																			
63	100	0.50	0.70																																																																			
100	160	0.70	0.80																																																																			
160	-	0.5%	0.7%																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																						