




未注明公差:



1. 本图必须符合独立原则ISO8015:85/NES D0094:00, 另有特殊备注除外;
2. 未规定的尺寸公差, 按标准 NES M7072.3.2;
3. 未规定的几何公差, 不适用于标准;
4. 本图纸的尺寸和几何公差必须符合以下标准:
 - ISO 8015:85/NES D0094:06
 - ISO 1101:83/NES D0097:04
 - ISO 5459:81/NES D0402:06
 - ISO 5458:98/NES D0096:06
 - ISO 3040:90/NES D0093:04
 - ISO 10578:92/NES D0099:06
 - ISO 2692:88/NES D0098:06
 - ISO 1660:87/NES D0401:06

技术要求


1. 橡胶硬度65±3(邵A), 材料NR;
2. 衬套外观不允许有发粘、夹杂物、空洞、裂纹、损伤、欠硫等现象, 衬套内孔无起皱、脏物、凹坑、毛边等缺陷, 衬套表面无析出石蜡, 表面无油污、防老化剂等;
3. 衬套与稳定杆硫化位置不允许有分模线、毛边, 其余位置毛边<0.5mm;
4. 未注倒角R0.5, 未注尺寸按照3D数模;
5. 反向耐久试验: 判断标准 F(t) 5%在19.2万次以上, F(t) 50%在36.8万次以上, 试验后衬套不允许出现磨损、折裂及异响; 试验条件: P向载荷6.45KN, 频率1~2Hz, 相对位移2S=78mm;
6. 本部品材料必须符合RNES-B-00027 v2.0 (物质使用限制) 标准。


来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发试制图纸	A	20250417	马传德

Lettering Request:
Font Height:3mm
Projection height:0.3mm
刻字要求:
字体高度: 3mm
突出高度: 0.3mm



衬套安装状态示意图



2	337-9-306B/01-01	2	DC01	金属骨架	C904450/01-01	
1		1	NR(R7758)	橡胶体		
序号	图 号	数 量	材料或规格	名 称	备 注	
投影法 第一角画法 		比例 1:1		质量(g) REF	材质 组件	产品号 C114339-CPSJ
热处理・表面处理				名称 前稳定杆衬套 (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审核	校对			
				马传德 20250417	图号 337-9-5363BS (GD119)	
图样标记				S	共 1 张 第 1 张	
				⑤ 安徽中鼎密封件股份有限公司		
				A3		